

## **BCS Idun**

### **Oleofobisk Imprägnierung**

#### **Anwendungsbereich:**

BCS Idun ist eine Imprägnierung auf Wasserbasis für Dächer, Granitsockel, Garageneinfahrten, poröse Fassadenoberflächen und Betonböden. Sie schützt vor dem Eindringen von Wasser, widersteht Öl, Fett und Urin, beugt Algen-, Moos- und Frostschäden vor, ist UV-beständig und verlängert dem Reinigungsintervall der Oberfläche.

#### **Anwendungsverfahren:**

Reinigen Sie den Untergrund mit BCS Amor und lassen Sie die Oberfläche trocknen. Die Oberfläche sollte beim Auftragen der Imprägnierung nicht nass sein. Decken Sie nicht zu behandelnde Flächen ab. Schütteln Sie BCS Idun gut, bevor Sie es mit einer Niederdruckspritze oder -walze von oben nach unten auftragen. Nach ca. einer Woche ist das Produkt völlig ausgehärtet und dann hat es sein volle Wirksamkeit erreicht. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens + 5°C betragen.



**Abpackung:** Kanister à 10 oder 25 l

**Lagerung:** Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat für 1:20

**pH-Wert:** 5,9

**Verbrauch:** Für saugfähige Oberflächen 1-3 m<sup>2</sup>/l, für schwach saugfähige Oberflächen 4-10 m<sup>2</sup>/l

**ADR:** Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

#### **Schutzausrüstung:**

Augenspülvorrichtung und schnelle Augendusche vorsehen. Anerkannte chemische Schutzbrille tragen, wo voraussichtlich Exposition der Augen zu erwarten ist. Schutzhandschuhe müssen getragen werden, wenn direkter Kontakt oder Spritzer zu befürchten sind. Bei längerer/wiederholter Berührung mit der Haut müssen geeignete Schutzhandschuhe getragen werden. Butylkautschuk. Nitrilgummi. Bezug auf einschlägige Norm: EN 374/III. Zweckmäßige Schutzkleidung tragen, um eine mögliche Berührung mit der Haut zu vermeiden. Bei unzureichender Ventilation oder bei Risiko für Einatmen von Staub geeignetes Atemschutzgerät mit Partikelfilter (Typ P2) tragen.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

#### **MPE International AB**

Graweco Logistik GmbH  
Billwerder Ring 12  
D-21035 Hamburg

**Phone:**  
+49 (0)175-7556720

**Mail:**  
deutschland@mpei.eu

**Web:**  
www.mpei.eu

**UST-ID Nr:**  
556722-0420