

SKYDDSBLAG

OFF Tor



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt

Artikelnr.

168004

Användningsområde

Klotterborttagning

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare!

Inandning

Frisk luft och vila.

Hudkontakt

Skölj genast nedstänkta kläder och hud med mycket vatten innan du tar av dig kläderna. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter. Till sjukhus eller ögonläkare. Fortsätt sköljningen under transport till sjukhus.

Förtäring

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Frisk luft, värme och vila.

Information till hälsovårdspersonal

Data saknas.

Andra upplysningar

Data saknas.

Skyddsutrustning

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen. Ventilationen skall vara effektiv.

Ögonskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskydd

För exponering 4-8 timmar, använd skyddshandskar av: Butylgummi. Nitrilgummi. EN 374 / III Vid risk för direktkontakt eller stänk skall skyddshandskar användas. Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Andningsskydd

Andningsskydd skall användas när luftföroeningen överstiger hygieniska gränsvärdet. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. Vid sprutning skall andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter) användas.

Hudskydd (av annat än händerna)

Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

Brand- och explosionsrisker

Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koldioxid (CO₂). Kolmonoxid (CO). Nitrosgaser (NO_x).

Brandsläckningsmetoder

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

Personlig skyddsutrustning

Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel.

Rengöringsmetod

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart material. Spill samlas upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala föreskrifter.

Andra anvisningar

Ej fastställt.

Ansvarigt företag

Företagsnamn

MPE International AB

Postadress

Dalagatan 3B

Postnr.

803 10 Gävle

Land

Sverige

Telefon

08-522 994 40

Nödtelefon

Vid olyckfall ring 112:och begär giftinformationscentralen