

## OFF Uranus

Farbiger Graffiti-Schutz

### Anwendungsbereich:

Graffiti-Schutz für Oberflächen, die farblich gestrichen werden sollen. Anstatt zuerst Farbe und danach Graffiti-Schutz aufzubringen, kann der farbige Schutz OFF Uranus verwendet werden.

### Anwendungsverfahren:

Verschmutzte Oberflächen vor dem Auftragen des Schutzes reinigen, z. B. mit SPS Isis. Dann OFF Uranus mit einer Rolle, einem Niederdrucksprühgerät oder einem Farbsprühgerät auftragen. Je nach Porosität der Oberfläche werden 2–3 Schichten aufgebracht oder so viele, wie für eine vollständige Deckung nötig sind. Bevor die jeweils nächste Schicht aufgetragen wird, muss die vorhergehende trocken sein.



**Abpackung:** Kanister à 10 l

**Lagerung:** Frostgeschützt in der Originalverpackung

**Dosierung:** Konzentrat

**pH-Wert:** 8,5

**Verbrauch:** Ca. 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>

**ADR:** Nicht als Gefahrgut für die Beförderung auf der Straße oder Schiene klassifiziert

### Schutzausrüstung:

Beim Verwenden eines Sprühgeräts Atemschutzmaske mit Partikelfilter tragen. Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Hautschutz tragen, um Kontakt mit der Flüssigkeit/Spritzern zu vermeiden.

Am Arbeitsplatz muss die Möglichkeit bestehen, schnell eine ausgiebige Augenspülung vorzunehmen. Weitere Informationen und eine Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen finden Sie im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Diese Produktinformation ist nur als Leitfaden gedacht. MPE International übernimmt keine Verantwortung für das Endergebnis. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an MPE International für Beratung.

### MPE International AB

Graweco Logistik GmbH  
Billwerder Ring 12  
D-21035 Hamburg

**Phone:**  
+49 (0)175-7556720

**Mail:**  
deutschland@mpei.eu

**Web:**  
www.mpei.eu

**UST-ID Nr:**  
556722-0420