



Artikel	Tillverkare / Leverantör
Varumärke: MPE International	Namn: MPE International AB
Namn: OFF Soft Graffiti Wipes	Miljöledningssystem: -
Beskrivning: Klotterborttagning för känsliga ytor: som vägskyltar, bussryggar, plexiglas och målade ytor. 50 wipes/burk	EMAS-registrering: -
Artikelnr: 168017	ISO 14001 certifiering: -
BSAB-kod: LC - Målning m m	REPA-registret: Ja
BK04: 11402 - Rengöringsmedel 03409 - Kemisk tekniska färgtillbehör	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Fullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	C-
Bedömningsförklaring:	C-: Produkten innehåller som mest 15 % flyktiga organiska föreningar (1-metoxi-2-propanol) (för B måste halten vara < 10 %).
Anmärkning:	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	-	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	Ja 
Hälssofarliga ämnen förekommer i produkten i bruksskedet:	-	
Annat miljömärkning:		
Energiklass:		
	Förnyelsebara råvaror:	
	Nanopartiklar:	n Nej

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
 Säkerhetsdatablad	2018-12-01	2019-01-03	Manuellt
 Annan miljödeklaration	2018-12-27	2019-01-03	Manuellt
 Produktinformation	2018-12-06	2019-01-03	Manuellt

Ingående ämnen

Namn	CAS-nr	Mängd	Klassificeringar
1-metoxi-2-propanol	107-98-2	≤15 %	H226, H336
2-(2-butoxi)etanol	112-34-5	≤90 %	H319

Emissioner	Energiåtgång	Restprodukter / Avfall	
VOC:	Råvaror:	Vid byggnation	Vid rivning
TVOC:	Tillverkning:	Återanvändning:	
TVOC 4:	Totalt:	Materialåtervinning:	

Emissioner

TVOC 26:

Formaldehyd:

Uppfyller E0:

Uppfyller E1:

Uppfyller M1:

Uppfyller M2:

Uppfyller CARB1:

Uppfyller CARB2:

EMICODE:

Restprodukter / Avfall

Vid byggnation

Vid rivning

Energiutvinning:

Deponering:

Avfallsslag: 14 06 03

Farligt avfall: Ja

-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd:

Faropiktogram



Klassning av produkten

Faroangivelser: H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser: P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder eller ögonskydd/ansiktsskydd. [Se säkerhetsdatablad för detaljer.]
P305+351+338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Företagets Hållbarhetsarbete (CSR)

CSR-policy:

Övrigt


Bedömd: 2019-01-03 av Michael Seitov

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-2TR9NNX4KX

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.1.3

Förklaringar

 Hälsosofarliga ämnen i tillverkningskedet.

 Innehåller inte nanopartiklar.

 Hälsosofarliga ämnen i byggskedet.

14 06 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Förklaringar

H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.