

SPS Delling

Multieffektivt Rengöringsmedel

Användningsområde:

SPS Delling är biologiskt lätt nedbrytbar och ersätter en rad olika rengörings-, avfettnings- och fläckborttagningsmedel. Högkoncentrat som späs med vatten! Drygt och professionellt rengöringsmedel som både rengör och avfettar ytor/föremål som tål vatten. SPS Delling verkar direkt och separerar enkelt och effektivt bort all typ av smuts som: ingrodd smuts, fett, olja, föroreningar, sot, alger, mögel, insektsrester, fläckar och andra beläggningar. Rinningar och svarta ränder försvinner omedelbart vid applicering utan att skada, plast, plastrutor, lister, tätningssmedel eller andra detaljer.

Manuell rengöring:

Applicera den utspädda produkten på föroreningen, vid behov bearbeta med svamp, borste eller dylikt tills föroreningen är upplöst. Torka rent med trasa och efterskölj med rent vatten vid behov.

Rengöring med högtryck:

På porösa ytor förvattna med vatten och därefter applicera den utspädda produkten. Därefter bearbeta med borste eller svamp och tvätta av med anpassat tryck och temperatur. Eftersköljt med vatten.

Egenskaper: rengörande, avfettande, antistatisk och luktneutraliserande
Avlägsnar: ingrodd smuts, fett och olja, fläckar samt sot



Förpackning: 1, 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Spädning: 1:5 till 1:20

pH: 11

Förbrukning: Ca 0,1-0,3 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- eller järnvägstransporter.

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Använd lämpliga skyddskläder. Gränsvärden skall ej överskridas och risken för inandning skall minimeras. Använd god allmänventilation och lokal processventilation. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Skyddshandskar skall användas. Butylgummi. Nitrilgummi. Värde: 4 - 8 h. Hänvisning till relevanta standarder: EN 374 / III Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Beskrivning: Vid otillräcklig ventilation och vid upphettning av produkten kan lämpligt andningsskydd med gasfilter (typ A2) användas.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Varning

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.

