

SPS Skade

Rengöring, brandsanering och biltvätt

Användningsområde:

SPS Skade är en alkalisk produkt som effektivt löser sot, fett, vegetabiliska och animaliska fetter m.m.

Arbetsbeskrivning:

Appliceras med fördel i lågtrycksspruta på ytan som skall rengöras. Låt verka i 2-10 min. Mekanisk bearbetning ökar rengöringseffekten. Eftersköj med vatten.



Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Spädning: Koncentrat till 1:20

pH: 12,5

Förbrukning: Ca 0,1-0,4 liter/ m²

ADR: UN3267 FRÄTANDE BASISK ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Glutaminsyra, N,N-diättiksyra, tetranatriumsalt), 8, II, (E)

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA, Trafikverket, Sunda Hus och Byggarubedömningen.

Skyddsutrustning:

Andningsskydd skall användas vid luftförorening som överstiger hygieniskagränsvärdet samt vid sprutning, då tillsammans med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

Handskydd skall användas för exponering 4-8 timmar eller vid risk för stänk eller kontakt, då skyddshandskar av Butyl eller Nitrilgummi.

Ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.



Signalord: Fara



Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.