

# TEKNISKT DATABLAD

## MÖBELOLJA

Selder & Company AB 10.12.2021

[www.selder.com](http://www.selder.com)

Torkande olja för behandling av snickeri i ädelträ. Innehåller inget lösningsmedel.



MÖBELOLJA är linolja från vilken beståndsdelarna som inte torkar har avlägsnats med vår unika raffineringsmetod. Den tränger in i underlaget och torkar snabbt genom en reaktion med luftens syre till linoxin, en naturlig polymer med god vidhäftning. Den är biologiskt icke nedbrytbar, vattenavstötande och motstår fetter, petroleumprodukter, salter och hushållssyror t.ex. ättika, citron.

### Bruksanvisning

**Besök** vår hemsida [www.selder.com](http://www.selder.com) och beakta dess utförliga anvisningar.

### Gör så här

#### Impregnera:

**Slipa** arbetsstycket rent med ett slipnät, minst #180. Ett grövre nät gör märken som oljan inte kan fylla då den verkar inne i träet.

**Värm** MÖBELOLJA till 130 °C, helst i en fritös.

**Påför** rikligt med naturborstpensel. Sprid olja från ställen som är mättade till ställen som

ännu absorberar olja. Fortsätt tills hela ytan är mättad.

**Slipa in** oljan som blivit kvar på ytan med slipnät, först med # 120, sedan med # 320. Det oljemättade slipdammet fyller träytans små ojämnheter och gör den jämn och slät.

**Torka av:** Efter en halvtimme, torka noggrant bort all olja och allt slipdamm som är kvar på ytan; det bildar annars ett klibbigt skinn.

**Tvätta** penslar och verktyg med stark såpa.

**Ge tid att oxidera** under ett dygn i rumstemperatur och med god ventilation.

**Oljepolera** ytan med Selder LINOLJA FERNISSA. Se bruksanvisningen.

**Arbetskydd:** Andningskydd behövs inte. Sörj för god ventilation, speciellt vid arbete med olja vid 130 °C. Oljan leder föga värme och vid denna temperatur förorsakar den inte brännskador vid spill.

**Innehåller:** Torkande (oxiderande) fettsyror av linolja.

**Torrsubstans:** 100 %

Torktid: Ett dygn vid 20 °C och god ventilation.

Åtgång: 1 - 2 dl/m<sup>2</sup>.

**Förpackningar:** 0,25, 1 och 5 liters burkar, 200 och 1000 liters fat.

**Säkerhet:** Består av oxiderande fettsyror som kan självantända. Trasor, spånor och annat poröst material som fuktats av MÖBELOLJA skall utan dröjsmål dränkas i vatten.

**Otjänlig som föda:** Torkar i matsmältningskanalen och orsakar diarré.

**Metallföremål som har varit i varm olja bränner.**

Selder & Company AB  
Knivstagatan 11  
75323 Uppsala  
+46 73 0700 384  
atle@selder.com

