



Professionell batteritestare med ultraexakt mätning och intuitiv färgskärm.

OMFATTANDE TESTFUNKTIONER



Testa 6 och 12 V batteri:

- Testa spänning och laddningstillstånd.



6 och 12 V startmotor:

- Startspänningstest.



6 och 12 V generator:

- Test av tomgångs- och lastspänning samt lastströmsrippel.

MÅNGSIDIG

■ Kompatibel med 3 typer av blybatterier från 7 till 240 Ah :

- Förseglade VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL batterier
- STANDARD LIQUID-batterier
- START/STOPP-batterier (EFB/AGM)

■ Driftintervall:

EN	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				 internationell standard	marint batteri
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ULTRA-PRECIS

- Automatisk kompensering av utetemperaturen.
- Dynamisk resistansmätning minimerar batteriurladdningen och visar ett tillförlitligt resultat utan förvrängning av:
 - ytladdning
 - parasitkonsumtion (*lampor, olika lampor, etc.*)
 - ett kontaktfel (*terminal/terminaloxidation, lösa terminaler*)

INTUITIVT OCH SÄKERT

Battery Test	
STD: 400A	CCA
SOH: 100%	431A
SOC: 66%	12.33V
R : 6.77 mΩ	
GOOD-RECHARGE	

- 2,4 tums färgskärm.
- Resultat tillgängligt på mindre än 1 sekund.
- Fortsätt med ett nytt test direkt.
- Memorerar det senaste utförda testet.
- Skydd mot omvänd polaritet.



Gränssnitt översatt till 9 språk



			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION		
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
	6-12 V	7 > 240 Ah	•	• min 5 V	6 V 12 V	1 s	instant	•	8 x 1,8 x 13,4 cm	70 cm