

HEAVYPRO



manico ergonomic
ergonomic handle



Dispositivo di avviamento per il funzionamento a freddo e caldo
Termostato per regolazione temperatura acqua
Starter device for cold and hot water operation
Flame water temperature control thermostat



caldaia in acciaio
Stainless steel boiler



battistrada in gomma
rubber wheels



filtro ingresso acqua
ispezionabile
inspectable water intake filter

Caratteristiche Generali

- Pompa a pistoni con sistema biella-manovella con testa in ottone
- Valvola di by-pass automatica con azzeramento della pressione nella testa della pompa
- Motore a induzione trifase con protezione termica
- Sistema di arresto totale dell'idropultrice a distanza
- Pressostato di sicurezza per spegnimento della caldaia in caso di mancanza acqua
- Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiodi azionato da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
- Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
- Regolazione pressione
- Serbatoio gasolio 14 l, con tappo di scarico
- Termostato
- Aspirazione detergente incorporata
- Serbatoio detergente 6 l incorporato
- Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- Lunghezza cavo elettrico 5 m
- Tubo rinforzato con treccia in acciaio (10 m)

General Features

- Piston pump with connecting rod system with brass head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Three-phase induction motor with thermal protector
- Remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- With safety pressure switch to shut down the boiler in case of lack of water
- Stainless steel vertical boiler with coil burner cooling function driven by independent motor, double coil and refractory cement bottom
- Heating boiler shut-down delay circuit
- Pressure adjustment built-in
- Fuel tank with drain plug (14 l)
- Thermostat
- Built-in detergent suction
- Built-in detergent tank capacity 6 l
- Water filter and fuel inlet filter
- Electric cable length 5 m
- Steel braided reinforced hose (10 m)

	6950	6970
INDUCTION	ROD-CRANK	HRC
BRASS	IPX5-S1	TST Total Stop SYSTEM TIMED

MOD	COD	 MAX				 MAX								 KG NET	
		bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	Hz	V	kg	°C Max
6950	24103-V	180	150	2610	2175	900	238	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110	110
6970	25276-V	230	200	3335	2900	900	238	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	114	110

Accessori standard / Standard accessories



codice / code	41089	46221	3160160 (10 m)	3083 (6950/1505) 3086 (6970/15045)
entrata inlet	3/8 M	M22x1,5 M	M22x1,5 F	1/4 NPT M
uscita outlet	M22x1,5 F	1/4 NPT F	3/8 F	-