

Enkelverkande cylindrar rostfria CSF-serien

CSF-cylindrar har samma excellenta egenskaper som den tidigare CX/CXR-serien.
De finns tillgängliga från 11 (13*) till 88 (100*) tons lyftkapacitet
och 50 till 200 mm slaglängd.

CSF=Rostfria tryckcylindrar med fjäderretur.



Namn	Arbetstryck	Kapacitet	Slaglängd	Slagvolym	Diameter	Höjd	Vikt
	MPa	kN (t)	mm	cm ³	mm	mm	kg
CSF110-50	80	127 (13)	50	80	58	134	2
CSF110-100	80	402 (41)	200	1005	105	296	15
CSF110-150	80	628 (64)	50	393	130	160	14
CSF220-25	80	249 (25)	25	78	80	115	3
CSF220-50	80	249 (25)	50	156	80	140	4
CSF220-100	80	249 (25)	100	312	80	190	5
CSF220-150	80	249 (25)	150	467	80	240	7
CSF220-200	80	249 (25)	200	623	80	290	8
CSF350-50	80	402 (41)	50	241	105	146	8
CSF350-100	80	402 (41)	100	502	105	196	11
CSF350-200	80	127 (13)	100	159	58	184	3
CSF550-50	80	127 (13)	150	238	58	234	3
CSF550-100	80	628 (64)	100	785	130	210	17
CSF550-200	80	628 (64)	200	1570	130	310	24
CSF860-50	80	982 (100)	50	613	160	183	23
CSF860-100	80	982 (100)	100	1227	160	233	28
CSF860-200	80	982 (100)	200	2453	160	333	39