

Tvåstegshandpump PHS-serien

Samtliga REHOBOT's 2-steps handpumpar ur PHS-serien är utrustade med manometer som standard. Det medför en 100%-ig kontroll över det utförda arbetet. Manometern är direktmonterad i pumpen och sitter väl skyddad av en specialdesignad pumpspak. 2-steps funktionen gör pumpen mycket lättarbetad; man når snabbt verktygets arbetsläge; högt flöde vid låga tryck och låg pumpkraft vid höga tryck.

- Returanslutning på samtliga pumpar.
- Robust design.
- Aluminiumtank
- Enkelt att utföra service och underhåll
- Nålventil för avlastning - ger full kontroll.
- Enkel oljepåfyllning.
- Monteringshål för enkel fastsättning vid permanentinstallationer.



PHS70-1000/LS201 - Pumpen PHS70-1000 finns även tillgänglig som kit, färdigmonterad med en 2 m lång slang (LS201ES) inkl. snabbkoppling (AQI7) och svivelkoppling (ASE10) - redo att kopplas in och användas på en gång.

Notering: De hydrauliska tryck & returanslutningarna på alla PHS-pumpar utgörs av två G1/4"- gängade anslutningar.

Namn	Arbetstryck	Eff. Oljevol.	Kapacitet	Kapacitet	Pumpkraft	Vikt
	MPa	cm ³	cm ³ /Slag Högtryck	cm ³ /Slag Lågtryck		
PHS70-300	70	300	1	20	350	6
PHS70-1000	70	1000	2	20	320	8,1
PHS70-2400	70	2400	2	20	320	9,9
PHS70-4000	70	4000	2	20	320	13,7
PHS80-300	80	300	1	20	400	6
PHS80-1000	80	1000	2	20	360	8,1
PHS80-2400	80	2400	2	20	360	9,9
PHS80-4000	80	4000	2	20	360	13,7
PHS100-1000	100	1000	1	20	230	8,3
PHS100-2400	100	2400	1	20	230	10,1
PHS150-1000	150	1000	1	20	370	8,3
PHS150-1000L	150	1000	1	20	370	8,5
PHS150-2400	150	2400	1	20	370	10,1
PHS150-2400L	150	2400	1	20	370	10,3
PHS240-2400L	240	2400	0,7	20	460	10,3