



SPECIFICHE TECNICHE			CAPACITA' DI TAGLIO	
Diametro lama	mm	425	Capacità di taglio 90°	
Motore lama	Kw	5	Tubo tondo	mm 140
Motore pompa oleodinamica	Kw	2	Tubo quadro	mm 125
Corsa avanzamento	mm	1500	Tubo rettangolare	mm 200x100(h)
Velocità di taglio	rev/min	10/120	Capacità di taglio 45°	
Altezza piano di taglio	mm	1040	Tubo tondo	mm 140
Dimensioni	mm	3100x1600x1970(h)	Tubo quadro	mm 120
Peso	Kg	2200	Tubo rettangolare 45°	mm 180x80(h)
			Tubo rettangolare 60°	mm 140x80(h)

TECHNICAL SPECIFICATION			CUTTING CAPACITY	
Blade dimensions	mm	425	Cutting capacity 90°	
Band motor	Kw	5	Round tube	mm 140
Hydraulic pump motor	Kw	2	Square tube	mm 125
Feed stroke	mm	1500	Rectangular tube	mm 200x100(h)
Cutting speed	rev/min	10/120	Cutting capacity 45°	
Cuttin table high	mm	1040	Rounde tube	mm 140
Dimensions	mm	3100x1600x1970(h)	Square tube	mm 120
Weight	Kg	2200	Rectangular tube 45°	mm 180x80(h)
			Rectangular tube 60°	mm 140x80(h)

TECHNISCHE DATEN			SCHNITTBEREICH	
Messerabmessung	mm	425	Schnittleistung 90°	
Messermotor	Kw	5	Rundes Rohr	mm 140
Hydraulikpumpenmotor	Kw	2	Viereckiges Rohr	mm 125
Vorschublauf	mm	1500	Rechteckiges Rohr	mm 200x100(h)
Schnittgeschwindigkeit	rev/min	10/120	Schinttleistung 45°	
Schneidetischhoehe	mm	1040	Rundes Rohr	mm 140
Maschinenmasse	mm	3100x1600x1970(h)	Viereckiges Rohr	mm 120
Gewicht	Kg	2200	Rechteckiges Rohr 45°	mm 180x80(h)
			Rechteckiges Rohr 60°	mm 140x80(h)

SPECIFIQUES TECHNIQUES			CAPACITE' DE COUPE	
Dimensions disque	mm	425	Capacité de coupe 90°	
Moteur du ruban	Kw	5	Tube ronde	mm 140
Moteur pompe hydraulique	Kw	2	Tube carrée	mm 125
Course d'avance	mm	1500	Tube rectangulière	mm 200x100(h)
Vitesse de coupe	rev/min	10/120	Capacité de coupe 45°	
Hauteur pla de coupe	mm	1040	Tube ronde	mm 140
Dimensions	mm	3100x1600x1970(h)	Tube carrée	mm 120
Poids	Kg	2200	Tube rectangulière 45°	mm 180x80(h)
			Tube rectangulière 60°	mm 140x80(h)

CARATERISTICAS TECNICAS			CAPACIDAD DE CORTE	
Diametro disco	mm	425	Capacidad de corte 90°	
Motor cinta	Kw	5	Tubo redondo	mm 140
Motor bomba oleodinamica	Kw	2	Tubo cuadro	mm 125
Avance	mm	1500	Tubo rectangular	mm 200x100(h)
Velocidade de corte	rev/min	10/120	Capacidad de corte 45°	
Altura plano de trabaco	mm	1040	Tubo redondo	mm 140
Dimensiones	mm	3100x1600x1970(h)	Tubo cuadro	mm 120
Peso	Kg	2200	Tubo rectangular 45°	mm 180x80(h)
			Tubo rectanqular 60°	mm 140x80(h)

ESPECIFICACOES TECNICAS			CAPACIDADE DE CORTE	
Dimensões do disco	mm	425	Capacide de corte 90°	
Motor da lâmina	Kw	5	Tubo redondo	mm 140
Motor bomba oleodinamica	Kw	2	Tubo quadrado	mm 125
Percurso do avanço	mm	1500	Tubo rectangular	mm 200x100(h)
Velocidade de corte	rev/min	10/120	Capacidade de corte 45°	
Altura do plano de corte	mm	1040	Tubo redondo	mm 140
Dimensões	mm	3100x1600x1970(h)	Tubo quadrado	mm 120
Peso	Kg	2200	Tubo rectangular 45°	mm 180x80(h)
			Tubo rectangular 60°	mm 140x80(h)

RU ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ			Режущая способность	
Размер пилы	mm	425	Режущая способность 90°	
Двигатель пилы	Kw	5	Труба круглого сечения	mm 140
Motore pompa oleodinamica	Kw	2	Труба квадратного сечения	mm 125
Ход	mm	1500	Труба прямоугольного сечения	mm 200x100(h)
Скорость резки	rev/min	10/120	Режущая способность 45°	
Высота плоскости среза	mm	1040	Труба круглого сечения	mm 140
Размеры	mm	3100x1600x1970(h)	Труба квадратного сечения	mm 120
Вес	Kg	2200	Труба прямоуго. сечения 45°	mm 180x80(h)
			Труба прямоуго. сечения 60°	mm 140x80(h)