

1

- Segatrice a disco ascendente , completamente idraulica , semiautomatica, gestita da PLC , per tagli angolati da +90° a -90°.
- _Memorizzazione punto inferiore e punto superiore corsa testa
 - _Salvalama elettronico con impostazione soglia statica di intervento
 - _Visualizzazione contatagli
 - _Regolazione a pannello della pressione chiusura morse
 - _Morse orizzontali e verticali a corsa lunga, con regolazione apertura a pannello
 - _Posizione ponte-contromorsa e morsa verticale regolabile con volantino
 - _Trasmissione primaria con cambio ingranaggi per ottenere 10 velocità di taglio
 - _Doppia pompa lubrificazione lama
 - _Elettrovalvola messa a scarico pressione centralina idraulica

UK

- Sawing machine with upstroke blade , fully hydraulic operated , semi automatic cycle , controlled by PLC , for angled cuts from +90° to -90°
- _Memorisation of the upper and lower head stroke point
 - _Electronic blade overload with setting of the static tripping limit
 - _Cut counting read-out
 - _Adjustment on the panel for the vices closing pressure
 - _Horizontal and vertical vices with long stroke with adjust from panel
 - _Adjustable position of the counter-vice and vertical vice
 - _Primary drive with possibility of changing gears to obtain 10 speeds
 - _Dual blade lubricating pump
 - _Pressure discharging solenoid valve

E

- Sierra semiautomática a disco ascendente , hidráulica , controlada por un PLC , por cortes en ángulos de +90° a -90°.
- _Retención punto inferior y punto superior carrera cabeza
 - _Dispositivo electrónico protección disco
 - _Visualización cantidad piezas cortada
 - _Regulación presión de cierre mordazas a panel
 - _Mordazas vertical y horizontales con carrera larga , manipulación a panel
 - _Posición contramordaza y mordaza vertical ajustable
 - _Transmisión primaria con cambio engranajes por obtener 10 velocidades
 - _Doble bomba refrigerante
 - _Electroválvula de descarga presión

D

- Hydraulisch betriebene halbautomatische Kreissäge mit PLC gesteuerte , mit hoch fahrendem Sägeblatt für Schnittwinkel von +90° bis -90°.
- _Vorrichtung für Speicherung der oberen und unteren Endage des Kops
 - _Elektronisch gesteuert Sägeblattschutz mit Einstellung der Eingriffsschwelle
 - _Schnittzahlanzeige
 - _Einstellung der Schliesskraft der Spannbacken auf der Schalttafel
 - _Horizontale und vertikale Aufspannvorrichtungen mit langen Hub
 - _Position Vertikale und Brücke gegen Spannvorrichtung einstellbar
 - _Primärtrieb mit Zahnräder auszuwechseln um 10 Geschwindigkeiten , zu erzielen
 - _Doppelpumpe für Sägeblattschmierung
 - _Magnetventil am Druckablass

F

- Scie circulaire semi-automatique , entièrement hydraulique , contrôlée au moyen de un PLC , dotée d'une lame ascendante pour coupes angulaires de +90° au -90°.
- _Rétention de point inférieur et supérieur de la course de la tête
 - _Protection de la lame électronique avec établissement de la limite de déclenchement
 - _Visualisation du compte-coupes
 - _Eaux horizontaux et vertical ° longue course , avec réglage à tableau
 - _Position du contre-étau et étau vertical réglable
 - _Transmission primaire avec possibilité de changement des engrenages pour obtenir 10 vitesses
 - _Pompe double de graissage de la lame
 - _Electrosoupape de deschargement de la pression

RU

- полуавтоматический пильный станок с поднимающимся диском для пиления особенно твердых материалов под различными углами.
- _удержание гонки голова
 - _Амперметрическое устройство защиты пилы
 - _Счетчик деталей
 - _Регулирование усилия зажима тисков с панели управления
 - _Вертикальные и горизонтальные тиски с большой длиной хода и установкой положения с панели управления
 - _Возможность перемещения ответных тисков
 - _Десять скоростей вращения пилы при смене внешней зубчатой передачи
 - _Два насоса охлаждения
 - _соленоидный клапан стравливание давление

