NO: Advarsel! Arbeid i høyden, klippeklatring, fjellklatring og lignende aktiviteter Innebærer av naturlige årsaker fare. Det påhviler enhver bruker av dette utstyret at de farer og følger sikre teknikker for korrekt bruk av utstyret. Og at de forutser og tar nødvendige forholdsregler i situasjoner hvor det kan bli nødvendig å redde noen. Personer som benytter dette utstyret påtar seg all risiko og har det hele og fulle ansvar for enhver ting. Eller personskade som kan oppstå som følge av bruk av utstyret. Det tar seg ikke gjøre å gå en fyldestgjørende beskrivelse av hvordan utstyret brukes her. Følgende instruksjoner og diagrammer viser noen av de vanligste riktige og feil metoder for bruk, det er umulig å forutsi dem alle. Instruksjoner kan aldri erstatte opplæring av en competent person med den rette faglige bakgrunnen.
BRUGERVEJLEDNING
VIGTIGT: Læs og forstå venligst disse informationer for brugen, opbevar informationerne til senere brug.
Generelle informationer:
1. Disse instruksjoner dekket bruken av DMM Compact Swivels & Shackles, tilpasser en eller flere internasjonal standarder. Hvis du er i tvil kan du kontakte din leverandør eller DMM.
2. Dette produktet kan benyttes sammen med personlig verneutstyr som faller inn under EU-direktiv 89/686/EEC / PPE forordning (EU) 2016/425. Den kan være tilladelig for andre anvendelser, kontakt vennligst din leverandør. **RISIKO:** Denne PPE er designet for å beskytte mot fall fra høyde.
3. VIKTIG: rett før bruk skal alt utstyr inspiseres visuelt for å sikre at produktet er i skikket tilstand og fungerer på den riktige måte. Vi anbefaler grundig inspeksjon minst en gang hver 6 måned. Slik inspeksjon bør utføres av en kompetent person (dette kan være produsenten). Denne inspeksjonen ska opp på inspeksjon som levert.
4. Personlig udgivelse: Dette produktet ka n enten udgives enkelt tl en person eller som del af et system.
5. Andres liv kan være avhengig av utstyret. Brukeren må ha oversikt over historikken (bruk, lagring, inspeksjon osv.). Hvis utstyret ikke er til personlig bruk (feks. til bruk i fjellklatringssenter), anbefaler vi en systematisk loggføring. Dette bør utføres av en kompetent person.
6. ADVARSEL!: Dersom du på noen som helst måte er i tvil om dette produktet er i sikker stand, må du omgående bytte det ut med et nytt.
7. ADVARSEL!: Hvis dette produktet har blitt brukt for å arrestere et fall det bør trekkes ut fra bruk og ødelagt.
8. Påse at instruksjonene som gjelder for annet utstyr som brukes sammen med dette produktet, overholdes. Det er brukerens ansvar å sørge for at han eller hun vet hva som er riktig og sikker bruk av dette produktet.
9. Dette produktet er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (-30°C - +50°C). Våte og iseto forhold vil ikke redusere styrken av dette produktet. Det kan muligvis anvendes under andre forhold, kontakt vennligst din leverandør.
10. DMM fraskriver seg ethvert ansvar ved skade på utstyr eller personer eller ved dødsfall som skyldes feil bruk. Hvis du er i tvil, kontakt din leverandør eller DMM.
11. Det kreves ikke spesielle foranstaltninger ved transport, med en bør likevel unngå enhver kontakt med kjemiske reagenser eller andre korrosive stoffer.
12. Forsiktighet må utvises for å unngå låsting dette produktet over kanter og andre hindringer. Sjekk den forventede retningen under lasting før bruk.
13. Forankringspunkt
13.1 Ankerpløsen punktet i fallsikring systemet bør være over posisjonen til brukeren og i henhold til EN 795:2012 og har en minimum styrke på 12 kN.
13.2 Posisjonering av forankringspunktet er avgjørende for sikker fallsikring og dette må tas hensyn til forventede fallbrekken inkludert lau steekk, deqtoyering av dempningssystem (der brukes) og lengden av kontakten, slik at hindringer (for eksempel bakken) kan være trygt unngås.
14. Vedlikehold og service.
Dette produktet må ikke merkes, endres eller repareres av brukeren uten autorisasjon fra DMM. Merk: Dette produktet er ikke bruker vedlikeholde med unntak av følgende:
14.1 Desinfeksjon: Desinfiser med et desinfeksjonsmiddel som inneholder kvaternære ammoniumforbindelser forsterket med klorheksidin (f.eks Savlon) i tiltrinnskelige mengder for å være effektive. La produktet ligge til bløt i én time; løsningen skal ha samme styrke som det som anbefales til alminnelig rengjøring. Bruk rent vann (14.2) som holder en temperatur på maks 25°C, skyll deretter godt (14.2).
14.2 Rengjøring: Hvis skittent skyll i rent varmt vann av innenlandske leveringskvalitet (maksimumstemperatur 25 ° C) med et mildt vaskemiddel på passende fortynning (pH-område 5.5 til 8.5). Skyll og tørk naturlig i en varm ventilert rom vekk fra direkte varme. Viktig: Rengjøring anbefales etter hver bruk i et marint miljø.
14.3 Smøring: Smør mekanismen ved hjelp av med et universalfett. Dette bør utføres etter rengjøring. Rengjøring og smøring kan kurere en defekt mekanisme, hvis det ikke sker, erstatte produktet umiddelbart. Smøring anbefales etter hver bruk i marint miljø.
14.4 Opbevaring: Oppbevares etter eventuell rengjøring uinnpakket på et kjølig, tørt og ventilert sted i kjemisk nøytrale omgivelser. Unngå sterk varme eller andre varmekilder, høy luftfuktighet, skarpe kanter, korrosive midler eller andre potensielle skadekilder. Ikke oppbevar vått.
15. Levetid og ukurans
15.1 Levetid: Dette er maksimal levetid før et produkt, styrt av detaljerte forhold, som produsent anbefaler at produktet skal kunne være i bruk.
Maksimal Levetid: Tekstilprodukter – 10 år fra produksjonsdato.
Metallprodukter – ingen fristbegrensning.
Merk: Dette kan være så lite som ett bruk, eller tidligere dersom skader (under frakt eller lagring) før produkt tas i bruk. For at produkt skal kunne være i fortsatt bruk, må det passere en visuell og rutinebasert inspeksjon etter følgende kriterier: fallsikring, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk svikt / deformasjon, sprekker, løse nagler, løse tråder av wire, frynsete og / eller bøyd wire, varme forurensning (over normale klimatiske forhold), kutte sam, frynsete tape, nedbrytning av tape og / eller tråd, løse tråder i bånd, langvarig eksponering for UV,synlig og illesbar merking(serienummer, batchnummer, annen merking)
15.2 Ukurant: Et produkt kan bli ukurant før levetid utløper. Grunner kan være forandringer i etablerte standarder, regulerinoer, bevpinning, utvikling av nye teknikker, inkompatibilitet med annet utstyr etc.
16. Underoverskstype i den Europaiske Union: Underrapportstype i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.
17. Forklaring til mærkninger
DMM Wales UK – Navn på fabrikant/opindelsesland.
Focus/Nexus – Produktnavn.
SWxxx - Produktkode.
xxkN ‡ - Bekræftet/lengderetning minste bruddfasthet.
MBS xxkN – Minimum bruddstyrke.
WLL xxkN – Arbeidsbelastning grensen.
EXxxx:xxxx – Europeisk standard som produktet oppfyller.
0120CE - CE-mærke (bemyndiget organnummer og CE-mærket).
ARDAEXXXX- Av/dag for produksjon og individuelt serienummer.
Bogpiktogram - påmindelse at brugeren bør læse og forstå disse anvisninger og anvisningerne som kommer med andre parter af de personlige værnemidler hvis de bruges i forbindelse med dette produktet.
18. CE/EU-SAMSVARSERKLÆRING: dmmwales.com

Garantere: DMM garanterer dette produktet i 3 år mot defekter i materialer eller produksjonsfeil. Garantien dekker ikke dette produktet for normal slitasje gjennom bruk, feil lagring, dårlig vedlikehold, utilsiktet skade, uaktsomhet, eventuelle endringer eller modifikasjoner, korrosjon, eller for noen bruk som produktet ikke er beregnet på.









DMM
Llanberis, Gwynedd
United Kingdom,
LL55 4EL
Tel: +44 (0) 1286 872 222
Fax: +44 (0) 1286 872 090
E-mail: post@dmmwales.com
Web: www.dmmwales.com
CE 0120

Compact Swivels & Shackles

EN362:2004 Class M

NO, SV, FI, DK, PL, CZ, SK

SV: VARNING Arbete på hög höjd klipp- och bergsklättring och liknande aktiviteter är farliga i sig. Det åligger varje person som använder denna utrustning att göra sig och tillämpa i fråga tekniker för användning av denna utrustning till sina avsedda ändamål på ett säkert sätt och att förutse och vidta lämpliga åtgärder i situationer där räddningsinsatser kan krävas. Även den korrekta användningen av utrustning och tekniker kan få dödliga följder. Varje person som använder denna utrustning gör detta på egen risk och fullt ansvar för alla material- eller personskador som kan resultera av dess användning. **Det är omöjligt att behandla alla användningssätt. Följande instruktioner och diagram visar några av de vanligaste korrekta och felaktiga metoder för användning, det är omöjligt att förutsäga dem alla.**Inget kan ersätta utbildning av en utbildad, kompetent person. **BRUKSANVISNING**

VIKTIGT! Läs och se till att förstå denna information före användning. Behåll denna information för senare bruk.

Allmänna upplysningar

1. Disse instruksjoner dolket bruken av DMM Compact Swivels & Shackles. Ifjpasse i et antall internasjonal standarder.

2. Dette produktet kan anvåndas tillsammans med all lämplig personlig skyddsutrustning i enlighet med EU-direktivet 89/686/EEC / PPE-förordningen (EU) 2016/425. Det kan vara acceptabelt för användning i andra tillämpningar skiftliga din leverantör. **RISK:** Denna PPE är utformad för att skydda mot fall från höjd.

3. I inspektera omedelbart före användning visuellt/funktionellt för att försäkra dig om att detta produkt är i funktionsdugligt skick och fungerar korrekt. Vi rekommenderar en noggrann besiktning minst en gång om var 6 månad av en behörig person (som t.ex. tillverkaren). Denna besiktning bör föras in på det tillhandahållna besiktningsformuläret.

4. Personlig utrustning: den här kopplingen bör användas som användarens personliga utrustning antingen separat eller som del av ett system.

5. Liv kan komma att bero på din utrustning. Användaren bör vara helt medveten om att utrustningens historik (användning, förvaring, inspection osv). Utfall utrustningen inte är avsedd för personlig användning (t ex. På bergsklättringscenter) rekommenderar vi starkt att man anammar ett systematiskt inspektions- och noteringssystem. Detta bör utföras av en behörig person.

6. VARNING: om du har några som helst tvivel angående produktens Säkerhet ska du byta ut den omedelbart.

7. VARNING: om detta block har använts för att hejda ett fall bör det tas ur bruk och kasseras.

8. Kontakta ett instruktionerna för annan utrustning som används tillsammans med denna produkt ofterföljs. Det är användarens ansvar att se till att han/hon förstår sitt och säker användning av denna produkt.

9. Detta produkt är konstruerad för användning i normala klimatförhållanden (+40 ° C +50 ° C). Våt och kalla tillstånd kommer inte att minska styrka i denna produkt. Det kan vara lämpligt för andre villkor kontakta din leverantör.

10. DMM tar inget ansvar för skadegörelse, personskada eller dödsfall som uppkommer till följd av felaktig användning. Om du är osäker kontakta din leverantör eller DMM.

11. Inga speciella förebyggande åtgärder vid transport är nödvändiga, emellertid ska all kontakt med kemiska reagenter och andra korrosive substanser undvikas.

12. Man måste vara försiktig för att undvika att ladda denna produkt över kanter och andra hinder. Kontrollera förväntade orienteringen vid fastsnäppning före användning.

13. Förankring

13.1 Förankringspunkten i fallhindrande systemet bör vara över positionen för användaren och uppfylla EN 795:2012. och har en minsta hållfasthet av 12 kN.

13.2 Placering av förankringspunkten är oroligt viktigt för en säker bromsning av fall och för detta måste man ta hänsyn till den förväntade fallhöjden inclusive sträckning av rep, användning av ett stötdämpande system (vid användning) och längden på kopplingen så att hinder (som t ex. markeri) kan undvikas på ett säkert sätt.

14. Bestuktioner för service och underhåll.

Denna produkt får inte underkastas eller reparéras av användaren inte tillstånd från DMM. OBS: Denna produkt är inte användaren underkastas med undantag av följande:

14.1 Desinfektion: Desinfícera med ett desinfektionsmedel innehållande kvartära ammoniumföreningar som är armerade med klorhexidin (t.ex. Sanfoni) tillräckliga mängder för att vara effektiva. Blödägg produkten för 1 timme vid sjudningar rekommenderas för allmänt bruk med vatten vattnet (14.2) som inte överstiger 25°C och skölj noga enligt (14.2).

14.2 Rengöring: Skölj blocket och smutstigt i rent varmt vatten av hushållskvalitet (max temperatur 25°C) med ett milt tvättmedel tämpligen utspätt (ett mullan 1-5-4,5). Skölj noga och torka naturligt i ett varmt ventilerat rum norra från direkt hetta. Viktigt: Rengöring rekommenderas efter varje användning i marina omgivningar.

14.3 Smörjning: smörj mekanismen med en universalfett. Detta bör göras efter rengöring. Rengöring och smörjning kan reparera en defekt mekanism. Om så inte är fallet, byt ut produkten omedelbart. Smörjning rekommenderas efter varje användningstillfälle i marina miljöer.

14.4 Förvaring: efter erforderlig rengöring, förvara oförpackat i mörkt, torrt utrymme i en komsikt neutral miljö borta från hett eller värmekällor. Ång luktighet, skarpa kemikalier, korrosiva medel eller andra miljö påverkar till skada. Förvara inte i vått tillstånd.

15. Livstid och förädlring.

15.1 Livstid: Detta är produktens maximala livstid, där detaljavillkor måste uppfyllas, som Tillverkaren rekommenderar att man ska fortsätta använda produkten.

Maximal Livstid: Textilprodukter - 10 år från tillverkningsdatum.

Metallkomponenter - obegränsad livslängd.

Obs: Det kan vara så lite som en användning, eller inte ens det utifall den skadats (t ex. vid transport eller förvaring) för att den används för första gången. För fortsatt användning av produkten måste den få godkänt i syn- och beröringstest med hänsyn till följande kriterier: fallskapa, skär, allmänt slitage, kemisk förorening, korrosion, mekanisk felfunktion / deformation, sprickor, lösa nitar, lös delar av tråd, åtten och / eller bågd tråd, värme förorening (över normala klimatförhållanden, sömsad, tråd band, nedbrytning av tejp och / eller tråd, lösa trådar i bandet, långvarig exponering för UV, tydlig och lättläst märkning (t.ex. märkning, varningsetiketter, indikatorer) saknas eller inte läsbar.

Utifall sådana produkter är permanent kopplade till andra produkter i ett system v.g. hänvisa till Tillverkarens rekommendationer för ett komplett system.

15.2 Förädling: En produkt kan komma att vara föråldrad före utgång av användbar livstid. Detta kan bero på känd teknisk förändringar i gällande standarder, regler, lagstiftning, utveckling av nya tekniker, inkompatibilitet med annan utrustning osv.

16. Undersogedsstrejke i den Europæiske Union: Undersøgelsestrejke i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.

17. Förklaring till märkningen:

DMM Walles – Namn på tillverkare.

Focus/Nexus – Produktnamn.

SWxxx - Produktkod.

xxxN [- Nyvuxlåsmed minsta bärförka.

MBS xxxN – Lägsta brottshållfastet.

WLL xxxN - Nyttig last

ENxxxxxxx - Europeiskt standards med vilken anordningen överensstämmer.

0120CE - CE-märkning (nummer på besiktningsorgan och CE=märke).

ARDAGXXXXX - Ärdag för tillverkningen och individuel serienummer.

Bild av en bok - påminnelse att: Åtanvändaren måste läsa och förstå dessa anvisningar och de som medföljer övriga komponenter i PSU som kan användas i kombination med denna produkt.

18. CE/EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE: dmmwales.com

Garanti: DMM garanterar denna produkt under 3 år mot defekter i material eller tillverkning. Garantin täcker inte denna produkt för normalt slitage genom användning, felaktig förvaring, dåligt underhåll, skador, försummelse, ändringar eller ombyggnad, korrosion, eller för någon användning för vilken produkten ursprungligen avsedda.

FI: Varoitus! Korkeissa paikoissa työskentely, vuorikiipeily ja vastaava toiminta on luonteeltaan vaarallista. On jokaisen välineitä käyttävän henkilön velvollisuus oppia ja harjoitella käyttämisiän välineitä tarvallisella ja niiden määritettyjen käyttötarkoituksien mukaisesti sekä oppia ennakoimaan ja toimimaan asianmukaisella tavalla ilmitelsissa, joissa pelastustuminen voi olla tarpeen. Välineiden ja tekniikoiden oikeakaan käytöä, ei poista kaikkia riskejä, joiden seurauksket voivat olla hengenvaaralliset. Sairaudet voivat vaikuttaa välineiden käyttäjän turvallisuuteen normaaleissa-ja-häiritilanteissa. Välineitä käyttävä henkilö hyväksyy vaikuan kaikista vahingoista ja vammoista, jotka voivat aiheutua välineiden käytöstä. On mahdotonta mainita kaikki käyttömahdollisuudet. Seuraavista ohjeista ja kuvissa esitellään jotakin tavallisia oikeita ja väärinä käyttömenetelmiä. Kaikkia menetelmiä ei ole mahdollista ennakoida. Koulutetun ja asiantuntevan henkilön ohjaus on korvaamatonta.

KÄYTTÖOHJEET

TÄRKEÄÄ: Lue ja sisäistä nämä ohjeet ennen käyttöä, ja pidä ohjeet tallessa tulevaa käyttöä varten.

Yleistä tietoa

1. Näissä ohjeissa käsitellään DMMn Compact Swivels & Shackles. Ihmapäivät ovat yhden tai useamman kansainvälisen standardin mukaisia. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään.

2. Tuotetta voidaan käyttää yhdessä minkä tahansa asianmukaisen Euroopan unionin direktiivin 89/686/EY / PPE-asetus (EU) 2016/425 mukaisen henkilösuojaimen kanssa. Sitä voidaan ohjeita käyttää myös muissa sovelluksissa. Varmista asia aina jälleenmyyjältäsi. **RISK:** Tämä henkilösuojaimen suojaamisen on suunniteltu suojaamaan putoamista korkealla.

3. Tutki tuote silmämääräisesti ennen jokaista käyttöä, jotta tiedät, onko tuote käyttökunnossa ja toimiiko se oikein. Tarkistus tulee merkitä tarvittaessa tähtäkuntamiskeeseen. Säännöllisemmin asiantuntevan henkilön suorittama huolellista tarkistusta puolen vuoden välein (esimerkiksi kerhossa).

4. Henkilökohtainen käyttö: tuote voidaan antaa henkilökohtaiseen käyttöön, ja sitä voidaan käyttää joko erikseen tai jonkin järjestelmän osana.

5. Välineidesi varassa on ihmisenkin. Käyttäjän tulee tietää varusteiden käyttöhistoria (käyttö, varastointi, tarkistukset jne.) Jos tuote ei ole henkilökohtaisessa käytössä (esim. käytössä vuorikiipeilykeskuksissa), suosittelemme systemaattista kirjanpitoa. Asiantuntevan henkilön tulee aina suorittaa tarkistus.

VAROITUS: Jos olet epävarma tuotteen turvallisuudesta, vaihda se uuteen välittömästi.

7. VAROITUS: Jos tuotetta on käytetty putoamisen estämiseen, se tulee poistaa käytöstä ja hävittää.

8. Varmista, että muiden tämän tuotteen kanssa käytettävien komponentiden ohjeita noudatetaan. On käyttäjän vastuulla varmistaa, että hän ymmärtää, miten tuotetta käytetään oikein ja turvallisesti.

9. Tuote on suunniteltu käytettäväksi normaaleissa ilmasto-olosuhteissa (+40°C—50°C). Mikkä ja jäätäolosuhteissa ei vähennä veimaa tämän tuotteen lujuutta. Jos sovellus on mahdollisesti käytää myös muissa olosuhteissa. Varmista asia jälleenmyyjältäsi.

10. DMM:n ei vastaa tuotteen väärinkäytöstä käytöstä aiheutuvista vahingoista, vammoista tai kuolemasta. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai DMM:ään.

11. Erityiset kuljetuksen liittyvät varotoimenpiteet eivät ole tarpeen. Kuitenkin kaikki kontaktia kemiallisten reagensien tai muiden syövyttävien aineiden kanssa.

12. Tuotetta on vältettävä jostaamasta reunojen ja muiden esteiden yli. Tarkista ennen käyttöä, miten oletettu kuorma kohtaa asianmukaisesti.

13. Ankkurit.

13.1 Henkilönsuojaimen estämisjärjestelmän ankkuripisteiden tulisi olla käyttäjän sijaintikohdan yläpuolella ja EN795:2012:n vaatimusten mukaiset ja kuormituksen vähintään 12 kN.

13.2 Ankkuripisteen sijainti on erittäin tärkeää putoamisen pysyttämisen varmalla. Sinä tulee ottaa huomioon oletettu putoamismatka mukaan lukien köyden jousto, iskunvaimennusjärjestelmän (mikäli käytössä) nykäisy ja jatkon pituus, jotta vaaleti (esimerkiksi maanpinta) vaaleen välttää turvallisesti.

14. Huolto

Käyttäjä ei saa merkitä, korjata tai muokata tuotetta, elle DMM ole antanut tähän lupaa.

Huom: käyttää ei saa hardtaa tuotetta, ellei kyseessä ole jokin seuraavista:

14.1 Desinfiointi: desinfioi desinfiointiaineella, joka sisältää sopivalla määrällä kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä (esim. Sanfoni) vahvistuksa klorheksidiinia (esim. Sanfoni) tiloissa tehokkaasti. Liota tuotetta tunnin ajan (14.2 Mukaisesti) alle 25 °C:n lämpötilassa ja huuhtele sen jälkeen lechdon 14.2 mukaisesti.

14.2 Puhdistus: pese liikaantunut, puhdista lämpimällä vedellä (maksimilämpötila 25 °C) ja miedolla, asiankuinoustil liimeenetulla pesuaineella (pH 5,5–8,5). Huuhtele huolellisesti ja anna kuivua tuotaan lämpimässä ja ilmavassa huoneessa poissa suoran lämmönjäähteen läheisyydestä. Tärkeää: Puhdistusta suositellaan jokaisen käytön jälkeen merellisessä ympäristössä.

14.3 Voitelu: voitele mekanismi sopivalla monikäyttöinen rasva. Voitele mahdollisuuksien jälkeen. Voitelu ja puhdistaminen voivat korjata vialisen mekanismin, mutta mikäli vika ei korjaannu, vaihda tuote uuteen välittömästi. Voitelua suositellaan jokaisen käytön jälkeen merellisessä ympäristössä.

14.4 Varastointi: varastoi tuote puhdistuksen jälkeen pimeään paikkaussa viileässä, kuivassa paikassa kemiallisesti inerttiasissa ympäristössä poissa kuumuudesta tai kuumuuden lähteestä, kosteudesta, teräviste reunoista, syövyttävistä aineista ja muista mahdollisista vahingon aiheuttajista. Älä varaisto kosteana.

15. Käyttöikä ja vanheneminen

15.1 Käyttöikä: tuotteen maksimikäyttöaikaa, joka riippuu yksityiskohtaisista olosuhteista ja jonka ajan tuotetta voi valmistaja suositukset mukaan käyttää.

Suurin Käyttöikä: Tekstiilit - 10 vuotta valmistuspäivästä. Metallituotteet - ei aikarajaa.

Huomaa: Tämä voi olla niin vähän kuin yksi käyttö tai jopa aikaisemmin, jos vahingoittunut (esim. kuljetuksen tai varastoinnin) ennen ensimmäistä käyttökertaa. Jotta tuote säilyy käyttökunnossa, sen tulee läpäistä silmämääräinen ja käsin suoritettu tarkistus, jossa huomioidaan seuraavat kriteerit: putoamisen pysyttämisen, yleinen kuluminen, kemiallinen saastuminen, korroosio, mekaaninen toimintahäiriö/epämuodostuma, halkeamat, ylisuli kinnikkeet, ylisuli johdot, haurastuneet ja/tai vääntyneet johdot, lämpövaurioituminen (yli normaalien ilmasto-olosuhteiden), ompeleet, pakkarat villot, haurastunut vyö, vyön ja/tai köyden haurastuminen, vyön löysät kiinnikkeet, puuttuvat tai epäselvät merkinnät (esim. varoitustarrat) ja olovat merkintät iesin. merkintä, eräin viite, yksilöllistä sarjanumeot (nc.). Kun tällaiset tuotteet on kytketty pysyvästi muihin tuotteisiin järjestelmässä, tulee DMM:n ohjeita käyttää koskevat valmistajan suosituksel.

15.2 . Vanhenemoinen: tuote voi vanhentua ennen kuin sen käyttöikä tulee päättymään. Tähän voivat olla syinä muutokset sovellettavissa standardeissa, säädöksel, lainsäädäntö, uusien tekniikoiden kehittäminen, yhteensopivattomuus muiden välineiden kanssa jne.

16. Euroopan unionin tyyppitarkastus Tuotteen EU-tyyppitarkastuksen suoritti Bemyndiget Organ nro 0120: S.G.S. (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, U.K.

17. Merkinnöjen selitykset

DMM Walles – Valmistajan nimi/valmistusmaa.

Focus/Nexus – Tuotteen nimi.

SWxxx - Tuotteen koodi.

xxxN [- Pääkuormitusominaisuus.

MBS xxkN – Minimi murtolujuus.

WLL xxkN – Suurin sallittu kuormaa.

ENxxxxxxx – Europpalaisten standardi, jonka tuote täyttää.

0120CE – CE-märkning (nummer på besiktningsorgan och CE=märke).

ARDAGXXXXX - Vuosi / paiva valmistus ja yksittäisten sarjanumero.

Kirjasymboli - muistutaa siitä, että loppukäyttäjien tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet sekä muiden tämän tuotteen kanssa käytettävien tuotteiden ohjeet.

18. CE/EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: dmmwales.com

Takuu: DMM antaa tuotteelle takuun kolmen vuoden ajaksi materiaali- tai valmistusvirheiden varalta. Takuu ei kata tuotteen normaalia kulumista käytössä, väärästä säilytystä, heikkaa huoltoa, vahingossa tapahtuvaa vaurioitumista, huolimattomuutta, muutoksia, syöpymistä tai käyttöä tarkoituksissa, johin tuotetta ei ole suunniteltu.

DK: Advarsel! Arbejde med høje, klippeklatring, bjergbestigning og lignende sportsgrene er i sig selv farlige aktiviteter. Personer, som bruger dette udstyr, er selv ansvarlige for at lære og på sikkwe vis øve sig i de korrekte metoder til brug af udstyret til det tilsigtede formål. Samt at forudse og træffe de rette forholdsregler, hvis der skulle opstår en redningssituation. Selv korrekt anvendelse af udstyret kan medføre livstare og død. Medicinske tilstande kan påvirke sikkerheden for brugeren ved normal og brug i nødsituationer. Enhver person som anvender dette udstyr paatager sig al risiko for enhver form for skade, herunder personskade, som maatte opstaa som følge af dets brug. Det er umuligt at dække alle anvendelsesmåder. Følgende instruktioner og diagrammer viser nogle af de fælles rigtige og forkerte metoder til brug, er det umuligt at forudsige dem alle. Det findes ingen erstatning for undervisning af en uddannet og kompetent person.

BRUGERVEJLEDNING

VIGTIGT: Læs venligst og forstå denne information før ibrugtagning, gem venligst denne information til fremtidig brug.

Generel information :

1. Disse anvisninger gælder brugen af DMM Compact Swivels & Shackles DMM, der svarer til en eller flere internationale standarder. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din leverandør eller DMM.

2. Dette produkt kan anvendes sammen med relevante dele af dit Personlige Beskyttelsesudstyr (PPE), i formål til gældende EU Direktiv 89/686/EEC / PPE-forordning (EU) 2016/425. Det kan muligvis accepteres til brug i andre anvendelser, spørg venligst din leverandør. **RISIKO:** Denne PPE er designet til at beskytte mod fald fra højde.

3. Umiddelbart før brug inspiceres produkt visuelt og funktionelt, for at tjekke at denne produkt er i funktionsdygtig tilstand og fungerer korrekt. Vi anbefaler en grundig inspektion mindst en gang om hver 6 måneder af en kyndig person (dette kan være fabrikanten). Denne inspektion bør noteres på den vedlagte inspektionsblanket.

4. Personlig version: dette produkt kan gives til personlig brug, og kan anvendes enten alene eller som del af et system.

5. Andre mennesker liv eller død kan afhænge af dit udstyr. Brugeren skal være helt sikker på, at udstyrets historie (anvendelse, opbevaring, eftersyn mm). Hvis udstyret ikke er for personlighet brug (for eksempel udstyr tilhørende klatrecenter) anbefaler vi stærkt, at der anvendt en form for systematisk loogført kontrol. Denne bør altid udføres af en kompetent person.

6. ADVARSEL: Hvis du er i tvivl om dette produktets sikkerhed, skal den straks udskiftes.

7. ADVARSEL: Hvis denne remskive har været anvendt til at bremse et fald, bør den tages ud af brug og destrueres.

8. Sørg for at instruktionerne for andre komponenter, som anvendes i forbindelse med dette udstyr, bliver overholdt. Det er brugerens ansvar at sikre sig at han/hun forstår hvordan dette udstyr anvendes korrekt og forsvarligt.

9. Dette produkt er designet til anvendelse under normale klimatiske forhold (+40°C – +50°C). Våd og isnende tilstand ikke vil reducere styrken. Det kan muligvis anvendes under andre forhold, spørg venligst din leverandør.

10. DMM's ansvar kan ikke påtages for nogen form for ulykke, personskade eller død forårsaget af misbrug, hvis du er i tvivl, kontakt din leverandør eller DMM.

11. Ingen specielle transport forholdsregler er nødvendige, men undgå al kontakt med kemiske reagenser eller andre ætsende stoffer.

12. Der skal udvises forsigtighed for at undgå at indføre dette produkt over kanter og andre forhindringer. Tjek den forventede orientering under brugen før brug.

13. Ankker

13.1 The forankringspunkt for faldsikringssystem bør være over positionen af brugeren og er i overensstemmelse med EN 795:2012 og have en minidste styrke på 12kN.

13.2 Placering af forankringspunktet er afgørende for sikker fald og dette skal der tages hensyn til forventede faldafstande herunder reb strekh, anvendelse af et stødabsorberingssystem (hvor sådanne anvendes) og længden af connekteren, så hindringer (sisom jorden) kan være sikker undgås.

14. Vedligeholdelse og service

Dette produkt må ikke være markeret, ændret eller repararet af brugeren, medmindre der er godkendt af DMM. Bemærk: dette produkt er ikke bruger vedligeholdes med undtagelse af følgende:

14.1 Desinfektion: Desinficer med et desinfektionsmiddel indeholdende kvaternære ammoniumforbindelser forstærket med klorhexidin (f.eks Sanfoni) tilstrækkelige mængder til at være effektive. Soak produktet i 1 time ved forlingelser anbefales til almindelig brug med rent vand pr (14.2), der ikke overstiger 25 °C og derefter skylles grundigt som per (14.2).

14.2 Rengøring: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt maksimumtemperatur 25°C) med mildt rengøringsmiddel i passende fortyndingsgrad (pH-værdi 5,1-45). Skyl ser grundigt af rifled det tørre naturligt på et varmt ventileret rum væk fra direkte varme. Vigtigt: det anbefales, at udstyret gøres rent efter hver gang det er brugt i havmiljøer.

14.3 Smøring: smør mekanismen med en universalfett. Dette bør gøres efter rengøring. Rengøring og smøring kan reparere en defekt mekanisme, hvis det ikke sker, skal du udskifte produktet med det samme. Smøring anbefales efter hver brug i et havmiljøer.

14.4 Opbevaring: efter nødvendig rengøring opbevares udstyret uindpakket paa et koligt, mørkt sted i kemisk neutrale omgivelser væk fra vandrør,varme,direkte varme i direkte varmekilder, høj fugtighed, skarpe kanter, ætsende stoffer eller andre mulige aarsager til forvrtstrede. Maa ikke opbevares fugtigt.

15. Levetid og forædelse

15.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhængigt af detaljerede betingelser, som fabrikanten anbefaler, at produktet kan fortsætte i anvendelse.

Maximum Levetid: Tekstilvarer - 10 år fra dateen for fremstillingen. Metalbrodukter - uden tidsbegrænsning.

Bemærk: Det kan variere fra så lidt som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er beskadiget (f.eks. under transit eller opbevaring) for første anvendelse. For at produktet skal fortsætte i anvendelse, skal det bestå en visuel og taktil inspektion, hvor følgende kriterier overvejes: faldsikring, ældningslig stage, kemisk forurening, korrosion, mekanisk fejl / deformation, revner, løse nitter, løse kabelender, flosset og / eller brudt tråd, varme forurening (over normale klimatiske forhold), skarve syning, flosset tape, nedbrydning af tape og / eller tråd, løse tråde i tape, langvarig udsættelse for UV, klar og letlæselig mærkning (f.eks mærkning, varselsmærkater, indikatorer) mangler eller ikke kan læses.

Hvis sådanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til producentens anbefalinger for det samlede system.

15.2 Forældelse: Et produkt kan blive forældet før afslutningen af dets levetid. Dette kan skyldes ændringer i relevante standarder, forskrifter, lovgivning, udvikling af nye teknikker, uforenelighed med andet udstyr osv.

16. Undersogelsestjeste i den Europæiske Union: Undersøgelsestjest i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.

17. Markeringsbeskrivelse.

DMM WALES - Fabrikantens navn.

Focus/Nexus - Produktnavn.

SWxxx - Produktkode.

xxxN [- Hovedarbejdsmindstbrudstyrke.

MBS xxkN – Minimal brudstyrke.

WLL xxkN - Maximal arbejdsbelastning.

ENxxxxxxx - Den europæiske standards, som anordningen tilpasser sig.

0120CE - CE-mærkning (indberettede stedsnummer og CE-mærke).

ARDAGXXXXX - Årsdag i fremstilling og individuelle serienummer.

Bog piktogram - Bog piktogram - Påmindelse om, at brugeren skal læse og forstå disse vejledninger samt de vejledninger, der leveres med andre PPE enheder, hvis de skal anvendes sammen med denne enhed.

18.CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: dmmwales.com

Garanti: DMM garanterer dette produkt i 3 år mod eventuelle fejl i materialer eller fremstilling. Garantien dækker ikke dette produkt for normal slitage gennem brug, forkert opbevaring, ringe vedligeholdelse, håndelig skade, uagtsomhed, eventuelle ændringer eller forandringer, korrosion, eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet.

PL: Ostrzeżenie! Praca na wysokości, wspinaczka skalna, alpinizm i podobne zajęcia są z natury niebezpieczne. Na użytkownika tego sprzętu spoczywa odpowiedzialność za zapoznanie się z zasadami bezpiecznego użytkowania tego sprzętu do celu, do którego jest przeznaczony, oraz za przestrzeganie tych zasad, a także za przewidzenie sytuacji, w których konieczna może być akcja ratunkowa, i podjęcie odpowiednich działań. Nawet poprawne stosowanie sprzętu i przestrzeganie zasad nie gwarantuje bezpieczeństwa. Stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkownika sprzętu w sytuacjach normalnych i awaryjnych. Każdy użytkownik tego sprzętu bierze na siebie wszelkie ryzyko i pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i obrażenia, które mogą być rezultatem stosowania go. Niemożliwe jest opisanie wszystkich metod użytkowania tego sprzętu. Poniższe instrukcje i znaki graficzne przedstawiają niektóre najczęściej spotykane, poprawne i niepoprawne sposoby stosowania sprzętu; wszystkich przewidzieć nie można. Nic nie zastąpi przeszkolenia przez wykwalifikowaną i doświadczoną osobę.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu należy zapoznać się z poniższymi informacjami i zachować je na przyszłość.

Informacje ogólne

1. Te instrukcje dotyczą użytkowania Compact Swivels & Shackles DMM, spełniających co najmniej jedną normę międzynarodową. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą lub producentem.

2. Ten produkt można stosować w połączeniu z każdym odpowiednim środkiem ochrony osobistej (SOO), spełniającym wymagania europejskiej Dyrektywy 89/686/ EWG / Rozporządzenie w sprawie SOI (UE) 2016/425. Produkt może nadawać się do innych zastosowań: informacje na ten temat należy uzyskać od dostawcy. **RYZYKO:** Ten PPE ma na celu ochronę przed upadkiem z wysokości.

3. Bezpośrednio przed użyciem należy przeprowadzić wzrokową i funkcjonalną kontrolę produktu, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym i działa poprawnie. Kontrolę należy wpisać w dostarczonym formularzu inspekcji. Zalecamy gruntowną kontrolę produktu co najmniej raz na 6 miesięcy przez osobę wykwalifikowaną (może to być producent).

4. Użytek osobisty: ten produkt można użyć wyłącznie przez osobę używającą go, albo jako część większego zestawu.

5. Od tego produktu zależy ludzkie życie. Użytkownik powinien znać historię produktu (stosowanie, przechowywanie, kontrole itp.). Jeżeli produkt nie jest przeznaczony do użytku osobistego (np. w ośrodku alpinistycznym, infecydowanie zalecamy systematyczne podejście do dokumentowania jego historii. Powinna się tym zajmować osoba kompetentna.

6. OSTRZEŻENIE: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie stanu technicznego tego produktu należy go niezwłocznie wymienić.

7. OSTRZEŻENIE: Jeśli ten produkt jest używany do zatrzymania spadku powinno być wycofane z użytku i zniszczone.

8. Należy upewnić się, że przestrzegane są instrukcje użytkowania innych komponentów, stosowanych razem z tym produktem. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że rozumie, jak korzystać z produktu w sposób prawidłowy i bezpieczny.

9. Ten produkt przeznaczony jest do stosowania w normalnych warunkach pogodowych (+40°C – +50°C). Mokrych i oblodzonych warunki nie zmniejszy siłę tego produktu. Produkt może nadawać się do stosowania w innych warunkach. Informacje na ten temat należy uzyskać od dostawcy.

10. DMM nie bierze na siebie odpowiedzialności za żadne szkody, obrażenia ciała ani śmierć w wyniku niepoprawnego użytkowania produktu. W razie wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą lub producentem.

11. Podczas transportu nie trzeba stosować specjalnych środków ostrożności; należy jednak unikać wszelkiego kontaktu z odczynnikami chemicznymi i innymi substancjami żrącymi.

12. Trzeba uważać, żeby produkt nie przacował na krawędziach i przeszkanach. Przed użyciem należy sprawdzić oczekiwane położenie produktu podczas pracy.

13. Punkty asekuracyjne.

13.1 Punkt asekuracyjny układu hamującego upadek powinien znajdować się nad użytkownikiem, spełnać wymagania normy EN795:2012 i mieć minimalną wytrzymałość 12 kN.

13.2 Umiejscowienie punktu asekuracyjnego ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego zatrzymania upadku i musi uwzględniać oczekiwaną długość lotu, w tym wydłużenie liny, zastosowanie absorbera energii (jeżeli jest stosowany) oraz długość karabinka, aby bezpiecznie uniknąć przeszkód (np. ziemi).

14. Konserwacja i serwis

Użytkownik nie wolno produktu oznaczać, modyfikować ani naprawiać bez upoważnienia DMM.

Uwaga: użytkownikowi nie wolno prowadzić serwisu i konserwacji tego produktu, za wyjątkiem poniższych czynności:

14.1 Dezynfekcja: do dezynfekcji należy stosować środek dezynfekcyjny zawierający czwartorzędowe związki amonowe wzmocnione chlorheksydyną (np. Sanfoni) w ilościach wystarczających do efektywnego działania. Produkt należy zanurzyć na 1 godzinę w roztworze o stężeniu zalecanym do ogólnego stosowania, zawierającym czystą wodę o temperaturze nieprzekraczającej 25°C, a następnie dokładnie wypłukać zgodnie punkt 14.2).

14.2 Rengering: Skylles i rent varmt vand fra vandhanen, hvis beskidt maksimumtemperatur 25°C) med mildt rengøringsmiddel i passende fortyndingsgrad (pH-værdi 5,1-45). Skyl ser grundigt af rifled det tørre naturligt på et varmt ventileret rum væk fra direkte varme. Vigtigt: det anbefales, at udstyret gøres rent efter hver gang det er brugt i havmiljøer.

14.3 Smøring: smør mekanismen med en universalfett. Dette bør gøres efter rengøring. Rengøring og smøring kan reparere en defekt mekanisme, hvis det ikke sker, skal du udskifte produktet med det samme. Smøring anbefales efter hver brug i et havmiljøer.

14.4 Opbevaring: efter nødvendig rengøring opbevares udstyret uindpakket paa et koligt, mørkt sted i kemisk neutrale omgivelser væk fra vandrør,varme,direkte varme i direkte varmekilder, høj fugtighed, skarpe kanter, ætsende stoffer eller andre mulige aarsager til forvrtstrede. Maa ikke opbevares fugtigt.

15. Levetid og forædelse

15.1 Levetid: Dette er den maksimale levetid, afhængigt af detaljerede betingelser, som fabrikanten anbefaler, at produktet kan fortsætte i anvendelse.

Maximum Levetid: Tekstilvarer - 10 år fra dateen for fremstillingen. Metalbrodukter - uden tidsbegrænsning.

Bemærk: Det kan variere fra så lidt som en enkelt anvendelse, eller endda mindre, hvis den er beskadiget (f.eks. under transit eller opbevaring) for første anvendelse. For at produktet skal fortsætte i anvendelse, skal det bestå en visuel og taktil inspektion, hvor følgende kriterier overvejes: faldsikring, ældningslig stage, kemisk forurening, korrosion, mekanisk fejl / deformation, revner, løse nitter, løse kabelender, flosset og / eller brudt tråd, varme forurening (over normale klimatiske forhold), skarve syning, flosset tape, nedbrydning af tape og / eller tråd, løse tråde i tape, langvarig udsættelse for UV, klar og letlæselig mærkning (f.eks mærkning, varselsmærkater, indikatorer) mangler eller ikke kan læses.

Hvis sådanne produkter er permanent fastgjort til andre produkter i et system, henvises til producentens anbefalinger for det samlede system.

15.2 Forældelse: Et produkt kan blive forældet før afslutningen af dets levetid. Dette kan skyldes ændringer i relevante standarder, forskrifter, lovgivning, udvikling af nye teknikker, uforenelighed med andet udstyr osv.

16. Undersogelsestjeste i den Europæiske Union: Undersøgelsestjest i EU for dette produkt udføres af Bemyndiget Organ nr. 0120-SGS (UK) Ltd., Worle Parkway, Weston-Super-Mare, Somerset, BS22 6WA, Storbritannien.

17. Markeringsbeskrivelse.

DMM WALES - Fabrikantens navn.

Focus/Nexus - Produktnavn.

SWxxx - Produktkode.

xxxN [- Hovedarbejdsmindstbrudstyrke.

MBS xxkN – Minimal brudstyrke.

WLL xxkN - Maximal arbejdsbelastning.

ENxxxxxxx - Den europæiske standards, som anordningen tilpasser sig.

0120CE - CE-mærkning (indberettede stedsnummer og CE-mærke).

ARDAGXXXXX - Årsdag i fremstilling og individuelle serienummer.

Bog piktogram - Bog piktogram - Påmindelse om, at brugeren skal læse og forstå disse vejledninger samt de vejledninger, der leveres med andre PPE enheder, hvis de skal anvendes sammen med denne enhed.

18.CE/EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: dmmwales.com

Garanti: DMM garanterer dette produkt i 3 år mod eventuelle fejl i materialer eller fremstilling. Garantien dækker ikke dette produkt for normal slitage gennem brug, forkert opbevaring, ringe vedligeholdelse, håndelig skade, uagtsomhed, eventuelle ændringer eller forandringer, korrosion, eller for nogen brug, som produktet ikke er beregnet.

CZ: UPOZORNĚNÍ! Práce ve výškách, lezení