

SÄKERHETSATABLAD

Utfärdat datum: 2026-07-07

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning	C-32 Ochre
UFI-nummer	19DV-G64S-D90J-2QSE
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från.	Glasyr till keramik Inga andra användningar är lämpliga.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad	
Tillverkare	American Art Clay Co Inc
Adress	6060 Guion Road Indianapolis, IN 46254-1222 USA
Telefonnummer	01-800-999-5456
e-post	customercare@amaco.com
Importör EU	Hantverk- och keramikcenter i Sverige AB
Adress	Landskronavägen 783 B SE-257 30 Rydebäck
Telefonnummer	Tel. +46-(0)42 44 99 500
e-post	info@art4fun.se
Kontaktperson	Susanne Witt-Christierson
1.4 Telefonnummer för nödsituationer	Ring 112 vid akuta ärenden dygnet runt, begär Giftinformationscentralen. Vid icke akuta frågor telefon 010-456 67 00.
SDB upprättat av	Ann Martens, Ramboll Sweden AB, Tel. +46(0) 705-90 54 47

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Skin sens 1, Hudsensibilisering, farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 STOT RE 2; Specifik organototoxicitet – upprepad exponering, farokategori 2, H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering (inandning).
 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram	
Signalord	Varning
Faroangivelse	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepade exponering (inandning). H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
Skyddsangivelse – förebyggande	P260 Inandas inte damm/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. P280 Använd skyddshandskar
Skyddsangivelse – åtgärder	P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
Skyddsangivelse – förvaring	-
Skyddsangivelse – avfall	P501 Innehållet/behållaren lämnas till farligt avfall

Övrig märkning:

UFI nummer: 19DV-G64S-D90J-2QSE

Innehåller: Kristallin kvarts och 3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanol

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT- och vPvB-ämnen. Dessa egenskaper är inte relevanta för oorganiska ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen som är känt eller misstänkt hormonstörande.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej tillämpligt

3.2 Blandningar

EG-nr	CAS-nr	Reg-nr REACH	Komponentnamn	Halt/Konc. vkt/vkt	Klassificering	Anm.
238-878-4	14808-60-7	Saknas	Kristallin kvarts	18-20%	STOT RE 2; H373	HYG
237-772-5	13983-17-0	Saknas	Wollastonit (ett kalciumsilikat mineral)	18-20%	-	-

266-047-6	65997-18-4	Undantagen registrering	Frits	18-20%	-	-
310-194-1	1332-58-7	Saknas	Kaolin	3-<5%	-	-
215-222-5	1314-13-2	Saknas / Index nr. 030-013- 00-7	Zinkoxid	2-<3%	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410	HYG
215-275-4	1317-60-8	Saknas	Hematit (Fe ₂ O ₃)	2-<3%	-	-
215-691-6	1344-28-1	Saknas	Aluminiumoxid	2-<3%	-	HYG
225-208-0	4719-04-4	Saknas / Indexnr. 613-114- 00-6	1,3,5-Triazine- 1,3,5(2H,4H,6H)- trietanol	0,9-1%	Acute Tox. 2 (Inhalation) H330 Acute Tox. 4 (Oral) H302 STOT RE 1 H372 (luftvägarna) Eye Irrit. 2 H319 Skin Sens. 1 H317	-
Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU-nr (Einecs- eller Elincsnr) = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances eller European List of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m³, ppb, ppm, vikt%, vol%. HYG = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT = Produkten är deklarerad då den är PBT- eller vPvB-ämne.						

Frits har en harmoniserad klassning i EU som misstänkt cancerogen och reproduktionstoxisk. Leverantören av Frits anger dock att denna Frits är oklassad.

För riskfraser i klartext, se avsnitt 16.

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen	
Inandning	Bara relevant om produkten sprayas eller glaserad produkt slipas. Flytta den drabbade till frisk luft. Om bestående irritation i luftvägarna sök läkarhjälp.
Hudkontakt	Tvätta med tvål och vatten
Ögonkontakt	Ta ut eventuella kontaktlinser. Skölj ögat några minuter. Om bestående irritation sök läkarhjälp.
Förtäring	Drick minst 2 glas vatten eller mjölk.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	
Inandning	Kan ge lättare irritation. Långvarig inandning med kvartsinnehållande produkter kan ge silikos (dammlunga) eller lungcancer.
Hudkontakt	Inga symptom troliga.

Ögonkontakt	Kan ge lättare irritation, men inte tillräckligt för klassificering.
Förtäring	Kan ge irritation i mag-tarmkanalen.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	Vid förtäring kan magsköljning utföras.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel a. Lämpliga släckmedel b. Olämpligt släckmedel	Produkten innehåller vatten och brinner inte. Släck omgivningsbrand med släckmedel lämplig för denna brand. Undvik vattenstråle vilket sprider branden.
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra	Inga.
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal	Inga.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer	Använd handskar när spill tas om hand.
6.1.1 För annan personal än räddningspersonal	För skyddsutrustning se punkt 8.
6.1.2 För räddningspersonal	Undvik kontakt med produkten.
6.2 Miljöskyddsåtgärder	Spola inte ut i avloppet eller släng i naturen.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering	Sopa eller dammsug upp spill.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt	Se även sektion 13 för avfallshantering.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering	Undvik damning t.ex. att slipa glaserat gods utan att använda andningsskydd. Undvik att spraya produkten utan att använda andningsskydd. Läs etiketten före användning. Ät och drick inte vid hantering av produkten.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet	Lagras över 0 °C och inte över 25 °C.
7.3 Specifik slutanvändning	Ingen

Avsnitt 8: Begränsning av exponering/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden, AFS 2023:14

CAS-nr	Ämnesnamn	NVG 8 tim	TGV 5 min	KTV 15 min	År	Anm.
14808-60-7	Kvarts (respirabel fraktion)	0,1 mg/m ³			2018	C, M
	Aluminium – metall och oxid (totaldamm som Al)	5 mg/m ³			1996	
	Aluminium – metall och oxid (respirabel fraktion som Al)	2 mg/m ³			1996	
1314-13-2	Zinkoxid (totaldamm)	5 mg/m ³			1974	

PNEC/DNEL

-

Biologiska gränsvärden	Inga
Rekommenderad övervakningsförfarande	Inga behövs.

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Om produkten ska slipas eller sprayas så tillse god ventilation.
8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning	
Ögonskydd	Använd skyddsglasögon om produkten slipas eller sprayas.
Hudskydd i) Handskydd (material, tjocklek, genombrottsid) ii) Annat skydd	Använd kemikalieresistenta handskar. Nitrilhandskar av engångstyp fungerar bra och kan användas upp till 8 timmar.
Andningsskydd	Behövs bara om produkten sprayas eller slipas. Använd i så fall filter av typen P3.
Begränsning av miljöexponering	Undvik utsläpp till miljön.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende/Form / Aggregationstillstånd	Slurry i vatten
Färg	Ockragul
Lukt	Jordartad
pH (koncentration)	6-8

Smältpunkt/Fryspunkt	Ca. 0 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Ca. 100 °C
Flampunkt	Inte relevant
Densitet	1-1,5 g/cm ³
Löslighet	Glasyren är uppslammad i vatten. De flesta ingredienser har mycket låg vattenlöslighet.
Oxiderande egenskaper	Inga

9.2 Annan information

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet	Inte reaktiv.
10.2 Kemisk stabilitet	Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Inga.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Starka syror och baser. Starka oxidations- och reduktionsmedel.
10.5 Oförenliga material	Inga
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Inga

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

- a) Akut toxicitet** Triazine-trietanol i produkten är dödligt vid inandning och skadlig vid förtäring. Halterna är dock så låga att produkten inte blir klassad.
- b) Frätande/irriterande på huden:** Inte irriterande
- c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation.** Inte ögonirriterande
- d) Luftvägs-/hudsensibilisering.** Produkten är klassad som allergiframkallande vid hudkontakt.
- e) Mutagenitet i könsceller** Inget känt
- f) Cancerogenitet** Kristallin kvarts i produkten kan orsaka lungcancer vid långvarig exponering genom inandning. Cancerrisken är endast aktuellt om produkten sprayas eller slipas.
- g) Reproduktionstoxicitet** Inget känt
- h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Inget känt.
- i) Specifik organtoxicitet – upprepade exponering** Produkten kan orsaka lungskador vid lång eller upprepade exponering. Kristallin kvarts i produkten kan orsaka silikos (stendammslunga) vid lång eller upprepade exponering genom inandning.
- j) Fara vid aspiration** Ingen risk

11.2 Information om andra faror

Inga

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Zinkoxid i produkten är mycket giftig för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inte relevant för oorganiska ämnen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inte relevant för oorganiska ämnen.

12.4 Rörligheten i jord

Produktens ingående ämnen är mycket svårösliga så rörligheten i jord är låg.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT- och vPvB-ämnen, Dessa egenskaper är inte relevanta för oorganiska ämnen.

12.6 Hormonskadande effekter

Inga kända.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder	Produkten kan inte återvinnas utan ska deponeras. Lämnas som farligt avfall till en godkänd avfallshanterare.
Avfallskoder (EWC)	Se Avfallsförordningen SFS 2020:614. Beror var avfallet uppstår, men lämpliga koder kan vara: 06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller och som enligt 2 kap. 3 § ska anses vara farligt avfall.
Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
Avfallskoder (EWC) förpackningen	15 01 02 Plastförpackningar
Ej helt rengjord förpackning är farligt avfall	Ja
Annan information	Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning när avfall ta som hand.

Avsnitt 14: Transportinformation

Allmänt	Reglerad som farligt gods.
14.1 UN-nummer eller id-nummer	ADR/RID/AND 3082 IMDG 3082 IATA 3082
14.2 Officiell transport-benämning/UN Proper Shipping Name	UN 3082 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE / ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE LIQUID
14.3 Faroklass för transport	ADR/RID/AND 9 IMDG 9 IATA 9
14.4 Förpackningsgrupp	ADR/RID/AND III IMDG III IATA III
14.5 Miljöfaror	ADR/RID/ADN Mycket farligt för miljön

	IMDG Mycket farligt för miljön
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	ADR/RID/AND Transportkategori 3, Tunnelrestriktioner (-) IMDG EmS: F-A, S-F IATA -
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument	IMDG – Inte tillämpligt

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

SDB upprättat enligt kraven i REACH-förordningen EG 1907/2006 samt CLP-förordningen EG 1272/2008.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej

Avsnitt 16: Annan information

Förkortningar Faroklasser och faroangivelser enligt CLP:

Acute Tox. 4, Akut oral toxicitet, farokategori 4, H302 Skadligt vid förtäring.
 Acute Tox. 2 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, farokategori 2
 H330 Dödligt vid inandning.
 Eye Irrit. 2, Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2,
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
 Skin Sens. 1, Hudsensibilisering, farokategori 1, H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 STOT RE 2; Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, farokategori 2,
 H373 Kan orsaka organskador (lungor) genom lång eller upprepad exponering (inandning).
 STOT RE 1, Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, farokategori 1
 H372 (luftvägarna), Orsakar organskador (lungor) vid lång eller upprepad exponering (inandning).
 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2
 H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Använda förkortningar och akronymer

DNEL - Derived No-Effect Level (Härledd nivå utan effekt)
DMEL - Derived Minimal Effect Level, en exponeringsnivå under vilken risken anses försumbar för ämnen med icke-tröskelvärde (t.ex. cancerframkallande).
PNEC - Predicted No-Effect Concentration
IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code
IMO - International Maritime Organization
IATA - International Air Transport Association
PBT - Persistenta, Bioackumulerande och Toxiska ämnen
vPvB - Mycket Persistenta och Bioackumulerbara ämnen

Källor vid utarbetande av SDB:

- Tillverkarens SDB
- Data från Registreringsdossier av olika ingående ämnen enligt REACH förordningen från ECHAs kemikaliedatabas