

# EB-L520U



Med avancerade anslutningsmöjligheter och förstklassiga visningsfunktioner är EB-L520U en prisvärd laserprojektor med hög ljusstyrka för alla användare.

Leverera professionellt innehåll med skarpa bilder och klara färger till alla målgrupper. EB-L520U är utformad för att projicera en skalbar laserbild på upp till 500 tum och erbjuder olika anslutningsalternativ för att göra innehållsdelning till en enkel, sömlös upplevelse.

**Tack vare ljusstyrkan på 5 200 ANSI lumen, tillsammans med Full HD, WUXGA, bredbildsformatet 16:6, stöd för 4K och teknik för detaljförbättringar, ger den användarna ljusare och mer livfulla bilder på upp till 500 tum.**

EB-L520U har fler premiumfunktioner än man normalt förväntar sig i denna projektorklass och erbjuder kantblandning och geometrisk korrigerig för att uppnå sömlösa storformatsbilder. Och för multimedieinnehåll är det möjligt att spela upp innehåll utan fördröjningar, skapa spellistor och upprätta scheman direkt från USB-minnen, allt som resultat av avancerad videokodning med H.264-format och Epson Content Manager.

**Flexibilitet är ett annat kännetecken för denna projektorlösning – en funktion med delad bild gör det möjligt att kombinera två eller fyra bilder från olika källor i en stor bild. Trådbunden eller trådlös<sup>1</sup> anslutning med stöd för Miracast<sup>1</sup> kan upprättas enkelt och HDBaseT-innehåll kan delas och distribueras utan att äventyra kvaliteten.**

Tack vare den välkända marknadsledande<sup>2</sup> tillförlitligheten hos Epsons laserdisplayer eliminerar denna lättanvända lösning behovet av regelbundet underhåll. Och för extra trygghet levereras EB-L520U med tre års garanti som ger varaktig sinnesfrid.



## VIKTIGA FUNKTIONER

- **Hög ljusstyrka, skalbar storlek**  
Producerar 5 200 ANSI lumen ljusstyrka för bilder på upp till 500 tum
- **Förstklassiga visningsfunktioner**  
Full HD, stöd för 4K-inmatning, kantblandning och geometrisk korrigerig
- **Obegränsad visning**  
Fri från pixellering, reflexer, fingeravtryck och en central fas
- **Stöd för social distansering**  
Skalbar visning tillgodoser behoven hos alla målgruppskonfigurationer
- **Koppla in, klicka och samarbeta**  
Samarbete med hjälp av Epsons trådlösa presentationssystem – ELPWP10

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

### TEKNIK

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,67 inch with C2 Fine

### IMAGE

Färgstyrka	5.200 Lumen- 3.640 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4
Vitstyrka	5.200 Lumen - 3.640 Lumen (ekonomi) In accordance with ISO 21118:2020
Upplösning	WUXGA
Resolution Enhancement	Full HD
Aspect Ratio	16:10
On-Screen Pixel Count	2,304,000
Kontrastförhållande	5.000.000 : 1
Ljuskälla	Laser
Ljuskälla	20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco
Trapetskorrigering	Manuell vertical: ±30 °, Manuell horisontal ±30 °
Videoredigering	10 Bitar
2D vertikal	192 Hz - 240 Hz
uppdateringshastighet	
Färgåtergivning	upp till 1,07 miljarder färger

### OPTIK

Projektionsförhållande	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Projection Lens Zoom Ratio	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optik
Projektionsstorlek	50 inches - 500 inches
Projection Lens F Number	1,5 - 1,7
Fokuslängd	20 mm - 31,8 mm
Fokus	Manuell
Offset	27 : 1

### CONNECTIVITY

Anslutningar	RS-232C, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast (valfritt), Stickkontakt ut, Stickkontakt in (2x), USB 2.0-A, USB 2.0, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådlös LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (valfritt)
Epson iProjection App	Ad-hoc/infrastruktur

### ADVANCED FEATURES

Säkerhet	Kensington-skydd, Padlock, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås
2D Colour Modes	Dynamisk, Bio, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Funktioner	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Kurvkorrigering, Inbyggd högtalare, CEC-kompatibilitet, Enkel förinställning på skärmen, Kantblandning, Ljuskälla med lång livslängd, Utan PC, Quick Corner, Bilddelning, Source function, Ultra-wide bild (16:6), Appen iProjection
Färglägen	Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: AMX, Crestron (nätverk), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Avkänning av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-L520U

### LEVERANSOMFATTNING

- Strömkabel
- Fjärrkontroll inkl. batterier
- User guide
- Garantidokument
- HDMI Cable
- Huvudenhet

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-L520U

### ALLMÄNT

Power consumption	234 Watt (Normal On-Mode), 164 Watt (Eco On-Mode), 293 Watt (Normal Peak-mode), 223 Watt (Eco Peak-Mode), 0,3 Watt (Energy saving standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	440 x 304 x 122 mm (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	7,7 kg
Ljudnivå	Normal:31 dB (A) - Economy:23 dB (A)
Temperatur	Förvaring -10° C - 60° C
Luftfuktighet	Drift 20% - 80%, Förvaring 10% - 90%
	Felaktig installation av projektorn i tak eller på vägg kan orsaka att den faller, vilket kan leda till personskador eller skador på projektorn. För att förhindra detta måste du se till att takfästet är ordentligt fastsatt med alla monteringspunkter som anges i projektorns användarhandbok som kan laddas ner från vår supportwebbplats ( <a href="http://www.epson.se/support">www.epson.se/support</a> ). Vi rekommenderar användning av Epson-godkända takfästen som är kompatibla med projektormodellen. Fäst dessutom en säkerhetsvajer med tillräcklig styrka för att fästa projektorn i takfästet.
	Om projektorn sitter upphängd i ett tak- eller väggfäste och har installerats i en miljö med kraftig oljerök på platser där olja eller kemikalier förflyktigas, där stora mängder rök eller bubblor förekommer i samband med evenemang eller där aromatiska oljor ofta förbränns, kan detta få materialet i vissa delar av våra produkter att degraderas och gå sönder över tid, något som kan förorsaka att projektorn faller ned från taket.
	Vi rekommenderar att utrustningen inspekteras regelbundet, antingen av användaren eller av en kvalificerad yrkesperson, för att säkerställa fortsatt säker drift.
	Om du är orolig för miljön där din projektor har installerats eller om du har några andra frågor kan du kontakta vår supportavdelning för ytterligare hjälp.
Medföljande programvara	EasyMP Multi PC Projection
Options	Air filter, Ceiling mount, Dokumentkamera, Extern högtalare, HDBaseT Sändare, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Trådlöst LAN-enhet, Wireless transmitter - ELPWT01
Högtalare	10 Watt
Rumstyp / tillämpning	Stort mötesrum/styrelserum, Hemmabio, Hörsal, Mötesrum/klassrum, Skytning/detaljhandel, Besöksattraktion
Placering	Takmonterad, Stationär, Golv, Vägghmonterad
Färg	Vit
TCO-certifierad	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANNAN

Garanti	36 Månader Inlämning Garantiförlängning finns som tillval
---------	--

---

## OPTIONAL ACCESSORIES

---

- Takrör – ELPPFP13 – 668–918 mm  
V12H003P13
- Takrör – ELPPFP14 – 918–1 168 mm  
V12H003P14
- Aktiva högtalare – ELPSPO2  
V12H467040
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)  
V12H005A01
- Takfäste – ELPMB22 – vit  
V12H003B22
- Takfäste – ELPMB30 – låg profil  
V12H526040
- Ceiling Mount - ELPMB68  
V12H006AE0

## LOGISTIKINFORMATION

SKU	V11HA30040
Streckkod	8715946695563
Tillverkningsland	Filippinerna

---

## Wireless Presentation Systems

---

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

---

## Visualizers

---

- ELPDC30  
V12HB09080
- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC13  
V12H757040



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige  
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se  
www.epson.se

Finlandsgatan 10  
164 74 Kista  
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.  
Produktinformation kan ändras utan förvarning.  
Last extracted: 2021-10-08

1. Trådlös anslutning och Miracast är aktiverade när de används med adaptertilvalet ELPAP11.
- 2.
3. 2001 till 2020, 500 ANSI lumen eller mer, undantaget skärmlösa tv-apparater, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

**EPSON**<sup>®</sup>