

# Univox® Digi RS

## Digitalt trådlöst kommunikationssystem



### Features

- Trådlösa ficksändare och -mottagare med uppladdningsbara batterier (1 AA NiMH, 2100 mAh)
- Frekvensområde 821-832 och 863-865 MHz
- Låg vikt, endast 70 g inkl. batteri
- Räckvidd upp till 100 m (fritt fält)
- Bakgrundsbelyst LCD display
- 32 valbara kanaler
- Smart kanalsynkronisering
- Strömsparläge
- OLED display (Digi RS-ST)
- Bluetooth (Digi RS-ST)
- XLR/6,3 mm combo jack (Digi RS-ST)
- Fulladdade NiMH batterier ger upp till 15 timmars användningstid
- Hals slinga för hörapparat användare finns tillgänglig som tillbehör

### Bästa taluppfattbarhet för hörapparatbäare

Univox Digi RS är ett kraftfullt FM system i nätt formfaktor för användning av personer med och utan hörapparat. Ficksändarna och -mottagarna levererar klart ljud med 50 m räckvidd i fritt fält, väger endast 70 gram inkl. batteri och bärs lätt i fickan eller fastknäppt i kläderna, vilket gör systemet ideellt för exempelvis guidad visning.

Full laddning ger upp till 15 timmars användningstid och möjlighet finns att byta ut de laddningsbara batterierna mot alkaliska AA-batterier.

Systemet kan också användas med den stationära sändaren Digi RS-ST, vilket ökar räckvidden till 100 meter i fritt fält. Flera Digi RS-ST kan seriekopplas för ännu större täckyta.

Det går att använda systemet med någon av de tillgängliga mikrofonerna om talad signal önskas, det går också bra att spela upp programmaterial separat genom att koppla linjesignal till antingen ficksändaren (3,5 mm) eller till den stationära sändaren (XLR/6,3 mm/RCA) där nivåerna går att ställa separat. Digi RS-ST har också Blåtandskoppling för insignal.

Fickenheterna laddas smidigt i laddstationen HDC-502S med plats för 5 enheter, en bärväska med 48 platser finns också tillgänglig.

# Univox® Digi RS

## Tekniska data

	Digi RS-T	Digi RS-R	Digi RS-ST
Frekvensområde	821-832 och 863-865 MHz	"	"
Kanaler	32 valbara	"	"
Modulation	4 GFSK	"	"
Fördröjning	< 5 ms	"	"
Audioprocess	Companding	"	"
Dynamikområde	> 70 dB	"	"
SNR (Signa-brusförhållande)	> 65 dB	"	"
T.H.D. (Distorsion)	< 3%	"	"
Kanalpositionering	Ja	"	"
Räckvidd (fritt fält)	Upp till 50 m	50/100 m	Upp till 100 m
Temperatur	-10°C ~ + 60°C	-10°C ~ + 60°C	-10°C ~ + 60°C
Uteffekt	10 mW	-	3,5 W @32 Ohm
Audioingång	3,5 mm	-	Mic in: 6,3 mm/XLR, 17 mVrms-2 Vrms
	-	-	Aux in: RCA, 700 mV
	-	-	Bluetooth
Audioutgång	-	3,5 mm	3,5 mm/RCA
Antenn	Fast	Fast	TNC connector
Strömförsörjning	1x 1,2 V 2100 mA Ni-MH AA eller	1x 1,5 V alkaline AA batteri	100 ~ 240 VAC/12 VDC; 1 A PSU
Batteritid	> 15 timmar	> 15 timmar	
Uppladdningstid	Ca 8 h	Ca 8 h	
Storlek (BxHxD) mm	40 x 100 x 24	40 x 100 x 24	215 x 50 x 210
Vikt	70 g (inkl. batteri)	70 g (inkl. batteri)	1.250 g
Art nr	550021	550010	550020

## Tillbehör

Art nr	Beskrivning
550010	Digi RS-R Fickmottagare
550020	Digi RS-ST Stationär sändare
550021	Digi RS-T Ficksändare
550055	Digi RS-CHG5 Laddstation
283101	NL-90 Halsslinga
230903	EM-201 Stereohörlurar
581045	HM-35A Headsetmikrofon
581050	LM-90 Myggmikrofon
174103	AA/LR6, 1,2 V, 2100 mAh Ni-MH battery
550037	Digi RS extra nackband

För fullständig manual, vänligen besök [edin.se](http://edin.se)

