

Univox® Listener

Slingmottagare/kontrollinstrument



Egenskaper

- Slingmottagare
- Kontrollinstrument för kalibrerad mätning av fältstyrka med talsignal enligt IEC 60118-4
- Gul/grön lysdiod indikerar slingnivå
- Röd lysdiod blinkar när Listener är påslagen
- Inbyggd högtalare
- Uttag för hörlurar/hörnsäcka
- Praktiskt, öppningsbart textilband för komfortabel lyssning
- Volymkontroll
- Tonkontroll (basavskärning)
- Alla kontroller nås med enkelt enhandsgrepp
- Drivs med 2st LR03 (AAA) batterier (ingår)

Med dubbla funktioner – för enkel kontroll av hörslina eller som lyssningshjälpmedel

Univox Listener är en lättanvänd och prisvärd produkt som alltid bör finnas tillgänglig i lokaler där det finns en hörslina. Listener har dubbla funktioner, den kan dels användas som ett kontrollinstrument och dels som en slingmottagare.

Kontrollinstrument

Där en slina finns installerad bör det finnas ett kontrollinstrument för den lokalansvarige. Med Univox Listener kan du snabbt och enkelt kontrollera att slingan fungerar som den ska. Listener visar om slingan uppfyller den internationella normen IEC 60118-4 genom två olika LED-indikeringar (grön och gul). Grönt indikerar att slingan fungerar enligt IEC-normen (0dB = 400mA/m). Gult indikerar att slingan fungerar och att hörapparatbäraren kan dra nytta av systemet, men att systemet inte uppfyller normen. Slingen kan även avlyssnas via den inbyggda högtalaren eller med hörlurar som kopplas till Listeners 3,5mm utgång.

Listener ger exakta fältstyrkemätningar för talmaterial motsvarande 125ms (rms) och är därför speciellt lämplig för snabbkontroll av tal i en slina. Vissa typer av musik kan ge 1-2dB högre värde.

Slingmottagare

Listener kan också användas som slingmottagare av personer med nedsatt hörsel, som inte har hörapparat, eller om hörapparaten saknar T-spole. Användaren tillåts lyssna direkt på ljudkällan via slingan och undviker de problem som kan uppstå vid ett långt avstånd till ljudkällan, såsom låg volym och eko.

Univox® Listener

Produktöversikt

Strömförbrukning		4-10mA
Batterityp		2st alkaliska AAA/LR03 1,5V (ingår)
Batterilivslängd		125-310 tim baserat på batteri med 1250mAh
Utgång hörlurar/-snäcka		Standard stereolurar, 3,5mm, impedans 100-1k Ω ,
Indikering magnetfält	Gult sken	-6dB (re 400mA/m)
	Grönt sken	0dB = 400mA/m
	Observera	IEC 60118-4 kräver 400mA/m
Av och på indikering, On/Off	Röd lysdiod	Blinkar när Listener är påslagen
Övrigt	Dimensioner	98x64x19mm (LxBxD)
	Vikt	80g inkl. batterier
	Färg	Svart
Art nr/beskrivning	230450	Univox Listener
	230453	Univox Listener med hörlurar
Tillbehör art nr/beskrivning	239005	Hörlurar
	175106	Batteri, alkaliskt AAA/LR03 1,5V



Grön lysdiod:
Slingan uppfyller
IEC-normen



Gul lysdiod:
Slingan fungerar, men
uppfyller inte normen



Lysdiod tänds ej:
Slingan fungerar inte

Mätning och kontroll

En fullständig mätning av en slinginstallation skall utföras med en fältstyrkemätare, typ Univox FSM 2.0.

Art nr/beskrivning	401010	Univox FSM 2.0 Fältstyrkemätare, professionellt mätinstrument
--------------------	--------	---



För kompletterande upplysningar hänvisar vi till datablad/broschyr, bruks-/installationsanvisning och CE-certifikat som kan laddas ned från www.univox.eu/www.edin.se, Produktdatabank. Vid behov kan reservdelistor och annan teknisk dokumentation beställas via support@edin.se.

Bo Edin AB Stockby Hantverksby 3, 181 75 Lidingö
Besök Förrådsvägen 2 B, 181 41 Lidingö

Tel 08-767 18 18
Fax 08-767 18 20

E-post info@edin.se
Internet edin.se • univox.eu