

MPN: VLHDMIEXT1-RV2

## HDMI över IP 120m 1:253 + IR, Mottagare

Mottagarenhet med IR-mottagare Max upplösning 1080P@60Hz  
VLHDMIEXT1-RV2 är en mottagardel för VLHDMIEXT1-TV2

Den kan förlänga video/audio/IR med en upplösning av 1080P@60 Hz upp till 120 meter via en enda nätverkskabel (Cat 5e/6)

Upp till 253 mottagare kan anslutas till en sändare med hjälp av Gbit-switch. En mottagare kommer att använda 18Mbit bandbredd.

Observera att denna produkt inte är kompatibel med HDBaseT-mottagare

Typisk installation:

Den kan installeras var som helst för att förlänga HDMI-signalen upp till 120m inklusive AV/IR-kontrollsignaler

T.ex. Privat installation, informationsskärmar i butiker eller kontor

Funktion:

HDMI-extender

Punkt till punkt, Tx till Rx för 120m 1080P@60Hz

Signalen kan delas med en GBit-switch till flera mottagare

En mottagar-enhet använder endast 18M bandbredd.

Nyckelfunktioner:

Super kostnadseffektiv HDMI-extender över IP-nätverk

TX: 192.168.1.210

RX: 192.168.1.220

- Stöder Full HD-upplösning 1080P@60 Hz
- Maximal överföringsavstånd 120m
- Stöder IR-kontroll (IR-mottagare och sändare ingår)



## Specifikationer

| Features | Cable types supported     | Cat5e, Cat6      |
|----------|---------------------------|------------------|
|          | HDCP                      | Yes              |
|          | HDCP & EDID bypass        | Yes              |
|          | HDCP pass-through         | Yes              |
|          | HDCP version              | 1.4              |
|          | IR pass-through           | Yes              |
|          | LED indicators            | Yes              |
|          | Maximum resolution        | 1920x1080 pixlar |
|          | Maximum transfer distance | 120 m            |
|          | Product colour            | Black            |
|          | Remote control type       | IR               |
|          | Supported video modes     | 1080p            |
|          | Type                      | AV receiver      |

|                        |                                       |               |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Features               | Wall mountable                        | Yes           |
|                        |                                       |               |
| Operational conditions | Operating relative humidity (H-H)     | 10 - 90 %     |
|                        | Operating temperature (T-T)           | 0 - 60 ° C    |
| Packaging content      | AC adapter included                   | Yes           |
|                        | Included power plug types             | EU            |
|                        | IR blaster included                   | Yes           |
|                        | IR receiver included                  | Yes           |
| Ports & interfaces     | 3.5 mm (1/8-inch) in                  | Yes           |
|                        | 3.5 mm (1/8-inch) out                 | Yes           |
|                        | Connectivity technology               | Wired         |
|                        | DC-in jack                            | Yes           |
|                        | HDMI in                               | 1             |
|                        | HDMI version                          | 1.4           |
|                        | Number of HDMI outputs                | 1             |
|                        | Remote (IR) input                     | 1             |
|                        | Remote (IR) output                    | 1             |
|                        | RJ-45 input ports                     | 1             |
|                        | Video in                              | 1             |
|                        | Video out                             | 1             |
| Power                  | AC input frequency                    | 50 / 60 HZ hz |
|                        | AC input voltage                      | 100 - 240 V   |
|                        | External power adapter                | Yes           |
|                        | Operating voltage (receiver)          | 5 V           |
|                        | Operating voltage (transmitter)       | 5 V           |
|                        | Output current                        | 1 A           |
|                        | Power consumption (receiver) (max)    | 3 W           |
|                        | Power consumption (transmitter) (max) | 3 W           |
| Technical details      | Audio support                         | Yes           |
| Vendor information     | Brand Name                            | Vivolink      |
|                        | Warranty                              | 5 År          |

## Andra bilder



### Connection

