


FUMEX ME 50

Infästningar



FUMEX samtliga laboratorieutsug har som standard en full svivel som medger 360° rotation utan tillägg av specialstosar.




Både tak- och väggfästet består av en fyrkantig specialprofil i anodiserad aluminium vilken ger en stilren och stabil installation. Dessutom ger aluminiumprofilen en stor möjlighet till flexibilitet för specialanpassning av längder av både tak och väggfästen vid installation.



Takinästning MTI och MTF

Takfästet fungerar som en frånluftskanal så man undviker kostsam extern kanaldragning och extra håltagning genom undertaket. Installationen blir enkel och stabil. MTI kan på förfrågan levereras i längder över 2m.

Standard	Mått (mm)		Vikt (kg)
	L		
MTI 250	250		3,15
MTI 500	500		3,80
MTI 750	750		4,50
MTI 1000	1000		5,15
MTI 1250	1250		5,80
MTI 1500	1500		6,45
MTI 1750	1750		7,10
MTI 2000	2000		7,75





Takfäste för montering genom t.ex. bjälklag. Fästplattan är justerbar i hela aluminiumrörets längd, vid behov kan aluminiumprofilen kapas vid montage

Standard	Mått (mm)		Vikt (kg)
	L		
MTF	1000		4,20

Förutom standard utförande finns MTI/MTF tillgänglig som ESD (ES).

Takinästningen kan levereras med epoxi lackerad utsida i alla längder upp till 3m (L)

Vi rekommenderar epoxi lackerad in och utsida för aggressiva miljöer, finns i längder upp till 1,25m (1L)




Täckplatta MTI CT

Täckplatta, används tillsammans med takinfästning MTI för stabilisering och för att täcka genomgång i underlag.

Standard	Vikt (kg)
MTI CT	0,050

Förutom standard utförande finns täckplattan tillgänglig som ESD (ES) version





Väggfäste MVK

Väggfästet kan måttanpassas både i horisontell och vertikal längd.

Standard	Vikt (kg)
MVK	2,15

Förutom standard utförande finns fästet tillgänglig som ESD (ES) version






Flexibelt bordsfäste MBF

Flexibelt fäste för anslutning till bordsskiva eller hyllplan. Levereras komplett med två skruvtingar

Standard	Vikt (kg)
MBF	0,75
MBFC ES	0,70

Förutom standard utförande finns fästet tillgänglig som ESD (ES)



Reduceringsmuff MRM

Reducering i polypropen, passande standardinfästning Ø98,5 mm, för reducering ner till Ø50

Standard	Vikt (kg)
MRM 100-50	0,08

