

CUTTER 45 CT är en 45 A plasmaskärare utrustad med TPT 40-brännaren som standard, den erbjuder en ren skärkapacitet på 15 mm tjock på en mängd olika material. Det HF-fria ljusbågssystemet bevarar och ökar livslängden för förbrukningsvaror. Designad för att användas i svåra miljöer, den har en mycket robust mekanik och en användarvänlig kontrollpanel.

MAXIMAL PRODUKTIVITET

- Snabbare skärhastighet än att använda syrgas
- **Kapar alla typer av stål** (milt, rostfritt, härdat, HLE), aluminium, koppar, etc.
- **Optimerad kylning** med hjälp av ventilationskorridoren som hjälper till att isolera de elektroniska komponenterna från damm.
- Installation av förbrukningsvaror är lätt för maximal produktivitet.
- Driftcykel 41 A vid 60 % (40°C).

FV

Flexibel spänningsslang (85 till 265V), accepterar mycket långa nätverksanslutningar (100 m).

PFC

PFC-teknik, det elektriska nätverket utnyttjas bättre och ger en energibesparing på 30 %.

TORCH TPT 40 (4 m)

- **Frånkopplingsbar ficklampa** för enkel förvaring och utbyte.
- **Effektiv skärning:** luftkyld brännarkropp för hög bågstabilitet i olika takter.
- **Enkel att använda** avtryckarmekanism för mer **säkerhet**.
- Designad för att vara **stöt- och värmebeständig**.

EFFEKTIV PÅ VARJE ARBETSPLATS

- **Användarvänligt gränssnitt:**
 - 3 arbetslägen: vanlig plåt / öppen plåt / låst
 - Manuell inställning av lufttrycket med hjälp av frontskärmsdiagrammet.
- **HF-fri tändning** för att förhindra störningar som kan skada närliggande elektronisk utrustning.
- **Kompatibel med CNC-** sats för automatiska skärbord.
- **Urkopplingsbar** jordkabel för enkel förvaring och byte.


DESIGNAD FÖR ATT HÅLLA

- **Förstärkt metallfodral** och halkfria gummikuddar.
- **IP 23** certifierad för extern användning.
- Kompakt & bärbar.

TILLBEHÖR & FÖRBRUKNINGSVAROR (tillval)



Förbrukningslåda
för Torch TPT 40
45 A - 039957





Kompasssats
för Torch TPT 40
040205






Vagn
för Torch TPT 40
040199



Försedd med :	 2 m 10mm ²	 TPT 40 4 m
ref. 013629	✓	✓

FÖRESTÄLLNINGAR

Kapacitet	Max. tjocklek
Separation	20 mm
Rent snitt	15 mm
	8 mm

50/60 Hz	EN	I ₂ EN	Genomträngande  mm (maks)						LUFTSYSTEM		NO 60974-1 (40 °C)		kg	IP	 Beskyttat & kompatibel strömgenerator (/-15%)
			Rent snitt		Separation		Inndata Tryck (bar)	L/min	X (40 °C)	cm					
110 V 1~	32	15 → 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5,5 → 7	115	21 A @ 60 %	48 x 37 x 23	15	IP 23	10,5 kW
230 V 1~	16	15 → 45	8	5	15	10	20	15		185	41 A @ 60 %				