


Induktionsvärmaren Powerduction 18R tillgodoser ett enkelt men avgörande behov: att snabbt och säkert lossa metalldelar som fastnat på grund av rost, korrosion eller industriellt lim. Den kombinerar precision, snabbhet och säkerhet i ett kompakt och lättanvänt format, vilket ger omedelbar tids- och effektivitetsvinst på fältet. Med en effekt på 1750 W rekommenderas Powerduction 18R särskilt för mekaniskt underhåll och bilreparationer.


EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR



Utdragning av en
silentblock



Lossa fastsittande
fälgmuttrar



Lossa skruvar

- Demontering av glödstift och fastsittande vindrutetorkare.
- Lossa fastsittande bultar och styrknutar utan att skada bälgen.
- Demontering av kardanknutar som fastnat i navet.

SNABBHET, PRECISION OCH SÄKERHET


- Anslut till ett vanligt 230 V-uttag så **värms den upp direkt**.
- **Utan lågor eller gnistor sker uppvärmningen** omedelbart och lokalt, vilket gör det möjligt att arbeta i närheten av kablar, rör, fogar eller andra känsliga komponenter utan att **behöva demontera dem**.
- **Koncentrera värmen till det önskade området**. Denna precision gör det möjligt att snabbt expandera metallen och frigöra en fastklämd del på några sekunder, utan att påverka känsliga komponenter i omgivningen.

EFFEKTIVA OCH ROBUSTA INDUKTORER

- Powerduction 18R utmärker sig genom att den använder induktorer med förstärkt tvärsnitt (3,4 mm), vilket ger bättre hållfasthet och högre verkningsgrad jämfört med andra lösningar på marknaden.

BRED KOMPATIBILITET MED INDUKTORER

Spiralformade induktorer: perfekta för uppvärmning av tillgängliga delar som muttrar, bultar, kopplingar etc.



▲ ● ■ Ø 18 mm ≤M8	054806	■ Ø 18 mm ≤M8	079977
■ Ø 21 mm ≤M10	079953	■ Ø 21 mm ≤M10	079984
● Ø 24 mm ≤M12	054790	■ Ø 24 mm ≤M12	079991
■ Ø 27 mm ≤M14	079960	■ Ø 27 mm ≤M14	080003
● ■ Ø 30 mm ≤M16	055469	■ Ø 30 mm ≤M16	080010

Flätade och raka induktorer: idealiska för svåråtkomliga områden (lager, tätningar etc.).



● ■ 80 cm
054813

● ■ 80 cm
054868

Induktor för borttagning av klistermärken



066601

Värmeinduktor



079472



POWERDUCTION 18R ONE
(1 induktor ▲)

art.nr. 091047 - art.nr. UK. 091054



POWERDUCTION 18R PLUS
(5 induktorer ●)

art.nr. 091061 - art.nr. UK. 091078



POWERDUCTION 18R PRO
(12 induktorer ■)

art.nr. 091085 - art.nr. UK. 091092

50/60 Hz		A	W	M10	uppvärmningstid	cm (LxH)	kg	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
230V 1~	2 m	16	1750	13 s	5 s / 10 s	21 x 10 x 15	3.5	4.8	IP21	1.5 kW