

Induktionsvärmaren POWERDUCTION 38LG (S90) är ergonomiskt utformad **och har en uteffekt på 3,7 kW.**

Den kan värma tjocka metallstycken kontinuerligt, utan att behöva kylas ned. Tack vare länkhjulen och de praktiska handtagen kan den flyttas runt i verkstaden efter behov.

ANPASSNINGSBAR TILL ALLA INDUSTRISEKTORER



Lossa spårstängerna



Demontering av
avgasrör



Lossa låsta bultar

ETT BRETT UTBUDD AV APPLIKATIONER

- Lossning av spårstänger (inriktning).
- Demontering av glödstift, fastbrända vindrutetorkare, reservhjulshållare.
- Lossning av bultar och styrlänkage utan att skada CV-huset.
- Demontering av fastbrända drivaxlar från centralnavet.
- Demontering av avgassystem för bilar eller tunga fordon.

FÖRBÄTTRAD ENERGIEFFEKTIVITET OCH TIDSBESPARINGAR

• Värmeeffekt:

3 700 W, valbar i steg om 250 W.

800°C	38LG
	M10 → 1 s
	2 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s

• Säkerhet och tidsbesparing:

Värmer omedelbart, utan flamma, i ett exakt område, så att du kan arbeta nära kablar, rör eller andra värmekänsliga delar utan att behöva ta bort dem först.

• Användarkomfort:

3 meter induktionskabel, för arbete ovanför huvudet.

VALFRITT



Skyddskåpa
062733



Induktorbox
072497 | 285/B typ W



Ferritskydd för
S70/S90/S180
088290



Ferritskydd för B1
088283



FÖRBRUKNINGSVAROR

POWERDUCTION-sortimentet har ett brett utbud av induktorer för att passa olika typer av arbetsstycken. Standardinduktorer (S) och ringar upp till Ø35 erbjuder förbättrad åtkomlighet och uppvärmningsalternativ:

Induktorer			
 ● S90 Ref. 058927	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180 Ref. 059269	 ● Vinkeladapter Ref. 082663
 ● S70 Ref. 061569	 ● S20/B1 Ref. 064874	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
● Levereras som standard			
 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985	 ● S180/D35 Ref. 070608
● Tillval			

Läs mer om hela sortimentet på hemsidan [Gys](http://gys.com)

Ref.	50/60 Hz	A	kW	kHz	kyllvätsketankens kapacitet	cm	kg	kg	m	m
088474	230 V 1~	16	3,7	15-30	7 L	53 x 70 x 37	39	41,5	4	3