




BEST.NR.
JM-160C

KOMPLETT MED
MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma



- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1 On/Off-indikator | 4 Ampereregglage MMA |
| 2 Varningsindikator | 5 Spänningsregglage |
| 3 Trådsmatningsregglage | 6 Processväljare |

NYCKELFUNKTIONER

- IGBT MIG/MMA multiprocess
- Kompakt invertersvets med singel-PCB
- Stabil ljusbåge och pålitlig prestanda
- Konsekvent ljusbågestart, mindre stänk, stabil ström och utmärkt fogresultat
- Lämplig för 0,6, 0,8 och 1,0 mm svetstråd
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Burn back-funktion
- Idealsk för underhåll och lätt produktion
- Svetsar elektroder upp till 4 mm
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic MIG 160 Compact är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, multiprocesskapacitet och en singel-PCB för förbättrad effektivitet och underhåll. Denna kompakta och bärbara invertersvets erbjuder utmärkt svetssegenskaper och konsekvent tillförlitlig prestanda för både MIG/MAG och MMA svetsprocesser.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 230V - 50/60 Hz
Säkring (A)	15.2
Ineffekt (kVA)	5.9
Spänningsområde (V)	11 - 26
Strömområde (A)	30 - 160
Intermittens @ 40°C	160A @ 35%
Tomgångsspänning (V)	53
Trådspole storlek	Ø 200mm
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.7
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Mått (LxBxH mm)	485 x 185 x 370
Vikt (Kg)	12.5

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* M15-3	T150 3m MIG-brännare
M15-4	T150 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m
JSS-01	Axelrem
JIT-01	Vagn
WP17V-12-2DL	WP17V 4m TIG-brännare
WP17V-25-2BD	WP17V 8m TIG-brännare

MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
* 10048354	0,6/0,8 V Spår	10048347	1,0/1,2 V Spår
* 10048356	0,8/1,0 V Spår	10048352	0,6/0,8 U Spår
* B6200ZZ	Platt tryckrulle	10048349	0,8/1,0 U Spår
		10048353	1,0/1,2 U Spår
		10048338	0,8/1,0 Räfflad (FCW)