


PRO SERIES MIG 200 Multi Process Inverter PFC Wide Voltage



BEST.NR.
JM-200PFC

KOMPLETT MED
MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma



- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1 On/Off-indikator | 4 Ampereregulering |
| 2 Varningsindikator | 5 Spänningsregulering |
| 3 Trådmatningsregulering | 6 Processväljare |



NYCKELFUNKTIONER

- IGBT MIG/MMA multiprocess inverter - för den professionella användaren
- Bred inspänning 95-265V
- PFC - Energibesparande fördelar för användaren
- Kompakt svetsinverter med singel-PCB
- Stabil ljusbåge och pålitlig prestanda
- Lämplig för 0,6 till 1,0 mm trådar
- Kompakt storlek, lätt och modern design
- Burn back-funktion
- Idealisk för lätt produktion och underhåll
- Svetsar elektroder upp till 4 mm
- AVR-generatorvänlig

SVETS & VERKTYGSGROSSISTEN SINCE 1987

Jasic MIG 200 PFC Compact fungerar på ett brett inspänningsområde, 95-265V och är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter och ett unikt PCB för förbättrad effektivitet och underhåll.

Denna kompakta tekniskt avancerade invertersvets är extremt användarvänlig och erbjuder pålitlig och konsekvent ljusbåge för både MIG/MAG- och MMA-prestanda.

Den extra fördelen att acceptera dubbelspänning gör detta till din perfekta partner för underhåll och lätt produktion.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	95-265V - AC 50/60Hz	
	115V	230V
Säkring (A)	20.1	14.8
Ineffekt (kVA)	4.2	5.8
Spänningsområde (V)	11 - 28	
Strömområde (A)	MIG 30 - 140	30 - 200
	MMA 10 - 140	10 - 180
Intermittens @ 40°C	200A @ 35%	
Tomgångsspänning (V)	53	
Trådspole storlek	ø 200mm	
Effekt (%)	85	
Effektfaktor	0.998	
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F	
Mått (LxBxH mm)	485 x 185 x 370	
Vikt (Kg)	12.8	

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* M15-3	T150 3m MIG-brännare
M15-4	T150 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m
JSS-01	Axelrem
JIT-01	Vagn
WP17V-12-2DL	WP17V 4m TIG-brännare
WP17V-25-2BD	WP17V 8m TIG-brännare

MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
10048354	0,6/0,8 V Spår	10048347	1,0/1,2 V Spår
10048356	0,8/1,0 V Spår	10048352	0,6/0,8 U Spår
B6200ZZ	Platt tryckrulle	10048349	0,8/1,0 U Spår
		10048353	1,0/1,2 U Spår
		10048338	0,8/1,0 Räfflad (FCW)