





BEST.NR.
JM-350P

KOMPLETT MED

MIG-brännare, gasslang, återledarkabel & klämma, 4-rulls trådmatningsenhet, 5m kopplingskabel, vattenkylningsenhet och vagn



- 1 Digital Amp-display
- 2 Digital spänningsdisplay
- 3 Amp-reglage
- 4 Spänningsreglage
- 5 Snabbmatningsknapp
- 6 Processväljare
- 7 Digital Amp-display
- 8 Digital spänningsdisplay

- 9 Svetsprocessparametrar
- 10 Driftläge
- 11 Gasflödestest
- 12 Basmaterialval
- 13 Gasval
- 14 Val av tråddimension
- 15 Parameterjustering

NYCKELFUNKTIONER

- IGBT multiprocessinverter
- Synergi, MIG/MAG-puls, dubbelpuls och DC MMA
- DSP digital teknik för optimal svetsprestanda
- 4-hjuls trådmatningsenhet
- Lämplig för 0,8, 1,0, 1,2 och 1,6 mm svetsstråd
- Enkla parameterinställningar för operatören
- Synergiska kurvor för vanliga material & tråddiametrar
- Självdiagnostiksystem
- Återkopplingskontroll av trådmatningssystem
- Integrerat vattenkylningssystem
- AVR-generatorvänlig

Jasic MIG 350 Pulse är utrustad med kraftfulla IGBT-komponenter, digitala displayer och multiprocesskapacitet vilket erbjuder utmärkta svetsegenskaper och robust pålitlig prestanda. Denna trefasinverter erbjuder synergiska kurvor för vanliga material och trådar. Maskinen har även ett självdiagnostiskt skyddssystem som ger extrem tillförlitlighet.

TEKNISKA DATA

Ingångsspänning	AC 400V - 50/60 Hz
Säkring (A)	23.6
Ineffekt (kVA)	21.1
Spänningsområde (V)	17 - 31.5
Strömområde (A)	10 - 350
Intermittens @ 40°C	350A @ 60%
Tomgångsspänning (V)	70
Tråd hastighet (m/min)	1 - 18
Effekt (%)	85
Effektfaktor	0.85
Skydds-/isoleringsklass	IP21S/F
Mått (LxBxH mm)	1020 x 505 x 1390
Vikt (Kg)	117

TILLBEHÖR

Beställningskod	Beskrivning
* 775006	Återledarkabel & klämma
* MS01-3	TS01 3m MIG-brännare
TS01-4	TS01 4m MIG-brännare
774003	Svetskabel 3m

MATARHJUL

Som standard		Valfritt tillval	
Beställningskod	Beskrivning	Beställningskod	Beskrivning
* 10054934	0.8/1.0 V Spår	1004V0608	0,6/0,8 V Spår
* 10054932	1.0/1.2 V Spår	10054935	1,2/1,6 V Spår
* 10054930	1.0/1.2 U Spår	10029314	1,0/1,2 Räfflade
* 10054931	1.2/1.6 U Spår	10062292	1,2/1,6 Räfflade
* 10054937	Platt tryckrulle	10054933	1,2/1,6 V Tryckrulle
* 10054936	1.0/1.2 tryckrulle		