



ORIGINAL VIBRO-IMPACT® SYSTEM

TOOL-INNOVATION
2009

Schnellwechselfutter
Quick-chuck

Rückschlagdämpfung
Spring vibration dampening

Ergonomisches Design
Ergonomic design

stufenloser Abzug
Variable speed trigger

Nr. 290 206

VIBRO-IMPACT®

MÜLLER-WERKZEUG Technische Daten / technical information		
Antrieb / drive	mm	10,2
Gewicht / weight	Kg	2,49
Länge / length	mm	292
Anschlussgewinde / air nipple	zoll	1/4"
Schlauchanschluss / air hose	mm	9-13
Luftverbrauch / air consumption	l/min	114
Schläge/min / impacts/min	Bpm	2200
Arbeitsdruck / air pressure	bar	6,2
Geräuschpegel / sound level	dBA	100



Nr. 290 210



Nr. 290 220



Nr. 290 230



Nr. 290 241



VIBRO-IMPACT® System-Werkzeug zum Lösen festsitzender Verbindungen. Der punktgenaue Schlag des extrem kräftigen Pressluft-Hammers hilft bei der Demontage von z. B. Kegelsitzverbindungen, Radlagern, Buchsen, festgerosteten Schraubverbindungen und wirkt unterstützend z. B. von Abzieh- und Silentwerkzeugen.

Nr. 290 206 VIBRO-IMPACT® System



VIBRO-IMPACT® System-tool to loose tight connections. The high performance air hammer helps to disassemble e. g. conical seat connection, wheel bearing, bushes, rusted screw connections.

VIBRO-IMPACT® System