



CT 300 **628**

EXTREMT FETT FÖR HÖGA TEMPERATURER

PRODUKTBESKRIVNING

CT 300 är ett bentonitbaserat EP-fett för universal användning som har extremt bra smörjegenskaper vid höga temperaturer. CT 300 är formulerat så att höga temperaturer inte skadar fettets egenskaper under användningsperioden. Produkten har ingen dropppunkt. Fettet förändras inte, även om temperaturintervallet överskrids. Fettet emulgerar inte och har utmärkta vattenavvisande egenskaper. Bra pumpbarhet. Skyddar mot korrosion och oxidation.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

CT 300 används till smörjning av lager- och växelsmörjning inom kraftverk, stålindustri, pappers- och kartongfabriker, bageri, glas- och sten-/kakelfabriker och alla områden där ett fett som tål höga temperaturer krävs.



TEKNISK INFO

Konsistens	Oorganisk bentonitlera
Temperaturområde	-40°C...+210°C
Färg	Mörkbrun
Droppunkt	Ingen
Penetration	250 - 295
4-kuleprov	315 kg
DN faktor	>100.000
Test AST D1741 (1000 timmar v/180°C)	Oförändrad
Creusat Loire (1500 rpm, 16 timmar, 180°C)	Oförändrad

Art.nr: 3628C4 400 G PATRON

Art.nr: 3628O4 50 KG

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER