

# GRAPHENE

702

## GRAFITBASERAT TORRSMÖRJMEDEL

### PRODUKTBESKRIVNING

Graphene är en grafitbaserad vätska som torkar när den kommer i kontakt med syre. Den övergår till en högresistent friktionsnedsättande torr film. Grunda och behandla ytor som kan utsättas för höga temperaturer eller mycket dammiga miljöer. Filmen har mycket bra elektriskt ledande egenskaper. Produkten har bra vidhäftningsförmåga på alla typer av material, även rostfritt stål.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Graphene används bl.a. för smörjning av glidtor, gjutformar etc. i gjuterier, glasindustrier m.m. Graphene har ett brett användningsområde inom allt industrin-  
underhåll.



### TEKNISK INFO

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Färg             | Grå            |
| Temperaturområde | -70°C...+900°C |

Art.nr: 4702A4

650 ML AEROSOL

**ORAPI NORDIC OY AB**

Vaksala-Eke, Hus C – 755 94 Uppsala – SWEDEN

Tel. +46 (0)18 50 60 10 – Fax +46 (0)18 50 09 10 – E-mail: [info@orapi.se](mailto:info@orapi.se)

VAT nr. SE 516403-253301 – [www.orapi.se](http://www.orapi.se)