

Maskinen genomför en AC rengöring/behandling på endast 15 minuter i samband med service. Vid AC behandling: Fordonet körs 15 minuter på återcirkulation och full kupéfläkt med maskinen igång.

**Övrigt:** Ozon neutraliserar doft i rätt mängd som maskinen säkerställer, används vedertaget i reningsprocesser. Sanering av utrymmen som har en obehaglig odör. 1. Rengör området från synlig smuts och anledning till odör. 2. Starta aggregatet med timer styrning, stäng ytan. 3. Vädra, klart! Ozon platan finns som reservdel art.nr: 000301 och kan enkelt bytas ut efter cirka 6000 driftstimmar. Maskinen är utrustad med elektronisk styrning och skyddssystem som förlänger livstiden på ozonplattan.

Vid AC service:

1. Byt kupéfilter, kontrollera AC dräneringen vid behov blås rent med tryckluft.
2. Placera maskinen med strömtillförsel på passagerargolvet på en plastmatta.
3. Starta fordonet och sätt luftkonditioneringen på återcirkulation och full fäktstyrka.
4. Starta aggregatet med timerstyrning 15 minuter, stäng fordonet.
5. Slå av maskinen, motorn och vädra fordonet där det finns tillgång till frisk luft i minst 5 minuter.
6. Klart!

TIPS! Maskinen kan arbeta längre och utan att fordonet står igång.  
Fordonet kan ställas utomhus för sanering och vädning.