



# TÄTNING & LÅSVÄTSKOR



**100 % MÄRKNINGSFRI**  
PRODUKTERNA OMFATTAS INTE  
AV FÖRORDNING AFS 2014:43” 37§.



greenline



Artikel nr. 70003, 70004, 70005

S-25 härdar snabbt på de flesta rostfria material, kommer minska behovet av aktivator. (men produkten fungerar tillsammans med vår aktivator A-2000). Märkningsfri, "vitt säkerhetsdatablad" inga läkarundersökningar, inga utbildningar krävs för att använda.

### TYP

Höglåsande anaeroblim/gänglåsning

### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Scantech Greenline S-25 är ett extremt höglåsande anaeroblim/gänglåsning för festsättning och limning av lager, bussningar, gängförband och cylindriska detaljer. Scantech Greenline S-25 har mycket god kemisk resistens och tål stora toleranser samt mycket höga mekaniska påfrestningar. Härdar även på oljiga ytor.

### EGENSKAPER

- Viskositet 3000- 6000 mPas
- Spaltfyllnad 0,25 mm
- Temperaturområde -55°C til 180°C
- Skjuvhållfasthet 27-39 N/mm<sup>2</sup>
- Lossbrytningsmoment 35- 50 Nm
- Härdtid till hanterbar (aktiva material) ca. 5- 15 minuter
- Härdtid (mek.hanterbar) 1-3 timmar

S-25



Artikel nr. 70000, 70001, 70002

M-50 härdar snabbt på de flesta rostfria material, kommer minska behovet av aktivator. (men produkten fungerar tillsammans med vår aktivator A-2000). Märkningsfri, "vitt säkerhetsdatablad" inga läkarundersökningar, inga utbildningar krävs för att använda.

#### TYP

Medellåsande

#### ANVÄNDINGSOMRÅDE

Scantech Greenline S-25 är ett extremt höglåsande anaeroblim/gänglåsning för fastsättning och limning av lager, bussningar, gängförband och cylindriska detaljer. Scantech Greenline S-25 har mycket god kemisk resistens och tål stora toleranser samt mycket höga mekaniska påfrestningar. Härdar även på oljiga ytor.

#### EGENSKAPER

- Viskositet 600.000-1.200.000 mPas
- Spaltfyllnad 0,50 mm
- Temperaturområde -50°C till 180°C
- Trycktäthet 350 bar
- Max gängdim M 80, 2"
- Låsmoment 15-20Nm
- Skjuvhållfasthet 12-16 N/mm<sup>2</sup>
- Härdtid till hanterbart skick på aktiva material ca. 5- 15 minuter

M-50



greenline

D-15



Artikel nr. 70003, 70004, 70005

### TYP

Demonterbar/medellåsande

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Scantech Greenline D-15 är ett extremt medellåsande/demonterbar låsvätska för snabb låsning och vibrationssäkring av skruvförband mm. Scantech Greenline D-15 tätar, låser och förhindrar korrosion. Scantech Greenline är oljetolerant och härdar utan aktivator på rostfria material. Härdar snabbt på de flesta rostfria material, kommer minska behovet av aktivator. (men produkten fungerar tillsammans med vår aktivator A-2000). Märkningsfri, "vitt säkerhetsdatablad" inga läkarundersökningar, inga utbildningar krävs för att använda.

### EGENSKAPER

- Viskositet 2000-5000 mPas
- Spaltfyllnad 0,15 mm
- Temperaturområde -55°C till 180°C
- Skjuvhållfasthet 11-15 N/mm<sup>2</sup>
- Lossbrytningsmoment 14-19 Nm
- Härdtid til hanterbar (aktiva material)  
ca. 10-20 minuter
- Härdtid (mek.hanterbar) 1-3 timmar