

PRODUKTNYTT:

SHARK

Tandbricka - tvåsidig - enkelsidig - FZV (Z275)



Tandbricka SHARK används för att sammanfoga alla slags träkonstruktioner och ger en mycket stark och tillförlitlig sammanfogning. Skivornas tänder pressas in i träet. De är fördelade över en stor yta för att kunna uppta så stor tryck- och dragbelastning som möjligt. SHARK tillverkas av kallvalsat bandstål av specialkvalitet.

Användningsområden:

- Träbyggnation, till exempel takbyggen
- Trätrappor, permanenta och provisoriska
- Bålverk vid ramper och hamnanläggningar
- Demonterbara träkonstruktioner
- För att förhindra lastpallar från att glida på fordon
- För att säkra last i containrar
- För att förhindra glidning vid lastning i flera lager

CE-märkt EN14545

Tandbricka SHARK - rund tvåsidig

Ytbehandling: Varmförsinkad FZV (Z275)



Diameter	mm	17x50	21x62	26x75
Håldiameter	d1	17	21	26
Utv.diameter	d2	50	62	75
Tjocklek	s	1	1,2	1,25
Max. skruv		M16	M20	M24

Tandbricka SHARK - rund ensidig

Ytbehandling: Varmförsinkad FZV (Z275)



Diameter	12x50	12x62	16x75
Håldiameter	12,4	12,4	16,4
Utv.diameter	50	62	75
Tjocklek	1	1,2	1,25
Max. skruv	M12	M12	M16

Tandbricka SHARK - rund tvåsidig Används vid sammanfogning trä mot trä



EN14545

Dimension	Art nr	Beskrivning	Antal per förp.	EAN
17x50	1833-17-950	Tandbricka Shark Tvåsidig FZV 16	50	7321130349177
21x62	1833-21-962	Tandbricka Shark Tvåsidig FZV 20	25	7321130349184
26x75	1833-26-975	Tandbricka Shark Tvåsidig FZV 24	25	7321130349191

Tandbricka SHARK - rund ensidig Används vid sammanfogning trä mot trä, trä till stål eller trä till betong



EN14545

Dimension	Art nr	Beskrivning	Antal per förp.	EAN
12x50	1834-12-950	Tandbricka Shark Ensidig FZV 12	100	7321130349207
12x62	1834-12-962	Tandbricka Shark Ensidig FZV 12	50	7321130349214
16x75	1834-16-975	Tandbricka Shark Ensidig FZV 16	50	7321130349221