Kombokit LXT®

DLX2189TJ

18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Sladdlöst 18V kombokit. Innehåller DDF484Z borrskruvdragare och DTD153Z slagskruvdragare. Levereras med 2 st 5,0 Ah batterier med 45 min laddningstid, laddare samt MAKPAC.

PRODUKTER I KIT

Borrskruvdragare LXT®
DDF484

Slagskruvdragare LXT®
DTD153

Borrskruvdragare LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min^{-1}

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Max. vridmoment	65 Nm
Momentjusteringar	21
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmatningsbit)	76 mm
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, borrning i metall	≤ 2,5 m/sec^2

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.

Länk till produktsida - www.makita.se

Slagskruvdragare LXT®

DTD153

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3 400 min^{-1}

Hög prestanda med kolborstfri motor.

Lätt, kompakt och kolborstfri slagskruvdragare, endast 126 mm lång. Högt vridmoment på 170 Nm och ett varvtal på 3 400 rpm.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning LXT	✓
Spänning	18 V
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 3400 min^{-1}
Max vridmoment slag	170 Nm
Antal slag	0 - 3600 min^{-1}
Kapacitet: standardbult	M5 - M16
Kapacitet: maskinskruv	M4 - M8
Kapacitet: höghållfastbult	M5 - M14
Bitsfäste	1/4 "
Ljudeffektnivå	107 dB(A)
Ljudtrycksnivå	99 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet	13,0 m/sec^2

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- 1/4" bitsfäste.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Variabel hastighetsinställningsvred möjliggör anpassning av hastigheten till applikationen för ökad mångsidighet

Länk till produktsida - www.makita.se

PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

837864-7
MAKPAC inlägg (3) för kombokit,

821551-8
MAKPAC 3

STANDARDAPPLIKATIONER

BL1850B (2x)
Batteri 5,0 Ah LXT®

DC18RC
Laddare LXT®

VALBARA TILLBEHÖR

837864-7
MAKPAC inlägg (3) för kombokit,

821551-8
MAKPAC 3

ANDRA - DDF484

Användarmanual

Sprängskiss

ANDRA - DTD153

Användarmanual

Sprängskiss