Kombokit LXT®

DLX2410G

18V

Verktygspaket med 2 st kolborstfria maskiner.

Kolborstfritt 18V kombokit. Innehåller DDF484Z borrskruvdragare och DTW300Z mutterdragare. Levereras med 2 st 6,0 Ah batterier med 55 min laddningstid, laddare samt väska.

PRODUKTER I KIT

Borrskruvdragare LXT®
DDF484

Mutterdragare LXT®
DTW300

Borrskruvdragare LXT®

DDF484

18V • 54 Nm • 2 000 min^{-1}

Kompakt, lätt och kolborstfri borrskruvdragare.

Kolborstfri 18V borrskruvdragare med snabbchuck. Utrustad med dubbel LED-belysning och XPT - förbättrad damm- och vattentålighet.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Batterityp	Li-ion
Kolborstfri motor	✓
Varvtal	0 - 500 / 0 - 2000 min^{-1}
Moment hård / mjuk	54 / 30 Nm
Max. vridmoment	65 Nm
Momentjusteringar	21
Bitsfäste	1/2"-20UNF "
Borrchuck kapacitet	1,5 - 13 mm
Kapacitet: trä	38 mm
Kapacitet: stål	13 mm
Kapacitet: trä (Borrbit)	38 mm
Kapacitet: trä (Självmatningsbit)	76 mm
Ljudtrycksnivå	79 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrationsnivå, borrning i metall	≤ 2,5 m/sec^2

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- LED-belysning ger god sikt på arbetsstycket.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.
- Effektiv allroundmaskin för professionellt bruk.

Länk till produktsida - www.makita.se

Mutterdragare LXT®

DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200 min^{-1}

Kraftfull mutterdragare med kolborstfri motor och fyra effektområden.

Kraftfull mutterdragare med 1/2” hylsfäste med friktionsring. Maskinen har ett max. vridmoment på 330 Nm och den är idealisk för industriella behov eller t.ex. däckbyte. Utrustad med fyra effektområden och sex automatiska lossnings-/momentfunktioner.

TEKNISK SPECIFIKATION

Spänning	18 V
Spänning LXT	✓
Max vridmoment slag	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Varvtal	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min^{-1}
Antal slag	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min^{-1}
Verktygsfäste	1/2 "
Kapacitet: standardbult	M10 - M20
Kapacitet: höghållfastbult	M10 - M16
Ljudeffektnivå	108 dB(A)
Ljudtrycksnivå	100 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor)	3 dB(A)
Vikt med standardbatteri	1,5 - 1,8 kg
Mått (LxBxH)	144 x 81 x 246 mm
Kolborstfri motor	✓

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Kompaktare design tack vara den kolborstfria motorn.
- Låg strömförbrukning tack vare kolborstfri motor.
- Det smala handtaget gör maskinen smidig att använda.
- Maskinen har ett skyddssystem som förlänger batteriets livslängd genom att stänga av maskinen när batterinivån blir för låg.

Länk till produktsida - www.makita.se

PRODUKTER I KIT (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

821524-1
Plastväska

STANDARDAPPLIKATIONER

BL1860B (2x)
Batteri 6,0 Ah LXT®

DC18RC
Laddare LXT®

ANDRA - DDF484

Användarmanual

Sprängskiss

ANDRA - DTW300

Användarmanual

Sprängskiss