

LIFT FALL-OUT REMOVER

Problemlösare: Lift är en komplex blandning av syror och tensider utvecklad för att säkert avlägsna fastbrända partiklar av rost, metall och industriellt nedfall från lackerade ytor på bilar, tåg, husvagnar m.m.

Industriellt nedfall: Kontaminering av lackytor kan uppstå från elektriska gnistor från tåglinjer, surt nedfall från kraftverk, vägarbeten m.m.

Komplett behandling: Lift avlägsnar dessa föroreningar från lack, glas, gummi, kromdetaljer och plastytor*.

Bruksanvisning: Ytan måste vara sval. Applicera inte Lift i direkt solljus eftersom produkten då kan torka in.

Applicera Lift utspädd med en svamp. Behandla en panel i taget och säkerställ att ytan inte torkar. Torka försiktigt med en väl genomfuktad svamp och rikligt med vatten. När nedfallet har avlägsnats, skölj noggrant med rent vatten. Säkerställ fullständig avsköljning, särskilt bakom plast- eller gummilister där vätska kan bli kvar.

Tvätta därefter hela ytan med schampo för att neutralisera eventuella rester av produkten. Vid kraftigt nedfall kan behandlingen behöva upprepas.

Lackytor skadas inte av Lift, men det kan vara nödvändigt att polera om ytan för att återställa skydd och glans.

Viktigt: Vid användning på glas, plexiglas, krom, anodiserad aluminium och plastdetaljer måste kompatibilitetstest utföras före generell behandling. De ytor som testas ska omedelbart bearbetas med svamp och vatten.

Rostborttagning: Idealisk lösning för att avlägsna brun rost från dörrfalsar och skarvar. Applicera på torr rost och låt verka i 10 minuter. Låt inte produkten torka in. Skölj därefter noggrant med vatten.

**OBS!* På grund av den ökande användningen av återvunnen plast i tillverkningen av nya plastkomponenter är det viktigt att först kontrollera att plasten inte missfärgas före generell behandling. Testa alltid på ett litet, dolt område.

För ett helt plastsäkert alternativ finns Indigo som är en pH neutral flygrostlösare.

Typisk specifikation:

Sammansättning: Komplex blandning av syror, tensider och vatten.

Utseende: Ljus gul/grön vätska

Densitet: 1.18

pH: 1

Lukt: Syrlig

Hållbarhet: Två år i oöppnad förpackning.

Förpackning: 5L och 25L dunkar.

Lift Fall-Out Remover är ett registrerat varumärke tillhörande Concept Chemicals & Coatings Ltd