

SUPER ALLOY WHEEL CLEANER

HÖGEFFEKTIV SYRABASERAD FÄLGRENGÖRING FÖR ALUMINIUM- OCH STÅLFÄLGAR

Det självklara valet för snabb och effektiv rengöring av fälgar med sprayapplicering. Ger enastående resultat – snabbt och enkelt.

En outhärlig problemlösare för svårt nedsmutsade och oxiderade fälgar!

Mycket effektiv för snabb borttagning av bromsdamm, oxid och andra beläggningar från aluminium- och stålfälgar samt hjulsidor av plast.

Snabbverkande: Minskar tiden som krävs för rengöring av fälgar. Kan appliceras med spray eller borste och är idealisk för rengöring av större fordonsflottor.

Rostborttagare: Mycket effektiv för att avlägsna missfärgningar och rost från kromdetaljer på fordon, motorcyklar m.m. Se anmärkning nedan.

Högoncentrerad: Kan spädas med vatten för att öka produktens ekonomi beroende på användningsområde.

Bruksanvisning – LÄS NOGGRANT

Avlägsna lös smuts och föroreningar. Applicera produkten med borste eller lågtrycksspruta. Bearbeta vid behov med borste för att förbättra inträngning och rengöringseffekt.

Varning: Undvik kontakt med omgivande lackerade ytor och plastdetaljer då produkten kan orsaka missfärgning. Eventuellt stänk ska omedelbart sköljas bort med vatten. Låt produkten verka i upp till 10 minuter och skölj därefter noggrant med vatten.



OBS! Rengöring av krom: Var försiktig vid användning av denna kraftfulla produkt för rengöring och rostborttagning på kromytor. Låt produkten verka i högst 2–3 minuter och skölj därefter noggrant med rent vatten. På äldre eller slitet krom rekommenderas att först testa produkten på en liten, undandömd yta för att säkerställa att krombeläggningen inte påverkas negativt.

Viktigt: Använd inte produkten på magnesiumfälgar, anodiserade aluminiumytor, obehandlade aluminiumfälgar eller på komponenter avsedda för flygindustrin.

Kemisk Sammansättning:	Komplex blandning av syror, ytaktiva ämnen, katjoniska korrosionsskyddsmedel och vatten.
Utseende	: Ljus vätska
Färg	: Transparent
S.G.	: 1.15
Lukt	: Syra
pH	: 1
Hållbarhet	: Minst 3 år i oöppnad förpackning
Förpackning	: 5L, 25L, 200L, 1000L.

KOD 113