

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Strovels Glasrent

**Artikel-nr.**

1431xxxx

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Relevanta identifierade användningar**

Fönsterputsmedel

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

Clemondo AB

Adress

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-Post

info@clemondo.se

Hemsida

www.clemondo.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär giftinformation

**Tillgänglig utanför kontorstid**

Ja

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Klassificering**

Ögonirritation, kategori 2

Hudirritation, kategori 2

**Faroangivelser**

H315, H319

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.

P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN: P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter..

P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn   | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr        | Konc.     | Klassificering                                                                                                                                                 | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk          | Anmärkning                                                            |
|----------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2-butoxietanol | 111-76-2<br>203-905-0<br>-<br>-                | 10 - <20% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Skin Irrit. 2,<br>Eye Irrit. 2, Acute<br>Tox. 3 - inhalation                                                                           | H302, H315,<br>H319, H331<br>-<br>-                  | inhalation: ATE =<br>3 mg/L (vapours)<br>oral: ATE = 1200<br>mg/kg bw |
| 2-aminoetanol  | 141-43-5<br>205-483-3<br>01-2119486455-28<br>- | 0,1 - <1% | Acute Tox. 4 -<br>oral, Acute Tox. 4<br>- dermal, Acute<br>Tox. 4 - inhala-<br>tion, Skin Corr.<br>1B, STOT SE 3 -<br>resp. tract irrit.,<br>Aquatic Chronic 3 | H302 + H312 +<br>H332, H314,<br>H335, H412<br>-<br>- | H335: C >=5 %                                                         |

Övrig information ämne

Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av H-fraser nämnda under detta avsnitt. För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### Inandning

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Kontakt med ögonen

Skölj genast med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

##### Förtäring

Framkalla inte kräkning. Skölj munnen. Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

##### Inandning

Inandning kan orsaka: Huvudvärk. Yrsel.

##### Hudkontakt

Långvarig eller upprepade kontakt kan orsaka irritation.

##### Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen kan ge sveda/irritation.

##### Förtäring

Förtäring kan ge sveda i mun och svalg, illamående och kräkningar.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### Lämpliga brandsläckningsmedel

Vattendimma, skum, koldioxid, pulver.

##### Olämpliga släckmedel

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. Vid brand avges koloxider.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Behållare i närheten av brand bör omedelbart flyttas eller kylas med vatten. Allmänt: Evakueras all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning. Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera i inert material (vermikulit, torr sand eller jord) och samla upp. Mindre spill torkas upp eller spolas bort med vatten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Förebyggande åtgärder för hantering

Undvik kontakt med ögonen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

#### Hygien

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras frostfritt. Förvaras på torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen.

Får ej förvaras tillsammans med följande: Oxiderande ämne

### 7.3 Specifik slutanvändning

Endast för yrkesmässigt bruk.

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

| Beståndsdel    | CAS-nr<br>EG-nr | Nivågräns-<br>värde<br>ppm / mg/m³ | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m³ | Källa      | Anmärkning                             | År   |
|----------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|------|
| 2-butoxietanol | 111-76-2        | 10                                 | 50                           | AFS 2018:1 | H - Ämnet kan lätt upptas genom huden. | 2015 |
|                | 203-905-0       | 50                                 | 246                          |            |                                        |      |
| 2-aminoetanol  | 141-43-5        | 1                                  | 3                            | AFS 2018:1 | H - tas lätt upp genom huden           | 2015 |
|                | 205-483-3       | 2,5                                | 7,5                          |            |                                        |      |

DNEL/DMEL

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)  | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|----------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 98 mg/m³          | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 1091 mg/m³        | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 246 mg/m³         | Arbetstagare | Lokal     |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 125 mg/kg kv/dag  | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 89 mg/kg kv/dag   | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 59 mg/m³          | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 426 mg/m³         | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 147 mg/m³         | Konsumenter  | Lokal     |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 75 mg/kg kv/dag   | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Dermal       | 44,5 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 6,3 mg/kg kv/dag  | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Oral         | 26,7 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 3,3 mg/m³         | Arbetstagare | Systemisk |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population   | Effekter  |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 1 mg/kg kv/dag    | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 2 mg/m³           | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 0,24 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 3,75 mg/kg kv/dag | Konsumenter  | Systemisk |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)  | Typ  | Del av miljön               | Värde                        |
|----------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------|
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Sötvatten                   | 8,8 mg/l                     |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Havsvatten                  | 0,88 mg/l                    |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Reningsverk                 | 463 mg/l                     |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Sediment (sötvatten)        | 34,6 mg/kg<br>torrvikt       |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Sediment (havsvatten)       | 3,46 mg/kg<br>torrvikt       |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Jord                        | 2,33 mg/kg                   |
| 2-butoxietanol<br>(111-76-2/203-905-0) | PNEC | Oral (sekundär förgiftning) | 0,02 mg/kg<br>föda           |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Sötvatten                   | 0,085 mg/l                   |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Havsvatten                  | 0,0085 mg/l                  |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Reningsverk                 | 100 mg/l                     |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Sediment (sötvatten)        | 0,434<br>mg/kg tor-<br>rvikt |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Sediment (havsvatten)       | 0,043<br>mg/kg tor-<br>rvikt |
| 2-aminoetanol<br>(141-43-5/205-483-3)  | PNEC | Mark                        | 0,037<br>mg/kg tor-          |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr) | Typ | Del av miljön | Värde |
|---------------------------------------|-----|---------------|-------|
|                                       |     |               | rvikt |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Sörj för god ventilation.

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för ögonkontakt. Bär lämpliga skyddsglasögon enligt EN166.

Handskar

Använd lämpliga skyddshandskar. Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374. Typ av material: Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

Andra hudskydd

Normala arbetskläder.

Andningsskydd

Andningsskydd behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd. Rekommenderad filtertyp: AK

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

rosa

Lukt

Karaktéristisk.

Smältpunkt / fryspunkt

0 °C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

100 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

Flampunkt

72 °C

Självantändningstemperatur

> 230 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

10,8

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Vattenlöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

~ 990 kg/m³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden beträffande användning och lagring.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik temperaturer över 30°C.



SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med: Oxiderande ämne

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand avges koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Förtäring kan ge sveda i mun och svalg, illamående och kräkningar.

Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

| Produkt /<br>ämneshamn<br>CAS / EG<br>num. | Dosbeskrivning | Värde / Dos         | Exponeringsväg | Exponeringens varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje | Anmärkning |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------|------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | LD50           | 1746 mg/kg<br>bw    | Oralt          | -                         | råtta     | OECD TG 401       | -          |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | LC50           | 2200 mg/m3          | Inandning      | -                         | råtta     | OECD TG 403       | -          |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | NOAEL          | 152 mg/m3           | Inandning      | -                         | råtta     | OECD TG 413       | -          |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | LD50           | 1200 mg/kg<br>bw    | Oralt          | -                         | -         | (uppskattning)    | -          |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | LD50           | 435 mg/kg bw        | Dermal         | -                         | Kanin     | OECD TG 402       | -          |
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 /<br>203-905-0  | NOAEL          | > 150 mg/kg<br>bw/d | Dermal         | -                         | Kanin     | OECD TG 411       | -          |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3   | LD50           | 1089 mg/kg<br>bw    | Oralt          | -                         | Råtta     | OECD 401          | Hane/Hona  |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3   | LD50           | 2504 mg/kg<br>bw    | Dermal         | 24h                       | Råtta     | OECD 402          | Hane/Hona  |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 /<br>205-483-3   | LC50           | 1487 mg/m3          | Inandning      | 4h                        | Råtta     | -                 | Hane/Hona  |

**Frätande/irriterande på huden**

Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka irritation.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Stänk i ögonen kan ge sveda/irritation.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

**Mutagenitet i könsceller**

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

**Cancerogenitet**

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

**Reproduktionstoxicitet**

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

**STOT-enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

**STOT-upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

**Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

**11.2. Information om andra faror**

**Hormonstörande egenskaper**

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**

**12.1 Toxicitet**

**Toxicitet**

Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

**Akut toxicitet för fisk**

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                       | Metod / riktlinje |
|-----------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0  | LC50     | 1474 mg/l        | 96 h                         | Oncorhynchus<br>mykiss (regn-<br>bågslax) | OECD TG 203       |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 / 205-483-3   | LC50     | 105 mg/l         | 96h                          | Oncorhynchus<br>mykiss (regn-<br>bågslax) | -                 |

SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Strovels Glasrent

Versionsnummer: 7

Utfärdat: 2025-02-04

Ersätter SDB: 2024-01-22

Akut toxicitet för alger

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                          | Metod / riktlinje |
|-----------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0  | EC50     | 1840 mg/l        | 72 h                         | Pseudokirchneriella subcapitata              | OECD TG 201       |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 / 205-483-3   | EC50     | 2.8 mg/l         | 72h                          | Pseudokirchneriella subcapitata (grönalger). | -                 |

Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                         | Metod / riktlinje |
|-----------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2-butoxietanol<br>111-76-2 / 203-905-0  | EC50     | 1550 mg/l        | 48 h                         | Daphnia magna (vattenloppa) | OECD TG 202       |
| 2-aminoetanol<br>141-43-5 / 205-483-3   | EC50     | 27 mg/l          | 48h                          | Daphnia magna (vattenloppa) | OECD 202          |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering ej sannolik

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet

Testdata finns ej tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter

Inte bedömd som miljöfarlig. Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser (se avsnitt 15) skall följas vid avfallshantering. Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

Emballage

Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning.

Övrigt

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning. Förslag på EWC-kod: 07 06 04. Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

##### Nationella föreskrifter

Avfallsförordning (2020:614).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning är ej gjord.

### AVSNITT 16: Annan information

##### Ändringar i förhållande till tidigare revision

3, 8, 9, 11, 12, 16

##### Förkortningar

PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.

vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande.

DNEL: Härledd nivå utan observerade verkningar.

PNEC: Förmodat koncentration utan observerade verkningar.

LD50: Dödlig dos, den dos som dödar 50% av en population.

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50% av en population under en given tidsperiod.

NOAEL: Ingen observerad negativ effektnivå.

##### Utvärderingsmetoder för klassificering

Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter.

### **Betydelse av fraser**

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Skin Irrit. 2 - Hudirritation, kategori 2

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4

Acute Tox. 3 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 3

Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4

Acute Tox. 4 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 4

Skin Corr. 1B - Frätande på huden, kategori 1B

STOT SE 3 - resp. tract irrit. - Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, kategori 3 - luftvägsirritation

Aquatic Chronic 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3

H302 Skadligt vid förtäring.

H302 + H312 + H332 Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H331 Giftigt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.