

Ditec Multi Dressing

Återställer och förbättrar glansen.

Användningsområde

Högkvalitativt in- och utvändigt balsam för att förbättra plast, vinyl, gummitätningar, däck och motorrum etc

Egenskaper

- Kan användas i koncentrat för en djup högblank glans eller spädas ut med vatten för att kontrollera/minska glansnivåerna.
- Lösningsmedelsfri, vattenbaserad, ej brandfarlig och mycket lätt att använda.
- Behandlade ytor skyddas mot fukt, damm och trafikfilm.

Bruksanvisning

Appliceras på en rengjord ytan, med att sprayas direkt på ytan eller med applicering med hjälp av fiberduk eller appliceringssvamp. Fördela produkten och eftertorka vid behov. Produkten är spädbar med vatten, kan doseras för att styra glansgrad.

Obs: Ej lämplig för sprutning i färgverkstadsmiljö, silikonbaserad.

Dosering

Invändig plast: Späd med 5 delar vatten för naturlig "original" finish (på högabsorberande hårdplast använd utspädd).

Motorrum: Använd utspädd eller med upp till 5 delar vatten.

Dörrlistor: Späd med 5 delar vatten.

Däck & Exteriör hårdplast: Använd utspädd.

Förpackningar

Basenhet	Artikelnummer
5L	20-201205
25L	20-201225



*Produktbilden ska ses som illustration.
Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.*

MSDS

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på ditecshop.com eller på begäran.

Säkerhet

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.