

Ditec Quick Coating

Keramisk snabbcoating för spray applicering på både torra och våta ytor.

Användningsområde

För snabbt och enkelt underhåll av keramiska lackskydd eller obehandlad yta som önskar enklare skydd.

Kan även användas torr som ett snabbt och effektivt detalj putsmededel.

Produkten kan användas på metall/fälgar, plast, gummi, glas etc.

Egenskaper

- Läger snabbt till skydd.
- Höglanseffekt, förstärker dina färgers glans.
- Skapar hydrofoba egenskaper, hjälper keramiska beläggningar att hålla sig aktiva.
- Perfekt underhållsprodukt för keramiskt behandlade fordon.

Bruksanvisning

Keramisk våtbeläggning, passar på många ytor & material.

- Läger snabbt till skydd.
 - Höglanseffekt, förstärker dina färgers glans.
 - Skapar hydrofoba egenskaper, hjälper keramiska beläggningar att hålla sig aktiva.
 - Perfekt underhållsprodukt för keramiskt belagda bilar
- Spraya på och skölj av för supersnabb applicering.
- Tvätta bilen noggrant.
 - Spraya produkten på bilen medan den fortfarande är våt, skölj sedan bilen med rent vatten.
 - Använd inte på heta ytor.

För att undvika vattenfläckar ska bilen torkas med en torkduk eller syntetiskt läder.

Dosering

Färdigblandad lösning.

Förpackningar

Basenhet	Artikelnummer
0,5L Bottle	21-2022



Produktbilden ska ses som illustration.
Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.

MSDS

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på ditecshop eller på begäran.

Säkerhet

Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd