

Ditec Quick Coating

För snabbt och enkelt underhåll av keramiska beläggningar.
Spraya på och skölj av för supersnabb applicering.

Användningsområde

För snabbt och enkelt underhåll av keramiska beläggningar.
Kan även användas som snabbputsmedel på torra ytor.
Produkten kan användas på fälgar, plast, gummi, glas etc.

Egenskaper

- Läger snabbt till skydd.
 - Höglanseffekt, förstärker dina färgers glans
 - Skapar hydrofoba egenskaper, hjälper keramiska beläggningar att hålla sig aktiva.
 - Perfekt underhållsprodukt för keramiskt belagda bilar
- Kan även användas torr som en snabb detalj.

Bruksanvisning

- Spraya på och skölj av för supersnabb applicering.
- Tvätta bilen noggrant.
 - Spraya produkten på bilen medan den fortfarande är våt, skölj sedan bilen med rent vatten.
 - Använd inte på heta ytor.

För att undvika vattenfläckar ska bilen torkas med en torkduk eller syntetiskt läder.

Dosering

Färdigblandad lösning.

Förpackningar

Basenhet	Artikelnummer
0,5L	21-2022
5L	2022-05
25L	2022-25
200L	2022-200



*Produktbilden ska ses som illustration.
Viss avvikelse från verkligheten kan
förekomma.*

MSDS

Säkerhetsdatablad finns
tillgängligt på ditecshop.com eller
på begäran.

Säkerhet

Använd skyddshandskar,
skyddskläder, ögonskydd,
ansiktsskydd.