

Ditec Tar & Glue Remover

Eliminador de alquitrán y pegamento de cualquier superficie

Campos de aplicación

Eliminador de Alquitrán y Pegamento Ditec se usa para eliminar los residuos del alquitrán y el pegamento en superficies blandas y duras.

Ventajas

pH neutro

- Se puede usar en gran parte de superficies sin causar daño
- Aporta resultados rápidos

Instrucciones de uso

Pulverizar Eliminador de Alquitrán y Pegamento Ditec directamente en la zona donde se encuentra el alquitrán o el pegamento y dejar actuar 1-5 minutos. Usar una rasqueta de plástico para retirar el producto disuelto. Para residuos más densos dejar el producto actuar durante más tiempo. Finalizar el trabajo limpiando la superficie con un paño mojado, Limpia Cristales o Limpiador Multiusos. Comprobar que el material es resistente al producto. Agitar antes de usar

Cantidades

Usar concentrado, no diluir

Embalaje

Unidad base	Número de artículo
0,5L	20-11005
5L	20-1105



La imagen del producto debe considerarse como una ilustración. Podría producirse alguna desviación de la realidad.

MSDS

La hoja de datos de seguridad está disponible en ditecshop.com o bajo solicitud.

Seguridad

Utilice guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y la cara.