



NT 65/2 Ap

NT 65/2 är en högpresterande, dubbelmotorig, professionell dammsugare för vått och torrt. Planfiltret rengörs effektivt med luft för i stort sett konstant sugeffekt.

1 Slang- och böjfäste

- Praktiska sladdförvaringskrokar för smidig transport och förvaring

3 Integrerad tömningsslang (olje-resistent)

- Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.

2 Praktisk integrerad förvaring

- Stort integrerat förvaringsutrymme för verktyg och tillbehör

4 ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)

- Stoptiderna är väldigt få på grund av det rena filtret
- Optimal sugkraft med hög effekt



NT 65/2 Ap

■ Semi-automatisk filterrengöring

Tekniska data

Best. nr	1.667-291.0	
EAN-kod	4039784727281	
Luftmängd	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behållarvolym	l	65
Max. effekt	W	max. 2760
Insidesdiameter standard		40
Kabellängd	m	10
Ljudnivå	dB(A)	73
Behållare material		Plast
Antal turbiner		2
Frekvens	Hz	50-60
Nätspänning	V	220-240
Vikt	kg	20
Mått (L x B x H)	mm	600 x 480 x 920

Utrustning

Sugslang	m	4	Säkerhetsklass	II
2 x 0,5 m metallsugrör	■		Länkhjul med broms	■
Filterpåse		Papper	Filterrengöring	ApClean (halvautomatisk filterrengöringssystem)
Vät/torr-golvmunstycke	mm	360	Underhållsfri/a sugturbin/er	st 2
Fogmunstycke	■			
Tömnings slang (oljebeständig)	■			
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå	■			
Planfilter		Papper		
Böj	■			
Stötlist	■			
Körhandtag	■			

■ Ingår i standardutrustningen

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (papper)								
Planfilter NT 65/2 Eco	1	6.904-283.0	1 st				Planfilter: papper BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M (enbart NT 65/2 Eco).	■
Pappersfilterpåsar (tväskikts)								
Filterpåsar 5-Pack NT 65/2	2	6.904-285.0	5 st				5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me. 72/2	■
Böj, plast								
Plastböj C-ID 40	3	5.031-904.0	1 st	ID 40			Plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-modeller.	■
Plastböj C-ID 35	4	5.031-718.0	1 st	ID 35			Plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco (förutom NT Eco M och NT Eco H).	□
Plastböj C-ID 35 e.c.	5	5.031-939.0	1 st	ID 35			Elektriskt ledande plastböj (DN 35) med C-35-klicksystem. För alla industriella modeller med en motor NT 361 till NT 611 Eco.	□
Plastböj C-ID 40 e. c.	6	5.032-427.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande plastböj (DN 40) med C-40-klicksystem, passar alla NT-dammsugare.	□
Allroundmunstycke (våt/torr)								
Floor tool packaged basalt grey DN40	7	6.907-408.0	1 st	ID 40		360 mm		■
Golvmunstycke 40 metall	8	6.903-018.0	1 st	ID 40		370 mm	ID 40, 370 mm. Inställbar höjd, aluminium (endast NT 72/2).	□
Golvmunstycke DN 40 450 mm	9	6.906-383.0	1 st	ID 40		450 mm	ID 40, 450 mm, med höjdställbara hjul, aluminium, gummilistsats 6.906-146.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	10	6.906-384.0	1 st	ID 35		370 mm	ID 35, 370 mm, höjdställbar, aluminium med hjul, gummilist 6.903.081.	□
Fogmunstycke								
Fogmunstycke 40	11	6.903-033.0	1 st	ID 40	290 mm		Fogmunstycke av plast (DN 40) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 290 mm.	■
FogmunstyckeE 35	12	6.900-385.0	1 st	ID 35	210 mm		Fogmunstycke av plast (DN 35) för dammsugning av hörn och trånga utrymmen. Längd: 210 mm.	□
Fogmunstycke metall DN 35	13	6.900-922.0	1 st	ID 35	500 mm		ID 35, 500 mm, metall.	□
Fogmunstycke metall DN 40	14	6.905-817.0	1 st	ID 40	400 mm		ID 40, 400 mm, metall (ej Eco M).	□
Sugrör, metall								
Sugrör ID 40 0,5 m	15	6.900-275.0	1 st	ID 40	0,55 m		Sugrör DN 40, 0,5 m, metall.	■
Sugrör 35 0,5M metall	16	6.900-514.0	1 st	ID 35	0,5 m		ID 35, 0,5 m.	□
Sugslangar (klick-koppling)								
Sugslang C-40 4 m	17	6.906-321.0	1 st	40	4 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 4 m.	■
Sugslang C-40 10 m	18	6.906-279.0	1 st	40	10 m		Sugslang med bajonett (på maskinen) + klick-koppling. DN 40, 10 m.	□
Sugslang C 40, 4 m, oljebeständig	19	6.906-714.0	1 st	40	4 m		Med bajonett- och klickkoppling.	□
Sugslang	20	6.906-546.0	1 st	40	4 m		C 40, 4 m. Elektriskt ledande.	□
	21	6.906-635.0	1 st	40	16 m		C-40, 16 m.	□
	22	6.906-877.0	1 st	40	10 m		Plast, 10 m, elektriskt ledande, C 40.	□
Sugslangar, kompletta (klick-koppling)								
Sugslang, komplett (klick-koppling)	23	4.440-678.0	1 st	ID 40	4 m		NW 40, 4 m, spännring, böj.	■
	24	4.440-679.0	1 st	ID 40	4 m		Sugslang NW 40, 4 m, spännring, böj, modul (4.060-474).	□
Sugslang, komplett (klick-koppling) C-40 4 m e. c.	25	4.440-728.0	1 st	ID 40	4 m		4 m sugslang med böj, och modul (4.060-533), C-40.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Planfilter (PES)								
Planfilter (PES)	26	6.904-284.0	1 st				PES-fleece, impregnerat, BIA-testad (U.S.G.C), dammclass M (ej 65/2 Eco).	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/tygfilter								
Membranfilter/polyesternålfilt NT 65/2, 72/2, 551, 602	27	6.904-282.0	1 st				Membranfilter, polyester-nålfilt, BIA-C-testad (gammalt art. nr. 6.906-105). NT 65/2, 72/2, 551, 602.	<input type="checkbox"/>
HEPA-filter								
HEPA planfilter	28	6.904-364.0	1 st				Dammclass H (H 14)	<input type="checkbox"/>
Plastsäckar för dammfri hantering								
PE plastsäckar, NT 7xx + l	29	6.900-698.0	10 st				10 st.	<input type="checkbox"/>
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar								
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar NT65/2 - 72/2 5 pcs.	30	6.904-252.0	5 st				5 st. Testad för dammclass L, allmän rengöring, våt och torr, slitstarkt material. NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Böj, rostfri								
Rostfri sugböj ID 35	31	6.903-141.0	1 st	ID 35			ID 35	<input type="checkbox"/>
Rostfri sugböj ID 40	32	6.902-079.0	1 st	ID 40			ID 40. Ej Eco M.	<input type="checkbox"/>
Böj, metall								
Böj, metall 35	33	6.900-519.0	1 st	ID 35			Robust, krompläterad metallböj (DN 35), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Böj, metall 40	34	6.900-276.0	1 st	ID 40			Robust, krompläterad metallböj (DN 40), kan användas istället för plastböj (med klicksystemsadapter 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).	<input type="checkbox"/>
Allroundmunstycke								
Sugborste ID 35	35	6.903-863.0	1 st	ID 35	120 mm		ID 35, naturborst, borstlöst 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke								
Munstycke DN40 för bilinteriör	36	6.900-952.0	1 st	ID 40		90 mm	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Gummisugmunstycke, vinklat 45°								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	37	6.902-104.0	1 st	ID 35	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Rördammsugmunstycke, 45° ID 40	38	6.902-105.0	1 st	ID 40	220 mm		45° sugmunstycke av gummi (DN 40), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Elementborste								
Elementborste till 6900-385	39	6.903-034.0	1 st	ID 35			Elementborste för fogmunstycke 6.900-385.0 eller 6.905-240.0.	<input type="checkbox"/>
Rörmunstycke								
Rörsugmunstycke 35 D100	40	6.903-035.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rörsugmunstycke 35 D200	41	6.903-036.0	1 st	ID 35			Plast, rördiameter 200 mm	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfri								
Sugrör, rostfritt 0,5 m/ID 40	42	6.902-081.0	1 st	ID 40	0,5 m		0,5 m, ID 40.	<input type="checkbox"/>
Sugrör, rostfritt 1 m/ID 40	43	6.906-531.0	1 st	ID 40	1 m		1 m, DN 40, rostfritt.	<input type="checkbox"/>
Sugrör DN 35, 505 mm	44	6.902-154.0	1 st	ID 35	0,5 m			<input type="checkbox"/>
Reservdelssats								
Anslutningsdetaljer, sats C-40	45	2.639-873.0	1 st	ID 40			Reparationssats för alla C-/C-DN 40-slangar.	<input type="checkbox"/>
Reparationssats ID 61 n. e. c.	46	2.862-038.0	1 st	ID 61			För sugslangar. Tillval för alla NT 65/2 och 72/2, NT 993, NT 802 I.	<input type="checkbox"/>
Sugslangar (utan anslutningar)								
Sugslang, plast	47	6.389-839.0					Plast, DN 35, 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Sugslang, komplett								
Sugslang, komplett ID 61 4 m n.e.c.	48	4.440-264.0	1 st	ID 61	4 m		Plast, standard, ID 61, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett (industri) DN 61	49	4.440-328.0	1 st	ID 61	3 m		Industrislang, PVC/elastomer med stålspiral, mjuk insida	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 10m n.e.c.	50	4.440-467.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	51	4.440-613.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-614.0	1 st	ID 61	10 m		ID 61, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 61 4 m e. c.	53	4.440-616.0	1 st	ID 61	4 m		ID 61, 4 m. Elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 4m n. e. c.	54	4.440-263.0	1 st	ID 40	4 m		Standard, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	55	4.440-303.0	1 st	ID 40	4 m		Oljebeständig, ID 40, 4 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10 m n.e.c.	56	4.440-463.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett ID 40 10m e. c.	57	4.440-466.0	1 st	ID 40	10 m		Sugslang NW 40, 10 m, elektriskt ledande.	<input type="checkbox"/>
Sugslang, komplett	58	4.440-612.0	1 st	ID 40	10 m		ID 40, 10 m, oljebeständig.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff								
Skarvmuff ID 32, 35	59	6.902-077.0	1 st	ID 32			Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer DN 32/35 (ej EBS 24, 28).	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 40	60	6.900-286.0	1 st	ID 40			ID 40. Förbindning av 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff ID 61	61	6.902-078.0	1 st	ID 61			ID 61. Förbinder 2 sugslangar, utan anslutningsdetaljer.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslangar (klick-koppling)								
Förlängningsslang (klick-koppling) C-40 2,5 m n.e.c.	62	6.906-344.0	1 st	ID 40	2,5 m		2,5 m. För förlängning av alla C-DN-40-slangar.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Avskiljare	63	3.864-010.0	1 st					<input type="checkbox"/>
Fatföravskiljare	64	3.864-012.0	1 st					<input type="checkbox"/>
Lock	65	4.063-132.0	1 st					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	66	2.863-026.0	1 st				Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	<input type="checkbox"/>
Påbyggnadssats Y-kopplingssats								
Y-kopplingssats	67	2.637-217.0	1 st	ID 35			Y-koppling i plast, passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)								
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	68	5.407-112.0	1 st	ID 35			Adapter, anslutning C 35-slang till DN 35- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Reducering C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande), adapter C 40/DN 35	69	5.407-109.0	1 st	ID 40			Elektriskt ledande adapter (C 40) med DN 35-koppling för anslutning av DN 35-tillbehör till en industriell sugslang C 40 eller C-DN 40. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)	70	5.407-111.0	1 st	ID 40			Adapter, anslutning C 40-slang till DN 40- EL tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)								
Muff till slip DN 35	71	5.453-042.0	1 st	ID 35			Trevägs plastadapter. För DN 26 till DN 36. För anslutning av elverktyg till en industrisugslang C eller C-DN 35. Passar NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) DN 35	72	5.453-048.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 25,4 mm, yterdiameter 34,6 mm/38 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER


		Best. nr	Mängd	ID	Längd	Bredd	Beskrivning	
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande) C 35	73	5.453-050.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 27 mm, ytterdiameter 36,5 mm/38,8 mm, elektriskt ledande. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg IØ 28mm/OØ 34mm	74	5.453-052.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28 mm, ytterdiameter 34 mm/38,8 mm, el. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar								
Anslutningsmuff	75	5.453-016.0	1 st	ID 35			Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar IØ 28mm/AØ 37/38,8mm	76	5.453-026.0	1 st	ID 35			Innerdiameter 28,6 mm, ytterdiameter 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar	77	6.902-059.0	1 st	ID 35			Muff DN 32 mm/OD 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	78	6.902-095.0	1 st	ID 35			Adapter, DN 28 mm/OD 34/38,8 mm EL.	<input type="checkbox"/>
Adapter (rör -> munstycke)								
Övergång (rör ->munstycke) ID 40 till ID 50	79	5.453-019.0	1 st	ID 40			Plast.	<input type="checkbox"/>
Reducering								
Adapter C-40 till ID 35	80	5.407-108.0	1 st	ID 40			Adapter från C-40 slang till ID 35-skruvmuff.	<input type="checkbox"/>
REDUKTIONSMUFF C40/C35	81	5.407-113.0	1 st	ID 40			Reduceringsmuff, från C-40 till C-35.	<input type="checkbox"/>
Reducering (rör -> munstycke)								
Reducering (rör -> munstycke)	82	6.902-017.0	1 st	ID 40			Reducering för tillbehör. Passar tillbehör med DN 35-anslutningskåna i kombination med tillbehör med DN 40-anslutningskåna.	<input type="checkbox"/>
	83	6.902-072.0	1 st	ID 35			Reducering från DN 35 till DN 32, metall.	<input type="checkbox"/>
Sats reducerings-/förstörningsmuffar								
Sats reducerings-/förstörningsmuffar	84	2.860-117.0	1 st				Adapterset: B344 40/35, Ø 35/32 (rör ->munstycke), plast.	<input type="checkbox"/>
Specialset								
Proffsset ID 40	85	2.637-353.0		ID 40			Komplett proffiset	<input type="checkbox"/>
Bilrengöringssats DN 35	86	2.862-166.0		ID 35			Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	<input type="checkbox"/>
Industrisats ID 61	87	2.637-355.0		ID 61			Individuella delar: sugslang 4 m (4.440-264), metall böj (6.902-011), metall sugrör 2 x 0,5 m (6.902-013), putsmunstycke (6.900-926), aluminium planmunstycke (4.130-415), metall golvmunstycke (4.130-413).	<input type="checkbox"/>
Spån- och skärvsats ID 61	88	2.640-760.0		ID 61			Individuella delar: sugslang 4 m oljebeständig (4.440-613), fogmunstycke (6.900-222), gummimunstycke vinklat 45° (6.902-106).	<input type="checkbox"/>
Busset ID 40 NT 65/2	89	2.640-560.0		ID 40			Busset	<input type="checkbox"/>
Ombyggnadssats, icke ledande vätskor								
	90	2.642-602.0	1 st				Stängs av när icke ledande vätskor som olja och fett suggs upp.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Färg	Mängd		Beskrivning	
Övrigt								
Förlängningskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 st		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Best. nr	Mängd	ID			Beskrivning	
Golvmunstycken								
Universalmunstycke (vått/torrt)	1	4.130-413.0	1 st	ID 61	500 mm		Gummlist och borstlist, 500 mm, ID 61.	<input type="checkbox"/>
Övriga tillbehör								
Rördammsugmunstycke, 45° ID 61	2	6.902-106.0	1 st	ID 61	220 mm		Vinklat 45°, för sugning av maskiner, oljebeständigt	<input type="checkbox"/>
Skräpmunstycke DN 61	3	6.903-360.0	1 st	ID 61	104 mm		Metall, för svårt sittande smuts.	<input type="checkbox"/>
Munstycke för släta ytor	4	4.130-415.0	1 st	ID 61	200 mm		Aluminium, 200 mm, ID 61.	<input type="checkbox"/>
Fögmunstycke								
Fögmunstycke ID 61 370 mm	5	6.900-222.0	1 st	ID 61	370 × 64 mm		ID 61, 370 mm, plast (ej Eco M).	<input type="checkbox"/>
Adapters								
Vacuum cleaner connection DN61 auf DN52	6	6.902-002.0	1 st	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör