



## Castrol Power 1 4T 10W-30

Power Release Formula

### Beskrivning

Castrol Power 1 4T 10W-30 är en avancerad, högkvalitativ motorolja framtagen för den senaste generationens 4-takts motorcykelmotorer. Castrol Power 1 4T med "Power Release Formula" designad för motorcyklister som älskar att köra motorcykel. "Power Release Formula" är speciellt framtagen för att ge maximalt av kraft samt att bibehålla kraften över hela varvtalsområdet vilket ger fördelar gentemot andra motorcykeloljor.

Fördelarna med Castrol Trizone Technology™ säkerställer högsta skydd. "Power Release Formula" i Castrol Power 1 4T reducerar inre förluster i motorn, samtidigt med de bästa kopplingsegenskaperna för att säkerställa högsta överföring av kraft till drivhjulet. Castrol Power 1 4T - skapad för bästa egenskaper

### Användningsområden

Castrol Power 1 4T 10W-30 är designad för bästa egenskaper och skydd för moderna motorcyklar där API SJ och JASO MA2 rekommenderas.

### Fördelar

- Avancerad 4-takts motorcykelolja
- Testad och utprovad för ökad acceleration så fort du ger gas
- Flödar fort och reducerar den inre friktionen
- Trizone Technology™ för skydd av motor, koppling och växellåda
- Tester visar att Castrol Power 1 4T 10W-30 ger 7.3% bättre acceleration jämfört med en 20W-50 olja på marknaden

## Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol Power 1 4T 10W-30
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.875
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.5
Viskositet, CCS -25C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	68
Viskositets Index	ASTM D2270	Ingen	150
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	209
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	1.2

## Produkt Prestanda

API SJ  
JASO MA2

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol Power 1 4T 10W-30  
10 Mar 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden  
0770 456799  
www.castrol.se