

1x24f MTP to 1x24f MTP 24-fiber Miniflex trunkkabel

Grundläggande egenskaper

- Miniflex-kabel – högt krossmotstånd som skyddar fibrerna
- Inget behov av extra kabelskydd
- Inget behov av särskilt dragrör
- MTP®-kontakt i female/male-version
- MTP® PRO-kontakt som tillval



Applikationer

- Datacenter
- Storage Area Network (SAN)
- Industriella förbindelselänkar/anslutningar

Temperaturspann

Kontrollerad miljö (-10°C/+60°C)

Kabelparametrar

Mantelmateriäl	Nylon PA12	
Kabelkonstruktion	Corrugated tube	
Ytterdiameter	5,0mm	
Fiberantal	24	
Fibertyp	SM OS2 or MMF OM3/OM4	
Temperaturspann	Drift:	-40°C to +70°C
	Förvaring:	-40°C to +70°C
	installation:	-20°C to +60°C

1x24f MTP to 1x24f MTP 24-fiber Miniflex trunkkabel

Kontakter

	MTP®/MTP® PRO SM	MTP®/MTP® PRO MM
Standard	US CONEC standard	US CONEC standard
Kulör kontakt	Green	Aqua/Magenta
Kulör dragavlastning	Black	Black
Polering	Angled (APC)	Flat (PC)
Insertion Loss	<0,35dB	<0,35dB
Return Loss	>50dB	>20dB

Identifikation

Spårbarhetsetikett med unikt serienummer på båda ändarna av kabeln.

Paketering

Varje kabel i plastpåse, bulkförpackas i kartong. Längre
längder levereras upprullade på kartongrulle.

MTP is a registered trademark of US Conec, Ltd.

* Specifications are subject to change without
notice

Kontakta oss för mer information på info@fracksystems.se
eller besök www.fracksystems.se