



AdBlue®

## ADBLUE®

AdBlue® är en högren urealösning som skall användas i motorfordon med SCR-teknik. AdBlue® tillverkas enligt en europeisk standard vid namn ISO/PAS 22241-1. Varunamnet AdBlue® ägs och bevakas av VDA. Endast den produkt som produceras enligt och uppfyller ovan nämnda standard får kallas eller märkas med namnet AdBlue®. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från alla motortillverkare.

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor, den är varken giftig eller brandfarlig. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under  $-11^{\circ}\text{C}$ , om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Man bör dock undvika förvaring vid höga temperaturer eller i direkt solljus eftersom detta kan innebära att vätskan separerar, har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. I de flesta nyare fordon sitter värmeslingor installerade kring AdBlue®-tanken.

### Produktinstruktioner

Skyddas mot direkt solljus. Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum. Förvara vätskan utom räckhåll för barn och djur.

### Varning

Håll ej denna vätska i fordonets dieseltank. Eventuellt spill skall omedelbart tvättas bort. Vätskan är korrosiv, användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

### Hantera AdBlue® på ett säkert sätt och undvik föroreningar!

Använd endast nya eller dedikerade kannor, dunkar, pumpar osv. Vätskan är korrosiv användning av fel utrustning vid påfyllning kan skada SCR tekniken.

### Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
100005*	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
100010*	Dunk	10 l	–	60 st/pall
100025*	Dunk	25 l	–	24 st/pall
100210	Fat	210 l	–	–
101000	IBC	1000 l	–	–

\* Påfyllnadspip ingår ej i 25 l, bara i 5 l resp 10 l.



### Tekniska data

Färg	Klar
Densitet	1,09
Frys punkt	$-11^{\circ}\text{C}$
Kokpunkt	$100^{\circ}\text{C}$
pH	Ca 9
Flampunkt	$>110^{\circ}\text{C}$
Lagring	$-5^{\circ}\text{C} - +20^{\circ}\text{C}$

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1  
SE- 512 91 Sexdrega

+46 (0)320-605 00  
+46 (0)320-600 56

info@aromdekor.se  
www.aromdekor.se

