

Classic 20W-50

Mineralolja med extra zinkadditiv

TNB7903

Produktbeskrivning

Classic 20W-50 är en mineralolja framtagen för bensen- och dieselmotorer i äldre bilar. De extra zinktillsatserna gör att den passar till motorer med särskilda behov av EP-smörjning

Rekommenderad användning

Classic 20W-50 passar äldre motorer med extra krav på hög smörjning och extra zinktillsats. Avsaknad av tvättande tillsatser minimerar risken att gamla avlagringar lossnar och orsakar igensättning

Egenskaper - fördelar

- Utmärkt smörjning av motordelar
- Extra EP-tillsats skyddar mot slitage
- Bra korrosionsskydd
- Kompatibelt med klassiska gummi och packningar
- Mycket goda skumdämpande egenskaper
- Tvättar inte loss gamla avlagringar

Specifikationer

API SF/CD

Typiska data		
SAE	SAE J300	20W-50
Densitet, 15°C	ASTM D4052	892 kg/m ³
Viskositet, 40°C	ASTM D445	154 mm ² /s
Viskositet, 100°C	ASTM D445	16.6 mm ² /s
Viskositetsindex	ASTM D2270	115
Flampunkt (COC)	ASTM D92	>201°C
Lägsta flyttemperatur	ASTM D97	-27°C
Bastal (TBN)	ASTM D2896	5.0 mg KOH/g
Zinkhalt		2200 ppm
Fosforhalt		2000 ppm

Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper. Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se