

Njut av musik i din utemiljö

Njut av härligt ljud på altanen, i trädgården, vid poolen eller runt SPA-badet. Färdigt paket med fyra högtalare, subwoofer, streamingförstärkare och subwooferförstärkare.



Flexibel installation av högtalare

Högtalarna **OGS-104i** som ingår i paketet kan installeras på vägg, hängas från tak eller i marken med jordspett. Samtliga fästen ingår.



Jordspett
med jordankare



Väggfäste
Vridbart i höjddled



Pendelfäste
Inklusive ögla,
vajer, karbinhakar



OGS-104i går att
få i svart eller vitt
utförande.

IP-klassad subwoofer

Subwoofern klarar väder och vind vilket gör att den kan placeras ute i trädgården dold bakom buskar eller under bar himmel.



”Hej Google, spela musik på altanen”

Den medföljande streamingförstärkaren **VSSL A.1** gör det enkelt att strömma musik. Stöd för Spotify Connect, Airplay 2 samt Google Cast gör det enkelt att strömma från dina enheter.



Stöder röststyrning med Google's Home produkter.

Smidig subwooferförstärkare

Liten och smidig subwooferförstärkare med volymjustering, ställbar delningsfrekvens och fläktlös kylning.



Installationsexempel vid pool eller SPA

Högtalarna kan installeras antingen på mur, i rabatt eller i en plantering



vid poolen. De kan enkelt döljas med växtlighet om man vill ha en mer diskret placering. Subwoofern placeras på lämplig plats och kan även den döljas med växtlighet.

Paketet innehåller:

4x OGS-104i



Effekt: 20W
Bas: 4" polypropylene
Diskant: 1" silk dome
frekvensomfång: 120Hz-20KHz,
Känslighet: 83dB,
Impedans: 8Ω,
IP66,
Galler: Aluminium
Finns i svart/vit

1x OGS-S110iB



Effekt: 150W
Bas: 10" polypropylene
frekvensomfång: 40Hz-150Hz,
Känslighet: 86dB,
Impedans: 4Ω,
IP66, ABS
Fast anslutningskabel
Vikt: 10.3kg

1x VSSL A.1



Förstärkareffekt: 2x 35W @ 8Ω / 2x 50W @ 4Ω
Wi-Fi eller Ethernet-anslutning,
Ingångar: Digital Koax, optisk,
2x RCA, 1x IR
Utgångar: 2x RCA, digital Koax,
1x optisk, 1x Sub,
7-bands parametrisk Eq.
Stöd för Spotify Connect, Air-play 1/2, Google Cast.

1x AMP-150



Förstärkareffekt: 150W @ 4Ω
Frekvensomfång: 20Hz-20KHz,
Delningsfrekvens: 20-300Hz,
Ing.känslighet: 0.2mV
SNR: >106dB,
Volymjustering och
ställbar delningsfrekvens.

