



Bei der Montage müssen alle SK-Schrauben mit Weicon AntiSeize ASW 10000 geschmiert werden!



1. Verpackungseinheit
 Polybeutel 165 x 220 x 0,1

- 1x Konfigurationszeichnung
- 1x Grundblech für Laufsteg
190 x 98 x 86
1.4301 3c
- 4x Scheibe M10 3D
DIN 9021 A2
- 2x Sechskantschraube o. Schaft M10x30
DIN 933 A2
- 2x Sicherungsmutter M10
DIN 985 A2
- 1x Sicherungsmutter M16
DIN 985 A2

Pos.	Menge	Einh.	Zeichnungsnummer	Benennung	Abmessung/Spezifikation	Werkstoff	Masse	Oberfläche
5	1	Stk	30-SO-2015-11-01-110-A2 - A	Grundblech für Laufsteg	190 x 98 x 86	1.4301 3c	1,293 kg	gescheuert
4	1	Stk	100-SM-M16-0-985-A2 - A	Sicherungsmutter M16	DIN 985	A2	0,034 kg	roh
3	2	Stk	100-SM-M10-0-985-A2 - A	Sicherungsmutter M10	DIN 985	A2	0,012 kg	roh
2	2	Stk	100-SKS-M10-30-933-A2 - A	Sechskantschraube o. Schaft M10x30	DIN 933	A2	0,032 kg	roh
1	4	Stk	100-KS-M10-0-9021-A2 - A	Scheibe M10 3D	DIN 9021	A2	0,012 kg	

Verwendungsbereich		Allgemeintoleranz ISO 2768-mK	Kanten ISO 13715	Maßstab	Netto Gew. 1,498 kg	Brutto Gew. kg
Oberfläche		Tolerierung nach ISO 8015	Schweißen EN 1090 EXC2	Werkstoff		
		Datum	Name	Projekt / Benennung		
		Bearb. 30.09.2015	Leeb R.	Walkways		
		Gepr.		U-Befestigung auf Laufsteg		
		Norm		Zeichnungsnummer		
		Status Verfügbar		30-SO-2015-11-01-100-A2		Rev. A
				www.innotech.at		Blatt 1/1
Zust.	Änderung	Datum	Na.	Ersatz für		Format A3
				+43 (0) 7619 / 22122		Solid Edge