

PELTOR™



# Håll dig Alert



## 3M™ Peltor™ Alert™ Skydd, prestanda och motivation

3M™ Peltor™ Alert™ är utvecklad för att öka både säkerheten för, och motivationen hos, användare i bullriga miljöer. Den ger dig möjlighet att lyssna på FM-radio eller en extern musikspelare, tex MP3 eller mobiltelefon, samtidigt som du kan höra omgivningens ljud och kommunicera med dina kollegor utan att ta av hörselskyddet. Alert skyddar din hörsel mot skadligt buller och förstärker samtidigt dina sinnen så att du kan höra och reagera på vad som händer i omgivningen.



Inbyggd FM radio



Nivåberoende funktion, medhörning



Extern ljudingång

3M



## Vikten av att använda ditt hörselskydd 100% av tiden du utsätts för buller



**100% användning**  
Ger förväntat skydd.



**99% användning**  
Bara 5 % slarv per dag reducerar hörselskyddens effekt markant.



**90% användning**  
Praktiskt taget inget skydd.

## Säkerhet

För att fungera måste hörselskyddet användas 100% av tiden du är utsatt för buller. Även om du bara tar av det för en kort stund reduceras effekten dramatiskt och ökar risken för hörselskador. 3M™ Peltor™ Alert™ medhörningsfunktion uppmuntrar till att använda hörselskyddet eftersom användaren inte behöver känna sig så isolerad och kan enklare kommunicera med andra.



## Artiklar och tillbehör

Beskrivning	Art.nr
Alert hörselskydd hjässbygel	M2RX7A2-01
Alert hörselskydd med hjälmfäste	M2RX7P3E2-01
Hygienkit	HY81
Hygienringar för engångsbruk	HY100A
Vindskydd för medhörningsmikrofoner	M60/2
Batterilock	1173SV
Stereokabel för extern ljudenhet	FL6CE/1
Uppladdningsbart batteripaket	ACK03
Batteriladdare	FR03EU

## Specifikation

<b>Batterityp:</b>	AA 1,2-1,5V batterier kan användas. (NiMH, NiCd, Alkaline, Litium, Mangan etc) endast NiMH batterier kan laddas
<b>Driftstid:</b>	Ca 70 timmar (avser medföljande Alkaline batterier)
<b>Nettovikt:</b>	361 g (hjässbygel), 390 g (hjälmfäste) inkl batterier
<b>Driftstemperatur:</b>	-20°C till +55°C (beroende på batterityp)
<b>Lagringstemperatur:</b>	-20°C till +55°C
<b>Laddningstemperatur:</b>	0°C till +40 °C
<b>Kabelanslutning:</b>	3,5 mm AUX input kontakt (Begränsad till 82 dB (A))

### M2RX7A2-01

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	16,3	23,5	30,6	35,1	30,7	34,0	33,8
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,6	2,8	3,1	3,4	2,4	2,8
Förmodat skydd (dB)	13,3	20,9	27,8	32	27,3	31,6	30,9

SNR=30dB H=29dB M=28dB L=21dB

### M2RX7P3E2-01

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	17,5	22,8	29,2	35,9	30,0	34,1	34,9
Standardavvikelse (dB)	2,6	2,8	3,1	2,8	2,7	2,7	3,3
Förmodat skydd (dB)	15,0	20,0	26,2	33,1	27,3	31,4	31,6

SNR=30dB H=29dB M=28dB L=22dB



**3M Svenska AB**  
Personlig skyddsutrustning  
191 89 Sollentuna  
Tel: 0370-65 65 65 Kundservice  
Fax: 0370-65 65 99 Kundservice  
E-post: kundservice@mmm.com  
www.3M.se/personskydd

Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige, Lenanders grafiska 60019  
© 3M 2013. Alla rättigheter förbehålls. PB65 164-1 SE 130919

