



EN

IT

FR

DE

ES

PT

NL

SV

NO

FI

RO

PL

CS

SK

SL

HR

RU

TR

中文

JP

한글

ไทย

Compliant with new European Regulation
Conforme al nuovo regolamento europeo
Conforme à la nouvelle réglementation européenne
(EU) 2016/425

ELEKTRON



EN 358:2018

EN 361:2002

EN 813:2008

EAC
TP TC
019/2011

CE 0123



Notified body controlling the manufacturing of the product:

Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:

Organisme contrôlant la fabrication du produit:

TÜV SÜD Product Service GmbH

Ridlerstraße 65, 80339 Munich – Germany – N.0123

Notified body intervening for the EU type examination:

Ente riconosciuto che interviene per l'esame UE del tipo:

Organisme notifié intervenant pour l'examen UE de type:

DOLOMITICERT s.c.a.r.l.

Zona Industriale Villanova 7/A - 32013, Longarone (BL) – Italy – N.2008


MARKING - MARCATURA - MARQUAGES - KENNZEICHNUNG - MARCAJE - MARCAÇÃO - AANDUIDING
- MÄRKNING - MERKING - MERKINTÄ - MARCAJUL - OZNACZENIA - OZNÁČENÍ - OZNAČENIE
- OZNAKA - OZNAČAVANJE - МАРКИРОВКА - MARKALAMA - 标记 - 規格適合 - 마킹 - เครื่องหมาย
สัญลักษณ์ด่างๆ _____ 2

FIGURES - FIGURE - FIGURES - ABBILDUNG - FIGURAS - FIGUREN - FIGURER - FIGURER
- KUVAT - FIGURI - RYSUNKI - OBRÁZKY - OBRÁZKY - SLIKE - SLIKE - РИСУНКИ - ŞEKİLLER - 图 - 図 -
그림 - รูปภาพ _____ 4

| | | | |
|------------|----|------------|-----|
| ENGLISH | 20 | POLSKI | 65 |
| ITALIANO | 23 | ČEŠTINA | 70 |
| FRANÇAIS | 27 | SLOVENČINA | 74 |
| DEUTSCH | 31 | SLOVENSKI | 78 |
| ESPAÑOL | 35 | HRVATSKI | 82 |
| PORTUGUÉS | 40 | РУССКИЙ | 86 |
| NEDERLANDS | 44 | TÜRKÇE | 91 |
| SVENSKA | 49 | 漢語 | 96 |
| NORSK | 53 | 日本語 | 99 |
| SUOMI | 57 | 한국어 | 103 |
| ROMÂNĂ | 61 | ภาษาไทย | 106 |

LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DURÉE DE VIE - DATENBLATT - FICHA DE LA VIDA ÚTIL -
FICHA DA VITA ÚTIL - ONDERHOUDSKAART - INFORMATIONSKORT - PRODUKTOKT - TUOTTEEN
TARKASTUSLOMAKE - FIŞA DE DURABILITATE - KARTA WYROBU - PROVOZNÍ LIST - ZÁZNAM KONTROL
- KONTROLNÍ LIST - SERVIŞLİ LIST - БЛАНК ОСМОТРА - KULLANIM KARTI - 使用寿命卡 - ライフシート -
수명도표 - แผนบันทึกการใช้งานผลิตภัณฑ์ _____ 112

X MARKING - MARCATURA - MARQUAGES



① Name and address of the manufacturer - Nome e indirizzo del fabbricante - Nom et adresse du fabricant

② Name of the device - Nome del dispositivo - Nom du dispositif

③ Reference number of the product - Referenza del prodotto - Référence du produit

④ Size - Taglia - Taille

⑤ Belt size - Taglia cinturone - Taille de ceinture

⑥ Month and year of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication

⑦ Serial number - Numero di serie - Numéro de série

⑧ Conformity marking according to European regulation (EU) 2016/425 - Marcatura di conformità al regolamento europeo (UE) 2016/425 - Marquage de conformité au règlement européenne (UE) 2016/425

⑨ No. of the notified body controlling the manufacturing of the product - N° dell'organismo che controlla la fabbricazione del prodotto - N° de l'organisme contrôlant la fabrication du produit

⑩ Suitable norm and year of publication - Norma di riferimento e anno di pubblicazione - Norme de référence et année de publication


⑪ Read the instructions for use - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information

⑫ Maximum use weight - Peso massimo di utilizzo - Poids maximal d'utilisation


⑬ Main material - Materiale principale - Matériau principal

⑭ Certified model according to EAC standard (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan) - Modello certificato in accordo alla norma EAC (Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) - Le modèle est certifié EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan)


| A MODEL | REF. | STANDARD | |  |  | | | |  | |
|------------|------|---|--------|---|---|------------------|------------------|----------------|---|---|
| | | CE 0123 | SIZING | | A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | | |
| ELEKTRON | 3490 | EN 358:2018 EN 361:2002 EN 813:2008 | ● | | 1 S-L 2 L-XXL | 80-120 90-135 | 70-120 90-140 | 50-65 60-75 | 55-75 65-85 |  |



= (A) = Attachment point for fall arrest - Punto d'attacco per l'arresto caduta - Point d'attache antichute



= (P/2)+(P/2) = Attachment point for work positioning and restraint - Punto di attacco per il posizionamento sul lavoro e la trattenuta - Point d'attache pour le maintien au travail et la retenue




= (S/2)+(S/2) = Attachment point for semi-suspension, work positioning and restraint - Punto di attacco per la semi-sospensione, il posizionamento sul lavoro e la trattenuta - Point d'attache pour la semi-suspension, le maintien au travail et la retenue

1

Fall Factor


Fattore di caduta

Facteur de chute





2

Connection / Connessione / Connexion



ATTACHMENT POINT FOR FALL ARREST
PUNTO DI ATTACCO PER L'ARRESTO CADUTA
E LA TRATTENUTA
POINT D'ATTACHE ANTICHUTE



EN 361:2002



S/2 + S/2

ATTACHMENT POINT FOR SEMI-SUSPENSION, WORK POSITIONING AND RESTRAINT
PUNTO DI ATTACCO PER LA SEMI-SOSPENSIONE, IL POSIZIONAMENTO
SUL LAVORO E LA TRATTENUTA
POINT D'ATTACHE POUR LA SEMI-SUSPENSION, LE MAINTIEN AU
TRAVAIL ET LA RETENUE

EN 813:2008




EN 362 EN 358 EN 362
(S/2) + (C) + (O) + (EN 354) + (C) + (S/2)



P/2 + P/2

ATTACHMENT POINT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT
PUNTO DI ATTACCO PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO
E LA TRATTENUTA
POINT D'ATTACHE POUR LE MAINTIEN AU TRAVAIL ET LA RETENUE

EN 358:2018





EN 362 EN 358 EN 362
(P/2) + (D) + () - + (D) + (P/2)



3**Buckles and carabiners / Fibbie e moschettoni
Boucles et mousquetons**




4

How to wear / Come si indossa / Comment l'enfiler




Z





Legend / Legenda / Légende




8

8 Carry tool / Portamateriale / Porte matériel



MAX 10 kg

8+ LOOPS MAX 10 kg



C MAX 10 kg

MAX 10 kg

12

2 Connection / Connessione / Connexion

A

ATTACHMENT POINT FOR FALL ARREST
PUNTO DI ATTACCO PER L'ARRESTO CADUTA
POINT D'ATTACHE ANTICRUTE

EN 361-2002



EN 362 + EN 355 + EN 354 + EN 790
EN 362 + EN 355 + EN 354 + EN 790
EN 362 + EN 355 + EN 354 + EN 12841(j)

S/2 + S/2

EN 361-2002

ATTACHMENT POINT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT
PUNTO DI ATTACCO PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO
ET LE RETENUE
POINT D'ATTACHE POUR LE MANTIEN AU TRAVAIL ET LA RETENUE



EN 362 + EN 355 + EN 362

EN 362 + EN 355 + EN 362
EN 362 + EN 355 + EN 362
EN 362 + EN 355 + EN 362

P/2 + P/2

EN 361-2002

ATTACHMENT POINT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT
PUNTO DI ATTACCO PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO
ET LE RETENUE
POINT D'ATTACHE POUR LE MANTIEN AU TRAVAIL ET LA RETENUE



EN 362 + EN 355 + EN 362

3 Buckles and carabiners Fibbie e moschettini Boucles et mousquetons

A





-

B






OPEN

5 EN 358 - EN 361 - EN 813




6

Regolazione degli anelli di attacco flottanti
Adjustment of tilting attachment rings
Réglage des anneaux de fixation flottants



7

EN 813 semi-suspension position
Posizione in semi-sospensione EN 813
Position en semi-maintien EN 813




8

Carry tool / Portamateriale / Porte materiel



A - GEAR LOOP MAX 5 kg
ref. 0940



B - LOOPS MAX 10 kg




C - RINGS MAX 10 kg



9

**Help Step
Ref. 2062**



10



Lanyard Parking




**LANYARD
PARKING**

ONLY

10 kg - 22 lbs Max





GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand, strictly respect and keep these instructions.** If lost, you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is to be sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal. If used by multiple individuals, these instructions must be available for consultation and must be respected by all users.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metallic parts:* rinse in clean water and then dry. *Sanitisation:* the procedures are available on the website www.camp.it. *Temperature:* Always keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemicals:* withdraw the product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product. *Dirt that cannot be removed:* spots of unknown origin that cannot be removed should be considered chemical contamination and therefore require that the product be disposed of.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry and well-ventilated, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage. Do not leave the product exposed to the weather.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. SpA, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a C.A.M.P. branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. SpA, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an

emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Summary

This product is intended for use to protect and prevent against risks of falling from above in industry, in construction work, in rescue and, more generally, for any application of work at a height. The ELEKTRON harness is certified according to the following standard types:

EN 361: FULL BODY HARNESSES - The full body harness is a body retaining device for protection against falls from heights when it is associated with other components of a fall arresting system. The free distance below the working surface must be calculated in order to avoid any impact in the event of a fall.

EN 358: BELT FOR WORK POSITIONING AND RESTRAINT - The work positioning belt is a body restraint device intended to sustain one person during his or her work by means of an individual protection device under tension in order to prevent a fall and to prevent a person from reaching the areas that are at risk of falling from heights. The maximum use load (including equipment and tools) for the EN 358 positioning belts is 150 kg. The anchoring point must be at or above waist level. Side points must be always used together.

EN 813: SIT HARNESSES - The base harnesses are designed for use as fall arrest devices from heights in suspension systems, for positioning at work or for restraint:

Use

In order to get a perfect fit, choose your size according to the indication of **chart A**. Do not alter the length of the straps in any way, do not make knots (**fig.4**). Also, the user should carry out a suspension test in a safe place to ensure that the harness is the correct size, has sufficient adjustment and is of an acceptable comfort level for the intended use. During use, it is essential to regularly check the closing and the adjustment of all the elements. Fall Factor is a rating used to evaluate the danger of specific scenarios when working at heights is calculated using the following equation: Fall Factor = Height of Fall / Length of Lanyard. In situations where the Fall Factor will be 0 (e.g. the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard) positioning equipment is adequate. Fall arrest equipment must be used for other situations where the Fall Factor is greater than 1 or more freedom of movement is required (**fig.1**). The use of this equipment, combined with other components of the personal protective equipment, must be conform to these instructions of use and to the current standards (**fig.2**). For proper use and to connect to a reliable anchor point and a sub-system (for example an energy absorber, a lanyard, a connector, or other components), see **fig.2-7**. Connection to the fall-arrest or positioning system must be exclusively done by means of the fall-arrest or positioning attachment points, as specified in **fig.2-7**; any connection to gear loops/gear rings or to any other component of the harness is strictly forbidden: danger of death! The anchor point must be preferentially located above the work area and must be in compliance with the EN795 standard and/or known to have a resistance of 12 kN (metal anchors) or 18 kN (Fabric anchors). Before and during use, check the correct closure and right adjustment of all the buckles and connectors Main material: polyester, metal parts.

EN 361 use

Attachment points for fall arrest are exclusively the one(s) placed on the chest part of the body and identified with "A" (or A/2+A/2) marking; see **fig. 2**.

N 358 use

The EN 358 attachment points for positioning and restraining are two metal side rings that must always be used together (**Fig. 2**). The ELEKTRON harness allows the movement of the two metal rings to facilitate sideways motion by the user, even under load. The range for this movement can be adjusted using the dedicated lanyard (**Fig. 6**).

EN 813 use

The connection of a suitable system to the side textile rings of the ELEKTRON harness, which must always be used together, allows a configuration similar to the one consisting of a single ventral connection (**Fig. 2**). In this configuration, the user assumes a semi-suspended position (**Fig. 7**) for better comfort in the positioning operations. While this harness allows for short periods of suspension, it is not suitable for rope access use. The maximum use load (including equipment and tools) for C.A.M.P. harnesses is indicated on the product marking. Prolonged suspension can result in injuries on the human body, and can result in death in case of inert suspension of the user. Regular pauses from the suspension must be done in order to avoid any dangerous effect on the human body. EN 813 sit harnesses and EN 358 belts for work positioning can not be used alone for fall arrest purposes. The EN 358 positioning belts also may not be used by themselves when there is a danger of total suspension or excessive tension (work position). It may therefore be necessary to integrate them with systems for fall protection: collective (i.e. safety nets) or individual (fall arrest systems conforming to EN 363). Certified rescue equipment and trained rescue workers are necessary for intervention in case of a fall, in order to minimize the risk of suspension trauma.

Accessories

For the correct use of gear loops, see **fig.8**. Do not use gear loops for the connection of personal protection devices: danger of death! For the installation of foot-loops for the prevention of suspension trauma (HelpStep ref.2062), see **fig.19** (supplied separately). For proper use of the Lanyard Parking, when present, see **fig.10**. Only use Lanyard Parking to hook the unused connector. In the event of a fall, the system will release the connector to avoid jamming the energy absorber from opening. Do not use Lanyard Parking and/or gear loops for connecting to personal protection equipment: danger of death!

Use EAC

Certified models for EAC use (Russia-Belarus-Kazakhstan-Armenia-Kyrgyzstan standard) are reported in **chart A** and the standard number is marked on the label of the harness.

PERIODIC INSPECTION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to normal visual inspection prior to, during, and after use, this product must be inspected by a competent person at least once every 12 months. This frequency should be increased if the equipment is used by multiple individuals or if subject to particularly harsh wear. The date of first use and of all inspections must be recorded on the product's lifesheet. Keep all inspection and reference documentation for the entire life of the product. Do not remove or tamper with the product labeling. Remove the product from service if its entire history is unknown and/or if the records are illegible. In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

Fabric components

- presence of cutting and/or burning cuts and/or burns on the load-bearing straps
- presence of cutting and/or burning on the load-bearing stitching
- difficulty of sliding of the strap into the buckle
- stiffening or thickening of the webbing or the rope.

Metal components

- wrong closure of buckles
- wear that causes a significant reduction of the cross-section (grooves or notches), the depth of which is estimated to be greater than 1 mm;

- creation of excessive play between the elements;
- presence of cracks;
- corrosion that seriously alters the surface state of the metal (it does not disappear after a slight rubbing with sandpaper);
- presence of permanent deformations;
- operative problems that cannot be resolved through cleaning or lubrication.

If the component or one of its parts shows signs of wear or defects, it must be replaced, even before the end of its expected lifetime. Attention: colors change can indicate chemical contamination. It must be replaced if there is any doubt about its condition. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2030, lifetime until end of 2042, or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The product lifetime is understood to be in the absence of events that cause it to be unfit for use, and if the product is inspected periodically at least once every 12 months from its first date of use. The results of the inspections must be recorded on the product lifesheet. The following factors can reduce the product life: intense use, damage to parts of the product, unauthorized modifications, high temperatures, abrasions, cuts, violent impact, exposure to UV, chemical substances, moisture, freezing, sweat, mud, dust, improper use or storage other than what is recommended. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. SpA or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION

Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. dà una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete, rispettate rigorosamente conservate queste istruzioni.** In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi altra attività associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorrecta scelta o utilizzo, oppure un'incorrecta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi ferite o morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un'imbracatura anticaduta è il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta. Il prodotto deve essere usato solo

come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo prodotto deve essere considerato come personale. In caso di utilizzo da parte di più persone, queste istruzioni devono essere messe a disposizione e rispettate da ogni utilizzatore.

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. *Pulizia delle parti metalliche:* lavare con acqua dolce ed asciugare. *Sanificazione:* le procedure sono disponibili sul sito www.camp.it.

Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto.

Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto. *Sporco non rimovibile:* macchie di non nota origine non rimovibili sono da considerarsi contaminazione chimica e comportano l'eliminazione del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto e ventilato, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. SpA, o il distributore, non accerteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto C.A.M.P. modificato. È responsabilità dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. SpA, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

Questo prodotto è destinato alla protezione ed alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso e, più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza. L'imbracatura ELEKTRON è certificata secondo le seguenti tipologie normative:

EN 361: IMBRACATURA COMPLETA ANTICADUTA - L'imbracatura completa anticaduta è un dispositivo di trattenuta del corpo per la protezione contro le cadute dall'alto quando è associato ad altri componenti di un sistema di arresto delle cadute. Va calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per evitare ogni impatto con la struttura o col terreno sottostante in caso di caduta dall'alto.

EN 813: IMBRACATURA BASSA - Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate per la prevenzione delle cadute dall'alto nei sistemi di sospensione, di posizionamento sul lavoro o di trattenuta.

EN 358: CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO E TRATTENUTA - La cintura di posizionamento sul lavoro è un dispositivo di trattenuta del corpo destinato a sostenere una persona, durante il suo lavoro, per mezzo

di un dispositivo di protezione individuale in tensione, in modo da evitare una caduta e di impedire ad una persona di raggiungere le zone che presentano un rischio di caduta dall'alto. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e attrezzi inclusi) per le cinture di posizionamento EN 358 è 150 kg. Il punto di ancoraggio deve trovarsi al livello della vita o al di sopra di esso. I due punti di attacco per il posizionamento laterali vanno sempre utilizzati insieme.

EN 813: IMBRACATURA BASSA - Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate per la prevenzione delle cadute dall'alto nei sistemi di sospensione, di posizionamento sul lavoro o di trattenuta:

Uso

Per ottenere una regolazione ottimale, scegliere la taglia seguendo le indicazioni della **tab.A**. Non modificare in alcun modo la lunghezza delle fettucce e non effettuare nodi di alcun genere (**fig. 4**). Inoltre, l'utilizzatore deve eseguire una prova di sospensione in posto sicuro, per assicurarsi che l'imbracatura sia della taglia corretta, abbia sufficiente regolazione e sia sufficientemente comoda per l'uso previsto. Durante l'uso è essenziale controllare regolarmente la chiusura e la regolazione di tutti gli elementi. Per valutare la pericolosità di una situazione di lavoro e quindi i DPI da utilizzare viene definito il Fattore di Caduta che viene calcolato con la seguente formula: Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0 e quindi l'operatore si trovi al di sotto del punto di ancoraggio con il cordino teso, è possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore di caduta uguale o maggiore di 1 è obbligatorio l'utilizzo di dispositivi anticaduta (**fig.1**). L'uso di queste attrezture, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d'uso specifiche e conforme alle norme vigenti (**fig. 2**). Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile e ad un sotto-sistema (per esempio un assorbitore di energia, un cordino, un connettore, ad altri componenti) vedi **fig.2-7**. La connessione al sistema anticaduta o di posizionamento deve avvenire esclusivamente attraverso i punti di attacco anticaduta o di posizionamento come specificato nelle **fig.2-7**; è proibita la connessione agli anelli portamateriale o ad altri componenti dell'imbracatura: pericolo di morte! Il punto di ancoraggio strutturale deve essere preferenzialmente posto sopra la zona di lavoro e deve essere in conformità alla normativa EN 795 e/o noto per avere una resistenza di 12 kN (ancoraggi metallici) oppure 18 kN (ancoraggi tessili). Controllare le fibbie, la chiusura dei connettori e tutte le regolazioni prima e durante l'utilizzo del prodotto. Materiale principale: poliestere, con componenti metallici.

Uso EN 361

I punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla parte pettorale del corpo ed identificati con la lettera A (o A/2+A/2); vedi **fig. 2**.

Uso EN 358

I punti di attacco EN 358 per il posizionamento e la trattenuta sono i due anelli laterali metallici, che vanno sempre utilizzati insieme (**fig. 2**). L'imbracatura ELEKTRON permette un movimento dei due anelli metallici ai fini di agevolare i movimenti laterali dell'utilizzatore, anche sotto carico. L'escursione di questo movimento può essere regolata agendo sull'apposita fettuccia (**fig. 6**).

Uso EN 813

La connessione di un idoneo sistema agli anelli tessili laterali dell'imbracatura ELEKTRON, che devono sempre essere utilizzati insieme, permette di ottenere una configurazione analoga a quella costituita da un singolo attacco ventrale (**fig. 2**). La posizione assunta dall'utilizzatore in questa configurazione è quella di una semi-sospensione (**fig. 7**), ai fini del miglioramento del confort nelle operazioni di posizionamento. Sebbene questa imbracatura permetta di attuare brevi sospensioni, essa non è adatta all'uso nell'accesso su corda. Il carico massimo di utilizzo (equipaggiamento e attrezzi inclusi) per le imbracature C.A.M.P. è riportato sulla marcatura del prodotto. Sospensioni prolungate possono causare danni al corpo umano, e possono portare alla morte in caso di sospensione inerte dell'utilizzatore. Devono essere previste pause regolari dalla sospensione in modo da evitare qualsiasi danno al corpo umano. Le cinture di posizionamento EN 358 e le imbracature EN 813 non possono essere utilizzate da

sole per la protezione contro le cadute dall'alto. Le cinture di posizionamento EN 358, inoltre, non possono essere usate da sole quando esiste il pericolo di sospensione totale o tensione eccessiva (posizionamento sul lavoro). Può dunque essere necessaria l'integrazione con dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto di tipo collettivo (ad esempio reti di sicurezza) o individuali (sistemi d'arresto delle cadute conformi alla norma EN 363). Dotarsi di adeguate attrezature di soccorso e prevedere un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano soccorrere rapidamente l'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.

Accessori

Per l'uso corretto dei portamateriali, ove previsti, vedere **fig.8**. Non utilizzare i portamateriali per la connessione di dispositivi di protezione individuale: pericolo di morte! Per l'inserimento di staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione inerte HelpStep art.2062, vedere **fig.9** (fornite separatamente). Per l'uso corretto dei Lanyard Parking, ove previsti, vedere **fig.10**. Utilizzare i Lanyard Parking solo per l'aggancio del connettore non utilizzato. In caso di caduta, il sistema libera il connettore per non ostacolare l'apertura dell'assorbitore di energia. Non utilizzare i Lanyard Parking e/o i portamateriali per la connessione di dispositivi di protezione individuale: pericolo di morte!

Uso EAC

I modelli certificati per l'uso EAC (norma Russia-Bielorussia-Kazakistan-Armenia-Kirghizistan) sono riportati in **tab.A** e marcati sull'etichetta del prodotto.

ISPEZIONE PERIODICA

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento. Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere ispezionato da una persona competente con frequenza minima di una volta ogni 12 mesi; considerare di aumentare la frequenza delle ispezioni in caso di utilizzo da parte di più persone o di utilizzo usurante. La registrazione della data di primo utilizzo e di tutte le ispezioni eseguite deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento durante tutta la vita del prodotto. Non eliminare o manomettere le marcature del prodotto. Mettere il prodotto fuori servizio qualora non si possa conoscere la sua completa storia e/o se le marcature non risultano leggibili.

In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

elementi tessili

- presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti
- presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture portanti
- difficoltà di scorrimento della fettuccia nella fibbia
- irrigidimento o inspessimento della fettuccia

elementi metallici

- errata chiusura delle fibbie
- usura che causa una sensibile diminuzione della sezione (gole o tacche), la cui profondità stimata è maggiore a 1 mm
- creazione di gioco eccessivo tra gli elementi
- presenza di fessurazioni
- corrosione che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrata)
- presenza di deformazioni permanenti
- problemi di funzionalità, non risolvibili attraverso pulizia e lubrificazione

Se il prodotto o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito anche prima della fine della durata di vita prevista, anche solo in caso di dubbio. Attenzione: una variazione di colore può essere indice di contaminazione chimica. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza può essere danneggiato durante

una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato. Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2030, durata di vita fino a fine 2042). La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare le ispezioni periodiche almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, modifiche non autorizzate, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, raggi UV, sostanze chimiche, umidità, gelo, sudore, fango, polvere, errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. SpA o il distributore.

TRASPORTO

Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse à tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et performant. La présente notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: **lisez, comprenez, respectez rigoureusement et conservez cette notice.** En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site www.camp.it. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute autre activité associée: vous devez avoir reçu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité pour laquelle cet article puisse être utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort. L'utilisateur doit être médicalement apte et capable de maîtriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancre soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. Le produit doit être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit être personnel. En cas d'utilisation par plusieurs personnes, ces instructions doivent être mises à disposition et respectées par chaque utilisateur.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties en*

métal: Laver à l'eau claire et essuyer. **Sanitarisation:** les procédures sont disponibles sur le site www.camp.it. **Température:** Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. **Agents chimiques:** Rebouter le produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit. **Salissure non éliminable:** les taches d'origine inconnue qui ne peuvent pas être éliminées sont à considérer comme une contamination chimique et entraînent la mise hors service du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec et ventilé, loin de la lumière et de sources de chaleur, de bords ou d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration. Ne pas laisser le produit exposé aux agents atmosphériques.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. SpA ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit à marque C.A.M.P. modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. SpA, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

Ce produit est destiné à la protection et la prévention des risques de chute de hauteur dans l'industrie, dans la construction, dans le sauvetage et, plus généralement, pour toute application de travail en hauteur. Le harnais ELEKTRON est certifié selon les normes suivantes :

EN 361 : HARNAIS COMPLET D'ANTICHUTE - Le harnais complet d'antichute est un dispositif de préhension du corps pour la protection contre les chutes de hauteur lorsqu'il est associé aux autres composants d'un système d'arrêt des chutes. Il convient d'examiner le tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de l'utilisateur afin d'éviter toute collision avec la structure ou le sol en cas de chute de hauteur.

EN 358 : CEINTURES DE MAINTIEN AU TRAVAIL ET DE RETENUE - La ceinture de maintien au travail et de retenue est un dispositif de préhension du corps destiné à soutenir une personne, pendant son travail, au moyen d'équipement de protection individuelle en tension, de manière à empêcher une chute et d'empêcher une personne d'atteindre les zones présentant un risque de chute de hauteur. Le poids maximal d'utilisation (équipement et outils inclus) pour les ceintures de maintien au travail EN 358 est de 150 kg. Le système d'ancre doit se trouver au niveau de la taille ou au-dessus. Les deux points de fixation pour le positionnement latéral doivent toujours être utilisés ensemble.

EN 813: CEINTURES A CUISSARDES - Les harnais cuissards sont destinés à être utilisés pour la prévention des chutes de hauteur dans les systèmes de suspension, de maintien au travail ou de retenue.

Utilisation

Pour obtenir un ajustement optimal, choisir la taille suivant les indications du **tab.A**. Ne modifier en aucune façon la

longueur de la sangle et ne faire aucun nœud. (**Fig.4**). De plus, l'utilisateur doit faire un test de suspension dans un endroit sûr afin de contrôler que le harnais soit de la bonne taille, qu'il puisse être bien réglé et qu'il soit suffisamment confortable pour l'utilisation prévue. Pendant l'utilisation, il est essentiel de vérifier régulièrement la fermeture et le réglage de tous les éléments. Pour évaluer la dangerosité d'une situation de travail et donc l'EPI à utiliser, il faut définir le facteur de chute qui est calculé avec la formule suivante : Facteur de chute = hauteur de chute/longueur de longe. Dans le cas où le facteur de chute est 0 et donc l'opérateur se trouve au-dessous du point d'ancre avec la longe tendue, il est possible d'utiliser un équipement de maintien au travail. Dans les autres cas, avec un facteur de chute supérieur ou égal à 1, il est obligatoire d'utiliser des dispositifs antichute (**Fig.1**). L'utilisation de ces équipements, en combinaison avec d'autres composants des équipements de protection contre les chutes de hauteur, doit être conforme aux règlements et notices d'emploi spécifiques ainsi qu'aux normes en vigueur suivantes (**Fig.2**). Pour une utilisation correcte et pour la connexion à un point d'ancre fiable et à un sous-système (par exemple, absorbeur d'énergie, longe, connecteur, autres composants) voir **Fig.2-7**. La connexion des systèmes antichute ou de maintien au travail doit être faite exclusivement sur les points d'attache de système antichute ou maintien au travail prévus à cet effet, tel que spécifié dans les **Fig.2-7**; toute connexion aux anneaux et boucles porte-matériel ou à tout autre composant du harnais est strictement interdite : danger de mort ! Le point d'ancre doit de préférence être placé au-dessus de la zone de travail et doit être conforme à la norme EN 795 et/ou connu pour avoir une résistance de 12 kN (ancrages métalliques) ou 18 kN (ancrages textiles). Vérifier les boucles, la fermeture des connecteurs et tous les réglages avant et pendant l'utilisation du produit. Matière principale : polyester avec des composants métalliques.

Utilisation EN 361

Les points d'attache antichute sont seulement ceux situés sur la partie pectorale du corps et identifiés par la lettre A (ou A/2 + A/2); voir **Fig.2**.

Utilisation EN 358

Les points d'attache EN 358 pour le maintien et la retenue sont les deux anneaux latéraux métalliques, qui doivent toujours être utilisés ensemble (**Fig. 2**). Le harnais ELEKTRON permet le mouvement des deux anneaux métalliques afin de faciliter les mouvements latéraux de l'utilisateur, même sous charge. L'amplitude de ce mouvement peut être ajustée en agissant sur la sangle appropriée (**Fig. 6**).

Utilisation EN 813

La connexion d'un système adapté aux anneaux textiles latéraux du harnais ELEKTRON, qui doivent toujours être utilisés ensemble, permet d'obtenir une configuration similaire à celle constituée par une seule attache ventrale (**Fig. 2**). La position prise par l'utilisateur dans cette configuration est celle de semi-suspension (**Fig. 7**), dans le but d'améliorer le confort lors des opérations de maintien. Bien que ce harnais permette des suspensions courtes, il n'est pas adapté à une utilisation en accès sur cordes. La charge maximale d'utilisation (équipement et outils inclus) pour les harnais C.A.M.P. est indiquée sur le marquage du produit. Une suspension prolongée peut entraîner des blessures sur le corps humain et peut entraîner la mort en cas de suspension inerte de l'utilisateur. Des interruptions régulières de la suspension doivent être faites afin d'éviter tout effet dangereux sur le corps humain. Les ceintures EN 358 et EN 813 ne peuvent pas être utilisées seules pour la protection contre les chutes de hauteur. De plus, les ceintures de maintien EN 358 ne peuvent pas être utilisées seules en cas de risque de suspension totale ou de tension excessive (maintien au travail). Il peut donc être nécessaire de les compléter avec des dispositifs de protection contre les chutes de hauteur, de type collectif (filets de sécurité par exemple) ou individuel (systèmes d'arrêt des chutes conformes à la norme EN 363).

Accessoires

Pour la bonne utilisation des porte-matériels, le cas échéant, voir **Fig.8**. Ne pas utiliser les porte-matériels pour connecter un équipement de protection individuelle : danger de mort ! Pour l'insertion des étriers pour la prévention du syndrome de suspension inerte HelpStep réf. 2062, voir **Fig.9** (fournis séparément). Pour une utilisation correcte

du Lanyard Parking, le cas échéant, voir la **Fig.10**. Utilisez le Lanyard Parking uniquement pour attacher le connecteur inutilisé. En cas de chute, le système libère le connecteur pour ne pas empêcher l'ouverture de l'absorbeur d'énergie. Ne pas utiliser le Lanyard Parking et/ou les porte-matériels pour la connexion des équipements de protection individuelle : danger de mort ! Se doter des équipements de secours adéquats et prévoir une formation adéquate aux équipes de travail de sorte qu'elles puissent secourir rapidement le blessé pour minimiser les effets de la suspension inerte.

Utilisation EAC

Les modèles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan) sont présentés dans le **tab.A** et signalés sur l'étiquette du produit.

CONTRÔLE PERIODIQUE

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement. En plus de l'inspection visuelle normale effectuée avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être inspecté par une personne compétente avec une fréquence minimale d'une fois tous les 12 mois. Envisager d'augmenter la fréquence des inspections en cas d'utilisation par plusieurs personnes ou d'utilisation intensive. L'enregistrement de la date de première utilisation et de toutes les inspections effectuées doit être effectué sur la fiche de vie du produit : conserver la documentation pour le contrôle et pour référence pendant toute la durée de vie du produit. Ne pas supprimer ou altérer les marquages du produit. Mettre le produit au rebut si son historique complet ne peut être connu et/ou si les marquages ne sont pas lisibles. Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut:

éléments textiles

- présence de coupures et/ou de brûlures sur les sangles porteuses
- présence de coupures et/ou de brûlures sur les coutures de sécurité
- difficulté de coulisser des sangles dans la boucle de réglage
- raidissement ou épaisseissement de la sangle ou de la corde

éléments métalliques

- mauvaise fermeture des boucles
- usure qui entraîne une diminution importante de la section (rainures ou encoches), dont la profondeur estimée est supérieure à 1 mm;
- création d'un jeu excessif entre les éléments;
- présence de fissures;
- la corrosion qui altère sérieusement l'état de surface du métal (elle ne disparaît pas après un léger frottement avec du papier de verre);
- présence de déformations permanentes;
- problèmes de fonctionnalité, qui ne peuvent pas être résolus par le nettoyage et la lubrification.

Si le produit ou l'un de ses composants présente des signes d'usure ou des défauts, il doit être remplacé même avant la fin de sa durée de vie prévue, même si ce n'est qu'en cas de doute. Attention : un changement de couleur peut indiquer une contamination chimique. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subi des dommages invisibles à l'œil nu.

DUREE DE VIE

La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la fin de la douzième année à compter de la fabrication (ex. année de fabrication 2030, durée de vie jusqu'à la fin 2042). La durée de vie s'entend en l'absence de causes de mise au rebut et à condition que des contrôles périodiques soient effectués au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date de première utilisation du produit et que les résultats soient enregistrés dans la fiche de vie du

produit. Cependant, les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit : utilisation intense, endommagement des composants du produit, modifications non autorisées, températures élevées, abrasions, coupures, chocs violents, rayons UV, produits chimiques, humidité, gel, sueur, boue, poussière, erreurs d'utilisation et de stockage recommandé. En cas de doute quant à la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. SpA ou le distributeur.

TRANSPORT

Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedürfnisse der Höhenarbeiter zugeschnitten sind. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitätskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung des Produkts für seine gesamte Lebensdauer: **Es gilt sie zu lesen, zu verstehen, strikt zu beachten und aufzubewahren.** Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen werden. Die Europäische Konformitätskennzeichnung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Diese Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige Techniken der Industriekletterei übermittelt werden. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie diese Ausrüstung verwenden können. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder einer unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Verwender muss demnach medizinisch in der Lage und fähig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgemäß zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es für die Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhöhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Höhe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den verfügbaren Sturzraum einschränkende Hindernisse stoßen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable Körperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann. Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benutzt und nicht abgeändert werden. Es darf nur zusammen mit anderen, den Europäischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezählt werden können. Dieses Produkt sollte ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt werden. Sollten mehrere Personen diese Gebrauchsanweisung benutzen, muss sie jedem Benutzer zur Verfügung stehen und von ihm beachtet werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natürliche Weise, fern von direkten Wärmequellen, trocknen. **Reinigung der Metallteile:** Spülen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und

trocknen Sie sie ab. **Reinigung und Desinfektion:** Für die Vorgangsweise siehe auf der Website www.camp.it. **Temperatur:** Damit die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeinträchtigt werden, sollte es Temperaturen über 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische **Substanzen:** Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen in Berührung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt haben könnten. **Nicht entferbarer Schmutz:** Flecken unbekannter Herkunft, die nicht entfernt werden können, sind als chemische Verunreinigung zu betrachten und setzen eine Entsorgung des Produkts voraus.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen und belüfteten, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenständen, Korrosionsmitteln oder anderen möglichen Schadensquellen. Das Produkt keinen Witterungseinflüssen aussetzen.

VERANTWORTUNG

Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. SpA und die Wiederverkäufer haften nicht für Schäden, Verletzungen oder tödliche Unfälle, die auf unsachgemäße Anwendung oder auf die Verwendung von abgeänderten Produkt der Marke C.A.M.P. zurückzuführen sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. SpA -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie erwägen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit und mit größter Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausstattungsgegenstände nicht benutzen.

DREI JAHRE GARANTIE

Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen oder Nachbesserungen, Korrosionserscheinungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

Dieses Produkt ist für den Schutz und die Vermeidung von Absturzrisiken in der Industrie, im Baugewerbe, im Rettungsdienst und allgemeiner für alle Anwendungen bei Höhenarbeiten bestimmt. Der Gurt ELEKTRON ist nach den folgenden Normtypologien zertifiziert:

EN 361: KOMPLETTGURT ZUM AUFGANGEN EINES STURZES - Der Komplettgurt zum Auffangen eines Sturzes ist eine Rückhaltevorrichtung für den Körper, die dafür bestimmt ist, vor Abstürzen aus der Höhe zu schützen, wenn sie mit anderen Komponenten eines Auffangsystems verwendet wird. Es ist der nötige Sturzraum unter dem Benutzer zu berechnen, um im Falle eines Sturzes aus der Höhe jeden Aufschlag mit der Struktur oder dem Boden darunter zu vermeiden.

EN 358: HALTEGURT ZUR ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG UND ZUM ZURÜCKHALTEN - Der Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung ist eine Rückhaltevorrichtung für den Körper, die durch eine individuelle Schutzausrüstung, an der man hängt, für das Halten einer Person während ihrer Arbeit bestimmt ist, so dass ein Absturz vermieden und eine Person daran gehindert wird, die Bereiche zu erreichen, die eine Absturzgefahr aus der Höhe darstellen. Die maximale Gebrauchslast (Ausrüstung und Geräte inbegriffen) für die Haltegurte zur Positionierung EN 358 beträgt 150 kg. Der Anschlagpunkt muss auf Tailenhöhe oder darüber liegen. Die beiden Anschlagpunkte für die seitliche Positionierung sind immer gemeinsam zu verwenden.

EN 813: SITZGURT - Die Sitzgurte sind zur Verhinderung von Abstürzen in Systemen zum Hängen, zur Arbeitsplatzpositionierung oder zum Zurückhalten bestimmt.

Verwendung

Um eine optimale Einstellung zu erzielen, ist unter Befolgung der Anweisungen in **Tab.A** die Größe auszuwählen. Die Gurtlänge keinesfalls verändern; keine Knoten machen (**Abb. 4**). Darüber hinaus hat der Benutzer an einem sicheren Ort einen Hängetest durchzuführen, um sicherzustellen, dass der Gurt richtig sitzt, eine ausreichende Einstellung aufweist und für den vorgesehenen Gebrauch angemessenen Komfort bietet. Beim Gebrauch ist es grundlegend wichtig, den Verschluss und die Einstellung aller Elemente in regelmäßigen Abständen zu prüfen. Um die Gefährlichkeit einer Arbeitssituation und somit die zu verwendende PSA zu bewerten, wird der Sturzfaktor definiert, der mit der folgenden Formel berechnet wird: Sturzfaktor = Sturzhöhe/Verbindungsmitteilänge. Bei einem Sturzfaktor 0 befindet sich der Arbeiter unter dem Sicherungspunkt mit gespanntem Sicherungsseil dann Positionierungsausrüstung verwendet werden. In den anderen Fällen, mit gleichem oder höher als 1 liegendem Sturzfaktor, ist das Tragen von Auffanggeräten Pflicht (**Abb.1**). Der Gebrauch dieser Geräte in Kombination mit anderen Komponenten der Schutzausrüstung gegen Abstürze aus der Höhe von oben muss mit diesen spezifischen Gebrauchsanleitungen übereinstimmen und den geltenden Vorschriften entsprechen (**Abb.2**). Für die korrekte Verwendung und Verbindung mit einem zuverlässigen Anschlagpunkt und Teilsystem (zum Beispiel Falldämpfer, Verbindungsmittel, Karabiner, andere Komponenten) siehe **Abb.2-7**. Die Verbindung an das Fallschutz- oder Positionierungssystem muss ausschließlich durch die Befestigungspunkte (Für Fallschutz oder Positionierung) erfolgen, wie in **Abb.2-7** gezeigt. Jede Verbindung an die Materialschlaufen und Ösen oder an andere Bestandteile vom Gurt ist verboten: Todesgefahr! Der Anschlagpunkt ist vorzugsweise oberhalb des Arbeitsbereichs vorzusehen und muss EN 795 entsprechen und/oder bekanntermaßen eine Festigkeit von 12 kN (Anschlageinrichtung aus Metall) bzw. 18 kN (textile Anschlageinrichtung) aufweisen. Die Schnallen, der Verschluss der Verbindungselemente und alle Einstellungen vor und während des Produktgebrauchs prüfen. Hauptmaterial Polyester, mit Metallkomponenten.

Gebrauch EN 361

Die Halteösen sind nur diejenigen, die sich im Brustbereich des Körpers befinden und mit dem Buchstaben A (oder A/2+A/2) gekennzeichnet sind, siehe **Abb.2**.

Gebrauch EN 358

Die Anschlagpunkte EN 358 zur Positionierung oder zum Zurückhalten sind die beiden seitlichen Metallringe, die immer gemeinsam zu verwenden sind (**Abb. 2**). Der Gurt ELEKTRON ermöglicht die Bewegung der beiden Metallringe, um die seitlichen Bewegungen des Benutzers, auch unter Last, zu erleichtern. Der Ausschlag dieser Bewegung kann durch das Verstellen des Gurtbands angepasst werden (**Abb. 6**).

Gebrauch EN 813

Die Verbindung eines geeigneten Systems an die immer gemeinsam zu verwendenden seitlichen Textilringe des Gurts ELEKTRON ermöglichen eine Konfiguration, die analog zu der eines einfachen ventralen Anschlagpunkts ist (**Abb. 2**). Die Position, die der Benutzer in dieser Konfiguration einnimmt, ist die einer halbhängenden Position (**Abb. 7**), um den Komfort bei den Positionierungsabläufen zu verbessern. Die maximale Gebrauchslast (Ausrüstung und Geräte inbegriffen) für die Gurte C.A.M.P. ist auf der Produktmarkierung angeführt. Ein längeres Hängen kann dem menschlichen Körper schaden und im Falle eines regungslosen Hängens des Benutzers zum Tod führen. Es sind regelmäßige Pausen vom Hängen vorzusehen, um jegliche Schäden am menschlichen Körper zu vermeiden. Die Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358 und die Gurte EN 813 dürfen für den Schutz gegen Abstürze aus der Höhe nicht allein benutzt werden. Ferner dürfen die Haltegurte zur Positionierung EN 358 nicht allein benutzt werden, wenn die Gefahr eines freien Hängens oder zu hoher Spannung besteht (Arbeitsplatzpositionierung). Es kann daher zum Beispiel die Integrierung durch Vorrichtungen zum Schutz vor Abstürzen aus der Höhe erforderlich sein, des Typs kollektiv (zum Beispiel Sicherheitsnetze) oder persönlich (Auffangsysteme gemäß der Norm EN

363). Es ist dafür zu sorgen, dass geeignete Rettungsausrüstungen zur Verfügung stehen und dass die Arbeitsmannschaften ausreichend geschult sind, um die schnelle Rettung eines bzw. einer Verunglückten zu gewährleisten und die Auswirkungen eines längeren freien Hängens zu vermeiden.

Zubehör

Für den richtigen Gebrauch der sofern vorgesehenen Gerätehalter siehe **Abb.8**. Zum Einsetzen von Bügeln zur Vorbeugung des Hängesyndroms durch regungsloses Hängen HelpStep Art.2062 siehe **Abb.9** (separat geliefert). Für die korrekte Verwendung der Lanyard Parking, sofern vorgesehen, siehe **Abb.10**. Die Lanyard Parking nur zum Einhängen des unbenutzten Karabiners verwenden. Bei einem Sturz löst das System den Karabiner, so dass die Öffnung des Falldämpfers nicht behindert wird. Die Lanyard Parking und/oder Materialschlaufen nicht zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung verwenden: Todesgefahr!

EAC-Gebrauch

Die für den Gebrauch EAC (Norm Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan) zertifizierten Modelle sind in der **Tab.A** angeführt und auf dem Produktetikett markiert.

PERIODISCHE ÜBERPRÜFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hängt von der uneingeschränkten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausrüstung ab. Neben der normalen Sichtprüfung vor, während und nach jeder Verwendung muss dieses Produkt mindestens einmal alle 12 Monate von einer sachkundigen Person überprüft werden; bei Verwendung durch mehrere Personen oder bei starker Beanspruchung sollten häufigere Überprüfungen in Betracht gezogen werden. Das Datum des Ersteinsatzes und aller durchgeführten Überprüfungen muss auf dem Produktdatenblatt vermerkt werden: Diese Dokumentation zur Kontrolle und Einsichtnahme während der gesamten Lebensdauer des Produkts aufzubewahren. Die Kennzeichnungen auf dem Produkt weder entfernen noch verändern. Das Produkt außer Betrieb nehmen, wenn seine vollständige Geschichte nicht bekannt ist und/oder wenn die Kennzeichnungen nicht lesbar sind. Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:

Textilelemente

- Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptgurtbändern
- Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptnähten
- Gleitschwierigkeit des Gurtbands in der Schnalle
- Versteifung oder Verdickung am Gurt oder Seil

Metallelemente

- Falsche Schließung der Schnallen
- Verschleiß, der durch das Entstehen von Rillen oder Kerben mit einer geschätzten Tiefe von mehr als 1 mm eine deutliche Querschnittsabnahme verursacht;
- Entstehung von übermäßigem Spiel zwischen den einzelnen Teilen;
- Vorhandensein von Rissen;
- Korrosion, die den Oberflächenzustand des Metalls gravierend verändert (es bleibt nach einem leichten Abreiben mit Glaspapier bestehen);
- Vorhandensein dauerhafter Verformungen;
- Funktionsprobleme, die nicht durch Reinigung und Schmierung behoben werden können.

Weist das Produkt oder einer seiner Bestandteile Verschleißerscheinungen oder Mängel auf, so ist es auch vor Ablauf seiner voraussichtlichen Lebensdauer zu ersetzen, und sei es nur im Zweifelsfall. Achtung: Eine Farbveränderung kann auf eine chemische Verunreinigung hinweisen. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des Sicherungssystems kann Schäden aufweisen und muss vor dem nächsten Gebrauch geprüft werden. Nach einem harten Fangstoß darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Schäden entstanden sein könnten, die seine Festigkeit und Funktionsfähigkeit vermindert haben.

LEBENDAUER

Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berücksichtigt man die Lagerung, kann seine Lebensdauer nicht über das zwölfe Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2030, Lebensdauer bis Ende 2042) hinaus verlängert werden. Während dieser Lebensdauer dürfen keine Umstände auftreten, die das Produkt außer Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal alle 12 Monate ab seinem Ersteinsatzdatum regelmäßige Überprüfungen durchzuführen und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren können die Lebensdauer des Produkts verringern: intensiver Gebrauch, Beschädigung der Produktbestandteile, unbefugte Veränderungen, hohe Temperaturen, Abrieb, Schnitte, heftige Stöße, UV-Strahlen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Frost, Schweiß, Schlamm, Staub, Fehler bei der empfohlenen Verwendung und Aufbewahrung. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und zuverlässig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. SpA oder Ihrem Wiederverkäufer.

TRANSPORT

Das Produkt vor den oben erwähnten Risiken schützen.

X - KENNZEICHNUNG

1. Name der Vorrichtung
2. Name des Herstellers
3. Referenznummer des Produkts
4. Größe
5. HüftgurtgröÙe
6. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
7. Seriennummer
8. Entspricht der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425
9. Nr. des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
10. Geltende Norm und Jahr Veröffentlichung
11. Gebrauchsanweisung lesen
12. Maximale Gebrauchslast
13. Hauptmaterial
14. Das Modell ist auch gemäß EAC (Russland-Weissrussland-Kasachstan-Armenien-Kirgisistan standard) zertifiziert

W1 - Organ zur Herstellungskontrolle des Produkts:

W2 - Zertifikationsorganismus für EU-Typ:

J - DATENBLATT

| | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Modell | 4. Kaufdatum | 7. Bemerkungen | 10. OK |
| 2. Seriennummer | 5. Datum der ersten Verwendung | 8. Kontrolle alle 12 Monate | 11. Name/Unterschrift |
| 3. Herstellungsdatum (Monat/Jahr) | 6. Benutzer | 9. Datum | 12. Datum der nächsten Überprüfung |

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con artículos ligeros e innovadores que son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida. **Lea, comprenda, observe estrictamente y conserve estas instrucciones.** En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaración de conformidad

UE se puede descargar de esta página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país en que se vende el producto.

UTILIZACIÓN

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de personal con la formación y competencias adecuadas. Estas instrucciones no enseñan técnicas para trabajar en altura ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formación adecuada antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrínsecamente peligrosos. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podría producir daños, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicalemente apto y ser capaz de velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaídas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caída como la altura de la propia caída. Antes de cada utilización, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstáculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caída. El arnés integral es el único dispositivo de suspensión que se debe emplear en sistemas anticaídas. Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se indican únicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos más, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarios. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo. En caso de uso por parte de varias personas, estas instrucciones deben estar a disposición y ser respetadas por cada usuario.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plástico: aclárelas con agua limpia (<30°C) y jabón neutro, no aplique calor directo.

Limpieza de las partes metálicas: aclárelas con agua limpia y séquelas. *Higienización:* los procedimientos pueden consultarse en el sitio www.camp.it. *Temperatura:* mantenga este producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podría alterar su funcionamiento. *Sustancias químicas:* no use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia química, disolvente o carburante que puedan alterar sus características. *Suciedad no removible:* las manchas de origen desconocido que no puedan ser eliminadas se considerarán contaminación química y resultarán en la eliminación del producto.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco y ventilado, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dañarlo. No deje el producto expuesto a la intemperie.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. SpA, o el distribuidor, no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes ocasionados por el mal uso o modificación de cualquier producto de la marca C.A.M.P.. Es responsabilidad del usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilización de cualquier producto de C.A.M.P. SpA, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido diseñado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilización, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de tres años, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta conservación, corrosión, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido diseñado.

INFORMACIÓN ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

Este producto está destinado a la protección y prevención de los riesgos de caídas desde alturas en la industria, construcción, rescate y, en general, en cualquier aplicación de trabajos en altura. El arnés ELEKTRON está certificado de acuerdo con las siguientes normas:

EN 361: ARNÉS ANTICAÍDAS - El arnés completo anticaída es un dispositivo para retener el cuerpo, para la protección contra caídas desde alturas cuando se lo combina con otros componentes de un sistema de detención de caídas. Se debe calcular el espacio necesario por debajo del usuario para evitar cualquier impacto con la estructura o con el suelo subyacente en caso de caída desde lo alto.

EN 358: CINTURÓN DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO Y RETENCIÓN - El cinturón de mantenimiento en el trabajo es un dispositivo para retener el cuerpo, destinado a sostener a una persona, durante su trabajo, por medio de un equipo de protección individual tensado, a fin de evitar una caída e evitar que una persona alcance la áreas con riesgo de caída desde lo alto. La carga máxima de uso (incluyendo equipo y herramientas) para los cinturones de mantenimiento EN 358 es de 150 kg. El punto de anclaje debe estar situado a la altura del cinturón o por encima. Los puntos de anclaje laterales para el posicionamiento siempre se deben utilizar juntos.

EN 813: ARNÉS DE ASIENTO - Los arneses de asiento están diseñados para utilizarse para la prevención de caída desde alturas en los sistemas de suspensión, de posición en el trabajo o de retención.

Utilización

A fin de proporcionarle un arnés que se ajuste a su talla, podrá elegir su talla conforme a lo indicado en la **tab.A**. No modifique la longitud del elemento de las correas de ninguna manera y no haga ningún tipo de nudo (**fig.4**). Además, el usuario deberá realizar un test de suspensión, en lugar seguro, para asegurarse que el arnés es de la talla correcta, se ajusta suficientemente y es de un aceptable nivel de confort para la utilización deseada. Durante el uso, es esencial comprobar regularmente que todos los elementos estén cerrados y ajustados. Para evaluar la peligrosidad de un trabajo y por lo tanto el EPI a utilizar es necesario definir el Factor de Caída, calculado según la siguiente fórmula: Factor de Caída = Altura de la caída/Longitud de la cuerda. En el caso de que el Factor de Caída sea 0, cuando el operario se encuentra por debajo del punto de anclaje con la cuerda tensada es posible utilizar equipamiento para el posicionamiento. En otros casos con factores de caída iguales o mayores a 1, es obligatoria la utilización de dispositivos anticaídas (**fig.1**). La utilización de estos equipos junto con otros componentes seleccionados del equipo contra caídas tiene que ser conforme con los reglamentos apropiados y con instrucciones de uso y con las normas vigentes (**fig.2**). Para una correcta utilización y para conectar a un punto de anclaje fiable, a un componente de un subsistema (por ejemplo, un absorbedor de energía, un elemento de amarre y un conector) a otros componentes, véase **fig.2-7**. La conexión al sistema anticaídas o de posicionamiento se debe efectuar exclusivamente mediante los puntos de anclaje anticaídas o de posicionamiento, como especificado en la **fig.2-7**; está prohibida la conexión a los aros porta materiales o a otros componentes del arnés; ¡peligro de muerte! El punto de anclaje debe colocarse preferentemente por encima de la zona de trabajo y debe cumplir con la norma EN 795 y/o tener una resistencia de 12 kN (anclajes metálicos) o 18 kN (anclajes textiles). Controlar las hebillas, el cierre de los conectores y todos los ajustes antes y durante el uso del producto. Material principal: poliéster, con componentes metálicos.

Uso EN 361

Los puntos de anclaje anticaída son únicamente los que se encuentran en la parte pectoral del cuerpo y que están identificados con la letra A (o A/2 + A/2); ver **fig.2**.

Uso EN 358

Los puntos de enganche EN 358 para el posicionamiento y la retención son los dos anillos laterales metálicos, que deben utilizarse siempre juntos (**fig. 2**). El arnés ELEKTRON permite el movimiento de los dos anillos metálicos para

Facilitar los movimientos laterales del usuario, incluso bajo carga. La amplitud de este movimiento puede ajustarse mediante la cinta específica (fig. 6).

Uso EN 813

La conexión de un sistema adecuado a los anillos textiles laterales del arnés ELEKTRON, que deben utilizarse siempre juntos, permite obtener una configuración similar a la de un único anclaje ventral (**fig. 2**). La posición adoptada por el usuario en esta configuración es la de una semisuspensión (**fig. 7**), con el fin de mejorar la comodidad durante las operaciones de posicionamiento. Si bien este arnés permite suspensiones cortas, no es adecuado para su uso en trabajos verticales con cuerda. La carga máxima de uso (incluyendo equipo y herramientas) de los arneses C.A.M.P. se indica en la etiqueta del producto. La suspensión prolongada puede causar lesiones en el cuerpo humano y puede causar la muerte en el caso de suspensión inerte del usuario. Para evitar cualquier daño al cuerpo humano deben evitarse los intervalos regulares de suspensión. Los cinturones de mantenimiento EN 358 y los arneses EN 813 no se pueden utilizar solos para la protección contra las caídas desde lo alto. Además, los cinturones de mantenimiento EN 358 no se pueden utilizar solos cuando existe peligro de suspensión total o tensión excesiva (posicionamiento en el trabajo). Por lo tanto, puede ser necesario la integración con equipos de protección colectiva contra caídas de altura (por ejemplo redes de seguridad) o individuales (sistemas de detención de las caídas conformes a la norma EN 363). Adoptar equipamientos de rescate adecuados y proporcionar una formación adecuada a los equipos de trabajo para que puedan ayudar rápidamente al individuo accidentado y minimizar los efectos de la suspensión inerte.

Accesorios

Para la utilización correcta de los portamateriales, cuando sea necesario, ver **fig.8**. No utilizar los portamateriales para conectar los equipos de protección individual; ¡peligro de muerte! Para la inserción de pedales para prevenir el síndrome de suspensión inerte HelpStep art.2062, ver **fig.9** (se venden por separado). Para el uso correcto de los cordinos anticaída, cuando se prescriben, véase la **fig.10**. Utilice los cordinos anticaída solo para fijar el conector no utilizado. En caso de caída, el sistema libera el conector para no obstruir la apertura del absorbedor de energía. No utilice los o los cordinos anticaída y/o los portamateriales para conectar los equipos de protección personal: ¡peligro de muerte!

Uso EAC

Los modelos certificados para el uso EAC (norma Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán) se indican en la **tab.A** y en la etiqueta del producto.

REVISIÓN PERIÓDICA

La seguridad de los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad del equipo. Además de la revisión visual habitual llevada a cabo antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser inspeccionado por una persona competente al menos una vez cada 12 meses; considere la posibilidad de aumentar la frecuencia de las revisiones en caso de uso intensivo o por más de una persona. En la hoja de vida del producto debe quedar constancia de la fecha del primer uso y de todas las revisiones realizadas: conserve esta documentación para su comprobación y como referencia durante toda la vida útil del producto. No retire ni altere los marcados del producto. Retire el producto del uso si no se puede conocer su historial completo y/o si los marcados no son legibles. En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:

elementos textiles

- presencia de cortes y/o quemaduras en las correas portadoras
- presencia de cortes y/o quemaduras en las suturas portadoras
- dificultad en deslizar la correa dentro de la hebilla de seguridad
- endurecimiento o engrosamiento de la cinta o cuerda

elementos metálicos

- cierre incorrecto de hebillas

- desgaste que provoca una disminución significativa de la sección (ranuras o muescas), cuya profundidad estimada es superior a 1 mm;
 - creación de un juego excesivo entre los elementos;
 - presencia de fisuras;
- corrosión que altera seriamente el estado de la superficie del metal (no desaparece después de frotar ligeramente con papel de lija);
- presencia de deformaciones permanentes;
- problemas funcionales, que no se pueden resolver con la limpieza y la lubricación.

Si el artículo o uno de sus componentes muestra signos de desgaste o defectos, debe ser sustituido incluso antes del final de su vida útil prevista, aunque solo sea en caso de duda. Atención: una variación de color puede indicar una contaminación química. Cualquier componente del sistema puede resultar dañado durante una caída y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caída grave debe ser sustituido, porque puede que haya sufrido daños no perceptibles a simple vista.

VIDA ÚTIL

Este producto tiene una vida útil de 10 años, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podrá utilizar una vez transcurridos 12 años desde la fecha de fabricación (por ej.: año de fabricación: 2030, fin de la vida útil: 2042). La vida útil debe considerarse en ausencia de causas que lo pongan fuera de uso y a condición de que se realicen revisiones periódicas al menos una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto y que los resultados se registren en la ficha de vida del producto. Los siguientes factores pueden acortar la vida útil del producto: uso intensivo, daños en los componentes del producto, modificaciones no autorizadas, altas temperaturas, abrasiones, cortes, golpes violentos, rayos UV, sustancias químicas, humedad, heladas, sudor, lodo, polvo, errores en el uso y almacenamiento recomendados. En el caso de duda sobre si el producto puede ofrecer la necesaria seguridad, póngase en contacto con C.A.M.P. SpA o el distribuidor.

TRANSPORTE

Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

X - MARCAJE

- Nombre di equipamiento
- Nombre del fabricante
- Referencia de producto
- Cortar
- Talla cinturón
- Mes y año de fabricación
- Número de serie
- Marca que indica la conformidad según el reglamento europeo (UE) 2016/425
- Nº del organismo controlador de la fabricación de este producto
- Norma de referencia y año de publicación
- Leer las instrucciones antes de usar este producto
- Peso máximo de utilización
- Material principal
- El modelo está certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistán-Armenia-Kirguistán estándar)

W1 - Organismo controlador de la fabricación de este producto

J - FICHA DE LA VIDA ÚTIL

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1. Modelo | 4. Fecha de compra | 7. Comentarios | 10. OK |
| 2. Numero de serie | 5. Fecha de la primera utilización | 8. Inspección cada 12 meses | 11. Nombre/Firma |
| 3. Mes y año de fabricación | 6. Usuario | 9. Fecha | 12. Fecha de la próxima revisión |

PORTUGUÊS

INFORMAÇÕES GERAIS

O grupo C.A.M.P. atende às necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores. São concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para lhes oferecer um produto confiável e seguro. As presentes instruções servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida útil: **leia, entenda, observe rigorosamente e guarde estas instruções.** Em caso de perda, as instruções podem ser baixadas através do site www.camp.it. A declaração de conformidade UE pode ser descarregada através deste sítio. O revendedor deve fornecer o manual de instruções no idioma do país onde o produto é vendido.

USO

Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou então sob a supervisão de pessoas treinadas e competentes. Com estas instruções, vocês não aprenderão as técnicas dos trabalhos em altura nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, é necessário ter recebido uma formação apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado são potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manutenção incorreta do produto pode causar danos, feridas graves e pode até levar à morte. O usuário deve ser medicamente apto capaz de verificar a própria segurança e de manter sob controle as situações de emergência. Para os sistemas antiqueda, é essencial para a segurança que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira correta e que o trabalho seja efetuado de maneira tal para reduzir ao mínimo o risco de quedas e a altura da queda. Verificar o espaço livre abaixo do usuário no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda não ocorra a colisão com o solo, e para que não hajam outros obstáculos no percurso de queda. O arnês antiqueda é o único dispositivo aceitável que pode ser usado em um sistema antiqueda. Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e não deve ser modificado. Deve ser utilizado juntamente com outros produtos com características apropriadas e de acordo com as normativas europeias (EN), levando em consideração os limites de cada uma das peças do equipamento. Nestas instruções, serão apresentados alguns exemplos de uso inadequado, mas como há muitos outros exemplos de aplicações erradas, é impossível listar ou imaginar todos. Se possível, este produto deve ser considerado como pessoal. Em caso de utilização por mais de uma pessoa, estas instruções devem ser disponibilizadas e respeitadas por cada utilizador.

MANUTENÇÃO

Limpeza das partes de tecido e plástico: lavar exclusivamente com água doce e sabão neutro (temperatura máxima 30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. *Limpeza das partes metálicas:* lavar com água doce e enxugar. *Higienização:* os procedimentos estão disponíveis no sítio web www.camp.it. *Temperatura:* manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para não prejudicar o desempenho e a segurança do produto. *Agentes químicos:* retirar o produto em caso de contato com reagentes químicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as características do produto. *Sujidade não removível:* manchas de origem desconhecida que não são removíveis devem ser consideradas contaminação química e envolvem a eliminação do produto.

CONSERVAÇÃO

Conservar o produto não embalado em local fresco, seco e ventilado, longe de fontes de luz e calor, humidade

elevada, arestas ou objetos pontiagudos, substâncias corrosivas ou qualquer outra possível causa de danos ou deterioração. Não deixe o produto exposto aos agentes atmosféricos.

RESPONSABILIDADE

A sociedade C.A.M.P. SpA, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou morte causados por uso inadequado ou por um produto C.A.M.P. modificado. É de responsabilidade do usuário compreender e seguir as instruções para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da C.A.M.P. SpA, além de utilizá-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos de segurança. Antes de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de emergência, possa ser efetuado em segurança e de maneira eficiente. Vocês são responsáveis pelas próprias ações e decisões: caso não forem capazes de assumir os riscos, não utilizem este equipamento.

GARANTIA 3 ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material ou de fabricação. Não estão cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alterações ou modificações, a má conservação, a corrosão, os danos provocados por acidentes e negligências, e os usos para os quais este produto não é destinado.

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

INSTRUÇÕES DE USO

Campo de aplicação

Este produto é destinado à proteção e à prevenção dos riscos de queda de locais altos na indústria, construção civil, socorro e, mais em geral, para qualquer aplicação de trabalho em altura. O arnês ELEKTRON é certificado de acordo com os seguintes tipos de regulamentos:

EN 361: ARNÉS COMPLETO ANTIQUEDA - O arnês completo antiqueda é um dispositivo de retenção do corpo para a proteção contra as quedas em altura quando é associado a outros componentes de um sistema de parada das quedas. Deve ser calculado o espaço necessário abaixo do utilizador para evitar qualquer impacto com a estrutura ou com o terreno em caso de queda do alto.

EN 358: CINTO DE POSICIONAMENTO NO TRABALHO E RETENÇÃO - O cinto de posicionamento no trabalho é um dispositivo de retenção do corpo destinado a sustentar uma pessoa, durante o seu trabalho, por meio de um dispositivo de proteção individual sob tensão, para evitar uma queda e impedir que uma pessoa alcance as zonas que apresentem um risco de queda do alto. A carga máxima de utilização (apetrechamento e ferramentas incluídos) para as cinturas de posicionamento EN 358 é 150 kg. O ponto de ancoragem deve se encontrar no nível da cintura ou acima dele. Os dois pontos de fixação para o posicionamento lateral devem ser sempre utilizados em conjunto.

EN 813: ARNÉS BAIIXO - Os arneses baixos são destinados a serem utilizados para a prevenção das quedas nos sistemas de suspensão, de posicionamento no trabalho ou de retenção.

Usos

Para obter uma boa regulação, escolher o tamanho seguindo as indicações da **tab.A**. Não modifique de forma alguma o comprimento das correias e não faça nós de qualquer tipo (**fig.4**). Para além disso, o utilizador deve efetuar uma prova de suspensão num lugar seguro, para se certificar de que o arnês seja do tamanho correto, possua uma regulação suficiente e seja suficientemente confortável para o uso previsto. Durante o uso é essencial verificar regularmente o fecho e a regulação de todos os elementos. Para avaliar a periculosidade de uma situação de trabalho e, então, os EPIs a serem utilizados, deve ser definido o Fator de Queda, que é calculado com a seguinte fórmula: Fator de queda = Altura da queda/Comprimento do cordão. No caso em que o fator de queda seja 0 e, portanto, o operador se encontra abaixo do ponto de ancoragem com o talabarte tenso, é possível utilizar apetrechamento para o posicionamento, é possível utilizar o equipamento para o posicionamento. Nos outros casos com fator de queda igual ou superior a 1, é obrigatório o uso de dispositivos antiqueda (**fig.1**). O uso desses equipamentos, combinado com outros componentes do equipamento de proteção contra as quedas em

altura, deve estar em conformidade com as presentes instruções de uso específicas e em conformidade com as normas EN em vigor (**fig.2**). Para a utilização correta e para conexão a um ponto de ancoragem confiável e a um subsistema (por exemplo, um absorvedor de energia, um cordão, um conector, a outros componentes), consulte a **fig.2-7**. A conexão ao sistema antiqueda ou de posicionamento deve ser efetuada exclusivamente através dos pontos de engate antiqueda ou de posicionamento, como especificado nas **fig.2-7**. É proibida a conexão aos anéis porta-materiais ou a outros componentes do arnês: perigo de morte! O ponto de ancoragem deve ser colocado preferencialmente acima da zona de trabalho e deve estar em conformidade com a norma EN 795 e/ou ter uma resistência conhecida de 12 kN (ancoragens metálicas) ou 18 kN (ancoragens têxteis). Verificar as fivelas, o fecho dos conectores e todas as regulagens antes e durante o uso do produto. Material principal: poliéster, com componentes metálicos.

Uso EN 361

Os pontos de engate antiqueda são aqueles situados na parte peitoral do corpo e identificados com a letra A (ou A/2+A/2), ver a **fig.2**.

Uso EN 358

Os pontos de fixação da EN 358 para posicionamento e retenção são os dois anéis laterais de metal, que devem ser sempre utilizados em conjunto (**fig. 2**). O arnês ELEKTRON permite um movimento dos dois anéis metálicos de forma a facilitar os movimentos laterais do utilizador, mesmo sob carga. A excursão deste movimento pode ser regulada agindo na fita apropriada (**fig. 6**).

Uso EN 813

A ligação de um sistema adequado aos anéis têxteis laterais do arnês ELEKTRON, que devem ser sempre utilizados em conjunto, permite obter uma configuração semelhante à que consiste numa única fixação ventral (**fig. 2**). A posição assumida pelo utilizador nesta configuração é a de uma semissuspensão (**fig. 7**), a fim de melhorar o conforto nas operações de posicionamento. Embora este arnês permita suspensões curtas, não é adequado para uso em acesso por corda. A carga máxima de utilização (apetrechamento e ferramentas incluídos) para as amarrações C.A.M.P. está indicada na marca do produto. Suspensões prolongadas podem provocar danos ao corpo humano e podem levar à morte em caso de suspensão inerte do utilizador. Devem ser previstas pausas regulares da suspensão para evitar qualquer dano ao corpo humano. Os pontos de engate para a suspensão é exclusivamente aquele ventral. Os cintos de posicionamento EN 358 e os arnês EN 813 não podem ser utilizados sozinhas para a proteção contra as quedas do alto. As cinturas de posicionamento EN 358, além disso, não podem ser usadas sozinhas quando existir o perigo de suspensão total ou tensão excessiva (posicionamento no trabalho). Pode ser, portanto, necessária a integração com alguns dispositivos de proteção contra as quedas do alto de tipo coletivo (por exemplo, redes de segurança) ou individuais (sistemas de parada das quedas, em conformidade com a norma EN 363). Usar equipamentos de socorro adequados e providenciar uma formação adequada para as equipes de trabalho, para que possam socorrer rapidamente a vítima e, assim, minimizar os efeitos da suspensão inerte.

Acessórios

Para o uso correto dos porta-materiais, se previstos, ver a **fig.8**. Não utilizar os porta-materiais para a conexão de equipamentos de proteção individual: perigo de morte! Para a aplicação de suportes para a prevenção da síndrome de suspensão inerte HelpStep art. 2062, ver a **fig.9** (fornecidos separadamente). Para o uso correto dos Lanyard Parking, quando fornecido, consulte a **fig.10**. Utilize os Lanyard Parking apenas quando ligar o conector não utilizado. Em caso de queda, o sistema liberta o conector para não obstruir a abertura do absorvedor de energia. Não utilize o Lanyard Parking e/ou os porta-materiais para a conexão de equipamentos de proteção individual: perigo de morte!

Uso EAC

Os modelos certificados para o uso EAC (norma Rússia-Bielorrússia-Cazaquistão-Arménia-Quirguistão) estão indicados na **tab.A** e marcados na etiqueta do produto.

INSPEÇÃO PERIÓDICA

A segurança dos usuários depende da eficiência e durabilidade contínua do equipamento. Além da inspeção visual normal realizada antes, durante e após cada uso, este produto deve ser inspecionado por uma pessoa competente pelo menos uma vez a cada 12 meses; considere aumentar a frequência das inspeções em caso de uso por mais de uma pessoa ou de desgaste. O registo da data da primeira utilização e de todas as inspeções realizadas deve ser realizado no formulário de vida útil do produto: mantenha a documentação para controlo e para referência durante toda a vida útil do produto. Não remova ou adultere as marcações do produto. Coloque o produto fora de serviço se o seu histórico completo não puder ser conhecido e/ou se as marcações não forem legíveis. Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto não deve mais ser utilizado:

elementos têxteis

- presença de cortes e/ou partes queimadas nas fitas de sustentação
- presença de cortes e/ou partes queimadas nas costuras de sustentação
- dificuldade de deslizamento da fita na fivelas
- enrijecimento ou espessamento da fita

elementos metálicos

- fechamento errado das fivelas
- desgaste geral do corpo do mosquetão que causa uma sensível diminuição da secção (ranhuras ou entalhes), cuja profundidade é estimada superior a 1 mm
- criação de folga excessiva entre os elementos;
- presença de fissuras;
- corrosão que altera gravemente o estado superficial do metal (não desaparece após um leve esfregamento com papel abrasivo)
- presença de deformações permanentes;
- problemas de funcionalidade, não resolvíveis através de limpeza e lubrificação.

Se o artigo ou qualquer um dos seus componentes apresentarem sinais de desgaste ou defeitos, este deve ser substituído mesmo antes do final da vida útil esperada, mesmo que apenas em caso de dúvida. Atenção: uma mudança na cor pode indicar contaminação química. Cada elemento que faz parte do sistema de segurança pode ser danificado durante uma queda e, então, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado. Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituído, pois pode ser sofrido danos estruturais não visíveis a olho nu.

VITA ÚTIL

A vida útil é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideração o armazenamento. Em todo caso, não pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricação (p. ex. ano de fabricação 2030, vida útil até o final de 2042). O tempo de vida deve ser entendido na ausência de causas que o coloquem fora de uso e desde que as inspeções periódicas sejam realizadas pelo menos uma vez a cada 12 meses a partir da data da primeira utilização do produto que os resultados sejam registados no formulário de vida do produto. No entanto, os seguintes fatores podem reduzir a vida útil do produto: uso intenso, danos aos componentes do produto, modificações não autorizadas, altas temperaturas, abrasões, cortes, choques violentos, raios UV, produtos químicos, humidade, geada, suor, lama, poeira, erros de uso e armazenamento recomendado. Caso houver dúvidas de que o produto não ofereça mais a segurança necessário, contatar a sociedade C.A.M.P. SpA ou o distribuidor.

TRANSPORTE

Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X - MARCAÇÃO

1. Nome do dispositivo
2. Nome do fabricante

- 3. Referência do produto**
- 4. Tamanho**
- 5. Tamanho cintura**
- 6. Mês e ano de fabricação**
- 7. Número de série**
- 8. Marcação de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425**
- 9. N.º do órgão que verifica a fabricação do produto**
- 10. Norma de referência e ano de publicação**
- 11. Ler as instruções de uso**
- 12. Peso máximo de utilização**
- 13. Material principal**
- 14. O Modelo possui certificação EAC (norma Rússia-Bielorrússia-Cazaquistão-Arménia-Quirguistão)**

W1 - Órgão que verifica a fabricação do produto:

W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificação UE do tipo:

J - FICHA DA VITA ÚTIL

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Modelo | 5. Data do primeiro uso | meses | 12. Data da próxima verificação |
| 2. Número de série | 6. Usuário | 9. Data | |
| 3. Mês e ano de fabricação | 7. Notas | 10. OK | |
| 4. Data de compra | 8. Verificação a cada 12 | 11. Nome/Aassinatura | |

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE

De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten. Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitsysteem zodat betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het product gedurende de levensduur. **U dient deze instructies te lezen, te begrijpen, strikt op te volgen en te bewaren.** Indien u de instructies bent kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiële taal van het land waar het product wordt verkocht.

GEBRUIK

Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competenten personen. Indien dit niet het geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competent (d.w.z. door fabrikant of diens afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken of andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken. Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevvaarlijk zijn. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingsmiddel of ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op het vallen als de potentiële valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het valtraject kan botsen. Een harnasgordel is de enige aanvaardbare

voorziening waarmee het lichaam wordt bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de Europese normen (EN), rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt. In geval van gebruik door meerdere personen, moeten deze instructies ter beschikking worden gesteld aan en worden nageleefd door elke gebruiker.

ONDERHOUD

Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. *Schoonmaken van de metalen delen:* spoelen in schoon water en afdrogen. *Ontsmetting:* de procedures zijn beschikbaar op de website www.camp.it. *Temperatuur:* nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de prestaties en de veiligheid van het product niet te beïnvloeden. *Chemicaliën:* neem het product uit gebruik als het in contact is gekomen met chemicaliën, oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen wijzigen. *Niet verwijderbaar vuil:* vlekken van onbekende oorsprong die niet kunnen worden verwijderd, moeten worden beschouwd als chemische verontreiniging en dientengevolge moet het product worden verwijderd.

OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge en geventileerde plaats, uit het licht en uit de buurt van warmtebronnen, hoge vochtigheid, scherpe randen of voorwerpen, bijtende stoffen of andere mogelijke oorzaken van schade of aantasting. Stel het product niet bloot aan weersinvloeden.

AANSPRAKELIJKHED

De firma C.A.M.P. SpA noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk C.A.M.P.. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. SpA geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevuld. Alvorens het product te gebruiken moet worden bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvloeien te dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3 JAAR GARANTIE

Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaar voor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toepassingsgebied

Dit product is bestemd om te worden gebruikt ter bescherming tegen en ter voorkoming van het risico van het vallen van een hoogte in de industrie, in de bouw, bij reddingswerk en in het algemeen voor alle toepassingen van werken op hoogte. De ELEKTRON gordel is gecertificeerd volgens de volgende normen:

EN 361: COMPLETE ANVALGORDEL - De complete antivalgordel is een beschermingsmiddel tegen het vallen van een hoogte dat gebruikt wordt in combinatie met andere componenten van een valbeveiligingssysteem. De benodigde ruimte onder de gebruiker moet berekend worden om elke impact met de structuur of met de

onderliggende grond bij een val van boven te vermijden.

EN 358: GORDEL VOOR WERKPLEKPOSITIONERING EN BEPERKING - De gordel voor werkplekpositionering is een uitrustingssstuk voor het ondersteunen van een persoon tijdens het werk, door middel van een gespannen persoonlijk beschermingsmiddel, om een val te voorkomen en te verhinderen dat de persoon zones met valgevaar kan bereiken. De maximale gebruikselastering (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) voor de gordels voor werkplekpositionering EN 358 bedraagt 150 kg. Het inbindpunt moet zich ter hoogte van boven het middel bevinden. De twee zijdelingse inbindpunten voor positionering moeten altijd samen worden gebruikt.

EN 813: ZITGORDELS - Zitgordels dienen ter voorkoming van het vallen van een hoogte bij hangsystemen en werkplekpositionering of -beperking.

Gebruik

Om een juist zittend/sluitend product te kiezen kunt u gebruik maken van **tab.A**; kies uw maat conform de indicaties. Verander de lengte van de banden op geen enkele manier en leg er geen knopen in (**fig.4**). Eveneens dient de gebruiker middels het hangen in de harnasgordel te testen of de juiste maat gekozen is, deze voldoende verstelbaar is en een acceptabel niveau comfort biedt voor het ten doel gestelde gebruik. Voer deze test uit op een veilige plaats. Tijdens het gebruik is het van essentieel belang regelmatig de sluiting en de afstelling van alle elementen te controleren. De ValFactor is een waardebepaling om risico's te evalueren bij specifieke scenario's bij werken op hoogte, waarbij gerekend wordt met de volgende vergelijking: ValFactor = Hoogte van de val / Lengte van de veiligheidslijn. In situaties waar de valfactor 0 bedraagt (bijvoorbeeld als de gebruiker onder het ankerpunt gepositioneerd is aan een op spanning staande levenslijn) is positioneringmateriaal toereikend. Valbeveiligingsmiddelen dienen te worden toegepast voor alle situaties waar de ValFactor groter is dan 1 of meer bewegingsvrijheid noodzakelijk is (**fig.1**). Het gebruik van deze uitrusting, in combinatie met andere componenten van de persoonlijke beschermingsmiddelen, moet plaats vinden conform deze specifieke gebruiksinstructies en de geldende voorschriften (**fig.2**). Voor een correct gebruik en voor de verbinding met een betrouwbaar ankerpunt en een sub-systeem (bijvoorbeeld een valdempers, een vanglijn, een koppeling aan andere onderdelen) zie **fig.2-7**. Het bevestigen aan valbeveiligings- of positioneringssystemen mag alleen via inbindpunten voor valbeveiling of positionering gebeuren, zoals weergegeven in **fig.2-7**; iedere bevestiging aan lussen/ringen voor uitrusting of aan andere delen van het harnas is ten strengste verboden: levensgevaar! Het ankerpunt moet bij voorkeur boven de werkzone liggen en moet conform zijn aan de norm EN 795 en/of een bekende weerstand hebben van 12 kN (metalen verankeringen) of 18 kN (textielverankeringen). Controleer de gespen, de sluiting van de verbindingselementen en alle afstellingen vóór en tijdens het gebruik.

EN 361 gebruik

De inbindpunten zijn alleen die aanwezig op het borstgedeelte van het lichaam en worden aangegeven met de letter A (of A/2+A/2); zie **fig.2**.

EN 358 gebruik

De EN 358 inbindpunten voor positionering en beperking zijn de twee zijdelingse metalen ringen, die altijd samen moeten worden gebruikt (**fig. 2**). De ELEKTRON gordel maakt een beweging van de twee metalen ringen mogelijk om de zijdelingse bewegingen van de gebruiker te vergemakkelijken, zelfs onder belasting. De afstand van deze beweging kan worden aangepast door het bandje te verstellen (**fig. 6**).

EN 813 gebruik

Door een geschikt systeem te verbinden met de zijdelingse textielen lussen van de ELEKTRON gordel, die altijd samen moeten worden gebruikt, kan een configuratie worden verkregen die lijkt op een enkel ventraal inbindpunt (**fig. 2**). De positie die de gebruiker in deze configuratie aanneemt, is half hangend (**fig. 7**), om het comfort bij positioneringswerkzaamheden te verbeteren. Hoewel deze gordel kort hangen mogelijk maakt, is hij niet geschikt voor gebruik bij rope access. De maximale gebruikselastering (met inbegrip van uitrusting en gereedschap) voor de

C.A.M.P. -gordels is op de productmarkering vermeld. Langdurig hangen kan letsel veroorzaken aan het menselijk lichaam, en kan de dood veroorzaken in gevallen van zeer langdurig hangen zonder mogelijkheid tot beweging door de gebruiker. Regelmatig dient men derhalve pauzes te nemen bij het hangen in een harnas, om eventuele schade aan het lichaam te voorkomen. Het inbindpunt voor het hangen is uitsluitend het ventrale punt. De gordels voor werkplekpositionering EN 358 en de gordels EN 813 mogen niet afzonderlijk gebruikt worden voor bescherming tegen hoogtevalen. Ook mogen de gordels voor werkplekpositionering EN 358 niet afzonderlijk worden gebruikt wanneer er gevaar voor integraal hangen of een overmatige spanning bestaat (werkplekpositionering). Het kan dus nodig zijn om deze systemen aan te vullen met beschermingsmiddelen tegen hoogtevalen van collectieve (bijv. veiligheidsnetten) of individuele aard (valstopsystemen conform de norm EN 363). Zorg voor een uitrusting van geschikt reddingsmateriaal en een passende opleiding van de werkteams, zodat ze snel het slachtoffer kunnen helpen om de gevolgen van het onbeweeglijk hangen tot een minimum te beperken.

Accessoires

Zie voor het correcte gebruik van materiaaldragers, daar waar voorzien, **fig.8**. Gebruik de materiaaldragers niet voor de verbinding met persoonlijke beschermingsmiddelen: levensgevaar! Zie voor het aanbrengen van beugels ter voorkoming van het syndroom van onbeweeglijk hangen HelpStep art.2062, **fig.9** (afzonderlijk geleverd). Voor een correct gebruik van Lanyard Parkings, daar waar voorzien, zie **fig.10**. Gebruik Lanyard Parkings uitsluitend voor het bevestigen van de niet gebruikte koppeling. Bij een val maakt het systeem de koppeling vrij om het openen van de valdemper niet te hinderen. Gebruik Lanyard Parkings en/of materiaaldragers niet voor de verbinding met persoonlijke beschermingsmiddelen: levensgevaar!

EAC gebruik

De modellen gecertificeerd voor EAC gebruik (norm van Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenië-Kirgizië) zijn vermeld in **tab.A** en aangegeven op het etiket van het product.

PERIODIEKE INSPECTIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiëntie en duurzaamheid van de uitrusting. Naast de normale visuele inspectie voor, tijdens en na elk gebruik, moet dit product ten minste elke 12 maanden door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd; in geval van gebruik door meerdere personen of zwaar gebruik dient een hogere frequentie van de inspecties te worden overwogen. De datum van het eerste gebruik en alle uitgevoerde inspecties moeten worden geregistreerd op de onderhoudskaart van het product: bewaar deze documentatie voor controle en referentie gedurende de gehele levensduur van het product. Verwijder of verander de markeringen op het product niet. Het product moet buiten gebruik worden gesteld indien de volledige geschiedenis ervan niet bekend is en/of indien de markeringen niet leesbaar zijn. Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden gesteld:

textielelementen

- scheurtjes en/of verschroeide plekken op de dragende banden
- scheurtjes en/of verschroeide plekken op dragende stiksels
- problemen door wegglijden van de band in een gesp
- verharding of verdikking van de band

metalen elementen

- verkeerd sluitende gespen
- slijtage die een aanzienlijke vermindering van de doorsnede veroorzaakt (groeven of inkepingen), waarvan de geschatte diepte groter is dan 1 mm;
- vorming van overmatige speling tussen de elementen;
- aanwezigheid van spleten;
- corrosie die het metaaloppervlak ernstig aantast (en niet verdwijnt na licht opruimen met schuurpapier);
- aanwezigheid van blijvende vervormingen;

- problemen met de werking, die niet verholpen kunnen worden door reiniging en smering;

Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij ook voor het einde van de voorziene levensduur vervangen of gerepareerd worden, ook in twijfelsituaties. Let op: een kleurverandering kan wijzen op chemische verontreiniging. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden geïnspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er structurele schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaar is.

LEVENSDUUR

De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en eindigt in elk geval, rekening houdend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2030, levensduur tot einde 2042). De levensduur moet worden beschouwd in afwezigheid van oorzaken die het product buiten gebruik stellen en op voorwaarde dat ten minste eenmaal per 12 maanden vanaf de datum van het eerste gebruik van het product periodieke inspecties worden uitgevoerd en dat de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden geregistreerd. De volgende factoren kunnen de levensduur van het product echter verkorten: intensief gebruik, schade aan onderdelen van het product, ongeoorloofde wijzigingen, hoge temperaturen, schuren, snijden, hevige schokken, UV-stralen, chemicaliën, vocht, vorst, zweet, modder, stof, fouten m.b.t. aanbevolen gebruik en opslag. Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt contact op met C.A.M.P. SpA of de distributeur.

TRANSPORT

Bescherm het product tegen de hiervoor beschreven risico's.

X - AANDUIDING

1. Naam van het apparaat
2. Naam van de fabrikant
3. Referentienummer van het product
4. Maat
5. Gordelmaat
6. Maand en jaar van fabricage
7. Serienummer
8. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425
9. Nummer van het orgaan dat de fabricage van het product controleert
10. Van toepassing zijnde norm en jaar van publicatie
11. Lees de gebruiksaanwijzingen
12. Maximaal toegestaan gewicht
13. Basismateriaal
14. Model gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenië-Kirgizië norm)

W1 - Officiële organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product:

W2 - Aangemelde instantie voor EU-onderzoek van het type:

J - ONDERHOUDSKAART

| | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Model | 4. Datum van aankoop | 8. Inspectie iedere 12 maanden | 11. Naam/Paraaf |
| 2. Serienummer | 5. Datum ingebruikname | 9. Datum | 12. Datum volgende inspectie |
| 3. Maand en jaar van fabricage | 6. Gebruiker | 10. OK | |
| | 7. Aantekeningen | | |

ALLMÄN INFORMATION

Koncernen C.A.M.P. tillgodosser höjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som är lätt och innovativa. Produkterna är testade och tillverkade inom ramen för ett certifierat kvalitetssystem - allt för att kunna erbjuda en är säker och tillförlitlig produkt. Vederbörlande anvisningar är ämnade för att informera kring hur produkten bör användas under hela sin livslängd. **Läs, förstå och observera dem noga samt bevara dessa instruktioner.** Ifall instruktionerna kommer bort kan man även ladda ner dem från sajten www.camp.it. EU-försäkran om överensstämmelse kan laddas ner från denna hemsida. Återförsäljaren ska förse bruksanvisningen på det språk, som talas i det land där produkten är till försäljning.

ANVÄNDNING

Denna utrustning får endast användas av tränade och kompetenta personer eller under överinseende av tränade och kompetenta personer. Instruktionerna lär inte ut tekniker för höjdarbete eller samtliga höjdrelaterade arbeten. För att få använda utrustningen måste ni först ha genomgått en lämplig träning Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som denna produkt kan användas till kan innebära en fara. Ett felaktigt val, en felaktig användning eller ett felaktigt produktunderhåll kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller dödsfall. Användaren måste vara lämplig ur medicinsk synpunkt och i stånd att säkerställa sin egen säkerhet, samt hantera nödsituationer. Vad gäller fallskyddssystemen så är det ur säkerhetssynpunkt nödvändigt att fästpunkten alltid är rätt placerad. Arbetet ska också utföras på ett sätt som reducerar fallrisken och fallhöjden till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under användaren på arbetsplatsen före varje användning för att undvika en kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En fallskyddssele är den enda godtagbara anordningen som kan fånga upp kroppen och som får användas i ett fallskyddssystem. Produkten får endast användas såsom det beskrivs nedan och kan inte ändras. Produkten ska användas i kombination med andra artiklar med lämpliga egenskaper och i enlighet med de europeiska bestämmelserna (EN). Hänsyn ska tas till gränsvärdena för varje enskild del av utrustningen. I dessa instruktioner visas några exemplen på en oriktig användning, men det finns många andra exempel på felaktiga tillämpningar som kan räknas upp eller som går att förstå sig. Om möjligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning. Vid användning av flera personer ska dessa instruktioner göras tillgängliga för och observeras av varje användare.

UNDERHÅLL

Rengöring av tyg- och plastdetaljer: tvättas endast med mjukt vatten och en neutral tvål (maxtemperatur: 30°C) torkas på naturlig väg och långt från direkta värmekällor. *Rengöring av metalldetaljer:* rengör med mjukt vatten och låt torka. *Sanering:* procedurerna finns tillgängliga på webbplatsen www.camp.it. *Temperatur:* förvara denna produkt vid en temperatur under 80°C för att inte produktens prestanda och säkerhet ska äventyras. *Kemikalier:* om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, lösningsmedel eller bränslen som kan ha påverkat produktgenskaperna ska produkten kastas. *Smuts som inte kan avlägsnas:* fläckar av okänt ursprung och som inte kan avlägsnas ska betraktas som kemisk förorening och medföra eliminering av produkten.

FÖRVARING

Förvara produkten uppackad på svalt, torrt och ventilerat ställe, på avstånd från ljus och värmekällor, hög fuktighet, vassa kanter eller föremål, frätande ämnen eller eventuella andra möjliga orsaker till skada eller försämring. Lämna inte produkten utsatt för väder och vind.

ANSVAR

Bolaget C.A.M.P. SpA eller dess återförsäljare kommer inte att kunna hållas som ansvariga för sakskador, personskador eller dödliga skador som orsakats av en oriktig användning eller av en ändrad C.A.M.P.-produkt. Det är användarens ansvar att se till att han förstår och följer instruktionerna för en korrekt och säker användning av alla produkter som tillhandahålls av eller via C.A.M.P. SpA. Användaren är även ansvarig för att endast använda

produkten för det syfte som den har konstruerats för, samt för att tillämpa alla säkerhetsprocedurer. Före utrustningens användning, bör du tänka på hur en eventuell räddning ska utföras i nödsituationer i säkerhet och effektivt. Du är därmed personligen ansvarig för dina handlingar och beslut. Därav följer det att du inte bör använda utrustningen om du inte kan ansvara för de risker som dina beslut och handlingar medför.

3-ÄRG GARANTI

Denna produkt har en 3-årig garanti fr.o.m. inköpsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Följande täcks inte av garantirätten: normalt slitage, ändringar eller korrigeringar, felaktig förvaring, frätning, skador som uppkommit på grund av olycka eller försummelse, samt icke förutsedda användningar.

SÄRSKILD INFORMATION

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Tillämpningsområde

Produkten är avsedd som skydd mot och förebyggande av risk för fall från hög höjd i industri- och byggbranschen, vid räddning och, mer allmänt, för all form av användning vid arbete på hög höjd. Selen ELEKTRON är certifierad enligt följande typer av bestämmelser:

EN 361: KOMPLETT FALLSKYDDSSSELE - Den kompletta fallskyddsselet är en fallhindrande enhet för skydd mot fall från hög höjd som, när den är kopplad till övriga komponenter som ingår i ett fallstoppssystem, är avsedd för att stoppa ett fall. I syfte att undvika krockar med själva strukturen eller med den underliggande terrängen vid ett fall från ovan behöver man beräkna hur stort utrymme som måste finnas under användaren.

EN 358: STÖDBÄLTE FÖR ARBETSPositionering OCH FASTHÅLLNING - Stödbältet för arbetspositionering är en fallhindrande enhet för kroppen och är avsedd för att stödja en person i arbete via en uppspänd individuell skyddsutrustning. På så sätt förebygs fall och man hindrar personen från att nå områden som har en hög fallrisk. Den maximala belastningen vid användning (inklusive utrustning och verktyg) för positioneringsbältena EN 358 är 150 kg. Fästpunkten bör befina sig i midjehöjd eller ovanför. De två förankringspunkterna för sidopositionering ska alltid användas tillsammans.

EN 813: LÄG SELE - De låga selarna är avsedda att användas för att förebygga fall från hög höjd i upphängningssystem, arbetspositionering eller fasthållning.

Användning

För en optimal reglering, välj storlek genom att följa instruktionerna i **tab.A**. Modifiera inte bandens längd på något sätt och slå inga knutar av något slag. (**Fig.4**). Användaren ska dessutom göra ett upphängningstest på en säker plats för att se om selen har rätt storlek, att det är lämpligt reglerat och sitter bekvämt med tanke på den förturade användningen. Under användning är det mycket viktigt att regelbundet kontrollera läsning och justering av alla element. För att kunna bedöma hur pass riskfyllt en arbets situation är, och därmed även vilken ISU som ska användas, avgör man Fallfaktorn enligt följande formel: Fallfaktor = Fallhöjd/Linans längd. Om fallfaktorn är lika med 0 och operatören således befinner sig under fästpunkten med uppspänd lina kan stödbältet för arbetspositionering användas. I övriga fall som har en fallfaktor som är lika med eller större än 1 är användningen av fallskyddsanordningar obligatorisk (**Fig.1**). En användning av vederbörlande utrustningar tillsammans med övriga komponenter som ingår i en skyddsutrustning för förebyggande av fall från hög höjd ska vara förenlig med dessa specifika användarinstruktioner och med gällande bestämmelser (**Fig.2**). För korrekt användning och för anslutning till en tillförlitlig förankringspunkt och till ett undersystem (t.ex. en energiupptagare, en lina, en koppling eller andra komponenter) se **Fig.2-7**. Anslutningen till ett fallskyddssystem eller ett positioneringssystem får enbart ske via fallskydds eller positionerings fästpunkter **Fig.2-7**. En anslutning till materialbärringarna eller till övriga av selens komponenter är förbjuden! Förankringspunkten ska helst befina sig ovanför arbetsområdet och ska överensstämma med standarden EN 795 och/eller vara känd för att ha ett motstånd på 12

kN (metallförankringar) eller 18 kN (textilförankringar). Kontrollera alla spännen, karbinernas läsmekanism och alla regleringar före och under användning av produkten. Huvudsakligt material: polyester, med metallkomponenter.

Användning EN 361

Fallskyddsfästpunkterna är endast de som befinner sig på kroppens bröstdel och som utmärkts med bokstaven A (eller A/2+A/2); se sid. **Fig.2.**

Användning EN 358

Anslutningspunkterna EN 358 för positionering och fasthållning är de två metallringarna på sidorna, vilka alltid ska användas tillsammans (**Fig. 2**). Selen ELEKTRON medger att de två metallringarna förflyttar sig för att underläta användarens rörelse i sited även under belastning. Rörelsens omfang kan regleras med hjälp av det därtill avsedda bandet (**Fig. 6**).

Användning EN 813

Anslutningen av ett lämpligt system till selen ELEKTRON:s sidorings i tyg, vilka alltid ska användas tillsammans, gör det möjligt att erhålla en konfigurerings som liknar den som utgörs av en enda bukförankring (**Fig. 2**). Den position som användaren intar i denna konfigurerings utgörs av en halvvupphängning (**Fig. 7**), i syfte att uppnå bättre komfort under positionering. Även om selen medger korta upphängningar, lämpar den sig inte för reparbeten. Den maximala belastningen vid användning (inklusive utrustning och verktyg) för selarna C.A.M.P. finns angivne på produktens märkning. Fördöpta upphängningar kan förorsaka skador på människokroppen och även dödsfall vid en passiv upphängning av användaren. Därför ska regelbundna pauser under hängningens förutses så att samtliga skador på människokroppen undviks. Fästpunkten för upphängning är uteslutande bukfästpunkten. Positioneringsbältena EN 358 och selarna EN 813 får inte användas ensamma som skydd mot fall från hög höjd. Positioneringsbältena EN 358 får dessutom inte användas ensamma om det föreligger risk för passiv upphängning eller överdriven spänning (arbetspositionering). Det kan därför bli nödvändigt att bygga ut bälte med skyddsanordningar som skyddar mot kollektiva (t.ex säkerhetsnät) eller individuella (fallstoppsystem som är förenliga med bestämmelsen EN 363) fall från ovan. Förse er med lämpliga hjälputrustningar och bilda arbetslag som snabbt kan bistå den olycksdrabbade i syfte att minimera effekterna från en passiv upphängning.

Tillbehör

För korrekt användning av verktygshållare, där sådana förutsets, se **Fig.8**. Använd inte verktygshållarna för anslutning av personlig skyddsutrustning: livsfara! För införande av bygelnerna HelpStep art. 2062 för motverkande av inert upphängningssyndrom, se fig **Fig.9**. (dessa levereras separat). För korrekt användning av en Lanyard Parking, där så förutsets, se **Fig.10**. Använd Lanyard Parking endast för fasthakning av den koppling som inte används.. Vid fall frigör systemet kopplingen för att inte hindra öppning av energiupptagaren. Använd inte Lanyard Parking och/eller materialhållare för anslutning av personlig skyddsutrustning: livsfara!

Användning EAC

De modeller som certifierats för användning enligt EAC (norm i Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan) anges i **tab.A** och är märkta på produktens etikett.

PERIODISK INSPEKTION

Användarnas säkerhet beror på utrustningens kontinuerliga effektivitet och hållbarhet. Utöver den normala visuella kontroll som utförs före, under och efter varje användning, ska denna produkt inspekteras av en kompetent person med en minimifrekvens på en gång var 12:e månad; ta i beaktande att öka frekvensen vid användning av flera personer och vid särskilt slitande användning. Registrering av första användningsdatum och alla de inspektioner som utförts ska föras på produkterns datakort; förvara dokumentationen för kontroll och hävning under hela produkterns livslängd. Eliminera eller manipulera inte produktens märkningar. Ta produkten ur drift om de tinte går att följa hela dess historik och/eller om märkningarna inte är läsliga. Om en av följande defekter förekommer måste produkten tas ur bruk:

textilelement

- förekomst av snitt och/eller brännskador på de uppåtstående vävbanden
- förekomst av snitt och/eller brännskador på de uppåtstående sömmarna
- om vävbandet inte ärker i bra inuti spännet
- förstyrning eller förtjockning av bandet

metallelement

- om spännen är fel stängda
- slitage som orsakar en betydande minskning i sektionen (skåror eller hack) vars uppskattade djup överskrider 1 mm;
- bildande av överdrivet spelrum mellan elementen;
- förekomst av sprickor;
- korrosion som allvarligt påverkar metallens ytskikt (och som inte försvinner efter lätt slipning med sandpapper);
- förekomst av permanent deformation;
- funktionalitetsproblem, som inte kan avhjälpas genom rengöring och smörjning.

Om artikeln, eller någon av dess komponenter, uppvisar tecken på slitage eller defekter, ska den bytas ut även tidigare än slutet av dess förutsedda livslängd även om det bara rör sig om tvivel. Varning: en färgförändring kan vara tecken på kemiskt förorening. Varje del som ingår i säkerhetssystemet kan ha kommit till skada under ett fall och måste därför alltid kontrolleras innan den används igen. Varje produkt som utsatts för ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador på strukturen kan ha uppkommit som inte går att se med blotta ögat.

LIVSLÄNGD

Livslängden är 10 år från produkten första användningsdatum och, med tanke på magasineringen, får den i vilket fall som helst inte överstiga det tolfta året efter tillverkning (t.ex. tillverkningsår 2030, livslängd till 2042). Livslängden avses i avsnad av orsaker som kan medföra att den måste tas ur bruk och under förutsättning att regelbundna inspektioner utförs åtminstone en gång var 12:e månad från datum för produkten första användning och att uppgifterna registreras på produkten s datakort. Följande faktorer kan dock minska produkten s livslängd: intensiv användning, skador på produkten s komponenter, ej auktoriserade modifieringar, höga temperaturer, nötning, kapning, kraftiga stötar, UV-strålar, kemiska ämnen, fuktighet, frost, svett, lera, damm, fel vad beträffar rekommenderad användning och förvaring. Kontakta C.A.M.P. SpA eller din återförsäljare om du är tveksam över produkten s säkerhet.

FRAKT

Skydda produkten från ovannämnda risker.

X - MÄRKNING

1. Namn av anordning
2. Tillverkarens namn
3. Produktreferens
4. Storlek
5. Bältets storlek
6. Tillverkningsmånad och tillverkningsår
7. Serienummer
8. Märkning för överensstämmelse med den europeiska förordningen 2016/425
9. Nummer på kontrollorgan som granskar produkt tillverkningen
10. Referensnorm och utgivningsår
11. Läs igenom bruksanvisningen
12. Maximal användarvikt

13. Huvudmaterial**14. Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)****W1 - Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen:****W2 - Erkänd myndighet för EU-typkontrollen:****J - INFORMATIONSKORT**

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Modell | 4. Inköpsdatum | 7. Anteckningar | 11. Namn/Underskrift |
| 2. Serienummer | 5. Datum för den första användningen | 8. Kontroll var 12:e månad | 12. Datum för nästa kontroll |
| 3. Tillverkningsmånad och tillverkningsår | 6. Användare | 9. Datum | 10. OK |

NORSK**GENERELL INFORMASJON**

Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i høyden. Produktene er utviklet, testet og produsert i henhold til et sertifisert kvalitetssystem for å tilby pålitelige og sikre produkter. I instruksjonene forklares det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. **Les, forstå og respekter disse instruksene, og oppbevar dem nøye.** Hvis du mister dem, kan du laste dem ned på www.camp.it. EU samsvarserklæring kan lastes ned fra denne hjemmesiden. Forhandleren skal gi ut instruksjonshåndboken på det språket som brukes i landet der produktet selges.

BRUK

Produktet må kun brukes av opplærte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av opplærte og kvalifiserte personer. I instruksjonene får du ingen opplæring i teknikkene ved å jobbe i høyden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb: Du må ha fått en skikkelig opplæring før du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller dårlig vedlikehold av produktet, kan forårsake alvorlige eller dødelige skader. Brukeren må være i stand til å kontrollere sin egen sikkerhet og håndtere nødssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utføres slik at faren for fall og fallhøyden er redusert til et minimum. Kontroller det frie området under brukeren både på arbeidsstedet og før bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngås en kollisjon med bakken. Kontroller også at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssle er det eneste godkjente kroppsutsyrset som kan brukes i et fallsikringssystem. Produktet må kun brukes som forklart her, og må ikke endres. Det må brukes sammen med andre produkter med egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte del av produktet. I disse instruksjonene finnes noen eksempler på feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille oss. Så langt det er mulig bør produktet anses som et personlig verneutstyr. Dersom utsyrset skal brukes av flere personer, skal disse instruksene være tilgjengelige og følges av alle.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjøringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la dem tørke langt unna direkte varmekilder. **Rengjøring av metalldeler:** Vask med vann, og la dem tørke. **Desinfisering og rengjøring:** Du finner instruksjer for dette på nettstedet www.camp.it. **Temperatur:** hold dette produktet under 80 °C for å unngå å endre dets ytelsjer og sikkerhet. **Kjemiske stoffer:** Kast produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, løsningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets egenskaper. **Smuss som ikke kan fjernes:** flekker av ikke-organisk opprinnelse som man ikke vet hva er og som ikke kan fjernes, skal anses som kjemisk forurensning og produktet skal da kastes.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet innpakket på et kjølig og tørt og ventilert sted langt unna lys og varmekilder, høy fuktighet, skarpe kanter og gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig årsak til skade eller forringelse. La ikke produktet ligge utsatt for vær og vind.

ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. SpA, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, også dødelige, som skyldes feil bruk eller bruk av et C.A.M.P. produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for å forstå og følge instruksjonene for en riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. SpA, kun bruke dem til aktivitetene produktene er laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. Før produktet brukes må man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan utføres på en sikker og effektiv måte. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjørelser. Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, må du ikke bruke produktet.

3 ÅRS GARANTI

Produktet har en 3 års garanti fra kjøpdato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje, endringer eller fornyelser, dårlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsømmelser eller annen enn tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK

Bruksområde

Dette produktet er ment som beskyttelse og forebygging mot fall fra høyden under arbeider i industrien, byggebransjen, redningsarbeid, og mer generelt arbeid i høyden. Selen ELEKTRON er sertifisert i henhold til følgende typestandarder:

EN 361: KOMPLETT FALLSIKRINGSSELE - Den komplette fallsikringsselen er en fallhindrende innretning som skal holde igjen kroppen og beskytte mot fall fra høyden når den er koplet til de andre komponentene i et fallstoppssystem. For å unngå støt med strukturen eller med terrenget under i tilfelle fall må det beregnes hvor stor plass som trengs under brukeren.

EN 358: STØTTEBELTE FOR ARBEIDSPOSISJONERING OG FALLHINDRING - Støttebeltet for arbeidsposisjonering er en fallhindrende enhet for kroppen som er laget for å støtte en person under arbeidet ved hjelp av en individuell verneinnretning. På denne måten forebygges fall og personen hindres i å få områdene som har høy fallrisiko. Maksimal bruksvekt (som inkluderer utstyr m.m) for posisjoneringsbelter i kategorien EN 358, er 150 kg. Festepunktet må være i høyde med eller over midjen. De to festepunktene for posisjonering på sidene, skal alltid brukes sammen.

EN 813: LAVSELE - Lave seler er ment brukt for å hindre fall fra høyden i systemer for oppheng, arbeidsposisjonering, eller for tilbakeholding.

For å oppnå optimal regulering, velg størrelse i tråd med indikasjonene i **tab. A**. Endre aldri lengden på remmene og lag aldri knuter på dem (**fig. 4**). Dessuten må brukeren foreta en opphengningstest på et sikkert sted, for å forsikre seg om at selen har korrekt størrelse, at den er korrekt regulert og at den er behagelig nok til det formålet den skal brukes til. Under bruk er det ekstremt viktig at du regelmessig kontrollerer lukkemekanismen og reguleringen av alle delene. For å kunne bedømme hvor farlig en arbeidssituasjon er, og dermed hva slags individuelt verneutstyr som skal brukes, bestemmes fallfaktoren ved hjelp av denne formelen: Fallfaktor = Fallhøyde/taulengde. Hvis fallfaktoren er lik 0, og operatoren dermed befinner seg under festepunktet med stramt tau, kan utstyret for arbeidsposisjonering benyttes. I andre tilfeller der det er en fallfaktor som er lik eller større enn 1, er bruken av fallsikringsutstyr (**fig. 1**) obligatorisk. Bruk av dette utstyret, kombinert med andre deler av verneutstyr for forebygging av fall fra store høyder, må være i overensstemmelse med disse spesifikke bruksinstruksjonene og i samsvar med følgende gjeldende standarder (**fig.2**). For korrekt bruk og tilkobling til et sikkert forankringspunkt, eller forankring til et undersystem (for eksempel en energiabsorbent, tau, karabiner, og til andre deler), viser vi til

Fig. 2-7. Kopling av fallsikringssystemet eller posisjoneringssystemet må kun skje gjennom festepunktene for fallstopp eller for posisjonering som spesifisert i **Fig.2-7**. Kopling til ringer for materialbæring eller andre selekomponenter er forbudt: livsfare! Forankringspunkt skal helst fortrinnsvis ligge høyere enn arbeidsområdet og det skal være i samsvar med standarden EN 795 og/eller kjent for å ha en motstand på 12 kN (forankringspunkter i metall), eller 18 kN (forankringspunkter i tekstiler). Kontroller spennene, lukkemekanismen på dempere og rep, og alle reguleringsanordningene før du bruker produktet. Hovedmaterialet er laget av polyester og har metallkomponenter.

Ved bruk av standarden EN 361

Fallsikringspunktene er de du finner på brystselen. De er merket med bokstaven A (eller A/2+A/2); viser vi til **Fig.2**.

Ved bruk av standarden EN 358

Festepunktene EN 358 for posisjonering og tilbakeholding er de to metallringene du finner på sidene; de skal alltid brukes sammen (**Fig. 2**). Med selen ELEKTRON gir de to metallringene brukeren friere sidebevegelser, også under belastning. Denne bevegelsen kan reguleres med hjelp av den dertil egnede remmen (**Fig. 6**).

Ved bruk av standarden EN 813

Med koplingen til et egnet system for de laterale løkkene på selen ELEKTRON, som alltid skal brukes sammen, får du en lik konfigurasjon som det som består av ett enkelt festepunkt på hofteinnå (Fig. 2). Brukerens posisjonering med denne konfigurasjonen er den som tilsvarer et halvopheng (Fig. 7). Den gir brukeren en mer behagelig stilling under posisjoneringsoperasjonen. Selv om denne selen tillater kortere opphold med oppheng, er den ikke egnet til bruk på tau. Maksimal bruksvekt (som inkluderer utstyr m.m.) for seler i serien C.A.M.P. finner du på merkingen på selve produktet. Langvarige opphengninger kan føre til skader på menneskekroppen, og vil også kunne føre til dødsfall ved passiv opphengning fra brukeren sin. Sørg for jevnlige pauser under opphengningen for å unngå alle slags personskader. Festepunktet for opphengning er kun det som finnes i magehøyde. Posisjoneringsremmene av typen EN 358 og seler av typen EN 813 skal ikke brukes alene som fallbeskyttelse fra store høyder. Videre kan ikke posisjoneringsseler av typen EN 358 benyttes alene når det er fare for totaloppfeng eller for stor stramming (posisjonering under arbeid). Det kan derfor bli nødvendig å integrere beltet med beskyttelsesinnretninger mot fall fra høyden av kollektiv type (for eksempel sikkerhetsnett) eller av individuell art (fallsikringssystemer i overensstemmelse med standarden EN 363). Sørg for egnet redningsutstyr og korrekt opplæring av arbeidslaget slik at du raskt til kunne bistå den forulykkede for å minimere virkningene av en passiv opphengning.

Tilbehør

For korrett bruk av bæreseler for materialer, der hvor disse er forutsett benyttet, viser vi til **Fig.8**. Bruk aldri løkker og annet utstyr som er ment å frakte materialer, som koblingssutstyr ved personbeskyttelse: livsfare! Innsettning av festebøyer HelpStep art. 2062 for å forhindre plager og sykdomssymptomer ved passiv opphengning, viser vi til **Fig.9** (disse leveres separat). For korrekt bruk av Lanyard Parking, viser vi til **Fig. 10** der hvor en slik er forutsett brukt. Bruk Lanyard Parking kun med påhekting av en karabiner som ikke benyttes. Ved fall vil systemet frigjøre karabineren for ikke å hindre at energiabsorbenten åpner seg. Bruk aldri Lanyard Parking og/eller utstyrtsholdere for å koble til personlig verneutstyr da dette kan få døden til følge!

Ved bruk av standarden EAC

Modellene som er sertifisert for EAC (standarder benyttet i Russland, Hvitrusland, Kazakstan, Armenia og Kirgisistan) finner du i **tab.A**. Dette er også merket på produktet.

PERIODISK INESPEKSJON

Brukernes sikkerhet avhenger av fortsatt effektivitet og holdbarhet av utstyret. Foruten vanlig visuell kontroll før, under og etter hver bruk, skal dette produktet sjekkes av en kompetent person minst én gang hver 12 måneder; hyppigere dersom det benyttes av flere personer eller ved bruk som sliter spesielt på utstyret. Datoregistreringen for førstegangsbruk og all påfølgende inspeksjon skal gjøres på et livstidskort for produktet: oppbevar dokumentasjonen for kontroll og referanse under hele produktets levetid. Fjerne aldri eller manipulere merkingen

- på produktet. Ta produktet ut av bruk dersom man ikke kjenner til hele livshistorien og/eller dersom merkingen ikke lenger er leselig. Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstår, må ikke produktet brukes:
- elementer i tekstil**
- Kutt og/eller brannskader på de bærende vevbåndene
 - Kutt og/eller brannskader på de bærende sømmene
 - Hvis vebåndet ikke gir lett gjennom spennen
 - remmen eller tauet viser tegn til stivhet eller fortykning

elementer av metall

- Feilaktig lukking av spennene
- stor slitasje på tverrsnittet (hals eller spor) der dybden er antatt å være større enn 1 mm,
- for stor slark mellom delene,
- sprekker i anordningen,
- metalloverflaten er korrodet - det kan forandre overflatens egenskaper (korrosjonen blir ikke borte om du bruker sandpapir forsiktig på overflaten),
- man ser permanente deformeringer,
- funksjonsproblemer som ikke løses ved rengjøring eller smøring.

• det er mulig å skifte ut karabineren eller blokkéringsanordningen på magenivå med en av samme modell

Dersom produktet eller en av dets komponenter viser tegn til slitasje eller defekter, skal det skiftes ut før dets levetid er over, også i tvilstilfeller. Viktig: en gefarevariasjon kan bety kjemisk forurensning. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall, og må uansett kontrolleres før produktet brukes igjen. Et produkt som er involvert i et alvorlig fall må skiftes ut ettersom det kan ha blitt påført usynlige strukturskader.

LEVETID

Disse delene har en levetid på 10 år fra første gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden allikevel maks 12 år etter produksjonsdato (f.eks. hvis produksjonsåret er 2030, har produktet en levetid til slutten av 2042). Levetiden er å anse for den tiden da det ikke har inntruffet hendelser som har satt produktet ut av bruk, og når det har vært sjekket minst én gang hver 12 måneder fra det ble brukt første gang. Resultatene skal være nedtegnet på livstidskortet for produktet. Følgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: intens bruk, skader på produktkomponentene, uautoriserte endringer, høye temperaturer, slitasje, kutt, voldsomme støt, UV-bestrahlung, kjemiske substanser, is, svette, gjørme, støv, og feilaktig bruk og oppbevaring av produktet i forhold til det som er anbefalt. Kontakt C.A.M.P. SpA eller forhandleren hvis du er i tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT

Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X - MERKING

1. Navn produkt
2. Produsentens navn
3. Produktreferanse
4. Størrelse
5. Beltestørrelse
6. Produktionsmåned og -år
7. Serienummer
8. Merking i samsvar med EU-direktiv 2016/425
9. Nr. til organ som kontrollerer produksjonen
10. Referansestandard og utgivelsesår
11. Les instruksjonene for bruk

12. Maksimal bruksvekt

13. Hovedmateriale

14. Modellen er sertifisert iht. EAC (Russland-Hvitrußland-Kazakstan-Armenia-Kirgisistan standard)

W1 - Organ som kontrollerer produksjonen:

W2 - Teknisk kontrollorgan for EU-typeprøving:

J - PRODUKTKORT

1. Modell

5. Dato før første bruk

9. Dato

2. Serienummer

6. Bruker

10. OK

3. Produktsjonsmåned og -år

7. Merknader

11. Navn/Underskrift

4. Kjøpedato

8. 12 måneders kontroll

12. Dato for neste kontroll

SUOMI

YLEISTIETOJA

C.A.M.P. kohtaa korkean paikan työtä tekevien tarpeet keveillä ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty, testattu ja valmistettu sertifioituna laadunvalvonnan avulla, mikä takaa tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta käytöstä sen koko käyttööän aikana: **lue, ymmärrä, noudata tarkasti ja säilytä nämä ohjeet.** Jos hukkata ohjeen, voit ladata sen verkosta osoitteesta www.camp.it. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata tältä sivustolta. Jälleenmyyjän on annettava käyttöohje sen maan kielellä, jossa tuotetta myydään.

KÄYTÖT

Tätä varustetta saavat käyttää vain koulutetut ja pätevät henkilöt, tai henkilöt jotka ovat koulutettujen ja pätevien henkilöiden välittömän valvonnan alaisia. Tämä käyttöohje ei opeta tekniikkaa korkeanpaikan työskentelyyn tai muuhun siihen liittyväyn toimintaan. Hanki pätevä koulutus ennen tämän varusteen käyttöä. Kiipeily ja kaikki muut lajit, joissa tätä tuotetta voidaan käyttää, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Väärän tuotteen valinta, väärä käyttö tai tuotteen väärin suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia loukkaantumisia tai kuoleman. Käyttäjän on soveltuva tervetulleys puolesta vastaanomaan omasta turvallisuudestaan ja toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa. Putoamisen pysäytävälle järjestelmälle on oleellista, että ankkurointilaite ja ankurripaikka asetetaan aina oikein ja että työskentely suoritetaan siten, että sekä putoamiseen liittyvä riski että putoamiskorkeus saadaan rajoitetulta minimiin. Tarkista käyttäjän alle oleva tyhjä tila työmaalla ennen jokaista käyttökertaa, jotta mahdollisessa putoamistapauksessa ei törömtä maahan eikä putoamismatkalla esiinny muita esteitä. Ainoastaan turvavaljasta saa käyttää osana putoamisen pysäytävää järjestelmää. Tuotetta tulee käyttää ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eikä siihen saa tehdä muutoksia. Tuotetta tulee käyttää yhdessä ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdennemukaisia eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Lisäksi on huomioitava jokaisseen yksittäiseen varusteseen kuuluvan osan rajoitukset. Näissä ohjeissa annetaan muutamia väärään käyttöön liittyviä esimerkkejä, mutta olemassa on lukuisia väärinkäytöjä, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Tätä tuotetta on pidettävä mahdollisuksien mukaisesti henkilökohtaisena varusteena. Jos laitetta käyttää useampi henkilö, näiden ohjeiden on oltava jokaisen käyttäjän saatavilla ja jokaisen käyttäjän on noudatettava niitä.

HUOLTO

Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese käyttämällä vain makeaa vettä ja neutraalia saippuaa (lämpötila korkeintaan 30°C) ja anna kuivua luonnollisesti, kaukana suorista lämmönläheteistä. **Metalliosien puhdistus:** Huuhtele makealla vedellä ja kuivaa. **Desinfiointi:** menettelyt ovat saatavilla sivustolla www.camp.it. **Lämpötila:** Säilytä tätä tuotetta alle 80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja turvallisuus vaarannu. **Kemikaalit:** Ota tuote pois käytöstä jos se on

joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai polttoaineiden kanssa, jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia. *Pintynyt lika*: tuntematonta alkuperää olevia tahoja, joita ei voida poistaa, on pidettävä kemiallisena saastumisena, ja ne johtavat tuotteen poistamiseen.

VARASTOINTI

Säilytää pakkaamaton tuote viileässä, kuivassa ja tuuletetussa paikassa, suojattuna valolta ja lämmönlähteiltä, korkealle ilmankosteudelta, teräviltä reunoilta tai esineiltä, syövyttäviltä aineilta tai multilta mahdollisilta vaurioitumisen tai pilaantumisen aiheuttajilta. Älä jätä tuotetta alittiaksi sääolosuhteille.

VASTUU

C.A.M.P. SpA tai maahantuojat eivät minkäänlaista vastuuta vahingoista, loukaantumisista tai kuolemasta, jotka johtuvat C.A.M.P. -tuotteen väärinkäytöstä tai muuttamisesta. Käyttäjän vastuulla on ymmärtää ja noudattaa jokaisen C.A.M.P. SpAn tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista käyttöä, käyttää sitä vain sen käyttötarkoituksien mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyjä. Ennen varusteen käyttöönottoa, hahmota miten mahdollisen onnettomuuden synteesä tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet henkilökohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja päätöksestäsi: jos et kyene ottamaan täitä vastuuta, älä käytä tätä varustetta.

3 VUODEN TAKUU

Tällä tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopäivästä lähtien ja kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuun eivät kuulu: normaali kuluminen, varusteeseen tehdyt muutokset tai muokkaukset, virheellinen säilytys, hapettuminen, onnettomuuksista ja huolimattomudesta johtuvat vauriot tai sellaisen käytön aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole tarkoitettu.

TUOTEKOHTAISTA TIETOA

KÄYTTÖOHJEET

Käyttötarkoitus

Tämä tuote on tarkoitettu korkealta putoamisen suojaamiseen ja siitä syntyvien riskien ennaltaehkäisemiseen teollisuus- ja rakennusalalla sekä pelastustoimenpiteissä ja yleisesti ottaen korkealla paikalla työskentelyyn. ELEKTRON-valjaat on sertifioitu seuraavien standardien mukaisesti:

EN 361: PUTOAMISSUOJAIN KOKOVALJAAT - Putoamissuojaimeen käytettäväkokovalovaljaat on tarkoitettu korkealta putoamisen suojaamiseen kun ne ovat putoamisen pysyvästi järjestelmän osana. Käyttäjän alle jäävä turvaetäisyys tulee laskeaa, jotta välytyään siltä, että käyttäjä putoamistilanteessa iskeytystä rakenteeseen tai maahan.

EN 358: PYLVÄSYÖ - Työntekijää tukevat valjaat on suunniteltu pitämään käyttäjää paikoillaan työpisteessä kireällä olevan henkilösuojaimen kautta niin, että voidaan estää työntekijän putoamista ja menemistä alueille, joissa putoaminen on mahdollista. Pylväsvöiden EN 358 suurin sallittu kuormitus (varusteet ja välineet mukaan luettuina) on 150 kg. Ankkuripisteiden on oltava lantion korkeudella tai sen yläpuolella. Asemointia ja kiinnitystä varten tarkoitettu kiinnityspisteet voivat olla lantiolla, sivussa tai takana. Kahta sivuttaisasennon kiinnityspistettä on käytettävä aina yhdessä.

EN 813: LANTIOVYÖ - Matalat valjaat on tarkoitettu käytettäväksi korkealta putoamisen estämiseen roikkumis-, työasemointi- tai kiinnitysjärjestelmissä.

Käytöö

Ihanteellista säätöä varten, valitse sopiva koko noudattamalla **taulukossa A** annettuja ohjeita. Älä muuta nauhojen pituutta millään tavalla älkä tee minkäänlaisia solmuja (**kuvia 4**). Käyttäjän on suoritettava lisäksi roikkumiskoe turvallisessa paikassa varmistaakseen, että valjaat istuvat hyvin, säädet on tehty parhaalla mahdollisella tavalla ja että ne ovat riittävän mukavat odottavissa olevaa käytöä silmällä pitäen. Käytön aikana on oleellista tarkistaa säännöllisesti lukitus ja kaikkien osien säädöt. Työtilanteen varallisuuden ja näin ollen käytettävän henkilösuojaimen (PPE) arvioimiseksi määritetään putoamiskerroin, joka lasketaan seuraavaa kaavaa käytämillä:

Putoamiskerroin = Putoamiskorkeus/Liitosköyden pituus. Jos putoamiskerroin on 0 ja näin ollen käyttää on ankkuripisteellä alla liitosköysi kireällä tai jos putoamiskerroin, voit käyttää asemointoiin kuuluvaa varustusta. Muissa tapauksissa kun putoamiskerroin on yksi tai yli, putoamissuojaointen käyttö on pakollista (**kuvia 1**). Näiden varusteiden käyttöä yhdessä muiden korkealta putoamiselta suojaavien suojaointien kanssa tulee olla yhdenmukainen kyseisten määrätyyn liittyvien ohjeiden ja voimassa olevien määräysten kanssa (**kuvia 2**). Oikeaa käyttöä ja varusteiden kiinnittämistä varten luotettavaan ankkuripisteesseen tai alijärjestelmään kuten esimerkiksi nykyäksenvaiemien, kannatinköysi, sulkurengas sekä muut osat) katso **kuvia 2-7**. Kiinnittäminen putoamissuojaainjärjestelmään tai asemointoiin on suoritettava yksinomaan putoamissuojaimen tai asemointojen kiinnityskohtiin kautta, kuten on osoitettu **kuvissa 2-7**. Kiinnittäminen varustuslenkkeihin tai muihin valjaiden osiin on kielletty: kuolemanvara! Ankkuripisteen on oltava työalueen läpäpuolella ja standardin EN 795 mukainen ja/tai jonka tunnetun murtoluujuuden on oltava 12 kN (metalli-ankkuri) tai 18 kN (tekstiliinkurit). Tarkasta säätösliset, liittimiin kiinnityspisteet ja kaikki säädöt ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana. Päämateriaali: polyesteri metalliosilla.

EN 361 käyttö

Putoamisen pysäytävän järjestelmän kiinnittämiseen käytettävä pisteet sijoitsevat vain kehon rintaosassa ja ne on tunnistettu kirjaimella A (tai A/2+A/2); katso **kuvia 2**.

EN 358 käyttö

Asemostia ja kiinnitystä varten tarkoitettu kiinnityspisteet EN 358 mukaisesti ovat kaksi metallista sivurengasta, joita on aina käytettävä yhdessä (**kuvia 2**). ELEKTRON-valjaat mahdollistavat kahden metallirenkaan liikkeen käyttäjän sivuttaisliikkeiden helpottamiseksi myös kuormitettuna. Tätä liikkettä voidaan säättää säätmällä hihnaa (**kuvia 6**).

EN 813 käyttö

Kytkeväillä sopiva järjestelmä ELEKTRON-valjaiden sisussa oleviin kangassilmukoihin, joita on aina käytettävä yhdessä, on mahdollista saavuttaa yksittäisen lantioilla olevan kiinnityspisteen kaltainen kokoopanpo (**kuvia 2**). Käyttäjän asento tässä kokoopanossa on oisittain roikkuvaa (**kuvia 7**), mikä parantaa mukavuutta asemostointitoimenpiteiden aikana. Vaikka nämä valjaat mahdollistavat lyhytaikaisia roikkumisia, ne eivät soveltu käytettöön köyden varassa. C.A.M.P. valjaiden suuriin salittu kuormitus (varusteet ja välineet mukaan luettuina) on osoitettu tuotteeseen kiinnitytyssä merkinnässä. Pitääkäinen valjaiden varassa roikkuminen voi aiheuttaa vahinkoja keholle ja johtaa kuolemaan. Käytön aikana on pidettävä säännöllisiä taukoja, jotka voidaan estää keholle syntviä vahinkoja. Roikkumisessa käytettävä kiinnityspiste on yksinomaan lantioikiinnityspiste. Työasemointiin liittyvä EN 358 mukaisia valjaita ja EN 813 mukaisia valjaita ei voi käyttää yksittäin putoamisen pysäytävänä järjestelmänä. Pylväsvoilta EN 358 ei voi myöskään käyttää yksittäin, sillä ollessaan on sen varaan roikkumaan jäämisen tai liiallisien kireyden aiheuttama vaara (asemosti työn aikana). Järjestelmään saattaa olla nän tarpeen lisätä yhteiset (kuten esimerkiksi suojaaverkot) tai henkilökohtaiset putoamisen pysäytävä järjestelmät (EN 363 standardin mukaiset putoamisen pysäytävät järjestelmät). Varustauda aina tarkoitukseenmukaisilla pelastusvälineillä ja kouluta työryhmät tarkoitukseenmukaisesti niin, että ensiäpu saadaan loukkantuneelle mahdollisimman nopeasti ja passiivisesta roikkumisesta syntyyvä vaikutus saadaan vähennettyä minimitasolle.

Lisävausteet

Työkalunpidikkeiden oikeaa käyttöä varten, jos ne kuuluvat varustukseen, katso **kuvia 8**. Kiinnittäminen varustuslenkkeihin tai muihin valjaiden osiin on kielletty: kuolemanvara! Roikkumisesta syntyvän synroomaan HelpStep art.2062 ennaltaehkäisemiseksi käytettävien tukien asentamiseksi, katso **kuvia 9** (toimitetaan erikseen). Lanyard Parking-varusteon oikeaa käyttöä varten, mikäli varusteena, ks. **kuvia 10**. Käytä Lanyard Parking-varustetta vain käyttämättömässä sulkurenkaassa. Putoamistilanteessa järjestelmä vapauttaa sulkurenkaan niin, ettei se estä nykyäksenvaiemien autumista. Älä käytä Lanyard Parking-varustetta ja/tai varustuslenkkejä henkilönsuojaointen liittämiseen: hengenvaara!

EAC käytöö

EAC käytöön sertifioidut mallit (Venäjä-Valkovenäjä-Kazakstan-Armenia-Kirgisia) on annettu **taulukossa**

A ja merkity tuotetarraan.

SÄÄNNÖLLINEN TARKASTUS

Käyttäjien turvallisuus riippuu laitteen oikeanlaisesta ja tehokkaasta käytöstä. Tavanomaisen silmämäärien tarkastuksen lisäksi, joka tehdään ennen jokaista käyttökerhoa, sen aikana ja sen jälkeen, pättevän henkilön on tarkastettava tämä tuote vähintään kerran 12 kuukauden välein; harkitse tarkastushetkien lisäämistä, jos tuotetta käytettiä useampi kuin yksi henkilö tai jos sitä käytetään paljon. Ensimmäisen käyttökerran päävämääri ja kaikki suoritetut tarkastukset on kirjattava tuotteen käyttöön tietoja koskevaan lomakkeeseen: säilytä nämä asiakirjat tarkastusta ja käytöö varten koko tuotteen käyttööän ajan. Älä poista tai peukaloit tuotteen merkintöjä. Ota tuote pois käytöstä, jos sen koko käytöhistoriaa ei voida tietää ja/tai jos merkinnät eivät ole lukukelpoisia. Tarkista tuotteen merkintöjen lukukelpoisuus. Jos tuotteessa esiintyy yksikään seuraavista vioista, tuote on poistettava käytöstä:

kangasosat

- nauhoissa esiintyviihdoja ja/tai palamisen merkkejä
- tiikkauksissa esiintyviihdoja ja/tai palamisen merkkejä
- nauha liukuu hankalasti soljessa
- nauhan jäykistyminen tai paksuuntuminen

metalliosat

- solki kiinnityksiin väärin
- sulkurekan ranget yleinen kuluminen, joka saa aikaan halkaisijan huomattavan pienentämisen (uurteet tai lovet), jonka syvys on arvioitu yli 1 mm.
- liiallisen välyksen muodostuminen osien välissä
- halkeamia
- syöpymistä, joka vaarantaa vakavasti metallin pintaa (ei poistu jos sitä hangataan hiekkaperillä)
- pysyviä muodonmuutoksia
- toimittaa koskevia ongelmia, jotka eivät korjaannu puhdistamisella ja voitelulla.

Jos tuotteessa tai jossakin sen osassa on kulumisen merkkejä tai vikoja, se on vahdettava jo ennen sen odottavissa olevan käyttöön päättymistä, vaikka vain epäilyttävässä tapauksissa. Varoitus: värin muutos voi viitata kemialliseen kontaminaatioon. Jokainen turvajärjestelmään kuuluvaa osa voi vahingoittua putoamisen aikana ja on näin aina tutkittava ennen sen uudelleenkäyttöä. Rajalle putoamiselle altistunut tuote on vahdettava, sillä se voi olla vaarioitunut vaikkei näkyviä merkkejä vauriosta olisikaan.

KÄYTÖKÄ

Käyttöikä on 10 vuotta tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta lähtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi, sitä ei ole mahdollista käyttää yli kaksitoista vuotta sen valmistusvuodenstä lähtien (esimerkiksi jos kyseessä on valmistusvuosi 2030, käyttöikä loppuu vuoden 2042 lopussa). Käyttöikä on ymmärrettävä siten, että ei ole olemassa sitä, joiden vuoksi sitä ei voida käyttää ja edellyttää, että määräkaistarkastukset tehdään vähintään kerran 12 kuukauden välein tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen ja että tulokset kirjataan tuotteen käyttöön tietoja koskevaan lomakkeeseen. Seuraavat tekijät muovit kuitenkin lyhentää tuotteen käyttöikää: intensiivinen käyttö, tuotteen osien vaurioituminen, lavattomat muutokset, korkeat lämpötilat, hankaukset, viilot, voimakkat iskut, UV-säteet, kemikaalit, kosteus, pakkanen, hiki, muta, pöly sekä suosittelulta käyttöä ja varastointia koskevat virheet. Jos esiintyy epäilyksiä tuotteen tarjoamaan turvallisuteen liittyen, ota yhteys C.A.M.P. SpA:hän tai maahantuojaan.

KULJETUS

Suojaa tuotetta edellä luetellulta vaaroilta.

X - MERKINTÄ

1. Laitteen nimi
2. Valmistajan nimi
3. Tuotteen viitteen
4. Koko
5. Vyöön koko
6. Valmistuskuukausi ja -vuosi
7. Sarjanumero
8. Vaatimustenmukaisuusmerkintä koskien eurooppa-asetusta 2016/425
9. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen
10. Viittestandardi ja julkaisuvuosi
11. Noudata käyttöohjeita
12. Maksimaalinen käyttöpaino
13. Päämateriaali
14. Malli on EAC sertifioitu (Venäjä-Valkovenäjä-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)

W1 - Tuotteen valmistusta valvova laitos

W2 - Ilmoittettu laitos EU-tyypihyväksyntää varten

J - TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Malli | 4. Ostopäivämäärä | 7. Huomautuksia | 10. OK |
| 2. Sarjanumero | 5. Ensimmäisen | 8. 12 kuukauden välein | 11. Nimi/Allekirjoitus |
| 3. Valmistuskuukausi ja -vuosi | käyttökerran päivämäärä | suoritettava tarkastus | 12. Seuraavan tarkastuksen päivämäärä |
| | 6. Käyttäjä | 9. Pvm | |

ROMÂNĂ

INFORMAȚII GENERALE

Grupul C.A.M.P. răspunde la nevoile lucrătorilor la înălțime cu produse ușoare și inovatoare. Acestea sunt proiectate, testate și fabricate în cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi un produs fiabil și sigur. Aceste instrucțiuni au scopul să vă informeze cu privire la utilizarea corectă a produsului de-a lungul duratei sale de viață: **cititi, înțelegeți, respectați cu strictete și păstrați aceste instrucțiuni.** În caz de pierdere, instrucțiunile pot fi descărcate de pe www.campt.it. Declarația de conformitate UE poate fi descărcată de pe acest site. Vânzătorul trebuie să furnizeze manualul de instrucțiuni în limba ţării în care este vândut produsul.

UTILIZAREA

Acest echipament trebuie să fie folosit numai de către persoane instruite și competente sau sub supravegherea persoanelor instruite și competente. Cu aceste instrucțiuni nu veți învăța tehnici de lucru la înălțime sau de orice altă activitate asociată; aceste tehnici trebuie să le învățați înainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvată. Escaladarea și orice altă activitate pentru care puteți folosi acest produs sunt potențial periculoase. Alegerea, utilizarea sau întreținerea greșită a produsului poate provoca daune, răniri grave sau moarte. Utilizatorul, trebuie să fie apt din punct de vedere medical și în măsură să controleze siguranța sa și să gestioneze situațiile de urgență. În cazul sistemelor de oprire a căderii, este esențial pentru siguranță ca dispozitivul sau punctul de ancorare să fie întotdeauna poziționat corect și ca lucru să se desfășoare astfel încât să se reducă la minimum riscul de cădere și înălțimea de cădere. Verificați spațiul liber de sub utilizator la locul de muncă înainte de fiecare utilizare pentru a preveni, în caz de cădere, lovirea de pământ sau de un obstacol prezent pe traectoria de cădere. Centura complexă este singurul dispozitiv de prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat într-un sistem de oprire a căderii.

Produsul trebuie să fie utilizat numai în conformitate cu cele descrise în continuare și nu trebuie să fie modificat. Trebuie să fie folosit împreună cu alte articole care au caracteristici adecvate și conforme cu standardele europene (EN), ținând cont de limitele fiecărei componente a echipamentului. Aceste instrucțiuni conțin câteva exemple de utilizare improprie, dar există multe alte exemple de utilizări greșite care sunt imposibil de descris sau de imaginat. Dacă este posibil, acest produs trebuie să fie considerat ca obiect personal. În cazul utilizării de către mai multe persoane, aceste instrucțiuni trebuie să fie puse la dispoziție pentru și respectate de fiecare utilizator.

ÎNTREȚINEREA

Curățarea părților textile sau din plastic a se spăla numai cu apă dulce și săpun neutru (temperatura maximă este de 30°C) și a se lăsa să se usuce în mod natural, de departe de sursele directe de căldură. *Curățarea părților metalice*: a se spăla cu apă dulce și a se usca. *Sanificăție*: procedurile sunt disponibile pe site-ul web www.camp.it. *Temperatura*: mențineți acest produs la o temperatură mai mică de 80°C pentru a nu prejudicia performanțele și siguranța produsului. *Agenți chimici*: a se arunca produsul în cazul în care a intrat în contact cu reactivi chimici, solvenți sau carburanți care ar putea să altereze caracteristicile produsului. *Murdărie ce nu poate fi îndepărtată*: petele de origine necunoscută care nu pot fi îndepărtate vor fi considerate contaminare chimică și determină eliminarea produsului.

PĂSTRAREA

Păstrați produsul fără ambalaj într-un loc răcoros, uscat și ventilat, ferit de lumină și de surse de căldură, de umiditate înaltă, de muchii sau de obiecte ascuțite, de substanțe corozive sau de orice altă cauză posibilă de daune sau avariile. Nu lăsați produsul expus la agenții atmosferici.

RESPONSABILITATEA

Societatea C.A.M.P. SpA sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, răniri sau decese cauzate de o utilizare improprie sau de un produs C.A.M.P. modificat. Este responsabilitatea utilizatorului să înțeleagă și să respecte instrucțiunile pentru o utilizare corectă și sigură a fiecărui produs furnizat de sau prin intermediul firmei C.A.M.P. SpA, să utilizeze produsul numai pentru activitățile pentru care a fost destinat și să aplice toate procedurile de siguranță. Înainte de a utiliza echipamentul, va trebui să aveți în vedere cum ar putea fi efectuată în siguranță și în mod eficient o salvare în caz de urgență. Răspundeți personal de acțiunile și de deciziile dumneavoastră; dacă nu sunteți în măsură să vă asumați riscurile care decurg, nu utilizați acest echipament.

GARANȚIA DE 3 ANI

Acest produs are o garanție de 3 ani de la data achiziției, împotriva oricărui defect de material sau de fabricație. Nu sunt acoperite de garanție: uzura normală, modificările sau schimbările, păstrarea necorespunzătoare, coroziunea, daunele datorate accidentelor sau neglijenței, utilizările pentru care acest produs nu a fost destinat.

INFORMAȚII SPECIFICE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Domeniul de aplicare

Acest produs este destinat protecției și prevenirii riscurilor de cădere de la înălțime în domeniul industrial, al construcțiilor, pentru ajutor de urgență și, în general, pentru orice lucrări desfășurate la înălțime. Centura ELEKTRON este certificată în conformitate cu următoarele tipuri de standarde:

EN 361: CENTURI COMPLEXE DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR - Centura complexă de protecție împotriva căderilor este un dispozitiv de reținere a corpului pentru protecția împotriva căderilor de la înălțime când este asociat cu alte componente ale unui sistem de oprire a căderilor. Trebuie calculat spațiul liber de sub utilizator, necesar pentru a preveni izbirea de obstacole sau pământ în cazul căderii de la înălțime.

EN 358: CENTURI DE POZIȚIONARE ÎN TIMPUL LUCRULUI ȘI DE RETINERE - Centura de poziționare în timpul lucrului este un mijloc de reținere al corpului, pe durata lucrărilor, prin intermediul unui dispozitiv de protecție individuală tensionat, destinat să evite căderea și să impiedice persoana să ajungă în zonele cu risc de cădere de la înălțime.

Sarcina maximă de utilizare (inclusiv echipament și scule) pentru centurile de poziționare EN 358 este de 150 kg. Punctul de ancorare trebuie să fie la nivelul taliei sau deasupra acesteia. Cele două puncte de prindere pentru poziționare laterale sunt utilizate întotdeauna împreună.

EN 813: CENTURĂ SCAUN – Centurile scaun sunt destinate utilizării pentru prevenirea căderilor de la înălțime în sistemele de suspendare, de poziționare în timpul lucrului sau de reținere.

Utilizarea

Pentru a obține o reglare optimă, alegeți mărimea urmând indicațiile din **tab.A**. Nu modificați în niciun fel lungimea chingilor și nu efectuați niciun fel de noduri (**fig.4**). De asemenea, utilizatorul trebuie să efectueze o probă de suspendare într-un loc sigur, pentru a se asigura că centura este de mărimea corectă, că are o reglare corespunzătoare și că este suficient de comodă pentru utilizarea prevăzută. În timpul utilizării este esențial să verificăți periodic închiderea și reglarea tuturor elementelor. Pentru a evalua pericoluzitatea unei situații de lucru și a alege EIP de utilizat, trebuie determinat factorul de cădere care se calculează după următoarea formulă: factorul de cădere = înălțimea de cădere/lungimea corzii. În cazul în care factorul de cădere este 0 și, prin urmare, se poate utiliza echipament pentru poziționare, se poate utiliza echipament pentru poziționare. În celelalte cazuri, când factorul de cădere este mai mare sau egal cu 1 se va folosi obligatoriu un dispozitiv anticădere (**fig.1**). Utilizarea acestor mijloace în combinație cu alte componente ale echipamentului de protecție împotriva căderii de la înălțime trebuie să fie conformă cu prezentele instrucțiuni de utilizare specifice și cu standardele în vigoare (**fig.2**). Pentru utilizarea corectă și pentru cuplarea la un punct de ancorare fiabil și la un sub-sistem (de exemplu, un absorbitoare de energie, o coardă, o piesă de legătură, alte componente) consultați **fig.2-7**. Cuplarea la sistemul anticădere sau de poziționare se va face numai prin punctele de prindere anticădere sau de poziționare, după cum se arată în **fig.2-7**; este interzisă cuplarea la inelele portscule sau la alte componente ale centurii: pericol de moarte! Punctul de ancorare trebuie să fie, preferabil, amplasat deasupra zonei de lucru și trebuie să fie conform cu standardul EN 795 și/sau să aibă o rezistență cunoscută de 12 kN (puncte de ancorare metalice) sau de 18 kN (puncte de ancorare textile). Verificați cataramele, închiderea pieselor de legătură și toate reglările înainte și în timpul folosirii produsului. Materiale principale: poliester, cu componente metalice.

Utilizare EN 361

Punctele de prindere anticădere sunt cele situate pe piept și identificate cu litera A (sau A/2+A/2); a se vedea **fig.2**.
Utilizare EN 358

Punctele de prindere EN 358 pentru poziționare și reținere sunt cele două inele laterale metalice, care sunt întotdeauna utilizate împreună (**fig. 2**). Centura ELEKTRON permite mișcarea celor două inele metalice pentru a facilita mișcările laterale ale utilizatorului, inclusiv sub sarcină. Această mișcare poate fi reglată acționând cureaua corespunzătoare (**fig. 6**).

Utilizare EN 813

Conectarea unui sistem corespunzător la inele textile laterale ale centurii ELEKTRON, care trebuie utilizate întotdeauna împreună, permite obținerea unei configurații similar celei alcătuite dintr-un singur punct de prindere ventral (**fig. 2**). Poziția utilizatorului în această configurație este semi-suspendată (**fig. 7**), pentru a îmbunătăți confortul în timpul operațiilor de poziționare. Deși această centură permite scurte suspendări, aceasta nu este adecvată pentru utilizare în accesul pe coardă. Sarcina maximă de utilizare (inclusiv echipament și scule) pentru centurile C.A.M.P. este indicată pe marcuajul produsului. Suspenderile prelungite pot cauza daune grave corpului uman, iar suspenderile prelungite inerte pot duce la decesul utilizatorului. Trebuie prevăzute pauze regulate în suspendare, astfel încât să se evite orice daună pentru corpul uman. Punctul de prindere pentru suspendare este exclusiv cel ventral. Centurile de poziționare EN 358 și centurile EN 813 nu pot fi utilizate singure pentru protecția împotriva căderilor de la înălțime. De asemenea, centurile de poziționare EN 358 nu pot fi utilizate singure atunci când există pericolul de suspendare totală sau de tensiune excesivă (poziționare în timpul lucrului). Prin urmare, este necesară integrarea cu echipamente de protecție colectivă împotriva căderilor de la înălțime (de exemplu,

plase de siguranță) sau individuală (sisteme de oprire a căderii conform standardului EN 363). Dotați-vă cu echipamente adecvate pentru salvare și asigurați o pregătire corespunzătoare a echipelor de lucru, astfel încât să poată ajuta rapid persoana accidentată pentru a minimiza efectele suspendării inerte.

Accesoriu

Pentru utilizarea corectă a inelelor portscule, dacă sunt prevăzute, a se vedea **fig.8**. Nu utilizați inelele portscule pentru conexiunea dispozitivelor de protecție individuală: pericol de moarte! Pentru montarea chingilor de prevenire a traumelor de suspendare inertă HelpStep art.2062, a se vedea **fig.9** (se livrează separat). Pentru utilizarea corectă a dispozitivelor Lanyard Parking, dacă sunt prevăzute, consultați **fig.10**. Utilizați dispozitivele Lanyard Parking exclusiv pentru agățarea piesei de legătură neutilizate. În caz de cădere, sistemul eliberează piesa de legătură pentru a nu impiedica deschiderea absorbtorului de energie. Nu utilizați dispozitivele Lanyard Parking și/sau inelele portscule pentru conectarea dispozitivelor de protecție individuală: pericol de deces!

Utilizare EAC

Modelele certificate pentru utilizare în conformitate cu EAC (standard în vigoare în Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kârgâzstan) sunt indicate în **tab.A** și sunt marcate pe eticheta produsului.

INSPECȚIE PERIODICĂ

Siguranța utilizatorilor depinde de eficiență și durabilitatea continuă a echipamentului. Pe lângă controlul vizual obișnuit efectuat înainte de, în timpul și după fiecare utilizare, acest produs trebuie să fie inspectat de o persoană competență cu o frecvență minimă de o dată la 12 luni; trebuie să aveți în vedere creșterea frecvenței inspecțiilor în cazul utilizării de către mai multe persoane sau al utilizării intense. Înregistrarea datei primei utilizări și a tuturor inspecțiilor efectuate se va efectua pe fișa produsului: păstrați documentația pentru control și consultare pe totă durata de viață a produsului. Nu eliminați și nu modificați marcajele de pe produs. Scoateți produsul din uz atunci când nu se poate cunoaște istoricul complet al acestuia și/sau când marcajele nu mai sunt lizibile. În cazul în care apare unul dintre următoarele defecte, produsul trebuie să fie scos din uz:

elemente textile

- prezență de tăieturi și/sau arsuri pe chingile portante
- prezență de tăieturi și/sau arsuri pe cușărurile portante
- alunecare dificultoasă a chingii în cataramă
- rigidizarea sau compactarea chingilor

elemente metalice

- închidere incorectă a cataramei
- uzura generală a carabinieriei ce provoacă o ușoară reducere a secțiunii, a cărei profunzime este estimată la peste 1 mm
- formarea unui joc excesiv între elemente;
- prezența fisurilor;
- corozione care alterează grav starea suprafeței metalului (nu dispar după o ușoară frecare cu șmirghel)
- prezența deformărilor permanente;
- probleme de funcționalitate, care nu pot fi rezolvate prin curățare și lubrifiere.

Dacă articoul sau una dintre componentele acestuia prezintă semne de uzură sau defecte, trebuie înlocuită înainte de sfârșitul duratei de viață prevăzute, chiar și în cazul în care aveți doar îndoieală. Avertisment: O schimbare a colorii poate indica contaminare chimică. Orice element ce face parte din sistemul de siguranță se poate deteriora în timpul unei căderi, motiv pentru care trebuie să fie examinat înainte de a fi folosit. Orice produs implicat într-o cădere gravă trebuie să fie înlocuit, deoarece ar putea să fi suportat daune structurale care nu se văd cu ochiul liber.

DURABILITATEA

Durata de viață a produsului este de 10 ani de la data primei utilizări și, luându-se în considerare de asemenea depozitarea, nu poate oricum depăși sfârșitul celui de-al doisprezecelea an de la data fabricației (de exemplu, dacă

anul fabricației este 2030, durata de viață a produsului este până la sfârșitul anului 2042). Durata de viață este valabilă în absența unor cauze care scot produsul din uz și cu condiția efectuării inspecțiilor periodice cel puțin o dată la 12 luni începând cu data primei utilizări a produsului și înregistrării rezulatelor în fișă produsului. Următorii factori, însă, pot să reducă viața produsului: utilizarea intensă, daune suferite de componentele produsului, modificări neautorizate, temperaturi ridicate, abraziuni, tăieturi, lovitură violente, raze UV, substanțe chimice, umiditate, ger, transpirație, noroi, praf, erori în utilizarea și păstrarea recomandate. În cazul în care aveți dubii cu privire la siguranța produsului, contactați societatea C.A.M.P. SpA sau distribuitorul.

TRANSPORTUL

A se proteja produsul de riscurile enumerate mai sus.

X - MARCAJUL

1. Nume dispozitiv
2. Numele producătorului
3. Referință produs
4. Mărimea
5. Mărimea centurii
6. Luna și anul fabricației
7. Număr de serie
8. Marcarea conformității cu Regulamentul (UE) 2016/425
9. Nr organism care controlează fabricarea produsului
10. Standard de referință și anul publicării
11. Citiți instrucțiunile de utilizare
12. Greutatea maximă de utilizare
13. Materiale principale
14. Model este certificat în conformitate cu EAC (standard în vigoare în Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia, Kârgâzstan)

W1 - Corpul de control pentru fabricarea produsului

W2 - Instituție recunoscută care intervine pentru examinarea UE de tip

J - FIȘA DE DURABILITATE

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Model | 5. Data primei utilizări | 9. Data |
| 2. Număr de serie | 6. Utilizator | 10. OK |
| 3. Luna și anul fabricației | 7. Note | 11. Numele/semnătura |
| 4. Data de cumpărare | 8. Control la fiecare 12 luni | 12. Data controlului următor |

POLSKI

INFORMACJE OGÓLNE

Grupa C.A.M.P. odpowiada na potrzeby osób pracujących na wysokościach innowacyjnych i lekkimi produktami. Zostały one zaprojektowane, przetestowane i wyprowadzone przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakości, co pozwala zaoferować produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja służy do dostarczenia informacji na temat prawidłowego użytkowania produktu przez cały okres jego żywotności: **niniejszą instrukcję należy przeczytać ze zrozumieniem i stosować się do wszystkich przedstawionych w niej zaleceń; zachować instrukcję na potrzeby przyszłych konsultacji.** W przypadku zgubienia instrukcji, można ją pobrać ze strony www.camp.it. Deklarację zgodności WE można pobrać z tej samej strony. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć instrukcję

użytkowania w języku kraju, w którym wyrób jest sprzedawany.

ZASTOSOWANIE

Z tego sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie kompetencje lub też osoby znajdujące się pod nadzorem osób przeszkolonych i posiadających odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie umożliwia poznania technik wykonywania prac na wysokości ani jakichkolwiek innych związań z nimi czynności: aby móc korzystać z tego sprzętu, należy wcześniej przejść odpowiednie szkolenia. Wspinacza, oraz wszelkie inne sporty, do których uprawiania może być użyty ten produkt, są potencjalnie niebezpieczne. Nieprawidłowy wybór lub użycie, lub też nieprawidłowa konserwacja wyrabu, mogą spowodować uszkodzenia, poważne obrażenia lub śmierć. Pod względem zdrowotnym użytkownik musi być zdolny do kontrolowania swojego bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach zagrożenia. W systemach zabezpieczających przed upadem z wysokości zasadnicze znaczenia dla bezpieczeństwa ma fakt, aby położenie przyrządu i punktu kotwiczącego było zawsze prawidłowe, a prace były wykonywane w sposób redukujący do minimum ryzyko upadku, a także wysokość upadku. Należy zawsze skontrolować wolną przestrzeń pod użytkownikiem w miejscu wykonywania prac oraz przed każdym użyciem, tak aby w przypadku upadku nie doszło do kolizji z podłożem oraz upewniając się, że na trajektorii upadku nie ma przeszkód. Uprząż zabezpieczającą przed upadem jest jedynym dopuszczalnym środkiem obejmującym ciało, jaki może zostać użyty w systemie zabezpieczającym przed upadem. Wyrabu należy używać wyłącznie w opisany poniżej sposób; wyrabu nie wolno w żaden sposób modyfikować. Należy z niego korzystać w połączeniu z innymi artykułami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami europejskimi (EN), biorąc pod uwagę ograniczenia jakimi obarczona jest każda pojedyncza część wyposażenia. W niniejszej instrukcji przedstawiono przykłady nieprawidłowego zastosowania, ale istnieje wiele innych możliwych przykładów błędego użycia, których wymienienie lub przewidzenie nie jest możliwe. W miarę możliwości sprzęt ten powinien być uważany za osobisty. Jeżeli ze sprzętu korzysta kilka osób, wszyscy użytkownicy powinni mieć dostęp do niniejszej instrukcji i wszyscy powinni przestrzegać opisanych w niej zasad.

KONSERWACJA

Czyszczenie części wykonanych z tkaniny i plastiku: myć tylko miękką wodą z dodatkiem neutralnego mydła (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawić do swobodnego wyschnięcia, z dala od źródeł ciepła. *Czyszczenie części wykonanych z metalu:* myć przy użyciu czystej wody i wysuszyć. *Deszynfekcja:* opis procedur dostępny jest na stronie www.camp.it. *Temperatura:* przechowywać w temperaturze poniżej 80°C, aby zachowane zostały skuteczność działania i bezpieczeństwo wyrabu. *Czynniki chemiczne:* wyrzucić wyrab w przypadku kontaktu z reagentami chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, które mogłyby zmienić charakterystykę wyrabu. *Brud niemożliwy do usunięcia:* niemożliwe do usunięcia plamy niewiadomego pochodzenia należy traktować jako zanieczyszczenia chemiczne; w razie obecności takich zanieczyszczeń wyrab należy wyrzucić.

PRZECHOWYwanIE

Przechowujeć rozpakowany produkt w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu, z dala od źródeł światła i ciepła, dużej wilgotności, ostrych przedmiotów lub krawędzi, substancji żrących oraz innych możliwych źródeł uszkodzeń. Nie narażać produktu na działanie czynników atmosferycznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane nieprawidłowym użyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrabu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie się do instrukcji na temat prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wszelkich wyrabów dostarczonych przez lub poprzez firmę C.A.M.P. SpA oraz za korzystanie z nich wyłącznie do celów, do których zostały przeznaczone, jak również za stosowanie wszystkich procedur bezpieczeństwa. Przed użyciem sprzętu, należy opracować sposób, w jaki w przypadku zagrożenia może zostać skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja ratunkowa. Są Państwo osobiste odpowiedzialni za swoje działania i decyzje: jeśli nie są Państwo w stanie poradzić sobie ze związanym z tym ryzykiem i bezpieczeństwem, nie powinni Państwo

korzystać z tego sprzętu.

TRZYLETNIA GWARANCJA

Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata począwszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiału lub wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zużycia, modyfikacji lub poprawek nieprawidłowego przechowywania, korozji, uszkodzeń spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz użyciem, do którego wyrób nie został przeznaczony.

INFORMACJE SZCZEGÓLÓWE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zakres stosowania

Ten produkt przeznaczony jest do ochrony i zapobiegania ryzyku upadku z wysokością w przemyśle, budownictwie, ratownictwie i, bardziej ogólnie, w przypadku wszelkich zastosowań roboczych na wysokości. Uprząż ELEKTRON posiada certyfikaty zgodności z następującymi przepisami:

EN 361: KOMPLETNA UPRZĄŻ CHRONIĄCA PRZED UPADKIEM - Kompletna uprząż chroniąca przed upadem to urządzenie, które podtrzymuje cięto w celu ochrony przed upadkiem z wysokości, gdy połączone jest z innymi częściami składowymi systemu zatrzymywania upadku. Należy obliczyć niezbędną przestrzeń poniżej użytkownika, aby, w razie upadku z wysokości, uniknąć zderzenia ze znajdującej się poniżej konstrukcją lub gruntem.

EN 358: PAS DO STABILIZOWANIA PRZY PRACY I PRZYTRZYMYWANIA CIAŁA - Pas stabilizujący przy pracy to urządzenie podtrzymujące cięto; służy do podtrzymywania osoby podczas wykonywania przez nią pracy za pomocą napiętego urządzenia do ochrony indywidualnej; w ten sposób zapobiega się upadkowi i uniemożliwia dostęp osoby do obszarów, w których występuje ryzyko upadku z wysokości. Maksymalne obciążenie (razem z wyposażeniem i narzędziem) dla pasów pozyjonujących EN 358 wynosi 150 kg. Punkt kotwiczenia musi znajdować się na wysokości pasa lub powyżej niego. Oba boczne punkty mocowania służące do stabilizacji pozycji muszą być zawsze stosowane razem.

EN 813: UPRZĄŻ BIODROWA – Uprzęże biodrowe przeznaczone są do zapobiegania upadkom z wysokości w systemach zawieszenia w dospiecie linowym, przy pozyjonowaniu lub przytrzymywaniu w czasie pracy.

Zastosowanie

Aby uzyskać optymalną regulację, należy wybrać rozmiar zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi w **tab.A**. Nie wolno w żaden sposób modyfikować długości taśm i nie wolno na nich wiązać jakikolwiek węzłów (**rys. 4**). Ponadto użytkownik musi wykonać w bezpiecznym miejscu test wiszenia, aby upewnić się, że uprząż ma odpowiedni rozmiar i wystarczającą regulację i że jest wystarczająco wygodna do przewidywanego zastosowania. W trakcie użytkowania należy obowiązkowo systematicznie kontrolować zamknięcie i wyregulowanie wszystkich elementów. W celu oceny zagrożenia w czasie wykonywania pracy i w celu określenia środków ochrony indywidualnej, jakie należy zastosować wyznaczany jest współczynnik upadku, który oblicza się według następującego wzoru: Współczynnik upadku = wysokość spadania/długość linzy. W przypadku, gdy Współczynnik odpadnięcia wynosi 0 – co oznacza, że operator znajduje się poniżej punktu kotwiczenia, sprząt można stosować do pozyjonowania. W innych przypadkach, gdy współczynnik upadku jest równy lub większy od 1, należy obowiązkowo zastosować sprzęt chroniący przed upadem (**rys.1**). Zastosowanie tego sprzętu, w połączeniu z innymi elementami wyposażenia do ochrony przed upadem z wysokości, musi być zgodne z niniejszą instrukcją obsługi i z obowiązującymi normami (**rys.2**). Informacje dot. prawidłowego użytkowania oraz mocowania do solidnego punktu kotwiczenia i do podsystemu (na przykład pochłaniacza energii, linzy, łącznika i innych komponentów) przedstawiono na **rys. 2-7**. Mocowanie do systemu chroniącego przed upadem lub systemu stabilizującego należy wykonywać wyłącznie z zastosowaniem punktów wpiniania zabezpieczających przed upadem lub do punktów stabilizujących, tak jak to ukazano na **rys. 2-7**; zabrania się mocowania do pętli na narzędzia albo innych elementów uprzęży: niebezpieczeństwo śmiertelne! Najlepiej, aby punkt kotwiczenia znajdował się powyżej obszaru pracy; ponadto musi on spełniać wymagania

normy EN 795 i/lub powinien mieć potwierdzoną wytrzymałość 12 kN (kotwiczenia metalowe) albo 18 kN (kotwiczenia tekstylne). Klamry, zamknięcie łączników i wszystkie regulacje należy sprawdzać przed i w czasie użytkowania produktu. Materiał podstawowy: poliester z komponentami metalowymi.

Zastosowanie zgodnie z normą EN 361

Punkty wpinania chroniące przed upadkiem to wyłącznie punkty znajdujące się na wysokości piersiowego odcinka ciała oznaczone literą A (lub A/2+A/2); ukazane jest na **rys.2**.

Zastosowanie zgodnie z normą EN 358

Zgodnie z EN 358 punktami mocowania do pozycjonowania i przytrzymywania w czasie pracy są dwa metalowe pierścienie boczne, które należy zawsze stosować razem (**rys. 2**). Uprząż ELEKTRON pozwala na ruch dwóch metalowych pierścieni, dzięki czemu użytkownik może swobodniej przemieszczać się na boki, nawet jeżeli znajduje się pod obciążeniem. Zakres tego ruchu można regulować za pomocą odpowiedniej taśmy (**rys.6**).

Zastosowanie zgodnie z normą EN 813

Mocowanie odpowiedniego systemu do bocznych tekstylnych pierścieni uprzęży ELEKTRON, które należy zawsze stosować razem, pozwala uzyskać konfigurację zbliżoną do tej, jaką tworzy pojedyncze mocowanie bruzsze (**rys.2**). W takiej konfiguracji użytkownik przyjmuje pozycję pół-zawieszenia (**rys. 7**), co zwiększa komfort operacji pozycjonowania. Pomimo tego, że uprząż umożliwia krótkie zawieszenia, nie nadaje się jednak do stosowania w dostępie linowym. Maksymalne obciążenie użytkowe (razem z wyposażeniem i narzędziami) dla uprzęży C.A.M.P. podane jest na oznakowaniu produktu. Długotrwałe wiszenie może powodować uszkodzenie ciała ludzkiego, w przypadku bezwładnego wiszenia może doprowadzić do śmierci użytkownika. Aby uniknąć wszelkich szkód dla organizmu ludzkiego, należy zapewnić regularne przerwy między okresami zawieszenia. Punkt wpinania do zawieszenia to wyłącznie punkt na wysokości bruzszy. Pasy stabilizujące EN 358 i uprzęże EN 813 nie mogą być stosowane jako jedyną sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Ponadto pasy pozycjonujące EN 358 nie mogą być używane jako jedyny środek ochrony, jeżeli istnieje niebezpieczeństwo całkowitego zawieszenia lub nadmiernego napięcia (stabilizacja pozycji roboczej). Może być zatem konieczne połączenie ich z urządzeniami chroniącymi przed upadkiem z wysokości typu zbiornikowego (np. siatki ochronne) lub indywidualnego (systemy zatrzymywania upadku zgodne z normą EN 363). Należy wyposażyć się w odpowiedni sprzęt ratunkowy i przeprowadzić odpowiednie szkolenie zespołów roboczych, tak aby mogły one zapewnić szybką pomoc osobie, która uległa wypadkowi i zminimalizować skutki bezwładnego zawieszenia.

Akcesoria

Prawidłowe korzystanie z pętli na narzędzia, tam gdzie są zastosowane, ukazane jest na **rys.8**. Nie należy używać uchwytów na materiał do podłączania indywidualnego wyposażenia ochronnego: niebezpieczeństwo śmierci! Zakładanie wsporników służących do zapobiegania zespołowi bezwładnego zawieszenia HelpStep art.2062, (dostarczane osobno) ukazane jest na **rys.9**. Prawidłowe użytkowanie produktów Lanyard Parking, jeśli są one przewidziane, przedstawione na **rys. 10**. Lanyard Parking mogą być stosowane tylko do mocowania nieużywanego łącznika. W razie upadku system zwalnia łącznik, aby nie utrudnić otwierania pochłaniacza energii. Lanyard Parking i/lub uchwytów na materiał nie wolno używać do podłączania osobistego wyposażenia ochronnego: niebezpieczeństwo śmierci!

Zastosowanie zgodnie z normą EAC

Modele certyfikowane do użytku zgodnie z normą EAC (norma obowiązująca w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie, w Armenii i w Kirgistan) przedstawione są w **tab.A** i posiadają oznakowanie na etykiecie produktu.

KONTROLE OKRESOWE

Bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości urządzenia. Oprócz normalnej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, w trakcie i po każdym użyciu, produkt ten powinien być sprawdzany przez kompetentną osobę co najmniej raz na 12 miesięcy; należy rozważyć zwiększenie częstotliwości kontroli, jeżeli urządzenie używane jest przez więcej niż jedną osobę lub jeśli jest używane w sposób intensywny. Datę pierwszego

użycia i daty wszystkich wykonanych kontroli należy zapisywać na karcie życia produktu: dokumentację należy zachować przez cały okres użytkowania produktu na potrzeby kontroli i późniejszej konsultacji. Nie usuwać i nie modyfikować oznaczeń produktu. Wycofać produkt z eksploatacji, jeżeli nie można odtworzyć jego całej historii użytkowania i/lub jeśli oznaczenia są niewczytelne. W przypadku którejś z poniższych wad, produkt nie nadaje się do dalszego użytku:

elementy tekstylne

- obecność nacięć i/lub przypaleń na taśmie nośnych
- obecność nacięć i/lub przypaleń na pasach nośnych
- trudności w przesuwaniu taśmy przez klamrę
- zwiększenie sztywności lub grubości taśmy lub liny

elementy metalowe

- złe zamknięcie klamr
- ogólnie zużycie korpusu powodujące znaczne zmniejszenie przekroju, jeśli głębokość karbu lub rowka jest szacowana na więcej niż 1 mm
- obecność nadmiernego luzu pomiędzy elementami,
- obecność pęknięć,
- korozja powodująca silne zmiany na powierzchni metalu (które nie znikają przy lekkim potarciu papierem ściernym)
- obecność trwałych odkształceń,
- problemy funkcjonalne, których nie można usunąć poprzez czyszczenie i smarowanie.

W razie obecności wad lub śladow zużycia produktu lub któregokolwiek z jego komponentów, także w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, produkt należy wymienić, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze przewidywany okres jego żywotności. UWAGA: zmiana koloru może wskazywać na zanieczyszczenie chemiczne. Każdy z elementów wchodzących w skład systemu zabezpieczającego może ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego względu musi być zawsze skontrolowany przed ponownym użytkowaniem. Każdy produkt, który uczestniczył w ciężkim odpadnięciu, musi być wymieniony z uwagi na możliwość wystąpienia strukturalnych uszkodzeń nawet, jeśli nie widać ich z zewnątrz.

OKRES ŻYWOTNOŚCI

Okres żywotności wynosi 10 lat, licząc od daty pierwszego użycia produktu i przy uwzględnieniu warunków magazynowania; produkt nie należy w żadnym przypadku użytkować po upływie dwunastego roku od daty produkcji (np. rok produkcji 2030, okres użytkowania do końca roku 2042). Taki okres żywotności można przyjąć tylko pod warunkiem, że nie zaistniały żadne przyczyny, z powodu których produkt należałoby wyłączyć z użytkowania i pod warunkiem, że począwszy od daty pierwszego użycia produkt poddawano okresowym kontrolom co najmniej raz na 12 miesięcy i że wyniki tych inspekcji zapisywane były w karcie życia produktu. Należy pamiętać, że następujące czynniki mogą skrócić żywotność produktu: intensywne użytkowanie, uszkodzenie elementów produktu, nieautoryzowane modyfikacje, wysokie temperatury, otarcia, przecięcia, gwałtowne wstrząsy, promienie UV, kontakt z chemikaliami, wilgoć, mróz, pot, błoto, kurz, nieprzestrzeganie zaleceń dot. użytkowania i przechowywania. W przypadku wątpliwości, czy produkt nadal zapewnia niezbędnie bezpieczeństwo, należy skontaktować się z firmą C.A.M.P. SpA lub dystrybutorem.

TRANSPORT

Chronić wyrób przed wyżej wymienionymi czynnikami.

X - OZNACZENIA

1. Nazwa przyrządu
2. Nazwa producenta
3. Numer referencyjny produktu
4. Rozmiar

- 5. Rozmiar pasa**
- 6. Miesiąc i rok produkcji+M190**
- 7. Numer seryjny**
- 8. Oznakowanie zgodności z rozporządzeniem (WE) 2016/425**
- 9. Nr organu kontrolującego produkcję wyrobu**
- 10. Norma referencyjna i rok wydania**
- 11. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania**
- 12. Maksymalne obciążenie użytkowe**
- 13. Podstawowy materiał**
- 14. Model posiada certyfikat zgodnie z normą EAC (norma obowiązująca w Rosji, na Białorusi, w Kazachstanie, w Armenii i w Kirgistanie)**

W1 - Organ kontrolujący produkcję wyrobu

W2 - Notyfikowana jednostka certyfikująca zgodność z normą UE

J - KARTA WYROBU

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Model | 4. Data zakupu | 7. Uwagi | 10. OK |
| 2. Numer seryjny | 5. Data pierwszego użycia | 8. Kontrola co 12 miesięcy | 11. Nazwisko/podpis |
| 3. Miesiąc i rok produkcji | 6. Użytkownik | 9. Data | 12. Data kolejnej kontroli |

ČEŠTINA

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Společnost C.A.M.P. dodává lehké a inovativní výrobky pro potřeby pracovníků ve výškách. Jsou to výrobky spolehlivé a bezpečné, protože jsou testované a vyráběné v rámci certifikovaného systému jakosti. Používejte výrobek po celou dobu jeho životnosti dle přiloženého návodu: **tento návod si přečtěte, pochopte ho, přsně ho dodržujte a uschovujte si ho.** V případě ztráty lze opakovaně stáhnout návod k použití výrobku z webu www.camp.it. Prohlášení o shodě EU lze stáhnout z této stránky. Prodejce musí poskytnout návod k použití výrobku v jazyce země, ve které se bude výrobek prodávat.

POUŽITÍ

Toto příslušenství musí používat pouze osoby kompetentní a proškolené, nebo pod dohledem osob proškolených a kompetentních. S těmito pokyny se nenauduje provádět technické práce ve výškách, nebo jakékoli jiné související činnosti; napřed musíte projít rádným školením před použitím této výbavy. Lezení a každá jiná činnost pro kterou může být tento výrobek použit, je potenciálně nebezpečná. Nesprávná volba nebo použití i nesprávná údržba výrobku může způsobit poškození, vážná zranění nebo smrt. Uživatel musí být zdravotně způsobilý, schopen dbát na vlastní bezpečnost a zvládat nouzové situace. U systémů zajišťujících pracovníka proti pádu je důležité, kvůli jeho zajištění, aby zařízení, nebo kotevní bod bylo vždy správně umístěno a aby se práce prováděla tak, aby se minimalizovalo riziko pádu a výška pádu. Zkontrolujte volný prostor pod pracovištěm uživatele před každým použitím na to, aby v případě pádu nenastala kolize se zemí a aby nebyly jiné překážky v eventuální dráze pádu. Celotělový postoj je jediným přijatelným zařízením pro uchycení těla pracovníka, použitelným v systému pro jištění proti pádu. Výrobek smí být používán jen způsobem níže popsáným a nesmí být modifikován. Může být použit v kombinaci s jinými artikly vhodných vlastností a v souladu s evropskými předpisy (EN) jež pamatuji na omezení všech jednotlivých dílů ve výbavě. V técto pokynech jsou zastoupeny některé z příkladů nevhodného použití, ale existuje mnoho dalších příkladů chybného použití jež nelze vyjmenovat, nebo si představit. Je-li to možné, musí být tento výrobek považován za osobní. Pokud jej používá více než jedna osoba, musí být tyto pokyny k dispozici a musí je dodržovat každý uživatel.

ÚDRŽBA

Čištění textilních a plastikových částí: umývejte výhradně sladkou vodou s neutrálním mýdlovým přípravkem (maximální teplota 30°C) a vysušte přirozeným způsobem vzdáleně od přímých tepelných zdrojů. *Čištění kovových částí:* omýjte sladkou vodou a vysušte. *Hygienické ošetření:* postupy jsou k dispozici na webových stránkách www.camp.it. *Teplota:* výrobek udržuje v teplotě nižší než 80°C k zachování jeho charakteristik a bezpečnosti. *Chemické látky:* zlikvidujte výrobek v případě kontaktu s chemickými látkami, rozpuštědly nebo palivy, které mohou způsobit zhoršení jeho vlastností. *Neodstranitelné nečistoty:* skvrny neznámého původu, které nelze odstranit, jsou považovány za chemické znečištění a mají za následek vyřazení produktu.

SKLADOVÁNÍ

Rozbalený výrobek skladujte na suchém, chladném a větraném místě, vzdálený od světla a zdrojů tepla, zvýšené vlhkosti, hran ostrých předmětů, láték způsobujících korozii, nebo jakoukoliv možnost poškození. Nenechávejte výrobek vystaven povětrnostním vlivům.

ODPOVĚDNOST

Společnost C.A.M.P. SpA, nebo distributor, nepřijímají žádnou odpovědnost za škody, zranění nebo smrt, způsobenou nesprávným používáním výrobku, nebo v případě modifikovaného výrobcu. Je odpovědností uživatele pochopit a dodržovat pokyny rádného a bezpečného používání každého výrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, nebo jejím prostřednictvím a použít jej ke činnosti, ke kterým byl vyroben použitím všech bezpečnostních procedur. Před použitím výbavy zvažte účinný způsob záchrany v nouzovém případě. Jste osobně odpovědní za vaši činnost a rozhodnutí: nejste-li schopni přijmout všechna rizika z nich pocházející, toto vybavení nepoužívejte.

TŘI LETÁ ZÁRUKA

Na tento výrobek se vztahuje tříletá záruka na všechny materiálové nebo výrobní vady od data nákupu. Záruka nepokrývá: běžné opotřebení, změny a úpravy, nesprávné skladování, korozii, škody v důsledku nehod, nedbalosti a použití, pro které tento výrobek není určen.

SPECIFICKÉ INFORMACE

NÁVOD K POUŽITÍ

Oblast použití

Tento výrobek je určen k ochraňování a prevenci nebezpečí pádu z výšky v průmyslu, ve stavebnictví, v záchrannářství a obecněji k jakémukoliv použití při práci ve výškách. Postroj ELEKTRON je certifikován podle následujících normativních typů:

EN 361: KOMPLETNÍ POSTROJ PRO ZACHYCENÍ PÁDŮ - Kompletní postroj pro zachycení pádů je zařízení určené pro zadřízení těla, pokud se využije spolu s jinými částmi systému na zastavení pádů. Je nutné si spočítat nezbytný prostor pod uživatelem, aby se předešlo kolizi s konstrukcí, nebo v případě pádu z výšky se zemí pod ním.

EN 358: PÁS PRO PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ NEBO ZADRŽENÍ - Pracovní polohovací páš je zádržně zařízení určené k jištění jedné osoby při její práci pomocí osobního ochranného zařízení v tahu, pro zabránění pádu a k tomu, aby bylo znemožněno této osobě dosáhnout místa, ve kterých nastává riziko pádu z výšky. Maximální zatištění při používání (včetně vybavení a nástrojů) pro polohovací pásy EN 358 je 150 kg. Kotvení bod musí být v úrovni pasu, nebo nad ním. Dva připevnovací body pro boční polohování musejí být vždy použity společně.

EN 813: SPODNÍ POSTROJ - Nízké postroje jsou určeny k prevenci pádů z výšky v závěsných, pracovních polohovacích nebo v zádržných systémech.

Použití

Abyste mohli provést optimální nastavení, vyberte velikost postroje podle uvedených pokynů v **tab.A**. Délku popruhy nikak neupravujte a nedělejte žádné uzly (**obr. 4**). Dále musí uživatel provést test odpružení na bezpečném místě, aby se ujistil, že postroj je správné velikosti, že ho lze dostatečně nastavovat a že je dostatečně pohodlný pro zamýšlený účel. Je důležité pravidelně, během používání, kontrolovat uzavírání a seřízení všech prvků. Aby se

dalo vyhodnotit nebezpečí pracovního úkonu a které OOP tedy používat, je třeba definovat Faktor pádu, který se vypočítává z následujícího matematického vzorce: Faktor pádu = dráha pádu / délka smyčky (lana). V případě, že je pádový faktor 0, a tudíž se obsluha nachází pod kotevním bodem s napnutým provazem, je možné použít polohovací vybavení. V ostatních případech, kdy je faktor pádu roven nebo větší než 1, je povinností používat vhodné prostředky pro zachycení pádu (obr.1). Použití téhoto zařízení v kombinaci s dalšími součástmi ochranných prostředků pro zachycení pádu z výšky, musí být v souladu s těmito provozními specifickými instrukcemi a též v souladu s platnými normami (obr.2). Správné použití a připojení ke spolehlivému kotevnímu bodu a k vedlejšímu systému (např. tlumiče energie, provaz, spojka a další komponenty) si vylehčete na obr. 2-6. Připojení k systému pro zachycení pádu nebo zajištění polohy, musí být výhradně pomocí připojovacích bodů systému pro zachycení pádu nebo zajištění polohy, jak je uvedeno v obr.2-6; je zakázáno připojit se ke kroužkům na zavěšení materiálů nebo k jiným součástem postroje: nebezpečí smrti! Kotevní bod musí být přednostně umístěn nad pracovním prostorem a musí splňovat normu EN 795 a/nebo musí mít pevnost 12 kN (kovový kotvení) nebo 18 kN (textilní kotvení). Kontrolujte přezky, uzavření karabin a všechna nastavení před i během používání výrobku. Hlavní materiál: polyester s kovovými prvky.

Použití EN 361

Připojné body pro zachycení pádu jsou ty, které se nacházejí v hrudní části těla a jsou označeny písmenem A (nebo A/2 + A/2); viz obr.2.

Použití EN 358

Upevňovací body EN 358 k polohování a zadření jsou dva kovové boční kroužky, které je nutné vždy používat společně (obr. 2). Postroj ELEKTRON umožňuje pohyb dvou kovových kroužků k usnadnění bočních pohybů uživatele, a to i při zatištění. Rozsah tohoto pohybu lze upravit pomocí příslušného popruhu (obr. 6).

Použití EN 813

Připojení vhodného systému k postranním textilním kroužkům postroje ELEKTRON, které je nutné vždy používat společně, umožňuje dosáhnout konfigurace podobné té, která se skládá z jediného připevnění na bříše (obr. 2). Poloha zaujatá uživatelem v této konfiguraci je polohou v polozavěšení (obr. 7) z důvodu zlepšení pohodlí během polohovacích operací.

Přestože tento úvazek umožňuje krátké zavěšení, není vhodný pro použití v lanovém přístupu. Maximální zatištění při používání (včetně vybavení a nástrójů) pro postroje C.A.M.P. je uvedeno na označení výrobku. Dlouhodobé zavěšení může způsobit škody na lidském těle a může vést až k smrti, pokud dojde k dlouhodobému zavěšení zachyceného uživatele. Musí se naplánovat pravidelné přestávky při práci tak, aby nedošlo k únavě a zranění pracovníka. Výhradním místem připojného závěsného bodu je pád pracovníka a jsou. Polohovací pásy EN 358 a popruhy EN 813 nelze používat samostatně na ochranu proti pádům z výšky. Polohovací pásy EN 358 rovněž nemohou být používány samostatně, pokud existuje nebezpečí celkového zavěšení nebo nadměrného napětí (pracovní polohování). Podle potřeby může být tedy potřebná kombinace ochranného zařízení pro zabránění pádu z výšky kolektivního typu (například bezpečnostními sítěmi) s individuálními (systémy na zastavení pádu shodné s normou EN 363). Používejte vhodné záchranné vybavení a zajistěte odborné odpovídající školení pracovním týmům, tak, aby mohly rychle zachraňovat zraněnou osobu pro snížení účinků dlouhodobého zavěšení.

Příslušenství

Po správné použití nosičů materiálů, v případě potřeby viz obr.8. Nepoužívejte nosičů materiálů k připojení osobních ochranných prostředků: nebezpečí smrti! Pro vložení držáků k prevenci syndromu dlouhodobého zavěšení, HelpStep art.2062, viz obr.9 (zvlášť dodané). Správné použití zařízení Lanyard Parking, pokud jsou k dispozici, si vylehčete na obr. 10. Lanyard Parking používejte pouze k zavěšení nepoužité spojky. V případě pádu systém uvolní spojku tak, aby nebránil otevření tlumiče energie. Zařízení Lanyard Parking a/nebo držáky materiálů nepoužívejte k připojení osobních ochranných prostředků: nebezpečí smrti!

Použití EAC

Certifikované modely pro použití v EAC (Ruská-Běloruská-Kazachstánská-Arménie-Kyrgyzstán norma) jsou uvedené v tab.A označená na štítku výrobku

PRAVIDELNÁ PROHLÍDKA

Bezpečnost uživatelů závisí na průběžné využitelnosti a životnosti vybavení. Kromě běžné vizuální kontroly prováděné před, během a po každém použití musí být tento výrobek prohlédnut kompetentní osobou s minimální frekvencí jedenkrát za 12 měsíců; zvažte zvýšení frekvence prohlídek v případě použití více než jednou osobou nebo při intenzivním používání. Záznam data prvního použití a všechny vykonané prohlídky musí být proveden na listu životnosti výrobku: po celou dobu životnosti výrobku uchovávejte dokumentaci kvůli kontrole a referenci. Neodstraňujte označení produktu ani do něj nezasahujte. Vyřaďte výrobek z provozu, pokud nelze zjistit jeho úplnou historii a/nebo pokud označení nejsou čitelná. Pokud objevíte na výrobku některou z následujících vad, potom jej musíte ihned vyfudit:

textilní prvky

- přítomnost řezů a/nebo popálenin nosných popruh
- přítomnost řezů a/nebo popálenin nosných švů
- obtížný pohyb popruhy v přezce
- ztuhnutí nebo zesílení popruhu nebo lana

kovové prvky

- nesprávné zapnutí přezky
- běžné opotřebení těla konektoru, jehož důsledkem je výrazný úbytek hmoty a hloubka přesahuje 1mm
- vytváření nadměrné vůle mezi prvky;
- výskyt prasklin;
- koruze, která výrazně zhoršuje povrch kovu (nezmizí po lehkém odření brusným papírem)
- výskyt trvalých deformací;
- funkční problémy, které nelze vyřešit vyčištěním a mazáním.

Pokud zboží nebo některá jeho součást jeví známky opotřebení nebo závad, musí být vyměněno i před koncem jeho předpokládané životnosti, a to i jen v případě pochybností. Upozornění: změna barvy může být známkou chemické kontaminace. Každý prvek, který je součástí bezpečnostního systému může být poškozen během pádu, proto musí být vždy před použitím přezkoušen. Každý výrobek musí být po vážném pádu vyměněn, mohlo by dojít k neviditelnému poškození.

ZIVOTNOST

Životnost je 10 let ode dne prvního použití výrobku se započtením doby uložení a nesmí se používat po překročení 12. roku od jeho prvního použití a výroby (příklad, rok výroby 2030, životnost až do roku 2042). Životnost se rozumí v případě, že neexistují příčiny, které by jej vyfudily z používání, a za podmínky, že jsou prováděny pravidelné prohlídky alespoň jedenkrát za 12 měsíců, počínaje datem prvního použití výrobku, a že jsou výsledky zaznamenávány v listu životnosti výrobku. Životnost produktu však mohou zkrátit následující faktory: intenzivní používání, poškození součástí výrobku, neautorizované úpravy, vysoké teploty, oděrky, pořezání, silné nárazy, UV záření, chemické látky, vlhkost, mráz, pot, bláto, prach, chyby při používání a při doporučeném skladování. V případě podezření, že výrobek již neposkytuje potřebnou bezpečnost, kontaktujte společnost C.A.M.P. SpA nebo distributora.

PRÉPRAVA

Výrobek chráňte před výše uvedeným nebezpečím.

X - OZNAČENÍ

1. Název zařízení
2. Jméno výrobce
3. Informace o výrobku

- 4. Velikost**
- 5. Velikost pásu**
- 6. Měsíc a rok výroby**
- 7. Sériové číslo**
- 8. Známka shody s evropským předpisem (EU) 2016/425**
- 9. Číslo orgánu kontrolující systém kvality**
- 10. Referenční norma a rok vydání**
- 11. Pročtete si návod k použití**
- 12. Maximální hmotnost využití**
- 13. Hlavní materiál**
- 14. Model byl certifikovaný i pro EAC (Ruská-Běloruská-Kazachstánská-Arménie-Kyrgyzstán norma)**

W1 - Orgánu kontrolující systém kvality

W2 - Organizace oprávněna uskutečnit zkoušku s označením EU je

J - PROVOZNÍ LIST

- | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Model | 5. Datum prvního použití | měsíců | 12. Datum následující kontroly |
| 2. Sériové číslo | 6. Uživatel | 9. Datum | |
| 3. Měsíc a rok výroby | 7. Poznámka | 10. OK | |
| 4. Datum zakoupení | 8. Kontrola každých 12 | 11. Jméno/podpis | |

SLOVENČINA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť C.A.M.P. prináša inovatívne a ľahké výrobky určené pre prácu vo výškach. Sú navrhnuté, testované a vyrobené v súlade s certifikovaným systémom kvality s cieľom ponúknut spoloahlivý a bezpečný výrobok. Tento návod obsahuje informácie o správnom používaní výrobku počas celej jeho životnosti. **Je nutné prečítať si, pochopte, príseň dodržiavajte a uschovajte tieto pokyny.** V prípade straty si návod môžete stiahnuť zo stránky www.camp.it. Na stránke je k dispozícii aj EU vyhlásenie o zhode. Distribútor musí poskytnúť pokyny v jazyku krajiny, v ktorej sa výrobok predáva.

POUŽITIE

Vybavenie môžu používať len kompetentné osoby vyškolené pre dané činnosti alebo osoby pod dohľadom kompetentných a vyškolených osôb. Návod neposkytuje výklad o technikách práce vo výškach ani o akejkoľvek inej pridruženej aktívite: pred použitím vybavenia je povinné absolvovalt primeraný výcvik a prípravu. Horolezectvo a každá iná činnosť, pri ktorej sa výrobok môže používať sú potenciálne nebezpečné. Nesprávny výber alebo použitie, ako aj nesprávna údržba výrobku môžu spôsobiť škody, väzne zranenia alebo smrť. Používateľ musí byť zdravotne spôsobilý, musí dbať na bezpečnosť a musí vedieť zvládnúť nádzovové situácie. V systémoch protipádovej ochrany je nevyhnutné správne umiestnenie kotviaceho bodu a zariadenia. Pri výkone práce musí byť minimalizované riziko pádu a jeho výška. Pred každým použitím na pracovisku skontrolujte voľnú hlbku pod používateľom, aby v prípade pádu nedošlo ku kolízii so zemou alebo s inými prekážkami, ktoré sa nachádzajú na trajektórii pádu. Bezpečnostný postroj je jediným prípusťným upínaním zariadenia tela, ktoré môže byť použité v protipádovom systéme. Výrobok sa môže používať len podľa pokynov uvedených nižšie a nesmie sa žiadnym spôsobom upravovať. Môže sa používať v kombinácii s inými výrobkami, ktoré majú vhodné vlastnosti, v súlade s európskymi normami (EN), príčom je potrebné zohľadniť obmedzenia jednotlivých súčasti. Návod obsahuje niektoré príklady nesprávneho použitia, nie je však možné uviesť všetky možnosti nesprávneho použitia. Podľa možností je treba považovať tento výrobok za vec osobnej potreby. V prípade jeho používania viacerými osobami musí byť návod k dispozícii každému používateľovi.

ÚDRŽBA

Čistenie textilných a plastových časťí: umývajte výlučne sladkou vodou s neutrálnym mydlovým prípravkom (maximálna teplota 30 °C) a nechajte volne vysúšiť, mimo priameho zdroja tepla. *Čistenie kovových časťí:* umyte sladkou vodou a nechajte vysúšiť. *Dezinfekcia:* postup je k dispozícii na stránke www.camp.it.

Teplota: výrobok udržujte pri teplote do 80 °C, aby ste neohrozili jeho vlastnosti a bezpečnosť. *Chemické látky:* v prípade kontaktu výrobku s chemickými látkami, rozpušťadlami alebo palivami, ktoré môžu zhoršiť jeho vlastnosti, výrobok zlikvidujte. *Neodstraniteľné nečistoty:* škvŕny neznámeho pôvodu, ktoré nemožno očistiť predstavujú chemické znečistenie a výrobok je potrebné zlikvidovať.

SKLADOVANIE

Nezabalený výrobok skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste, čo najďalej od priameho slnečného svetla, zdrojov tepla, vlhkosti, predmetov s ostrými hranami a žieravými látok, ktoré by mohli poškodiť alebo znehodnotiť výrobok. Výrobok nenechávajte vystavený atmosférickým vplyvom.

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločnosť C.A.M.P. SpA alebo distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody, zranenie alebo smrť spôsobené nesprávnym používaním výrobku C.A.M.P. alebo v prípade, že bol výrobok nejakým spôsobom upravený. Používateľ je zodpovedný za porozumenie a dodržiavanie pokynov pre správne a bezpečné používanie každého výrobku dodaného firmou C.A.M.P. SpA, alebo jej prostredníctvom a za používanie výrobku len v činnosti, pre ktorú bol určený. Pri používaní výrobku musí dodržiavať všetky bezpečnostné postupy. Pred použitím zhodnote spôsob, akým môže byť v prípade potreby prostriedok využitý v plne bezpečných podmienkach a účinným spôsobom. Každý používateľ je osobne zodpovedný za vlastné správanie a rozhodnutia. Ak nie je schopný prevziať všetky riziká, ktoré plynú z používania, nesmie výrobok používať.

TROJROČNÁ ZÁRUKA

Tento výrobok má záruku 3 roky, ktorej platnosť začína plynúť od dátumu zakúpenia výrobku a platí na všetky materiálové alebo výrobné chyby. Záruka sa nevztahuje na: bežné opotrebenie, zmeny a úpravy, nesprávne skladovanie, koróziu, škody v dôsledku nehôd, nedbanlivosť a použitia spôsobom, na ktorý nie je tento výrobok určený.

PODROBNÉ INFORMÁCIE

NÁVOD NA POUŽIVANIE

Oblast použitia

Výrobok slúži ako súčasť záchytného systému a ako prevencia proti pádu z výšky v priemysle, stavebnictve a pri výkone záchranných a výskových prác. Postroj ELEKTRON je certifikovaný podľa nasledujúcich noriem:

EN 361: CELOTELOVÉ ZACHYTÁVACIE POSTROJE – Celotelový zachytávací postroj slúži na zachytenie lezca a ochranu proti pádu z výšky ak je prepojený s inými súčasťami systému protipádovej ochrany. Vždy je nutné vypočítať potrebný priestor pod používateľom s cieľom zamedziť kolízii s konštrukciou alebo zemou v prípade pádu z výšky.

EN 358: PÁSY NA PRACOVNÉ POLOHOVANIE A NA ZABRÁNENIE PÁDU – Pás na pracovné polohovanie slúži ako záchytné zariadenie pre jednu osobu počas výkonu práce, predstavuje osobný ochranný prostriedok na zabránenie pádu a prístupu na miesta s nebezpečenstvom pádu z výšky. Maximálne zataženie (vybavenie a nástroje) pásov na pracovné polohovanie podľa EN 358 je 150 kg. Kotviači bod sa musí nachádzať na rovnakej alebo vyššej úrovni ako páš. Dva bočné prípäjacie body pre zabezpečenie pracovnej polohy sa musia vždy používať súčasne.

EN 813: SEDACIE POSTROJE – Sedacie postroje slúžia ako ochranný prostriedok proti pádu z výšky v záchytných systémoch, systémoch na pracovné polohovanie a na zabránenie pádu.

Použitie

Pre optimálne nastavenie si vyberte veľkosť podľa informácií uvedených v **tab. A**. Platí zákaz upravovať dĺžku a robiť uzly na popruhoch (**obr. 4**). Používateľ musí vykonať skúšku zavesenia na bezpečnom mieste, aby overil

správnu veľkosť, dostatočný rozsah nastavenia a pohodlné nosenie pre zamýšľaný účel. Počas používania je potrebné pravidelne kontrolovať zapnutie a nastavenie všetkých súčasti. Aby bolo možné zhodnotiť nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri výkone pracovného úkonu a teda, aby bolo možné určiť, ktorý OOP bude nutné používať pri jeho výkone, definujeme hodnotu pádový faktor, ktorá bude vypočítaná podľa nasledujúceho vzorca: pádový faktor = dĺžka pádu/dĺžka lana. V prípade, že sa pádový faktor rovná 0 a teda používateľ sa nachádza priamo pod kotviacim bodom s napnutým lanom, zariadenie je možné použiť pre účely zabezpečenia polohy. V ostatných prípadoch, to známené v prípade pádového faktora rovného alebo väčšieho ako 1 je povinné použiť ochranné prostriedky proti pádu z výšky (**obr. 1**). Správne používanie a pripojenie k bezpečnému kotviacemu bodu a podsystemu (napríklad k tlmiču pádu, lanu, karabíne a iným komponentom záhytného systému) je znázornené na **obr. 2-7**. Pripojenie do záhytného systému alebo do systému na zabezpečenie pracovnej polohy je možné výlučne pomocou záhytných prípájacích bodov alebo bodov na zabezpečenie pracovnej polohy, akto je to znázornené na **obr. 2-7**; platí zákaz prípájania ku krúžkom nosiča materiálu alebo iným súčasťiam postroja. Hrozí nebezpečenstvo smrteľného úrazu! Kotviaci bod sa musí nachádzať vyššie ako priestor výkonu práce a musí splňať požiadavky normy EN 795 a/alebo musi mať pevnosť 12 kN (kovové kotvenie) alebo 18 kN (textilné kotvenie). Pred použitím a počas používania výrobku kontrolujte spony, správne založenie a zaistenie karabín a všetky súčasti určené na nastavovanie. Hlavný materiál: polyester, kovové súčasti.

Použitie v súlade s požiadavkami normy EN 361

Záhytné prípájacie body sa nachádzajú na hrudnej časti a sú označené písmenom A (alebo A/2+A/2); pozrite **obr. 2**.

Použitie v súlade s požiadavkami normy EN 358

Pripájacími bodmi na zabezpečenie pracovnej polohy a zachytanie v súlade s EN 358 sú dva bočné kovové krúžky, ktoré sa vždy musia používať súčasne (**obr. 2**). Postroj ELEKTRON umožňuje posúvanie dvoch kovových krúžkov za účelom uľahčiť bočný pohyb používateľa aj pri zaťažení. Rozsah tohto pohybu možno regulovať pomocou príslušného popruhu (**obr. 6**).

Použitie v súlade s požiadavkami normy EN 813

Pripojenie vhodného systému k bočným textilným okám postroja ELEKTRON, ktoré sa vždy musia používať súčasne, umožňuje získanie podobnej konfigurácie ako je konfigurácia s jedným pripájacím bodom v brúšnej časti (**obr. 2**). Používateľ v tejto konfigurácii zaujme polohu čiastočného zavesenia (**obr. 7**) pre zvýšenie pohodlia pri pracovnom polohovaní. Aj napriek tomu, že tento postroj umožňuje krátke zavesenie, nie je vhodný na lanový výstup. Maximálne zaťaženie (vybavenie a nástroje) postrojov C.A.M.P. je uvedené na označení výrobku. Dlhé zavesenie môže mať nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus a voľné visenie v postroji môže spôsobiť smrť. Pri práci vo výškach je potrebné dodržiavať pravidelné prestávky, vďaka ktorým možno predísť poškodeniu ľudského organizmu. Pripájací bod sa nachádza len v brúšnej časti. Dva bočné pripájacie body sa musia vždy používať súčasne. Pásy na pracovné polohovanie v súlade s normou EN 358 a sedacie postroje v súlade s normou EN 813 nemožno používať na ochranu pred pádmi z výšky samostatne. Pásy na pracovné polohovanie v súlade s normou EN 358 sa nesmú používať samostatne v prípade, že existuje riziko úplného zavesenia alebo nadmerného napnutia (pracovné polohovanie). Môže byť preto potrebné začlenenie ochranných prostriedkov proti pádu z výšky – kolektívnych (napr. ochranných sietí) alebo osobných (protipádovej ochrany v súlade s normou EN 363). Vždy je potrebné mať pripravené záchranné prostriedky a vhodne zaškolené pracovné skupiny pre prípad potreby poskytnutia pomoci zranenej osobe a zniženia poranení z dôvodu zavesenia.

Príslušenstvo

Správne používanie nosičov materiálov je znázornené na **obr. 8**. Nosiče nepoužívajte na pripojenie osobných ochranných prostriedkov: hrozí nebezpečenstvo smrteľného úrazu! Založenie popruhov pre nohy HelpStep (kód produktu 2062) pre zníženie traumy z výšu je znázornené na **obr. 9** (dodávané osobitne). Správne používanie Lanyard Parking je znázornené na **obr. 10**. Lanyard Parking používajte len na uchytenie nepoužívanej karabíny. V prípade pádu systém uvoľní karabínu, aby nebránila aktivácii tlmiča pádu. Lanyard Parking a/alebo nosiče materiálu

nepoužívajte na pripojenie osobných ochranných prostriedkov: hrozí nebezpečenstvo smrteľného úrazu!
Použitie v súlade s požiadavkami normy EAC

Modely certifikované podľa normy EAC (norma platná v Rusku, Bielorusku, Kazachstane, Arménsku a Kirgizsku) sú uvedené v **tab. A** a označené na štítku výrobku.

PERIODICKÁ REVÍZIA

Bezpečnosť používateľov závisí od účinnosti a trvanlivosti príslušenstva. Okrem bežnej vizuálnej kontroly pred, počas a po každom použíti musí výrobok skontrolovať odborne spôsobilý technik najmenej raz za 12 mesiacov; v prípade používania viacerými osobami alebo v prípade intenzívneho používania je frekvenciu kontrol potrebné zvýšiť. Dátum prvého použitia a dátum všetkých vykonaných kontrol je potrebné zaznamenať do evidenčnej karty výrobku. Dokumentáciu je potrebné uchovať pre potreby kontroly a ako referenčný materiál počas celej životnosti výrobku. Platí zákaz odstraňovania a úpravy označenia výrobku. Ak nie je možné zistiť minulosť výrobku a/alebo štítky nie sú čitateľné, výrobok sa musí vyradiť z používania. Výrobok musí byť vyradený z používania pri výskytte niektorej z týchto porúch:

textilné časti

- prerezanie a/alebo spálenie popruhu/hlavného popruhu;

- prerezanie a/alebo spálenie hlavných švov;

- neplynulý posun popruhu v spone;

- stvrdenie alebo zhrubnutie popruhu;

kovové časti

- nesprávne uzaváranie spôn;

- všeobecné opotrebenie tela karabíny, ktoré spôsobí značné zniženie prierezu (drážky alebo zárezy) o viac ako 1 mm;

- prilišná voľnosť prvkov;

- praskliny;

- korózia, ktorá výrazne zhoršuje povrch kovu (nezmizne po ľahkom preleštení brúsnym papierom);

- trvalé deformácie;

- problémy s funkčnosťou, ktoré sa nedajú vyuriešiť vyčistením a namazaním.

Ak výrobok alebo niektorá jeho súčasť java známkou opotrebovania alebo poškodenia, je potrebná ich výmena aj pred koncom predpokladanej životnosti, a to aj v prípade, že existuje len pochybnosť. Pozor: zmena farby môže naznačovať chemickú kontamináciu. Každá zložka, ktorá je súčasťou bezpečnostného systému môže byť pri pade poškodená, a preto musí byť pred ďalším použitím preskúšaná. Každý výrobok prítomný pri pade musí byť vymenený alebo skontrolovaný, pretože pri pade mohlo dôjsť k poškodeniam, ktoré nie sú viditeľné voľným okom.

ŽIVOTNOSŤ

Životnosť je 10 rokov a začína plynúť od prvého použitia výrobku a, s ohľadom na skladovanie, nemôže byť dlhšia ako 12 rokov od roku výroby (napr. pri roku výroby 2030 životnosť výrobku končí na konci roka 2042). Uvedená životnosť platí v prípade, že sa nevyškytli žiadne príčiny, pre ktoré bolo potrebné výrobok vyradiť z používania a za podmienky, že výrobok bol pravidelne kontrolovaný, a to každých 12 mesiacov od prvého použitia a výsledky revízie boli zaznamenané v evidenčnej karte. Životnosť výrobku môžu skrátiť tieto faktory: intenzívne používanie, poškodenie súčasti, neoprávnene úpravy, vysoké teploty, oder, trhliny, prudké nárazy, UV lúče, chemické látky, vlhkosť, mráz, pot, blato, prach, chyby pri používaní a odporúčanom skladovaní. V prípade podozrenia, že výrobok už neposkytuje požadovanú ochranu, kontaktujte spoločnosť C.A.M.P. SpA alebo distribútoru.

PREPRAVA

Výrobok chráňte pred vyššie uvedenými rizikami.

X - OZNAČENIE

1. Názov zariadenia
2. Názov výrobcu
3. Odkaz na produkt
4. Veľkosť
5. Rezačka na pás
6. Mesiac a rok výroby
7. Sériové číslo
8. Označenie zhody s európskym nariadením (EÚ) 2016/425
9. Číslo organizácie zodpovednej za kontrolu výroby
10. Referenčný predpis a rok jeho zverejnenia
11. Prečítajte si pokyny pre použitie
12. Maximálna hmotnosť využitia
13. Hlavný materiál
14. Model certifikovaný podľa normy EAC (Rusko-Bielorusko-Kazachstan-Arménsko-Kirgizsko)

W1 - Orgán zodpovedný za kontrolu výroby

W2 - Orgán oprávnený na výkon skúšky pre získanie označenia EÚ

J - ZÁZNAM KONTROL

| | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Model | 5. Dátum prvého použitia | 9. Dátum |
| 2. Sériové číslo | 6. Používateľ | 10. OK |
| 3. Mesiac a rok výroby | 7. Poznámka | 11. Meno/podpis |
| 4. Dátum zakúpenia | 8. Kontrola každých 12 mesiacov | 12. Dátum nasledujúcej kontroly |

SLOVENSKI

SPLOŠNE INFORMACIJE

Koncern C.A.M.P. s svojimi lahlkimi in inovativnimi izdelki odgovarja na potrebe delavcev na višini. Izdelke načrtujemo, testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, ker vam želimo zagotovljati njihovo zanesljivost in varnost. Ta navodila so namenjena vašemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne življenjske dobe. **Ta navodila preberite, potrudite se jih razumeti, strogo upoštevati in jih shranite na varno.** Če jih izgubite, jih lahko snemete s spletnega mesta www.camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoče prenesti s te spletnje strani. Preprodajalec je dolžan izročiti navodila za uporabo v jeziku države, v kateri se izdelek prodaja.

UPORABA

To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb. Iz teh navodil se ne boste naučili tehnik dela na višini niti katere koli druge povezane dejavnosti. Preden uporabite to opremo, morate biti že ustreznno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoče uporabit, so potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbiava ali uporaba ali nepravilno vzdrževanje tega izdelka lahko povzročijo poškodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemski varovanju pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidrišče pravilno nameščena in da se delo opravlja na način, ki čim bolj zmanjša nevarnost padcev in višino morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod uporabnikom na delovnem mestu prostor brez ovir (čistina), tako da v primeru padca ne pride do trčenja s tlemi, in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za zaščito pred padci je edina sprejemljiva oprema za pritridlev telesa, ki sme biti uporabljena kot del sistema za zaščito pred padci. Izdelek se sme uporabljati le na način, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi

(EN), pri čemer je treba upoštevati omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe. Primerov napäčne uporabe pa je mnogo več in vseh ni mogoče navesti niti si jih predstavljati. Če je mogoče, naj ta izdelek pripada eni sami osebi. V primeru, da opremo uporablja več oseb, morajo biti ta navodila na razpolago vsem uporabnikom, slednji pa jih morajo strogo upoštevati.

VZDRŽEVANJE

Čiščenje tekстиlnih in plastičnih delov: Operite izključno z mehko vodo v neutralnim milom (s temperaturo največ 30°C). Osušite naravno, ne izpostavljajte neposrednim virom topote. **Čiščenje kovinskih delov:** Operite z mehko vodo in osušite. **Sanifikacija:** postopki so na voljo na spletnem mestu www.camp.it. **Temperatura:** Izdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogroziло njegovo učinkovitost in varnost njegove uporabe. **Kemična sredstva:** Izdelek zavrzite, če pride v stik s kemičnimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko spremenili njegove lastnosti. **Trdovratna umazanja:** madeži neznanega izvora, ki jih ni mogoče odstraniti, se štejejo za kemično onesnaženje in zahtevajo odstranitev izdelka.

HRAMBA

Izdelek brez embalaže hranite v svežem, suhem in prezračevanem prostoru, daleč od svetlobe in virov topote, visoke stopnje vlažnosti, daleč od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih možnih povzročiteljev poškodb. Izdelka ne puščajte izpostavljenega atmosferskim vplivom.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. SpA oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poškodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in upošteva navodila za pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. SpA ali prek njega; da ga uporablja zgolj za dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v primeru nevarnosti izpeljali varno in učinkovito reševanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odločitve: ne uporabljajte te opreme, če niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3 LETA

Ta izdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji ne spadajo: običajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poškodbe zaradi negzod in malomarnosti ter načini uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

SPECIFIČNE INFORMACIJE

NAVODILA ZA UPORABO

Področja uporabe

Ta izdelek je namenjen zaščiti in preprečevanju padcev z višine v industrijskih panogah, gradbeništvu, pri reševanjih in na splošno pri kakršnem koli delu na višini. Pas ELEKTRON je certificiran v skladu z naslednjimi vrstami predpisov: EN 361: KOMPLETNI PAS ZA VAROVANJE PRED PADCI. Kompletni pas za varovanje pred padci je oprema za zadržanje telesa, ki v kombinaciji z drugimi komponentami sistema zaustavitve padcev varuje pred padci z višine. Izračunati je treba višino čistine (prostora brez ovir) pod uporabnikom, ki je v primeru padca potrebna za preprečitev vsakršnega trčenja s strukturo ali tlemi.

EN 358: PASOVI ZA NAMESTITEV PRI DELU, POZICIJSKI TRAKOVI - Pozicijski delovni pas je oprema za zadržanje telesa, namenjenega zadržanju ene osebe pri njenem delu, s pomočjo osebne varovalne opreme v stanju napetosti, tako da se prepreči padec in oseba ne more dosegči območja, na katerih obstaja nevarnost padca z višine. Največja obremenitev uporabe (opreme in priloženih orodij) pozicijskih pasov EN 358 je 150 kg. Sidrišče se mora nahajati na višini pasu ali nad njim. Obe pritridalni točki za stransko namestitev je treba vedno uporabljati skupaj.

EN 813: NIZKI PAS - Nizki pasovi so namenjeni preprečevanju padcev z višine pri sistemih za vpetje, delovno pozicionirjanje ali pri zadrževalnih sistemih.

Uporaba

Za optimalno namestitev izberite ustrezno velikost v skladu z navodili v **tab.A**. Nikakor ne spreminjajte dolžine pasov in ne zavezujejo nikakršnih vozlov (**sli4**). Poleg tega mora uporabnik pasu na varnem mestu opraviti preizkus visenja in se prepričati, da je pas prave velikosti, da ga je mogoče dovolj dobro naravnnavati in da je dovolj udoben za načrtovano uporabo. Pomembno je, da med uporabo redno preverjate zapiranje in nastavitev vseh elementov. Za ocenjevanje nevarnosti neke delovne situacije in izbiro ustrezenje osebne varovalne opreme se uporablja faktor padca, ki se izračuna z naslednjo formulo: Faktor Padca = višina padca/dolžina vrvi. Če je faktor padca 0, kar pomeni, da je delavec v točki pod sidriščem in je vrv napeta, se lahko uporabi opremo za namestitev pri delu. V drugih primerih, ko je faktor padca enak ali večji od 1, je obvezno uporabljati opremo za zaščito pred padci (**sli1**). Uporaba te opreme v kombinaciji z drugimi komponentami opreme za varovanje pred padci z višine mora potekati v skladu tako s temi specifičnimi navodili za uporabo kot z veljavnimi standardi (**sli2**). Za pravilno uporabo in povezavo z zanesljivo sidrno točko in podsistemu (npr. z blažilnikom, vrvico, priključkom, drugimi sestavnimi deli) glejte **sli. 2-7**. Povezava s sistemom za varovanje pred padci ali za pozicioniranje je treba izvesti izključno na pripenjalnih elementih varovanja pred padci oziroma pozicioniranja, tako kot prikazujejo **sli.2-7**; prepovedano je pripenjanje na obroče za nošenje predmetov ali na druge dele pasu: smrtno nevarno! Poleg tega mora izpolnjevati zahteve iz standarda EN 795 in/ali imeti nosilnost 12 kN (jeklenka sidrišča) oziroma 18 kN (tekstilna sidrišča). Pred in med uporabo izdelka preglejte zaponke, zapiranje konektorjev in vse regulacije. Glavni material: poliester s kovinskih komponentami.

Uporaba v skladu z EN 361

Pripenjalna mesta za varovanje pred padci se nahajajo izključno na prsnem delu telesa in so označena s črko A (ali A/2+A/2); glejte **sli. 2**.

Uporaba v skladu z EN 358

Pričrtilni točki za pozicioniranje in zadrževanje EN 358 sta kovinska stranska obroča, ki ju je treba vedno uporabljati skupaj (**slika 2**). Pas ELEKTRON omogoča premikanje dveh kovinskih obročev, da se olajšajo stranski premiki uporabnika, tudi pod obremenitvijo. Potek tega gibanja lahko nastavite z učinkovanjem na ustrezen trak (**slika 6**).

Uporaba v skladu z EN 813

Povezava ustreznega sistema s stranskimi tekstilnimi obroči pasu ELEKTRON, ki jih je treba vedno uporabljati skupaj, omogoča pridobitev konfiguracije, ki je podobna tisti z enim trebušnim priključkom (**slika 2**). Položaj, ki ga zavzame uporabnik v tej konfiguraciji, je delno vpetje (**slika 7**), da se izboljša udobje pri operacijah pozicioniranja. Čeprav ta pas omogoča kratkotrajna vpetja, ni primeren za uporabo pri dostopu po vrvi. Največja obremenitev uporabe (opreme in priloženih orodij) pasov C.A.M.P. je navedena na oznaki izdelka. Dolgotrajno visenje lahko povzroči poškodbe človeškega telesa in lahko v primeru negibnega visenja vodi v smrt. Načrtovati je treba redne odmore med visenjem, da se prepreči kakršnaka koli poškodba človeškega telesa. Pripenjalno mesto za visenje je izključno na trebušnem delu telesa. Pozicijskih pasov EN 358 in varovalnih pasov EN 813 ni mogoče uporabljati samih za varovanje pred padci z višine. Poleg tega se pozicijskih pasov EN 358 ne sme uporabljati samih, kadar obstaja nevarnost kompletnega visenja ali prevelike napetosti (pozicioniranje na delovnem mestu). Lahko se torej izkaže, da ga je treba dopolniti z opremo za varovanje pred padci z višine kolektivnega tipa (na primer z varovalnimi mrežami) ali individualnega tipa (s sistemi za zaustavitev padca v skladu s standardom EN 363). Priskrbite si ustrezeno opremo za reševanje in poskrbite za primerno usposabljanje delovnih skupin, tako da bodo lahko v primeru padca hitro pomagale ponesrečencu in omejile posledice negibnega visenja.

Dodatki

Za pravilno uporabo opreme za nošenje materiala - kjer je predvidena - glej **sli.8**. Ne uporabljajte obročev za nošenje predmetov za pripenjanje osebne zaščitne opreme: smrtno nevarno! Za vstavitev stremen HelpStep - art. 2062 - za preprečevanje sindroma negibnega visenja glej **sli.9** (dobavljene ločeno). Za pravilno uporabo opreme Lanyard Parking, kjer je predvidena, glejte **sli. 10**. Opremo Lanyard Parking uporabljajte samo za priklop neuporabljenega priključka. V primeru padca sistem sprosti priključek, tako da ne ovira odprtja blažilnika. Lanyard Parking in/

ali nosilcev materialov ne uporabljajte za priključevanje delov osebne zaščitne opreme: obstaja smrtna nevarnost!

Uporaba v skladu z EAC

Modeli, ki so certificirani za uporabo v skladu z EAC (standardi v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan), so navedeni v **tab.A** in ustrezno označeni na etiketi izdelka.

REDNO VZDRŽEVANJE

Varnost uporabnikov je odvisna od stalne učinkovitosti in trajnosti opreme. Poleg običajnega vizualnega pregleda, ki se opravi pred vsako uporabo, med njo in po njej, mora ta izdelek strokovno pregledati pristojna oseba vsaj na vsakih 12 mesecev. Razmislite o povečanju pogostiosti pregledov v primeru večjega števila oseb ali intenzivne uporabe. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabeležen na kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso živiljenjsko dobo proizvoda za možnost kontrole in sklicevanja. Ne odstranjujte ali spremenljajte oznak na izdelku. Izdelek zavrzite, če ni mogoče ugotoviti njegove celotne zgodovine in/ali če oznake niso čitljive. Če je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete več uporabljati:

tekstilni elementi

- prisotnost zarez in/ali ožganin na nosilnih trakovih

- prisotnost zarez in/ali ožganin na nosilnih šivih

- drsenje traku skozi zaponko je ovirano

- okornost ali zadebelitev jermena ali vrvi.

kovinski elementi

- napačno zapiranje zaponk

- splošna obraba telesa vponke, ki povzroča občutno zmanjšanje premera (zoženja) in za katero se oceni, da presega 1 mm;

- nastanek pretirane zračnosti med posameznimi elementi;

- prisotnost razpot;

- korozija, ki resno poškoduje površinsko plast kovine (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem);

- prisotnost trajnih deformacij;

- težave v delovanju, ki jih ni mogoče odpraviti s čiščenjem in mazanjem.

Če se na izdelku ali na kakšnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanjkljivosti, jih je treba zamenjati že pred iztekom pričakovane živiljenjske dobe, tudi če gre zgolj za sum. Opozorilo: barvno odstopanje je lahko pokazatelj kemičnega onesnaženja. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poškoduje. Zato ga je treba vselej pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utрpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja možnost strukturnih poškodb, ki niso vidne s prostim očesom.

ŽIVLJENJSKA DOBA

Živiljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upoštevajoč čas uskladiščenja - je ni mogoče podaljšati dlje od preteka 12 let od izdelave. (Če je npr. leto izdelave 2030, je živiljenjska doba do konca leta 2042).

Živiljenjska doba izdelka je veljavna, če ni prišlo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi kontrolni pregled in se rezultati pregleda zabeležijo na kontrolnem listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajšajo: intenzivna uporaba, poškodbo sestavnih delov proizvoda, nepooblaščene spremembe, visoke temperature, odrgnine, urezi, močni udarci, UV-žarki, kemična sredstva, vlaga, zmrazil, znoj, blato, prah, neupoštevanje priporočil o uporabi in hrambi. Če sumite, da proizvod ne zagotavlja več potrebne varnosti, se posvetujte s podjetjem C.A.M.P. SpA ali distributerjem.

TRANSPORT

Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X - OZNAKA

1. Ime opreme
2. Naziv proizvajalca
3. Referenčna številka izdelka
4. Velikost
5. Velikost pasu
6. Mesec in leto izdelave
7. Serijska številka
8. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU) 2016/425
9. Številka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka
10. Ustrezoči standard in leto njegove objave
11. Preberite priročnik z navodili
12. Maksimalna dopustna obremenitev
13. Glavni material
14. Model je certificiran po standardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan)

W1 - Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka:

W2 - Pooblaščena ustanova za EU-pregled tipa:

J - KONTROLNI LIST

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Model | 5. Datum prve uporabe | 9. Datum |
| 2. Serijska številka | 6. Uporabnik | 10. OK |
| 3. Mesec in leto izdelave | 7. Opombe | 11. Ime/podpis |
| 4. Datum nakupa | 8. Pregled na vsakih 12 mesecev | 12. Datum naslednjega pregleda |

HRVATSKI

OPĆE INFORMACIJE

Grupacija C.A.M.P. svojim lakinim i inovativnim proizvodima pruža odgovor na potrebe radnika na visini. Proizvodi su projektirani, ispitani i prizvedeni v certificiranom sustavu upravljanja kvalitetom kako bi bili pouzdani i sigurni. Ove upute pružaju informacije o pravilnoj uporabi proizvoda tijekom njegovog životnog vijeka: **procitajte, razumite, strogo se pridržavajte i čuvajte ove upute.** U slučaju da izgubite upute, možete ih preuzeti na internet stranicama www.camp.it. EU izjavu o sukladnosti moguće je preuzeti na istim internet stranicama. Prodavatelj je dužan isporučiti upute na jeziku zemlje u kojoj se proizvod prodaje.

UPORABA

Ovu opremu smiju koristiti isključivo obučene stručne osobe odnosno osobe pod nadzorom obučenih stručnih osoba. Kroz ove upute nećete naučiti tehnike rada na visini ili drugih srodnih poslova: prije uporabe ove opreme potrebna je odgovarajuća obuka. Penjanje te sve druge aktivnosti za koje je moguće koristiti ovaj proizvod potencijalno su opasne. Nepravilan odabir ili uporaba odnosno nepravilno održavanje proizvoda mogu uzrokovati štetu, teške ozljede ili smrt. Korisnik mora biti zdravstveno sposoban i u stanju kontrolirati svoju sigurnost te upravljati stanjima nužde. Kod sustava za zaštitu od pada je značaj da se sigurnost da se zaštitna oprema ili sidrište uvijek pravilno postave te da se rad obavlja na način koji osigurava minimalnu opasnost od pada i visinu pada. Prije svake uporabe provjeriti sloboden prostor ispod korisnika opreme na radnom mjestu, kako u slučaju pada ne bi došlo do udarca o tlo odnosno da na putanji pada ne postoje druge prepreke. Zaštitni pojaz jedina je prihvatljiva zaštitna oprema za tijelo koja se smije koristiti u sustavima za zaštitu od pada. Proizvod se smije koristiti isključivo na niže opisan način, a izmjene na proizvodu nisu dopuštene. Mora se koristiti zajedno s drugim artiklima odgovarajućih karakteristika, a u skladu s evropskim normama (EN), imajući u vidu ograničenja za svaki pojedini

dio opreme. U uputama je prikazano nekoliko primjera nepravilne uporabe, no postoji još mnogo drugih primjera pogrešne primjene koje je nemoguće nabrojati ili zamisliti. Ovaj proizvod trebao bi se smatrati osobnim, ako je to moguće. Ukoliko opremu koristi više osoba, svaki korisnik mora imati uvid u ove upute i poštivati ih.

ODRŽAVANJE

Čišćenje tekstilnih i plastičnih dijelova: prati isključivo sa slatkom vodom i neutralnim sapunom (maksimalna temperatura 30 °C) i sušiti na prirodan način, zaštićeno od izravnih izvora topline. **Čišćenje metalnih dijelova:** isprati u slatkoj vodi i osušiti. **Sanitacija:** postupci su dostupni na internet stranicama www.camp.it. **Temperatura:** proizvod čuvati na temperaturi nižoj od 80 °C kako bi se održao učinak i sigurnost proizvoda. **Kemijski agensi:** u slučaju dodira s kemijskim reagensima, otapalima ili gorivom koji bi mogli izmijeniti karakteristike proizvoda, isti se mora baciti. **Neuklonjiva nečistoća:** neuklonljive mrlje nepoznatog porijekla smatraju se kemijskom kontaminacijom uslijed koje se proizvod mora odstraniti.

ČUVANJE

Nakon otvaranja ambalaže, proizvod čuvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i topline, velike vlage, oštrih bridova i predmeta, nagrizajućih tvari i bilo kojeg drugog mogućeg uzroka štete ili propadanja. Proizvod ne smije ostati izložen atmosferskim utjecajima.

ODGOVORNOST

Tvrta C.A.M.P. SpA odnosno distributer ne snose nikakvu odgovornost za štete, ozljede ili smrt uzrokovane neprimjerenom uporabom ili izmijenjenim proizvodom C.A.M.P. SpA. Korisnik je odgovoran za razumijevanje i primjenu uputa za pravilnu i sigurnu uporabu svih proizvoda isporučenih od strane ili putem tvrtke C.A.M.P. SpA te ih smije koristiti samo za one aktivnosti za koje su izrađeni, uz provođenje svih sigurnosnih postupaka. Prijе uporabe opreme potrebno je uzeti u obzir pitanje kako će se eventualno spašavanje u slučaju nužde izvesti na siguran i efikasan način. Osobno odgovarate za vaše postupanje i odluke: ako niste u stanju preuzeti rizike koji iz toga prostječe, ne koristite ovu opremu.

JAMSTVO 3 GODINE

Proizvod ima 3 godine jamstva od datuma kupnje za bilo kakav nedostatak na materijalu ili tvorničke greške. Jamstvo ne pokriva: redovno trošenje, izmjene ili manje popravke, čuvanje u lošim uvjetima, koroziju, štetu nastalu uslijed nezgoda ili nesmotrenosti, uporabu za koju ovaj proizvod nije namijenjen.

POSEBNE INFORMACIJE

UPUTE ZA UPORABU

Područje primjene

Ovaj je proizvod namijenjen zaštiti i prevenciji rizika od pada s visine u industriji, građevinarstvu, spašavanju te općenito za bilo kakvu primjenu pri radu na visini. Pojas ELEKTRON certificiran je prema sljedećim tipovima normi: **EN 361: POJAS ZA ŽAŠTITU OD PADA S VISINE ZA CIJELO TIJELO** - Pojas za zaštitu od pada s visine za cijelo tijelo jest naprava za zadržavanje tijela korisnika u cilju zaštite protiv pada s visine, kad se koristi zajedno s drugim dijelovima sustava za zaustavljanje pada. Vrši se izračun potrebnog prostora ispod korisnika da bi se izbjegao bilo kakav udarac u strukturu ili tlo u slučaju pada s visine.

EN 358: POJAS ZA RADNO POZICIIONIRANJE I ZADRŽAVANJE - Radno-pozicijski pojaz je naprava za zadržavanje tijela korisnika namijenjena držanju osobe tijekom rada pomoću osobne zaštitne opreme u zategnutom stanju, kojom se izbjegavaju padovi te sprječava dolazak osobe u područja s visokim rizikom od pada s visine. Maksimalno uporabno opterećenje (uključujući opremu i alat) za pozicijske pojaseve EN 358 iznosi 150 kg. Točka sidrišta mora biti smještena u ravnni struk ili iznad njega. Dvije bočne točke za pozicioniranje uvijek se koriste zajedno.

EN 813: SJEDNI POJAS - Sjedni pojasevi namijenjeni su za svrhe sprječavanja pada s visine u sustavima ovjesa, za radno pozicioniranje ili zadržavanje.

Uporaba

U cilju postizanja optimalne podešenosti, odabrati veličinu prema podacima iz **tab. A**. Ne mijenjati duljinu traka ni na koji način i ne vezati nikakvu vrstu čvorova (**sl. 4**). Osim toga, korisnik mora izvršiti probni ovjes na sigurnom mjestu kako bi utvrdio odgovarajuću veličinu pojasa, dovoljno podešavanje te zadovoljavajuću udobnost za predviđenu uporabu. Prilikom uporabe od bitnog je značaja redovito provjeravati zatvaranje i podešavanje svih elemenata. Za procjenu opasnosti određene situacije prilikom rada, stoga za procjenu potrebne individualne zaštitne opreme, definira se faktor pada koji se izračunava slijedećom formulom: faktor pada = duljina pada / duljina užeta. U slučaju da je faktor pada 0, stoga se operater nalazi ispod sidrišne točke sa napetim užetom, moguće je uporabiti opremu za pozicioniranje, moguće je uporabljati opremu za pozicioniranje. U ostalim slučajevima, kad je faktor pada veći ili jednak 1, obvezna je uporaba naprava za zaustavljanje pada (**sl. 1**). Uporaba ove opreme, u kombinaciji s drugim sastavnim dijelovima opreme za zaštitu od pada s visine, mora biti u skladu s ovim posebnim uputama i važećim normama (**sl. 2**). Za pravilnu uporabu te za spajanje na pouzdano sidrište i na podsustav (primjerice usporivač pada, povezno uže, konektor na drugi sastavni dio) vidi **sl. 2-7**. Povezivanje na sustav za zaštitu od pada ili za pozicioniranje mora se vršiti isključivo preko pričvršnih točaka na sustavu za zaštitu od pada ili za pozicioniranje, kao što je precizirano na **sl. 2-7**; zabranjeno je povezivanje na zamke za nošenje opreme ili druge dijelove pojasa: opasnost po život! Sidrišna točka mora biti po mogućnosti postavljena iznad područja rada i mora biti u skladu sa EN 795 i/ili imati otpornost od 12 kN (metalna sidrišta) ili 18 kN (tekstilna sidrišta). Prijе i za vrijeme uporabe proizvoda, provjeriti kopče, zaključavanje konektora i sva podešavanja. Osnovni materijal: poliester s metalnim komponentama.

Uporaba EN 361

Pričvršne točke za osiguranje protiv pada su samo one na prsima tj. prednje točke označene slovom A (ili A/2+A/2); vidjeti **sl. 2**.

Uporaba EN 358

Bočne pričvršne točke EN 358 za pozicioniranje i zadržavanje su dva bočna metalna prstena koje treba uvijek koristiti zajedno (**sl. 2**). Pojas ELEKTRON omogućava gibanje dvaju metalnih prstena radi lakšeg bočnog kretanja korisnika, također i pod opterećenjem. Raspon tog gibanja može se regulirati pomoću predvidene trake (**sl. 6**).

Uporaba EN 813

Povezivanjem odgovarajućeg sustava na bočne tekstilne prstene pojasa ELEKTRON, koji se uvijek moraju koristiti zajedno, moguće je postići konfiguraciju sličnu onoj koju čini jedna prednja središnja točka kopčanja (**sl. 2**). Položaj koji korisnik zauzima u toj konfiguraciji je poluvješeni (**sl. 7**), čime se pruža veća udobnost prilikom postupaka pozicioniranja. Premda omogućava izvođenje kraćih ovjesa, ovaj pojaz nije prikidan za uporabu u svrhu pristupa užetom. Maksimalno uporabno opterećenje (uključujući opremu i alat) za pojaseve C.A.M.P. navedeno je na oznaci proizvoda. Produljeno držanje u ovjesu može uzrokovati štetu ljudskom tijelu, a u slučaju nepokretnog ovješenog stanja može doći i do smrti korisnika. Kako bi se izbjeglo nanošenje bilo kakve štete ljudskom tijelu, ovjesi se moraju previdjeti s redovitim stankama. Pričvršna točka za ovjes je isključivo središnja prednja točka. Pozicijski pojasevi EN 358 i pojasevi EN 813 ne mogu se sami koristiti za zaštitu od pada s visine. Nadalje, pozicijski pojasevi EN 358 ne mogu se koristiti sami kad postoji opasnost od potpunog ovješenja ili prekomjerne zategnutosti (radno pozicioniranje). Stoga bi mogla biti potrebna integracija s napravama za zaštitu od pada s visine kolektivnog tipa (poput sigurnosnih mreža) ili osobnog tipa (sustavi za zaustavljanje pada u skladni normi EN 363). Opskrbiti se prikladnom opremom za spašavanje i predvidjeti prikladnu obuku operatera, kako bi mogli brzo djelovati za spašavanje ozlijedene osobe, svodeći na minimum posljedice za ozlijedjenog koji nepomično visi.

Pribor

Za pravilnu uporabu zamki za nošenje opreme, ako su predvidene, vidjeti **sl. 8**. Ne koristite zamke za nošenje opreme u svrhu povezivanja osobne zaštitne opreme: opasnost po život! Umetanje stremena HelpStep art. 2062 za sprječavanje traume uslijed ovješenja prikazano je na **sl. 9** (isporučuje se posebno). Za pravilnu uporabu opreme

Lanyard Parking, ako je predviđena, vidjeti **sl. 10.** Lanyard Parking opremu koristiti samo za spajanje konektora koji nije upotrijebljen. U slučaju pada, sustav oslobađa konektor kako se ne bi sprječilo otvaranje usporivača pada. Ne koristite Lanyard Parking i/ili zamke za nošenje opreme u svrhu povezivanja osobne zaštitne opreme: opasnost po život!

Uporaba EAC

Modeli koji imaju certifikat za uporabu EAC (zakon za Rusiju-Bjelorusiju-Kazahstan-Armeniju-Kirgistan) navedeni su u **tab.A** i označeni na proizvodu.

PERIODIČNA KONTROLA

Sigurnost korisnika ovisi o neprekidnoj učinkovitosti i trajanju opreme. Osim vizualne kontrole prije, za vrijeme i nakon svake uporabe, ovaj proizvod mora pregledati stručna osoba, i to najmanje jednom svakih 12 mjeseci; predviđeni veću učestalost kontrola ako proizvod koristi više osoba ili u slučaju intenzivne uporabe. Datum prve uporabe te svi izvršeni pregledi moraju se upisivati u servisni list proizvoda: dokumentaciju čuvajte u svrhu kontrole i konzultacije tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda. Oznake na proizvodu ne smiju se odstraniti ili neovlašteno izmijeniti. Proizvod staviti izvan uporabe ukoliko nije moguće imati kompletan povijesni pregled i/ili ako oznake nisu čitljive. U slučaju nastanka niže navedenih nedostataka, proizvod se mora staviti izvan uporabe:

tekstilni elementi

- prisutnost rezova i/ili izgorenih dijelova na nosivim remenima
- prisutnost rezova i/ili spaljivanja na nosećim šavovima
- otežano klizanje trake kroz kopču
- krutost ili zadebljanje trake

metalni elementi

- pogrešno zatvaranje kopči
- opća istrošenost tijela karabinera, uslijed čega je osjetno smanjen presjek (žlijebovi ili urezi procijenjene dubine veće od 1 mm)
- prekomerni prazni hod između elemenata;
- prisutnost rupa;
- teška promjena stanja površine metala uslijed korozije (ne uklanja se blagim trljanjem s brusnim papirom)
- prisutnost trajnih deformacija;
- funkcionalni problemi koji se ne mogu rješiti čišćenjem i podmazivanjem.

Artikl se mora zamijeniti i prije kraja vijeka trajanja, ako su na njemu ili na jednom od njegovih dijelova prisutni znakovi trošenja ili nedostaci pa čak i kad postoji samo sumnja. Pozor: promjena boje može ukazivati na kemijsku kontaminaciju. Bilo koji element koji čini sastavni dio sigurnosnog sustava može se oštetiti prilikom pada, stoga ga je prije ponovne uporabe uvijek potrebno pregledati. Proizvod koji je podnio težak pad mogao bi imati konstrukcijska oštećenja koja nije moguće vidjeti prostim okom, stoga se mora se zamijeniti.

VIIJEK TRAJANJA

Vijek trajanja iznosi 10 godina od datuma prve uporabe proizvoda, a obzirom na skladištenje, ni u kom slučaju ne može biti duži od 12 godina od datuma proizvodnje (npr. godina proizvodnje 2030., vijek trajanja do kraja 2042.g.). Vijek trajanja podrazumijeva da ne postoje uzroci zbog kojih bi proizvod bio stavljen izvan uporabe i pod uvjetom da se periodične kontrole vrše najmanje jednom svakih 12 mjeseci počev od datuma prve uporabe te da se rezultati kontrola upisuju u servisni list proizvoda. Sljedeći čimbenici mogu skratiti životni vijek proizvoda: intenzivna uporaba, oštećenja sastavnih dijelova proizvoda, neodobrene izmjene, visoke temperature, abrazija, urezi, jaki udarci, UV zrake, kemijske tvari, vlaga, smrzavanje, znoj, blato, prašina, greške pri preporučenoj uporabi i čuvanju. Ukoliko sumnjate da proizvod više ne pruža potrebnu sigurnost, obratite se tvrtki C.A.M.P. SpA ili distributeru.

PRIJEVOZ

Proizvod zaštiti od prethodno navedenih rizika.

X - OZNAČAVANJE

1. Naziv opreme
2. Naziv proizvođača
3. Referentna oznaka proizvoda
4. Veličina
5. Rezač za remen
6. Mjesec i godina proizvodnje
7. Serijski broj
8. Oznaka sukladnosti s europskom Uredbom (EU) 2016/425
9. Br. tijela koje vrši kontrolu proizvodnje proizvoda
10. Mjerodavna norma i godina objave
11. Pročitati upute za uporabu
12. Maksimalna težina za uporabu
13. Osnovni materijal
14. Model certificiran u skladu s EAC standardom (Rusija-Bjelorusija-Kazahstan-Armenija-Kirgistan)

W1 - Tijelo koje vrši kontrolu proizvodnje proizvoda

W2 - Priznato tijelo za UE ispitivanje tipa

J - SERVISNI LIST

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Model | 4. Datum kupnje | 8. Kontrola svakih 12 mjeseci | 11. Ime/Potpis |
| 2. Serijski broj | 5. Datum prve uporabe | 9. Datum | 12. Datum sljedeće kontrole |
| 3. Mjesec i godina proizvodnje | 6. Korisnik | 10. U REDU | |
| | 7. Napomene | | |

РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа компаний С.А.М.Р. удовлетворяет потребности работающих на высоте своими легковесными и инновационными продуктами. Они разработаны, испытаны и изготовлены в сертифицированной системе качества, гарантирующей надежную и безопасную продукцию. Эти инструкции информируют вас о правильном использовании изделия в течение всего срока его службы. **Прочтите, поймите, строго соблюдайте и сохраните эту инструкцию.** Если вы потеряли инструкции, вы можете скачать их с веб-сайта www.camp-russia.ru. Сертификаты соответствия стандартам вы можете также скачать на нашем сайте. При розничной продаже должны предоставляться инструкции по эксплуатации на языке страны, в которой продукт продаётся.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данное оборудование должно использоваться только обученными и компетентными лицами. Или же пользователь должен находиться под непосредственным контролем обученного и компетентного лица. Эта инструкция не научит вас методам работы на высоте или какой-либо другого подобной деятельности: вы должны получить квалифицированные инструкции перед использованием данного изделия. Альпинизм и любые другие виды деятельности, связанные с использованием данного оборудования опасны по своей природе. Последствиями неверного выбора, неправильного использования или плохого обслуживания оборудования могут стать причинение ущерба, серьезные травмы или смерть. Пользователь должен быть с медицинской точки зрения способен контролировать свою собственную безопасность и любые возможные чрезвычайные ситуации. Для систем защиты от падения важно, чтобы устройство или точка закрепления

(анкерная точка) всегда правильно располагались и работа выполнялась таким образом, чтобы риск падения сводился к минимуму, а если падение всё-таки произойдет – минимизировалась высота такого падения. Контролируйте необходимое свободное пространство ниже пользователя на рабочем месте и перед каждым использованием, чтобы в случае падения – не произошло столкновение пользователя с землёй или каким-либо препятствием на пути падения. В системах остановки падения (ГОСТ Р ЕН 363) допустимо использовать только полную обвязку (страховочную привязь) (ГОСТ Р ЕН 361). Изделие должно использоваться только в соответствии с инструкцией изготовителя и никакие изменения к этой инструкции не могут быть внесены. Изделие может быть использовано в сочетании с любыми другими подходящими изделиями с соответствующими спецификациями и соответствующими EN (ГОСТ) стандартами, с учетом ограничений каждого из изделий по отдельности. Эта инструкция описывает примеры неправильного использования данного изделия. Обратите внимание, что невозможно показать или представить все неправильные способы использования, и поэтому это изделие следует использовать только так, как указано изготовителем в данной инструкции. Если возможно, это изделие следует закрепить за отдельным пользователем как персональное. При коллективном использовании изделий, эти инструкции должны быть доступны для ознакомления всем пользователям и должны соблюдаться всеми пользователями.

ОСБЛУЖИВАНИЕ

Очистка текстильных и пластиковых деталей: промыть в чистой воде с нейтральным моющим средством (макс. температура воды 30°C) и высушить естественным путем, вдали от прямых источников тепла. **Очистка металлических деталей:** прополоскать в чистой воде, а затем высушить. **Дезинфекция:** процедуры описаны на нашем сайте www.camp.it. **Температура:** Не подвергайте изделие воздействию температур выше 80°C, чтобы не повлиять на его характеристики. **Химическое воздействие:** немедленно выведите изделие из эксплуатации, если оно вступило в контакт с химическими веществами /реагентами, растворителями или топливом, что могло повлиять на его характеристики. **Грязь, которую невозможно удалить:** пятна неизвестного происхождения, которые невозможно удалить, следует рассматривать как химическое загрязнение и, следовательно, требует утилизации изделия.

ХРАНЕНИЕ

Хранить оборудование следует не упакованным (в расправленном виде) в прохладном и хорошо проветриваемом, сухом, темном месте; вдали от источников света, источников тепла, высокой влажности, острых кромок и коррозионно-опасных веществ, а также других возможных причин повреждения или износа. Не оставляйте изделие надолго на улице.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Компания С.А.М.Р. SpA или дистрибутор не несет никакой ответственности за причинение ущерба, травмы или смерть в результате неправильного использования или изменений (самостоятельной модификаций) продукции компании С.А.М.Р.. Обязанностями самого пользователя всегда является: понимание и соблюдение инструкций по правильному и безопасному использованию любого из продуктов компании С.А.М.Р.; использование этого продукта только по его прямому назначению для целей, для которых он предназначен; исполнение всех надлежащих процедур безопасности. Перед использованием оборудования вы должны сами предпринять все необходимые шаги для ознакомления с методами спасения при возникновении чрезвычайной ситуации. Вы лично принимаете на себя все риски и несете ответственность за свои действия и решения: если вы не способны или не можете принять на себя эти риски и ответственность – не используйте данное оборудование.

3 ГОДА ГАРАНТИИ

Этот продукт имеет гарантию от любого дефекта материалов или производства в течение 3 лет с даты покупки. Гарантия не распространяется на: нормальный рабочий износ; модификации или изменения;

неправильное хранение; коррозию; ущерб в результате несчастного случая или небрежности; использование не по назначению.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Область применения

Данный продукт предназначен для обеспечения защиты и для предотвращения рисков падения с высоты в промышленности, строительстве, в спасательных операциях, а также в целом в любых областях, где требуется проведение работ на высоте. Привязь ELEKTRON сертифицирована в соответствии со следующими стандартами:

ГОСТ Р ЕН 361: СТРАХОВОЧНАЯ ПРИВЯЗЬ - Полная страховочная привязь является носимым на теле средством индивидуальной защиты от падения с высоты при использовании совместно с другими компонентами системы защиты от падения. Необходимо рассчитать и контролировать минимальный зазор - свободное пространство под пользователем, которое не допускает контакта его с рабочей поверхностью или любым препятствием в случае падения.

ГОСТ Р ЕН 358: ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ - Пояс для рабочего позиционирования представляет из себя устройство, предназначенное для удержания одного человека во время его работы на рабочем месте, т.е. является средством индивидуальной защиты, находясь под нагрузкой, препятствуя возможности падения или возможности оказаться в зоне, где появится риск падения. Максимально допустимая нагрузка (включая инструмент и экипировку) по стандарту ГОСТ Р ЕН 358-2008 составляет 150 кг. Анкерная точка должна находиться на уровне пояса или выше. Боковые точки крепления всегда должны использоваться совместно.

ГОСТ Р ЕН 813: ПРИВЯЗЬ ДЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ - Базовая привязь, разработанная в качестве компонента системы остановки падения в системах канатного доступа, системах рабочего позиционирования, а также в системах ограничения доступа.

Использование

Для того, чтобы привязь вам подошла, подберите правильный размер согласно **Таблице А**. Запрещено обрезать или наращивать длину лент (**рис.4**). Кроме того повисите в безопасном месте и убедитесь, что размер подобран правильно, привязь имеет необходимый запас регулировок и достаточно удобна для дальнейшего использования. Во время использования очень важно регулярно проверять застегнутость и регулировку всех элементов. Для оценки опасности при работе на высоте используется понятие Фактора Падения, который вычисляется при помощи соотношения: Фактор Падения = Высота Падения/ Длина стропа. Правильным примером использования оборудования является случаи, когда рабочий расположен строго под анкерной точкой нанатянутой стропе (фактор падения = 0). В тех случаях, когда коэффициент падения больше 1 или требуется большая свобода движений (далее 0.6 м.), необходимо использовать специальное оборудование для остановки падения (**рис.1**). В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ЕН 363:2007 (EN 363)(страховочные системы), использование этого оборудования в сочетании с другими средствами индивидуальной защиты, должно соответствовать инструкциям по использованию и их стандартам (**рис.2**). Для правильного присоединения к соответствующей анкерной точке и страховочной подсистеме (например, к амортизатору рывка, стропу, карабину или другому компоненту) обратитесь к **рис.2-7**. Прикреплять системы позиционирования или страховочные системы (остановки падения) необходимо в специально предназначенные точки привязи, показанные на **рис.2-7**; запрещено любое присоединение этих систем к грузовым (развесочным) петлям и кольцам или к любому другому компоненту привязи: смертельная опасность! Анкерная точка крепления должна располагаться непосредственно над рабочей зоной и удовлетворять требованиям стандарта EN795 и/или иметь подтвержденную прочность

12 кН (металлические анкера) или 18 кН (текстильные анкерные устройства). Всегда проверяйте узел, прядки и другие системы регулировки перед и во время использования изделия. Основной материал - полиэстер, металлические элементы.

Использование по стандарту EN 361

Точки закрепления страховочных систем расположены исключительно в верхней части туловища и обозначены символом «A» (или A/2+A/2); показаны на **рис.2**.

Использование по стандарту EN 358

Два металлических полукольца по бокам привязи - точки закрепления по стандарту EN 358 предназначены для систем позиционирования и ограничения доступа и должны всегда использоваться только совместно (**Рис. 2**). Привязь ELEKTRON позволяет сдвигать положение боковых точек крепления для свободы боковых перемещений даже под нагрузкой. Степень свободы этого движения можно отрегулировать соответствующим стропом (**Рис. 6**).

Использование по стандарту EN 813

The connection of a suitable system to the side textile rings of the ELEKTRON harness, which must always be used together, allows a configuration similar to the one consisting of a single ventral connection (**Fig. 2**). In this configuration, the user assumes a semi-suspended position (**Fig. 7**) for better comfort in the positioning operations. While this harness allows for short periods of suspension, it is not suitable for rope access use.

Присоединение к соответствующим текстильным боковым точкам крепления привязи ELEKTRON, которые также должны использоваться только совместно, позволяет создать систему для работ в положении сидя, подобную одиночной точке закрепления на животе (**Рис. 2**). В этом случае работник может занять полусидячее рабочее положение (**Рис. 7**) для большего комфорта во время работ. Несмотря на то, что эта привязь позволяет работать в положении сидя, она не подходит для работ в системах канатного доступа. Максимально допустимая нагрузка (включая инструмент и экипировку) для привязей С.А.М.Р. нанесена на маркировке изделия. Длительное нахождение в привязи без движений может повлечь серьезные травмы или смерть. Чтобы этого избежать, необходимо делать систематические перерывы в работе (нахождении в беспорном положении). Для закрепления рабочей линии должны использоваться исключительно брюшные точки. Привязи, сертифицированные по стандартам ГОСТ Р ЕН 813(для положения сидя) и ГОСТ Р ЕН 358(для рабочего позиционирования) не могут быть использованы отдельно в качестве страховочных. Пояса по стандарту ГОСТ Р ЕН 358-2008 также не должны использоваться в случаях, когда есть опасность полного зависания или чрезмерного натяжения (в рабочем положении). В таких случаях необходимо их интегрировать с коллективными системами защиты от падения с высоты (например, сети) или индивидуальными средствами защиты (соответствующим ГОСТ Р ЕН 363-2007). В случае экстренной ситуации во избежание развития синдрома подвешенного состояния должно быть использовано только сертифицированное снаряжение и привлечены обученные спасатели.

Аксессуары

Для правильного использования развесочных петель изучите **Рис.8**. Не крепите средства индивидуальной защиты к петлям для развески снаряжения: смертельно опасно! Для установки ножных петель, препятствующих развитию синдрома подвешенного состояния (HelpStep Apt.2062), изучите **Рис.9** (поставляются отдельно). Правильное использование Парковочных Петель, в моделях, где они установлены, показаны на **рис.10**. Применяйте их только для неиспользуемых соединительных элементов. В случае падения, эта система расстегнется для того, чтобы избежать раскрытия аортизатора рывка. Не используйте Парковочные Петли и/или вспомогательные соединительные элементы для присоединения к системам защиты от падения: смертельно опасно!

Использование по требованиям ЕАС

Модели, сертифицированные по стандартам таможенного союза ЕАС (Россия-Беларусь-Казахстан-Армения-

Киргизия) приведены в **Таблице А** и имеют соответствующую маркировку.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Безопасность пользователей зависит от работоспособности и прочности оборудования. В добавок к нормальной визуальной инспекции до, во время и после каждого использования, это изделие должно подвергаться инспекции компетентным лицом не реже одного раза в 12 месяцев. Этот срок может быть уменьшен, если оборудование используется разными пользователями или имеет следы частичного износа. Дата первого использования и данные обо всех инспекциях должны быть занесены в бланк осмотра изделия. Храните данные об инспекциях во время всего срока службы изделия. Не удаляйте и не вносите изменений в маркировку изделия. Выведите изделие из эксплуатации, если история его использования неизвестна и/или данные об инспекциях недоступны. В случае наличия одного из следующих дефектов, изделие должно быть немедленно выведено из эксплуатации:

Текстильные компоненты

- наличие порезов и/или оплавления силовых лент
- наличие порезов и/или оплавления силовых швиков
- Ленты плохо скользят через пряжки
- утоньшение или утолщение стропы или веревки.

Металлические компоненты

- Неисправна или сломана пряжка
- износ, вызывающий значительное уменьшение поперечного сечения (пропила или выемки), глубина которого оценивается более 1мм;
- появление чрезмерного люфта между элементами;
- наличие трещин;
- коррозия, изменившая состояние поверхности металла (которая не удаляется после легкой обработки мелкой нахадочной бумагой);
- наличие остаточной деформации;
- затруднение подвижности, которые не могут быть решены с помощью очистки или смазки.
- соединительный элемент грудного зажима может быть заменен на идентичную модель

Если какой-то компонент или его часть имеет следы значительного износа или дефект, он должен быть заменен, даже если срок его службы еще не истек. Внимание: изменение цвета может указывать на воздействие химических реагентов. Также он должен быть заменен при любом сомнении в его состоянии. Каждый элемент, являющийся частью системы безопасности, может быть поврежден во время падения и поэтому всегда подлежит проверке перед продолжением использования. Не используйте изделие после сильного падения, потому что оно могло получить повреждения, даже если не наблюдается внешних признаков поломки.

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделия 10 лет с момента первого использования (с учетом хранения) и в любом случае не может быть больше 12 лет от года производства(таким образом, если изделие произведено в 2030, его срок службы не может быть больше конца 2042 года или 10 лет с момента первого использования – в зависимости от того, что наступит раньше). Срок службы изделия рассчитан при отсутствии событий, приводящих к непригодности изделия и при обязательном проведении периодических инспекций не реже одного раза в 12 месяцев, начиная со дня первого использования. Результаты инспекций должны быть внесены в бланк осмотра изделия. Следующие факторы могут уменьшить срок службы изделия: интенсивное использование, повреждение компонентов, неавторизованные модификации, высокие температуры, истирание, порезы, повышенные нагрузки, воздействие ультрафиолета, химические вещества, влажность, обледенение, пот, грязь, песок, неправильное использование или хранение. Если у вас возникло сомнение в безопасности и

надежности продукта, пожалуйста, перед дальнейшим использованием, свяжитесь с С.А.М.Р. SpA или вашим дистрибутором.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Следует защитить изделие от перечисленных выше рисков.

Х - МАРКИРОВКА

1. Название устройства
2. Производитель
3. Артикул изделия
4. Размер
5. Размер пояса
6. Месяц и год производства
7. Серийный номер
8. Маркировка о соответствии Европейским Нормам (EU) 2016/425
9. Номер аккредитованной организации, контролирующей производство продукта
10. Соответствующий стандарт и год его публикации
11. Необходимо ознакомиться с инструкцией перед использованием
12. Максимальный вес пользователя
13. Основной материал
14. Модель сертифицирована в соответствии с требованиями таможенного союза ЕАС (Россия-Беларусь-Казахстан-Армения-Киргизия)

W1 - Аккредитованная организация, контролирующая производство продукта

W2 - Аккредитованная лаборатория, проводившая испытания по стандартам EU

Ж - БЛАНК ОСМОТРА

- | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1. Модель | 4. Дата покупки | 7. Комментарии | 10. OK |
| 2. Серийный номер | 5. Дата первого | 8. Инспекции каждые 12 | 11. Имя/Подпись |
| 3. Месяц/Год | использования | месяцев | 12. Дата следующей |
| производства | 6. Пользователь | 9. Дата | инспекции |

TÜRKÇE

GENEL BİLGİLER

C.A.M.P. grubu, yüksekte çalışan işçilerin ihtiyaçlarına hafif ve yenilikçi ürünlerle cevap verir. Sizlere güvenilir ve güvenli bir ürün sunmak için bu ürünler onaylanmış kaliteli bir sistem içinde tasarlanmıştır, test edilmiş ve üretilmiştirlerdir. Bu talimatlar ürünün süresi boyunca doğru kullanımı hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır: **bu talimatları okuyun, anlayın, kesintileksile uygulayın ve saklayın.** Kaybetmeniz durumunda talimatları şu siteden indirebilirsiniz: www.camp.it. AB uygunluk beyanı bu siteden indirilebilir. Satıcı, kullanım kılavuzunu ürünün satıldığı ülkenin bulunduğu dilde temin etmelidir.

KULLANIM

Tüm bu ekipmanlar sadece eğitim almış ve yetkin kişiler tarafından veya eğitim almış ve yetkin eğitmcilerin gözetimi altında kullanılmalıdır. Söz konusu kullanım kılavuzu içinde; yüksekte çalışma veya burlarla ilişkili herhangi bir etkinliğe ait tekniklerin eğitimi ele alınmayaacaktır: bu ekipmanların kullanımından önce, gerekli olan eğitim aşamasından geçmiş olmanız gerekmektedir. Bu ekipmanların kullanılmış olduğu tırmanma ve benzeri etkinliklerin tamamı yüksek düzeyde tehlikeler içermektedirler. Doğru olarak seçilmeyen veya kullanılmayan ya da ekipman

bakımının doğru olarak yapılmamış olması gibi durumlar, yaralanma, hasar ve hatta ölümlere neden olabilir. Kullanıcı, tıbben uygun, kendi güvenliğini kontrol edebilecek ve acil durumlarla başa çıkabilecek durumda olmalıdır. Düşüş durdurma sistemleri için, aletin veya ankrak noktasının her zaman doğru şekilde konumlardırılmış olması ve düşme riskini ve düşme yüksekliğini en aza indirecek şekilde işlemin gerçekleştirilemiş olması güvenlik açısından son derece önemlidir. İş yerinde kullanmadan önce kullanıcının altındaki boş alanı her seferinde kontrol ediniz. Böylece bir düşme durumunda hemen zemine çarpmayacından hem de düşme yöngesinde yer alabilecek engellerin olmadığından emin olunuz. Düşüş durdurma kemeri, bir düşüş durdurma sisteminde kullanılabilen uygun vücudu kavrama aracıdır. Bu ekipman, ilerideki sätzlerde anlatılmaktır olduğu şekilde kullanılmalı ve bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. Söz konusu ekipman, her donanım parçasının taşıma limitimiz göz önüne alınarak, Avrupa Normları (EN) ile uyumlu diğer aksesuarlar/donanımlar ile kombine edilerek kullanılmalıdır. İşbu yönergeler, hatalı kullanım dair bir takım örnek ihtiya etmektedir; her halükarda, hatalı kullanım örneklerinin listelenmemeyecek veya hayal edilemeyecek kadar fazla olduğu unutulmamalıdır. Mümkünse bu donanım kişisel ekipman olarak değerlendirilmelidir. Birden fazla kişi tarafından kullanılıyorsa, bu talimatlar her kullanıcı için erişilebilir hale getirilmeli ve bunlara uymalıdır.

BAKIM

Plastik ve tekstil ürünlerinin temizliği: temiz suda çalkalanmalı ve nötr sabun ile (en fazla 30°C sıcaklıkta) yıkamalı ve direkt ıslı kaynaklarla maruz bırakılmadan doğal bir şekilde kuruması sağlanmalıdır. **Metalik aksamların temizliği:** temiz suda çalkalanmalı su ve kurutulmalıdır. **Sanitasyon:** prosedürler www.camp.it web sitesinde mevcuttur.

Sıcaklık: ekipman emniyet ve yeterlilik özelliğinin kabul olmasına amacı ile, bu ekipmanı 80°C altında muhafaza ediniz. **Kimyasal maddeler:** özellikle yerdeki kimyasalların ekipmanı etkilemeyecek şekilde kullanın. Kimyasal reaksiyon verebilecek maddeler, çözücü veya petrol ürünlerile temas etmesi durumunda, ekipmanı atınız. **Çıkarılamayan kır:** Menşei bilinmeyen ve çıkarılamayan lekeler kimyasal kontaminasyon olarak kabul edilir ve ürün elime edilmelidir.

SAKLANMASI

Ambalajından çıkarılmış ürünü serin, kuru ve havalandırılmış bir yerde, ışık ve ısı kaynaklarından, yüksek nemden, keskin kenarlarından veya nesnelerden, aşındırıcı maddelerden veya diğer olası hasar veya bozulma nedenlerinden uzakta saklayınız. Ürünü atmosferik etkenlere maruz bırakmayın. Ürünü atmosferik etkenlere maruz bırakmayın.

SORUMLULUK

C.A.M.P. SpA şirketinin veya bunun yetkili satıcısının, üzerinde modifikasiyon uygulanmış bir CAMP ekipmanının veya bu donanımların yanlış bir biçimde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek hasar, yaralanma veya ölümlerden dolayı, herhangi bir şekilde sorumluluk alması söz konusu olamaz. Kullanıcı olarak; C.A.M.P. SpA tarafından veya satışı ile temin edilmiş her bir ekipmanın doğru ve emniyet sınırları içerisinde kullanılması içi; tüm kullanım kılavuzlarında ele alınan bilgilendirmeleri anlama ve uygulama sorumluluğu olup, bu ekipmanların üretim amacına uygun olarak kullanılması ve gerekli olan tüm emniyet tedbirlerini alma yükümlülüğü vardır. Ekipmanları kullanmayı başlanmadan, acil durum hallerinde, yeterli ve emniyetli bir biçimde, tehlikeli durumdan kurtulma planlaşmasının önceden yapılması gerekmektedir. Almış olduğunuz karar ve davranışlarınızdan öncelikle kullanıcı olarak kendiniz sorumlu bulunmaktasınız: şayet bu tip riskleri göze alamayacak durumdaysanız, bu ekipmani kullanmayın.

3YIL GARANTİ SÜRESİ

Bu ekipman, üretim ve kullanılan malzemelerden doğacak hatalara karşı satın alma tarihinden itibaren 3 sene garanti kapsamında bulunmaktadır. Garanti kapsamına dahil olmayan durumlar: normal kullanıldan dolayı meydana gelen doğal yıpranma, ekipman üzerinde değişiklik veya oyuna yapılması, hatalı saklama, aşınma, kaza ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen hasar, üretim safhasında öngörülen kullanım amacından farklı biçimlerde kullanılması.

SPESİFİK BİLGİLER

KULLANIM TALİMATLARI

Uygulama alanı

Bu ürün, endüstride, inşaatta, kurtarmada ve daha genel olarak herhangi bir yüksekte çalışma uygulamasında yukarıdan düşme riskinden korunması ve önlenmesi için tasarlanmıştır. ELEKTRON emniyet kemeri aşağıdaki standartlara göre sertifikalandırılmıştır:

EN 361: KOMPLE DÜSME ÖNLEYİCİ EMNIYET KEMERİ. Komple düşme önleyici emniyet kemeri, bir düşme durdurma sisteminin diğer bileşenleri ile birlikte kullanıldığından yukarıdan düşmelere karşı koruma sağlayan bir vücut tutma ekipmanıdır. Kullanıcının altında olması gereken boşluğ, yukarıdan düşme durumunda strüktüre veya aşağıdaki zemine herhangi bir darbeyi önlemek için hesaplanmalıdır.

EN 358: KEMERİ İSTE KONUMLANDIRMA VE FRENLEME - İş konumlandırma kemeri, bir kişiyi çalışması sırasında, düşmeyi önlemek ve bir kişinin bir yükseklikten düşme riski taşıyan alanlara ulaşmasını önlemek için kişisel koruyucu bir donanım aracılıyla gerilim altında desteklemesi amaçlanan bir vücut koruma tertibatıdır. EN 358 konumlandırma kemeleri için maksimum çalışma yükü (ekipman ve aletler dahil) 150 kg'dır. Ankray noktası bel seviyesinde veya üzerinde olmalıdır. İki yanal konumlandırma bağlı noktası her zaman birlikte kullanılmışdır.

EN 813: ALÇAK EMNIYET KEMERİ - Alçak emniyet kemeleri, askıda kalma, çalışma konumlandırma veya frenleme sistemlerinde yüksekten düşmelerin önlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Kullanım

Optimum bir ayar elde etmek için **tablo A**'daki göstergeleri izleyerek boyutu seçin. Perloların uzunluğunu hiçbir şekilde değiştirmeyin ve hiçbir şekilde düşüm atmayın (**şekil 4**). Ayrıca, kullanıcı emniyet kemерinin doğru boyda olduğundan, yeterli araya sahip olduğundan ve kullanım amacına göre yeterince rahat olduğundan emin olmak için güvenli bir yerde bir askıda kalma testi yapmalıdır. Kullanım sırasında, tüm elemanların kapanmasını ve ayarını düzelen olarak kontrol etmek önemlidir. Bir çalışma durumunun tehlikesini ve dolayısıyla da kullanılabilecek KK'Dları değerlendirmek için aşağıdaki formülde göre hesaplanan düşme faktörü tanımlanır: Düşme faktörü = Düşme yükseklüğü/p uzunluğu. Düşme faktörünün 0 olduğu ve dolayısıyla operatörün ip gergin haldeyken ankray noktasının altında bulunduğu için konumlandırma ekipmanı olarak kullanılabilir. Düşme faktörü 1'e eşit veya daha fazla olan diğer durumlarda, düşüş durdurma cihazlarının kullanımı zorunludur (**şekil 1**). Bu ekipmanın, yüksekte düşmelerle karşı koruma ekipmanının diğer bileşenleri ile birlikte kullanımını, bu özel kullanım talimatlarına ve yürürlükteki düzenlemelere uygun olmalıdır (**şekil 2**). Doğru kullanım ve güvenilir bir ankray noktasına ve bir alt sisteme (örneğin bir enerji emici, bir lanyard, bir konektör, diğer bileşenlere) bağlantı için **şekil 2-7'a** bakınız. Düşme durdurma veya konumlandırma sisteme bağlı, yalnızca **şekil 2-7'de** belirtildiği gibi düşme durdurma veya konumlandırma bağlantı noktaları aracılıyla yapılmalıdır; malzeme taşıyıcı halkalar veya emniyet kemерinin diğer bileşenlerine bağlantı yasaktır: ölüm tehlikesi! Ankray noktası tercihen çalışma bölgesinin üzerinde ve EN 795 standartında uygun olmalı ve/veya 12 kN (metal ankrajlar) veya 18 kN (tekstil ankrajlar) dayanımı sahip olduğu bilinmemelidir. Ürünlü kullanmadan önce ve kullanım sırasında tokaları, konektörlerin kapanmasını ve tüm ayarlamaları kontrol ediniz. Ana malzeme: metal bileşenli polyester.

EN 361 kullanımı

Düşme önleyici bağlantı noktaları, yalnızca vücudun göğüs럭 kısmında bulunan ve A (veya A/2+ A /2) harfiyle tanımlanan noktalardır; içi **şek. 2'**.

EN 358 kullanımı

Konumlandırma ve frenleme için EN 358 bağlantı noktaları, her zaman birlikte kullanılması gereken iki metal yan halkadır (**şek. 2**). ELEKTRON emniyet kemeri, yük altında bile kullanıcının yanal hareketlerini kolaylaştırmak için iki metal halkanın hareket etmesine izin verir. Bu hareketin aralığı uygun lanyard üzerinde işlem yapılarak ayarlanabilir (**şek. 6**).

EN 813 kullanımı

Her zaman birlikte kullanılması gereken ELEKTRON emniyet kemерinin yan tekstil halkalarına uygun bir sistemin bağlanması, tek bir bel (ventral) bağlantısından oluşan konfigürasyona benzer bir konfigürasyon elde etmenize olanak sağlar (**şek. 2**). Bu konfigürasyonda kullanıcının geldiği konum, konumlandırma işlemleri sırasında konforun

arırılması amacıyla yarı askıda kalmadır (**şek. 7**).

Bu emniyet kemeri kısa süre askıda kalmaya izin vermesine rağmen halat üzerinde erişimde kullanıma uygun değildir.

C.A.M.P. emniyet kemeleri maksimum çalışma yükü (ekipman ve aletler dahil) ürün işaretinde gösterilir.

Uzun süreli askıda kalmalar, insan vücuduna zarar verebilir ve kullanıcının askıda hareketsiz kalması durumunda ölüme yol açabilir. İnsan vücuduna herhangi bir zarar gelmemesi için askıda kalmaların düzeli olarak ara verilmelidir. Askıda kalma için bağlantı noktası yalnızca belden (ventral) olmalıdır. EN 358 konumlandırma kemeleri ve EN 813 emniyet kemeleri, yükseklikten düşmelerle karşı koruma için tek başına kullanılamaz. Ayrıca, EN 358 konumlandırma kemeleri, tamamen askıda kalma veya aşırı gerilim tehlikesi olduğunda tek başına kullanılamaz (iste konumlandırma). Bu nedenle, toplu tipte (örneğin güvenlik ağları) veya bireysel (EN 363 standartında uygun düşme durdurma sistemleri) yükseklikten düşmelerle karşı koruma tertibatlarının entegre edilmesi gerekebilir. Uygun kurtarma teçhizatlarıyla donanın ve düşme halinde boşta askıda kalma etkilerini en azı indirmek için yaralıya hızla kaydırabilecek şekilde çalışma ekiplerinin uygun eğitim almalarını sağlayınız.

Aksesuarlar

Öngörüldüğü durumlarda, malzeme taşıyıcıların doğru kullanımı için **şek. 8**'e bakınız. Kişi koruyucu donanımları bağlamak için malzeme taşıyıcıları kullanmayınız: Ölüm tehlikesi! HelpStep art.2062 hareketsiz askıda kalma sendromunun önlenmesi amacıyla braketlerin yerleştirilmesi için **şek. 9**'e bakınız (ayrı olarak verilir). Öngörüldüğü durumlarda, Lanyard Parking'in doğru kullanımı için, **şekil 10**'e bakınız. Lanyard Parking'i yalnızca kullanılmayan konektörü takmak için kullanınız. Düşme durumunda sistem, enerji emincin açılmasını engellemeyecék şekilde konektörü serbest bırakır. Lanyard Parking'i ve/veya malzeme taşıyıcıları kişisel koruyucu donanımların bağlantısı için kullanmayın: ölüm tehlikesi!

EAC kullanın

EAC kullanımına (Rusya-Belarus-Kazakistan-Ermenistan-Kırgızistan standarı) uygun olarak sertifikalandırılmış modeller **tab.A** belirtimli ve ürün etiketinde işaretlenmiştir.

PERİYODİK DENETİM

Kullanıcıların güvenliği ekipmanın sürekli verimli ve dayanıklı olmasına bağlıdır. Her kullanım öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılan normal görsel denetim ek olarak bu ürün, ürünün ilk kullanım tarihinden itibaren minimum 12 aylık bir sıklıkta yetkilisi bir kişi tarafından kontrol edilmelidir: birden fazla kişi tarafından kullanılması veya yoğun aşındırıcı kullanım durumunda denetimlerin sıklığını artırmayı dikkate alınır. Bu tarihin kaydi ve müteakip denetimleri ürünün kullanım ömrü sayfasına işlenmelidir. Ürünün kullanım ömrü boyunca kontrol ve referanslar için bu belgeler saklayınız. Ürün işaretlerini silmeyiniz veya kurcalamayınız. Tam tarihçesi bilineniyorsa ve/veya işaretler okunamıyorsa ürünü hizmet dışı bırakınız. Aşağıdaki kusurlardan birinin gerçekleşmesi durumunda ürünü kullanmayı bırakınız:

tekstil elementler

- taşıyıcı kayışlarda kesikler ve/veya yanıklar/
- taşıyıcı dikişlerde kesikler ve/veya yanıklar
- Lanyardı tokada kaydırımda zorluk
- Lanyardın sertleşmesi veya kalınlaşması

Metal elementler

- Tokaların hatalı kapanması
- Kesitte fark edilir bir azalmaya yol açacak şekilde, derinliğinin 1 mm'nin üzerinde olduğu tahmin edilecek biçimde yıpranması (oyuklar veya izler);
- elemanlar arasında aşırı açıklık oluşması;
- çatlak varlığı;
- metalin yüzey durumunu ciddi ölçüde değiştiren korozyon (zımpara kağıdıyla hafifçe zımparalama yapıldıktan

sonra kaybolmaz);

- kalıcı deformasyonların varlığı;
- temizlik ve yağlama yoluyla giderilemeyen çalışma sorunları.

Ürünün veya bileşenlerinden herhangi bir tanesinin aşınma emareleri veya kusur ihtiya etmesi durumunda, sadece şüphelenilmesi halinde dahil, kullanım ömrü sona ermeden önce değiştirilmelidir. Uyarı: Renk bozulması, kimyasal kontaminasyonu gösterebilir. Düşme esnasında emniyet sistemini oluşturan beher bileşen zarar görebileceğinden, tekrar kullanımına geçmeden daima kontrol edilmesi şarttır. Çıplak gözle görülmeyen hasarlara ugrayabilmesi olasılığına karşılık, ciddi bir düşüşe karışmış olan her ürün mutlaka yenisi ile değiştirilmelidir.

KULLANIM ÖMRÜ

Kullanım ömrü ürünün ilk kullanım tarihinden itibaren 10 yıldır, ve saklama koşulları dikkate alındığında, üretim tarihinden itibaren on ikinci yılın sonunda hiç bir şekilde kullanıma devam edilemez (örn. Üretim yılı 2030, kullanım ömrü 2042'ün sonu). Kullanım ömrü, kullanım dışı bırakılan sebeplerin olmaması ve ürünün ilk kullanım tarihinden itibaren en az 12 ayda bir periyodik muayenelerinin yapılması ve sonuçların kullanım ömrü sayfasına kaydedildiği olarak algılanmalıdır. Ancak, aşağıdaki faktörler ürünün ömrünü azaltabilir: yoğun kullanım, ürün bileşenlerinde hasar, yetki verilmeyen değişiklikler, yüksek sıcaklıklar, aşınmalar, kesikler, şiddetli darbeler, UV ışınları, kimyasallar, nem, don, ter, çamur, toz, kullanımda ve önerilen muhafaza etmede hatalar. Ürünün artık gerekli emniyeti sağlayamayacağı kuşkusunun hasil olması durumunda, C.A.M.P. SpA şirketi ve distribütörü ile temasla geçiniz.

NAKLİYE

Ürünün yukarıda listelenen risklere karşı koruyunuz.

X - MARKALAMA

1. Cihaz adı
2. Üretici adı
3. Ürün referans numarası
4. Ölçüler
5. Kemer kesici
6. Üretim ayı ve yılı
7. Seri No.
8. (EU) 2016/425 sayılı Avrupa yönetmeliğine uygunluk işaretü
9. Ürünün imalatını kontrol eden yetkili kurumun numarası
10. Referans norm ve yayın yılı
11. Kullanım yönergelerini okuyunuz
12. Kullanılabilecek maksimum ağırlık
13. Ana malzeme
14. EAC (Rusya-Beyaz Rusya-Kazakistan-Ermenistan-Kırgızistan) standartlarına göre onaylanmış model

W1 - Ürünün imalatını kontrol eden yetkili kurum:

W2 - AB tipi incelemeleri gerçekleştiren yetkili kurum:

J - KULLANIM KARTI

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. Model | 5. İlk Kullanım Tarihi | kontrol | 12. Bir sonraki kontrol tarihi |
| 2. Seri No. | 6. Kullanıcı | 9. Tarih | |
| 3. Üretim ayı ve yılı | 7. Notlar | 10. OK | |
| 4. Satın Alma Tarihi | 8. 12 ayda bir periyodik | 11. İsim/ İmza | |

德語

总述

C.A.M.P.集团为满足高空作业人员的需求推出轻便而又创新的产品。这些产品的设计、测试和制造都确保在经认证的质量体系内实现，确保产品可靠而安全。本说明书用于指导在产品的整个寿命期间如何正确使用：**阅读、理解、严格遵守并遵守这些说明。** 如果意外丢失，可到网站www.camp.it下载说明书。符合欧盟规章的声明可从本网站上下载。零售商应提供产品出售的所在国家语言的说明书。

使用方法

本产品只能由经过训练的合格人员使用，或者在经过训练的有经验的人的指导监督下使用。阅读本说明书并不能掌握高空作业的技术，或者任何其他与此有关的活动，您必须在使用本设备之前已经接受过适当的培训。攀岩以及其它需使用本产品的运动皆具有潜在危险性。对产品不正确的选择、使用和保养有可能造成损失，导致受伤甚至死亡。使用者应具备资格以及检查其安全性的能力，并能够处理紧急情况。对于防坠落系统，为确保安全，设备或锚点必须始终正确定位，所有工作必须保证将坠落风险和坠落高度降至最低。每次使用本品之前要在作业地点检查使用者下方的自由空间，以保证发生坠落时不会撞击到地面，且下坠路径上没有其他障碍物。防坠落安全带是在防坠落系统中唯一可用的身体托举装置。使用者必须严格按照下述说明使用本产品，并禁止对产品擅自修改。在与其它装备配合使用时，必须选用性能相适应并符合欧洲标准（EN）的装备，并应考虑到整套装备中单个组件的极限。在使用说明中我们列举了一些有代表性的对产品错误使用的例子，但是在实际运用中存在着众多其它错误运用的实例，我们在此不可能一一列举。如有可能，应将本产品视为个人专用的攀登装备。如果有多人使用本产品，应将此说明书妥善放置供其使用，每一个用户都必须遵守说明书的内容。

养护

织物部分和塑料部分的清洁：请只用清水和中性肥皂进行清洗（水温不要超过30°C），然后置于远离高温热源处自然晾干。**金属部分的清洁：**用清水清洗，然后擦干。消毒：可在网站上查阅消毒的操作方法：www.camp.it。**温度：**将本产品保持在80°C以下，以避免影响产品的性能和安全保护能力。**化学制品：**如果产品与化学制品、溶剂或汽油发生接触，有可能对产品的性能产生影响，因此请不要继续使用产品。**无法去除的污渍：**未知来源的不可去除污渍将被视为化学污染，将导致产品被淘汰。

保存

将拆了包装的本产品存放在阴凉干燥通风处，远离光照和热源、高湿度区、锋利的边缘或物体、腐蚀性物质，或避免任何其他可能导致本产品损坏或变质的原因。不要让本产品暴露在室外气候条件下。

责任

C.A.M.P.股份公司或经销商对由于使用不当或对产品擅自修改而造成的损失、伤害或死亡概不负责。对于C.A.M.P.股份公司或其经销商提供的各种产品，使用者有责任了解产品的使用方法，并按照说明书对产品进行正确和安全地使用，仅限于在产品的设计用途范围内使用，并实施全部的安全保证步骤。使用之前，应做好在紧急情况下进行救助的准备，并确保产品处于足以安全有效实施救助工作的状态。每个人应对自己的行为和决定负责，如果您不能承担风险，请不要使用本产品。

3年保修

本产品自购买之日起3年保修，可保修材料或制造的任何缺陷。以下情况不属于保修范围：正常的使用耗损、不正确的保存、腐蚀、由于意外事故或疏忽造成的损坏、在产品的用途范围之外使用所造成的损坏。

产品说明

使用说明

应用范围

该产品是用来在工业、建筑、救援以及一般在进行任何高空作业中保护并预防从高处坠落的危险。ELEKTRON安全带通过了以下标准的认证：

EN 361: 防坠落全身安全带 - 当和其他坠落制停设备部件组合使用时，防坠落全身安全带是一种限制身体以预防从高处坠落的装置。通过计算使用者下方足够的净空距离，以避免从高处坠落时与设备或地面有任何的撞击。

EN 358: 工作定位及固定支撑的腰带 - 工作定位腰带是设计用于固定作业中的使用者，并支撑其身体的装备，通过使用个人工作保护装置，防止坠落以及防止使用者进入有从高空坠落风险的地带。对于EN 358定位腰带的最大使用载重（包括配置组件和工具）为150公斤。锚点必须在腰部或者在腰部以上。用于横向定位的两个连接点必须始终同时使用。

EN 813: 座式安全带 - 低位安全带用于防止在悬挂、工作定位或约束系统中从高处坠落。

使用方法

为了获得最佳的调节操作，请根据表A的指示选择尺寸。不得以任何方式改变织带的长度，也不得打任何类型的结（图4）。此外，使用者必须在安全的地方进行一次悬吊测试，以确保安全带的正确尺寸，有足够的调整性和使用期间的舒适度。在使用期间有必要定期检查所有组件的关闭以及调整情况。评估工作情况的危险系数，即使用PPE（个人保护装备）指数，亦称为坠落系数，其计算公式如下：坠落系数=坠落高度/挽索的长度。如果坠落参数为0，那么操作者就处在用拉紧的挽索来锚定的点的下方，可以使用定位/维持用装备。在其他情况下，如坠落系数等于或大于1时，必须使用防坠落装备（图1）。该装备与其他防高空坠落保护设备组件配合使用时，必须遵守该说明书中具体操作，并必须符合现行的条例。（图2）。有关正确使用并连接到一个可靠锚点和分系统（例如能量吸收器、挂绳、连接器、连接到其他组件）的信息，请参见图2-7。防坠落系统或定位系统的连接必须只能通过防坠落的连接点或者定位系统的连接点，如图2-7中规定，严禁连接到装备环或者安全带的其他部件上：有死亡的危险！锚定点应当优先放置在作业区的上方，并且应当符合EN 795规章的要求，并/或具有（金属类锚定）12 kN或（纺织类锚定）18 kN的阻力。使用该产品前和使用期间需检查调节扣，连接扣的闭合以及所有调节组件。主要材料：聚酯，带金属部件。

EN 361 使用标准

所有的防坠落连接点仅位于身体的胸部，均用字母A（或者A/2+A/2）标明；参见图9。

EN 358 使用标准

用于定位和约束的EN 358连接点是两个金属侧环，必须始终一起使用（图2）。ELEKTRON安全带允许两个金属环移动，以便方便使用者横向移动，即使在负重情况下也可。可通过调节专用织带来调整这一运动的移动量（图6）。

EN 813 使用标准

通过将一个合适的系统连接到ELEKTRON安全带的织物侧环上（必须始终一起使用），可以实现类似于单个腹侧附件的配置（图2）。在这种配置下，使用者的姿势是半悬空（图7），其作用是提高定位操作的舒适度。

虽然这种安全带可以短距离悬挂，但不适合于缆索作业。对于C.A.M.P安全带的最大使用载重（包括配置组件和工具）显示在产品的标牌上。过长时间的悬吊会对人体造成损害，并可能导致无法移动或晕厥使用者的死亡。悬吊时必须提供定时休息，以避免对人体造成任何伤害。悬吊的所有连接点仅位于腹部。定位腰带EN358和安全带EN813不能单独用于防止高空坠落。此外，当有完全悬挂或过大拉力的危险时不能单独使用EN 358定位腰带（工作时的定位）。因此可能需要与全体（如安全网）或个人（符合EN363标准的坠落制停系统）防高空坠落装备组合使用。采取适当的救援设备，并为工作团队提供足够的培训，以便能快速救出伤者，减少悬吊过程中出现晕厥和不能移动时造成的伤害。

配件

在需要使用装备环的情况下，请参见图8了解如何正确使用。不要使用挂工具的腰带来连接个人保护装置：有死亡的危险！为了插入支架，以防止悬吊过程中发生晕厥或不能移动等状况，如HelpStep第2062条所述，参见图9（单独提供）。有关Lanyard Parking（如配备）的正确使用，请参见图10。仅可将Lanyard Parking挂到未使用过的锁扣上。如发生坠落，系统会释放锁扣，以免阻碍能量吸收器的打开。切勿将Lanyard Parking 和/或挂物扣用于连接个人防护设备：有死亡危险！

EAC 使用标准

适用于EAC（俄罗斯- 白俄罗斯 - 哈萨克斯坦 - 亚美尼亚 - 吉尔吉斯）的认证型号均标明在表A，并标注在产品的标签上。

定期检修

使用者的安全是由装备的持续功效和耐用性决定的。除了每次使用期间和之后的目视检查外，必须让具备资质的人员对本产品进行每12个月至少一次的检查；在多人使用或频繁使用的情况下，应考虑增加检查频率。必须在产品寿命表上记录首次使用日期和执行的所有检查，保存好文件以便在产品的整个寿命期间内都能进行查阅和参考。切勿擦除或篡改产品标记。如果无法了解产品的完整历史和/或标记不清晰，请停止使用本产品。在出现以下缺陷之一时，不可使用

本产品：

织物部件

- 承重扁带出现切口和/或燃烧的痕迹
- 承重接缝处出现切口和/或燃烧的痕迹
- 调节扣扁带滑动困难
- 织带变硬或变厚

金属部件

- 调节扣闭合错误
- 对钩环体的磨损造成钩环截面面积明显减小（沟槽），或者钩环体上出现凹口。如果钩环体上的沟槽或凹口深度超过1毫米，应将钩环废弃。
- 在部件间有过分的背隙出现；
- 出现裂纹；
- 严重影响金属表面状态的腐蚀（用砂纸轻微打磨后仍不消失）
- 出现永久变形；
- 通过清洁和润滑仍无法解决的功能问题。

如果产品或者其中一个部件有磨损或缺陷的痕迹，即使未到达使用寿命也应进行更换，包括仅仅是怀疑时。警告：变色可能表示化学污染。在坠落过程中每个与保证人身安全相关的部件都有可能受到损坏，因此再次使用之前必须要进行检查。经受了严重冲击的产品应予以更换，因为有可能受到了肉眼难以发现的结构性损坏。

使用寿命

使用寿命是从首次使用产品算起的10年，并考虑使用后存放的时间。在任何情况下不能超出生产日期后的第十二年年底（如：生产日期为2030年，使用寿命至2042年底）。使用寿命应被理解为没有出现使其无法使用的原因情况下的时长，并且条件是从产品首次使用之日起至少每12个月进行一次定期检查，并将结果记录在产品寿命表上。以下因素可能会降低产品的寿命：使用频繁，产品的部件出现损坏，对产品进行未经允许的改动，高温环境，摩擦，切割，强烈撞击，紫外线，化学物质，潮湿，冷冻，出汗，淤泥，粉尘，使用错误以及错误保存。如果怀疑产品不能继续提供必要的安全保护，请与C.A.M.P. SpA 股份公司或者经销商及时取得联系。

运输

对产品予以适当保护，避免发生上述对产品可能造成损坏的情况。

X - 标记

1. 设备名称
2. 制造商名称
3. 产品参考号
4. 尺寸
5. 大腰带尺寸
6. 生产年月
7. 序列号
8. 符合2016/425欧盟 (UE) 规章的标志
9. 检查产品制造的机构编号
10. 参考标准和出版年份
11. 阅读使用说明
12. 最大承重
13. 主要材料
14. 型号有EAC (俄罗斯- 白俄罗斯 - 哈萨克斯坦 - 亚美尼亚 - 吉尔吉斯) 认证

W1 - 检查产品制造的机构

J - 使用寿命卡

| | | | |
|---------|-----------|---------------|------------|
| 1. 型号 | 4. 购买日期 | 7. 备注 | 10. 合格 |
| 2. 编号 | 5. 首次使用日期 | 8. 每 12个月定期年检 | 11. 姓名/签字 |
| 3. 生产年月 | 6. 使用者姓名 | 9. 日期 | 12. 下次年检日期 |

日本語**概要**

カンブ (C.A.M.P.) グループは、軽量で最新技術を反映した製品をお届けすることで、高所作業者のご要望にお応えします。信頼性と安全性を持つ製品を提供するために、製品の設計、試験、製造を品質管理体制の中で実施しています。この取扱説明書は、製品の全使用期間における適正な使用について説明するためのものです。取扱説明書をよく読み、内容を理解し、厳守の上、保存して下さい。説明書を紛失した場合、ウェブサイトの (www.camp.it) からダウンロードすることができます。EU適合宣言書は同ウェブサイトからダウンロードできます。販売業者は本製品が販売される国言語で書かれた取扱説明書を添える必要があります。

用途

この製品は、訓練を受け、有能な人または訓練を受け、有能な人の監督のもとにのみ、使用される必要があります。取扱説明書によって、高所作業やその他の関連活動の技術を学習することはできません。この製品を使用する前に、十分な訓練を受ける必要があります。クライミング、およびそれに関連する活動は、危険を伴う行為です。誤った選択や使用、製品の誤った手入れ、点検がなされた場合、損害、重傷、死亡を引き起こす可能性があります。使用者は製品の使用に適した水準を医学的に満たしている必要があります。使用者には自らの安全を確認し、緊急事態に対処できるだけの能力が必要です。落下防止システムにとって、装具およびアンカーを常に正しく設置すること、落下リスクと落下距離を最小限に留めるかたちで作業を行うこと、そのどちらもが安全のためには欠かせません。装具の使用前に毎回、作業場所にいる使用者の下にある空間を確認して、落した場合でも地面と衝突せず、しかも落下方向にその他の障害物がないようにしてください。落下防止ハーネスは落下防止システムにおいて安心して使用できる唯一の身体確保用装具です。製品は以下に説明する方法でのみ使用する必要があります。また、製品を改造してはいけません。製品は適した特徴を持ち、歐州規格 (EN) に適合する製品と組み合わせて使用される必要があります。その際、製品の各品の限界を考慮してください。取扱説明書には不適切な使用例がいくつが説明されています。しかし、不適切な使用例は他にまだ多く存在し、それらを列挙したり、想像することはできません。この製品は、可能な限り個人所有で管理し、複数人での共有は避けてください。複数名で使用する場合は各使用者が本取扱説明書を所有し、その内容を遵守しなければなりません。

お手入れ

布製部分とプラスチック製部分のクリーニング 淡水 (最高水温30°C) で中性洗剤を使用して洗浄し、直接の熱源から遠ざけて自然乾燥させてください。金属製部分のクリーニング 淡水で洗浄し、乾燥させてください。消毒：方法はホームページ www.camp.it の解説をご覧ください。温度、性能と安全性を低下させないために本製品は80°C 未満に保ってください。化学物質、化学物質、溶剤、燃料と接触した場合、製品の性能が損なわれることがありますので、製品を廃棄してください。除去できない汚れ：原因不明な除去不能な汚れは化学物質による汚染とみなし、製品を廃棄してください。

保管

開封済みの製品は風通しのよい乾燥した冷暗所で保管し、熱源、高湿度、尖ったへりや物体、腐食性のある物質など、故障や損傷の原因となる物の近くには置かないでください。本製品を風雨等の気象現象および外気の影響下に放置しないでください。

責任

カンブ株式会社 (C.A.M.P. Spa) または販売業者は、カンブ・セーフティ製品の不適切な使用法や改造に起因する損害、負傷、死亡については一切の責任を負いかねます。カンブ株式会社が提供した、あるいはカンブ株式会社を

通じて提供された、各製品の正しく安全な使用法のための取扱説明書を理解し、その指示に従うこと、製品が指定の用途に合う活動にのみ使用されること、安全のためのすべての手続きを踏むことは使用者の責任であるとします。製品を使用する前に、非常の場合に安全に効率よく実施されるべき救助について考慮してください。自らの行動と決定については本人が責任を持ってください。自らの行動と決定に起因するリスクの責任を持つことができない場合は、この製品を使用しないでください。

3年間保証

本製品には、原材料または製造過程における全ての欠陥に対して、お買い上げ日から3年間の期間に保証が適用されます。次のような場合は保証の対象にはなりません：通常の磨耗、改造や改変、不適切な保管、腐食、事故や過失による損傷、用途に適さない使用。

製品について

使用方法

概略

本製品の用途は工業、建設業、救助活動および高所作業一般における高所からの墜落リスクからの保護および事故防止です。ハーネスELEKTRONは以下の規格認証を受けています。

EN361：墜落防止用フルボディハーネス - 墜落防止用フルボディハーネスは身体を保持することで墜落から保護するための装具であり、墜落防止システムの他の構成要素と組み合わせて使用されます。墜落時に下にある構造物または地面との衝突を避けるため、使用者の下には所定の空間的余裕（クリアランス）を設ける必要があります。

EN358：ワークポジショニングおよびレストレスライン用ベルト - ワークポジショニング用ベルトは、テンションのかかった個人用保護具を通じてひとりの使用者を作業中に支え、その体を保持することで墜落を防止し、墜落リスクのあるエリアへの進入を防ぐ装具です。EN358規格ポジショニング用ベルトの使用最大荷重（装備と道具を含む）は150kgです。アンカーポイントは腰と同じ高さか、腰より高い位置に設置してください。両側面のアタッチメントポイントは必ずふたつ一緒に使用してください。

EN813：シットハーネス - 両側面のアタッチメントポイントは必ずふたつと一緒に使用してください。

使用方法

表Aの指示に従いサイズを選択することで理想的なフィッティングができます。ベルトの長さは決して変更せず、どんな結果も作り出さないでください（図4）。さらに使用者は安全な場所で宙吊り状態のテストをして、ハーネスのサイズが適切であること、十分に調節済みであること、予定用途に十分快適に使用できることを確認してください。使用中は定期的に各部の閉鎖状態と調節具合を確認してください。作業環境の危険性を評価し、使用すべき個人用保護具（PPE）を判断するためには、墜落ファクターを次の計算式で算出します。墜落ファクター = 墜落距離 + ランヤードの長さ。墜落ファクターが0、すなわち作業者はアンカーポイントよりも下にいてランヤードがびんと張っている場合、ワークポジショニング用に使用することができます。墜落ファクターが1以上あるその他の場合は墜落防止器具の使用が義務づけられています（図1）。本製品を他の墜落リスク用保護具と組み合わせて使用する場合、その使用法は本取扱説明書の指示および現行の各規定に適合しなければいけません（図2）。信頼できるアンカーポイントへの接続方法、サブシステム（例、エネルギーアブソーバー、ランヤード、コネクター、その他の構成要素）への接続方法、正しい使用方法については図2-7を参照してください。墜落防止システムまたはポジショニングシステムへの接続には、墜落防止システムまたはポジショニングシステムへの接続には、図2-7で指示された墜落防止用またはポジショニング用のアタッチメントポイントを必ず使用してください。ツールホルダーなどハーネスの他の構成要素への接続は禁止されています。死亡事故の危険があります！アンカーポイントはEN795規格に準拠したものか、最低12kN（金属製アンカーの場合）または18kN（ファブリック製アンカーの場合）の強度を持つものでなくてはいけません。製品の使用前と使用中はバックル、コネクターの閉鎖状態、すべての調節箇所を点検してください。主な原料：ポリエチレン、金属パーツ付き以下に3つの規定を列記します。

EN 361 規格の使用

墜落防止用に使用できるアタッチメントポイントはハーネスの上半身側に配置されたA（またはA/2+A/2）のマークが付いたものだけです；は図2.

EN 358 規格の使用

ポジショニング用およびレストレス用のEN358規格アタッチメントポイントは両側面のふたつの金属リングです。このアタッチメントポイントは必ずふたつ一緒に使用してください（図2）。ハーネスELEKTRONは荷重のかかった状態でも両側面のふたつの金属リングが動いて使用者が横向方向に動きやすくなっています。この際に使用者が動ける距離は専用のベルト（図6）の長さを調節して設定できます。

EN 813 規格の使用

ハーネスELEKTRONの両側面にあるファブリック製リング（必ずふたつ同時に使用してください）を適切なシステムに接続すれば、腹部の単独アタッチメントポイントを使用した場合と同等の状態にすることができます（図2）。この状態で使用者が取る姿勢はポジショニング作業中の快適性を高めることを目的とした半宙吊りのそれとなります（図7）。本製品は短時間の宙吊りには適していますが、ロープアクセス時の本格的な使用には向きです。C.A.M.P.製ハーネスの使用最大荷重（装備と道具を含む）は製品ラベルに表示されています。長時間にわたる宙吊り状態は人体に悪影響をおよぼす恐れがあります（サスペンション症候群）。使用者が身動きの取れぬ状態での宙吊りが続くと死亡事故につながる恐れがあります。定期的な休憩時間を設けて宙吊り状態を中断し、体に害がおよばないようにしてください。宙吊り用に使用できるアタッチメントポイントは腹部のアタッチメントポイントだけです。EN358規格ポジショニング用ベルトとEN813規格ハーネスは単独では墜落防止用に使用することができません。さらにEN358規格ポジショニング用ベルトは、完全な宙吊り状態の危険または過剰にテンションがかかる危険がある場合（ワークポジショニング時）は単独での使用が認められていません。そのため集団的な墜落防止器具（例、安全ネット）または個人的な墜落防止器具（例、EN363規格適合の墜落制動システム）の併用が必要となってくる場合があります。適切な急救用具を備え、作業チームに適切な教育をあらかじめ施することで、事故が起きた場合もすみやかに負傷者の救援に当たり、宙吊り状態の悪影響を最小限に留められるようにしてください。

アクセサリー

ツールハンガーが付属している場合、正しい使用法は図8をご覧ください。ツールハンガーを個人用保護具の接続に使用しないでください。死亡事故につながる恐れがあります！サスペンション症候群予防用のフットステップ、HelpStep（商品番号2062、別売り）の取り付け方法は図9をご覧ください。Lanyard Parkingが付属する場合、その正しい使用法は図10をご覧ください。使用していないコネクターを固定する目的以外にLanyard Parkingを使わないでください。墜落時、Lanyard Parkingはエネルギー absorberの展開を妨げぬようコネクターを解放します。Lanyard Parkingまたはツールハンガーを個人用保護具の接続に使用しないでください。死亡事故につながる恐れがあります！

EAC規格の使用

EAC規格（ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・アルメニア・キルギスタンの基準）認証モデルは表Aに示され、製品ラベルにもマークがあります。

定期点検

使用者の安全は装備の性能維持と耐久性にかかっています。使用前、使用中、使用後の通常の目視点検に加え、本製品は最低12ヶ月に1度の頻度で適切な能力を持つ者による検査が必要です。複数名で使用する場合や消耗の激しい使用法の場合はより頻繁な点検をお勧めします。使用開始日時および実施した全ての検査日時を製品寿命表に記録してください。製品寿命表は本製品の使用を終えるまで点検用および参考用に保存してください。製品の表記を消したり、変更したりしないでください。使用履歴が完全に把握できない製品や表記の読めない製品は使用を中止してください。次のような欠陥がある場合、製品の使用を禁止してください。

継維部分

- サポートストラップに切り傷や火傷がある場合
- 負荷のかかるスリングやロープに切れ目または焼けた跡がある場合
- 負荷のかかる縫い目に切れ目または焼けた跡がある場合
- ベルトがバックルの中をうまく滑らない場合
- ベルトに硬化または膨張が見られる場合

金属部分

- ・パックルがうまく閉まらない場合
- ・フレームに、ヘコミや切込みなどカラビナの断面面積を1 mm 以上も減少させる原因となる摩耗が一般的に見られる場合
- ・各パーツのあいだに過剰な遊びがある場合
- ・ひびがある場合
- ・金属表面部分の状態が腐食によって深刻に変化している場合（サンドベーパーで軽くこすっても消えない）
- ・元に戻らない変形がある場合
- ・清掃と潤滑では解決できない機能上の問題がある場合

製品に摩耗または欠陥がある場合は製品寿命が終わる前でも交換の必要があります。警告：変色は化学物質による汚染を示している場合があります。これは単にその疑いがある場合でも同じです。安全システムを構成する要素は落下時に損傷を受けた可能性がありますので、使用する前に点検する必要があります。深刻な落下時に使用されていた製品は、肉眼では見えない構造的損傷を受けた可能性がありますので、すべて交換される必要があります。

製品の寿命

製品の寿命は最初の使用時から10年です。在庫期間も考慮すると、いずれにしても製造年から12年目の年末以降は使用ができません（例、2030年製の場合、寿命は2042年末まで）。この製品寿命は、製品を使用不可能な状態にする要因が一切発生せず、しかも使用開始日より最低でも12カ月ごとに1度の頻度で定期検査を行い、その結果を製品寿命表に記録した場合に限り有効です。以下の要因は製品寿命を縮める恐れがあります。集中的な使用、化学物質、高温、摩擦、切り傷、激しい衝突、紫外線、湿度、凍結、汗、泥、埃、指示されたものとは異なる誤った使用法と保管方法。製品の安全性と信頼性が疑わしい場合、カンブ株式会社または販売業者にお問い合わせください。

輸送

製品を上記にあげたリスクにさらさないようにしてください。

X - 規格適合

1. 装具の名前
2. 製造業者名
3. 製品番号
4. サイズ
5. ベルトカッター
6. 製造年月日
7. 個別番号
8. 歐州規則（2016/425）への適合性を示すマーキング
9. 認証機関番号
10. 関連法とその公布年
11. 取扱説明書をお読みください
12. 使用できる重量の上限
13. 主な材料
14. EAC規格（ロシア・ベラルーシ・カザフスタン・アルメニア・キルギスタン）認証モデル

W1 - 認証機関番号

W2 - 当該タイプの EU 検査を実施する公認機関:

J - ライフシート

- | | | | |
|-------------|----------|----------------|-------------|
| 1. モデル | 4. 購入日 | 7. 注記 | 10. OK |
| 2. シリアルナンバー | 5. 初回使用日 | 8. 12か月ごとの定期点検 | 11. 氏名 / 署名 |
| 3. 製造年月日 | 6. ユーザー名 | 9. 年月日 | 12. 次回定期点検日 |

일반 설명서

C.A.M.P. 그룹은 가볍고 혁신적인 제품을 통해 높은 곳에서 일하는 작업자가 필요로 하는 것을 제공합니다. 신뢰할 수 있고 안전한 제품을 공급하기 위해, 품질을 인증 받은 시스템 내부에서 절차, 검증 및 제조하였습니다. 이 취급 설명서는 제품 수명이 유지되는 동안 제품을 정확한 방법으로 사용하도록 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. **이 지침을 읽고, 이해하고, 엄격히 준수하고 보관하십시오.** 취급 설명서를 분실했을 경우, 웹사이트 www.camp.it 에서 내려 받으십시오. 웹사이트에서 EU 적합성 선언을 내려받을 수 있습니다. 판매자는 제품이 판매된 해당 국가 언어로 쓰인 사용 안내서를 제공해야 합니다.

사용

이 제품은 훈련을 받은 사람이거나 해당자격이 있는 사람, 혹은 이런 사람의 감독하에서만 사용할 수 있습니다. 이 취급 설명서를 통해 높은 곳에서 하는 작업 또는 그와 관련된 다른 모든 활동에 필요한 기술을 익힐 수는 없습니다. 그러므로 이 장비를 활용하기 전에 적합한 훈련 과정을 거쳐야만 합니다. 암벽 등반과 같이 이 기구를 사용하는 스포츠는 위험을 조래할 수 있습니다. 기구를 잘못 선택하거나 잘못 사용했을 때 혹은 기구를 잘못 정비했을 때는 사고, 위험한 부상이나 죽음을 조래할 수 있습니다. 사용자는 의학적으로 적합한 건강 상태여야 하며 자신의 안전을 점검하고 비상 상황을 관리할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 주락방지 시스템을 위해, 장비 또는 앵커 위치를 정확한 방식으로 설정하고 주락 위험과 주락 높이를 최소화하는 방식으로 작업을 수행하는 것이 안전을 위해 필수적입니다. 사용자가 작업하는 장소의 아래쪽이 비어 있는 상태인지 확인하며, 매번 사용하기 전에 주락 시지면에 충돌할 가능성을 제거하고 주락 범위 안에 기타 장애물이 없도록 점검하십시오. 주락방지 안전벨트는 주락방지 시스템에서 사용하기에 적합한 유일한 신체 결박 장비입니다. 이 기구는 밑에 열거한 사용방법 설명대로 사용하여야 하며 절대로 함부로 손을 대서는 안됩니다. 다른 부품과 함께 이용할 때는 유럽연합 법(EN)의 합격품이어야 하며 각각의 부품들마다 한정된 능력이 있으므로 여기에서 법에서 지정한 품질을 갖춘 부품이어야만 합니다. 이 설명서에서는 부적합한 사용의 예를 들었는데 그 외에 무수히 많은 부적합 사례가 있을 수 있습니다. 사람을 다루듯이 조심하여 다른십시오. 한 명 이상의 사람이 사용하는 경우, 각 사용자가 이 지침들을 사용할 수 있도록 하고 준수하도록 하십시오.

정비

천이나 플라스틱으로 된 부분에 대한 세척: 중성세제와 물만으로 (최대 온도30°C) 닦고 직접 열을 쬐지말고 자연스럽게 말리십시오. 메탈로 된 부분에 대한 세척: 물로 닦고 말리십시오. 위생관리: 이 절차는 www.camp.it 사이트에서 이용할 수 있습니다. 온도: 제품은 80°C 이하에서 보관해야만 제품의 안전과 효능을 손상시키지 않습니다. 화학제품: 제품에 화학제품, 슬브트, 휘발유등이 떨어졌을때는 제품의 고유능력을 손상시킬 수 있습니다. 제거할 수 없는 오염: 원인을 알 수 없는 제거 불가능한 얼룩은 화학적 오염으로 간주하여 제품을 제거해야 합니다.

보관

포장되지 않은 제품은 시원하고 건조하여 환기가 잘 되는 곳에서 빛과 열원, 높은 습도, 날카로운 모서리 또는 물체, 부식성 물질 또는 기타 가능한 손상 또는 열화의 원인으로부터 멀리 떨어진 채로 보관하십시오. 제품을 대기 인자에 노출된 채 두지 마십시오.

책임

제품을 이해하고 올바르게 사용하며 이 제품을 사용할 수 있는 스포츠에만 사용하고 올바른 순서를 따르는 것은 사용자의 의무입니다. 올바르게 사용하지 않은 것에는 C.A.M.P. Spa 회사나 대리점에서는 책임을 지지 않습니다. 이 기구는 비상용 안전 기구처럼 안전하고 효과적으로 사용하여야 합니다. 여러분의 판단과 행동에 전적으로 책임이 있으므로 위험을 조래할 수 있는 상황에서는 이 제품을 사용하지 마십시오.

3년 책임보상

이 제품의 모든 소재 또는 제조상의 결함에 대한 품질 보증은 구매일로부터 3년간 유효합니다. 사용으로 인해 생긴 마모, 제품을 임의로 수리한 것, 잘못 보관을 했거나, 부식, 과실로 생긴 사고로 인한 손상과 제품을 원래 목적으로 사용하지 않은 것에서는 책임을 지지 않습니다.

제품 설명

사용 설명

적용 분야

이 제품은 산업, 건설, 구조 및 더 일반적으로 모든 고공 작업 적용 시 높은 곳에서 추락하는 위험으로부터 보호하고 방지하기 위한 것입니다. ELEKTRON 하네스는 다음 규정 유형에 따라 인증되었습니다:

EN 361: 주락방지용 전신 안전벨트 - 주락방지용 전신 안전벨트는 주락방지 시스템의 다른 요소와 결합된 상태에서 신체 이동을 제한하여 높은 곳에서 추락하는 것에 대해 보호하는 장치입니다. 추락이 발생할 때 밑에 있는 구조물 또는 지형과 부딪히지 않도록 사용자 아래의 여유 공간을 계산해야 합니다.

EN 358: 작업위치 확보 및 억제 벨트 - 작업위치 확보벨트는 매달린 상황에서 개인보호장비용으로 사용하기 위해 작업중인 한 명의 사람을 지지하여 신체의 이동을 제한하는 장치로서, 추락을 방지하고 추락할 위험이 있는 영역에 사람이 접근하는 것을 방지하기 위한 제품입니다. EN 358 벨트를 위해 사용하는 최대 하중(장비 및 도구 포함)은 150kg입니다. 확보지점은 허리 높이 또는 그 보다 높은 위치에 있어야 합니다. 위치 확보 및 이동 제한을 위한 부착 지점은 복부, 측면, 뒷면을 사용할 수 있습니다. 측면 위치 고정을 위한 두 개의 부착 지점은 항상 함께 사용해야 합니다.

EN 813: 하단 안전벨트 - 측면 위치 고정을 위한 두 개의 부착 지점은 항상 함께 사용해야 합니다.

사용방법

최적의 상태로 벨트를 조정하기 위해, 표 A의 설명에 따라 치수를 선택하십시오. 어떤 식으로든 줄의 길이를 수정하거나 매듭을 짓지 마십시오 (그림 4). 또한 안전벨트의 치수가 정확한지, 조정 작업이 충분한지, 제품의 용도에 맞게 충분히 편안한지 확인하기 위해, 사용자는 안전한 위치에서 매달린 상태로 제품을 시험해보아야 합니다. 사용하는 동안 정기적으로 모든 구성요소의 잠금과 조정을 점검하는 것은 필수입니다. 작업 상황의 위험성과 활용할 개인보호장비(PPE) 요건을 평가하기 위해 다음과 같은 공식에 따라 추락계수가 정의됩니다. 추락계수 = 추락 높이/로프 길이. 주락 계수가 0이고 직업자가 당겨진 랜야드의 엔커 포인트 아래에 있다면, 위치조정 장치를 사용할 수 있습니다. 그 밖에 추락계수가 1과 같거나 더 큰 경우에는 추락방지 장비의 활용이 필수적입니다 (그림1). 추락보호용 장비의 다른 구성요소와 함께 이러한 장비를 사용할 때는, 해당 사용 설명문을 따르고 현행 규정을 준수해야 합니다. (그림2). 올바른 사용과 확실한 엔커 포인트 및 하위 시스템(예. 에너지 흡수 장치, 랜야드, 커넥터, 기타 구성 요소)에 대한 연결은 그림 2-7을 참조하십시오. 추락방지 시스템에 대한 연결 또는 위치 확보는 추락방지 부착점 또는 그림2-7에 지정된 위치를 통해서만 실행해야 합니다. 장비고리 또는 안전벨트의 다른 구성요소에 연결하는 것을 금지합니다: 엔커 포인트는 작업 영역 위에 위치하는 것이 좋으며 EN 795 규격 준수 및/또는 알려진 강도가 12kN(금속 엔커) 또는 18kN(직물 엔커)이어야 합니다. 제품을 사용하기 전과 사용 도중에 버클, 카라비너의 잠금 상태 및 모든 조정 상태를 점검하십시오. 주요 소재: 폴리에스테르, 금속 구성요소 포함.

EN 361 사용

주락방지 부착지점은 신체의 흉부에만 있으며 A(또는 A/2+A/2) 문자로 표기됩니다: 그림2을

EN 358 사용

위치 지정 및 고정을 위한 EN 358 부착 지점은 항상 함께 사용해야 하는 두 개의 측면 금속 링입니다(그림 2). ELEKTRON 하네스는 두 개의 금속 링을 움직여 하중이 가해질 때도 사용자의 측면 이동을 용이하게 합니다. 이러한 움직임의 범위는 해당 스트랩을 조작하여 조정할 수 있습니다(그림 6).

EN 813 사용

항상 함께 사용해야 하는 ELEKTRON 하네스의 측면 텍스타일 링에 적합한 시스템을 연결하면 단일 복부 부착으로 구성된 것과 유사한 설정이 가능합니다(그림 2). 포지셔닝 액션에서 편안함을 향상할 수 있도록, 이러한 구성에서 사용자의 설정 위치는 세미 서스펜션 위치(그림 7)입니다.

이 하네스는 짧은 서스펜션을 사용할 수 있지만, 로프 접근에 사용하기에는 적합하지 않습니다. C.A.M.P. 안전벨트를 위한 최대 사용 하중(장비 및 도구 포함)은 제품의 마크에 기재되어 있습니다. 장시간 매달려 있을 때 사람의 신체에 위험을 초래할 수 있고, 사용자가 고정된 상태에서 매달려 있는 경우 사망할 수 있습니다. 사람의 신체에 대한 모든 위험을 방지하기 위해 매달려 있는 상태에서 벗어나 정기적으로 휴식을 취해야 합니다. 매달리기 위한 부착지점은 복부에만 있습니다. 작업위치 확보용 안전벨트 EN 358과 하단 안전벨트 EN 813은 추락하는 것을 방지하는 용도의

제품으로 단독 사용할 수 없습니다. EN 358 위치확보 벨트는, 또한, 완전히 매달리거나 지나치게 팽팽해질 위험이 있을 때 단독으로 사용될 수 없습니다(작업 포지셔닝), 따라서 추락에서 보호하는 공용(예: 안전 네트) 또는 개인용(예: EN 363 규정을 준수하는 추락 방지 시스템)의 다른 장비와 결합하여 사용될 수 있습니다. 따라서 추락에서 보호하는 공용(예: 안전 네트) 또는 개인용(예: EN 363 규정을 준수하는 추락 방지 시스템)의 다른 장비와 결합하여 사용될 수 있습니다.

액세서리

필수시, 장비고리를 정확하게 사용하기 위해, 그림8을 참조하십시오. 개인용 보호구의 연결을 위해 카라비너를 사용하지 마십시오: 고정된 상태에서 매달려 있을 때 나타나는 증상을 방지하기 위해 사용하는 고리 'HelpStep'(Ref.2062)을 삽입하기 위해, 그림9를 참조하십시오. 제공된 경우 랜야드 파킹의 올바른 사용에 대해서는, 그림 10을 참조하십시오. 사용하지 않은 커넥터를 부착하는 경우에만 랜야드 파킹을 사용하십시오. 낙하시 시, 시스템은 에너지 흡수 장치의 개방을 방지하지 않도록 커넥터를 분리합니다. 개인용 보호구 연결에 랜야드 파킹 및/또는 장비홀더를 사용하지 마십시오: 사망의 위험!

EAC 사용.

EAC (러시아-벨라루스- 카자흐스탄-아르메니아-키르기스스탄 규정)에 맞는 사용을 위해 인증받은 모델이 표A에 기재되어 있으며 해당 제품 라벨에 표시되어 있습니다.

정기 검사

사용자의 안전은 장비의 지속적인 효율성과 내구성에 달려있습니다. 각각의 사용 전, 사용 중 및 사용 후에 수행되는 일반적인 육안 검사와 함께, 이 제품은 자격을 갖춘 사람이 최소 12개월에 한 번씩 검사해야 합니다. 한 사람 이상이 사용하거나 집중 사용하는 경우 점검 빈도를 늘리는 것을 고려하십시오. 처음 사용한 날짜 및 수행된 모든 검사를 제품 수명 관리표에 기록해야 합니다: 제품 수명 내내 관리 및 침조를 위해 설명서를 보관하십시오. 제품의 마킹을 삭제하거나 조작하지 마십시오. 제품의 완전한 기록을 알 수 없는 경우 및/또는 마킹을 읽을 수 없는 경우 제품의 사용을 중단하십시오. 다음과 같은 결함 중 하나가 있는 경우, 제품을 더는 사용하면 안 됩니다.

작물 요소

- 하중을 받는 줄에 절단 및/또는 불에 탄 자국이 있을 때
- 하중을 받는 벨트에 절단 및/또는 불에 탄 자국이 있을 때
- 베를에서 줄이 잘 움직이지 않을 때
- 줄의 뱃뻣해짐 또는 두꺼워짐

금속 요소

- 베를을 잘못 잡겠을 때
- 깊이 1mm가 넘는 (도르래 홈 또는 노치) 단면을 상당히 감소시키는 케러바이너(carabiner) 몸체의 일반적 마모가 있을 때
- 요소 간 치나친 들뜸 생성,
- 균열 발생,
- 금속 표면을 심하게 변형하는 부식 현상이 있을 때 (사포로 가볍게 문질러서 제거되지 않는 경우)
- 영구 변형 발생,
- 기능 문제, 청소 및 윤활로 해결 불가능.

품목 또는 그 구성품 중 마모 또는 결함의 징후가 있다면, 의심스러운 경우 일 뿐이더라도, 수명이 다하기 전에 교체해야 합니다. 경고: 변색은 화학적 오염을 나타낼 수 있습니다. 안전 시스템을 이루는 부품들은 한번 떨어진 경우에는 손상이 있을 수 있으므로 재사용하기 전 항상 검사를 하십시오. 만약 심하게 떨어뜨렸을 경우에는 반드시 바꿔주어야 합니다. 눈에는 보이지 않더라도 구조적인 것에 손상이 있을 수 있습니다.

수명기간

제품 수명은 제품을 처음 사용한 날로부터 10년간이며, 보관을 고려했을 때, 어떤 경우에도 제조일로부터 12년이 지난 날로부터 수명이 더 연장될 수 없습니다. (예: 2030년 제조품, 수명은 2042년이 끝날 때까지). 수명은 제품을 사용할 수 없게 하는 원인이 없는 것을 의미하며 제품을 처음 사용한 날부터 12개월마다 한 번 이상 정기 검사를 실시하고 제품 수명 관리표에 결과를 기록하는 것을 조건으로 합니다. 그럼에도, 제품의 수명은 단축할 수 있는 요인: 집중 사용, 제품

구성품의 손상, 무단 개조, 고온, 마모, 절단, 강력한 충격, 자외선, 화학 물질, 습도, 서리, 땀, 진흙, 먼지, 권장된 것과 다른 잘못된 사용 및 보관. 이런 경우에는 제품의 안전을 보장할 수 없으므로 제품의 안전에 의심이 가는 경우 C.A.M.P. SpA 회사나 대리점에 문의하십시오.

운반

위에 열거한 위험에서 제품을 보호해서 운반하십시오.

X - 마킹

1. 장비명
2. 제조사명
3. 제품 참조
4. 치수
5. 벨트 치수
6. 제조 연월
7. 시리얼 번호
8. 유럽(UE) 2016/425 규정 준수 마크
9. 제품 생산을 점검하는 기관 번호
10. 참조할 규정 및 개시 연도
11. 사용 설명서 읽기
12. 최대 사용 무게
13. 주요 소재
14. EAC (러시아-벨라루스- 카자흐스탄 규정)에 맞는 사용을 위해 인증받은 모델이

W1 - 제품 생산을 점검하는 기관

W2 - EU 시험 테스트 인증 기관

J - 수명도표

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 모델 | 4. 구입날짜 | 7. 지시사항 | 10. OK |
| 2. 시리즈 넘버 | 5. 처음 사용한 날짜 | 8. 12개월마다 검사 | 11. 이름/서명 |
| 3. 제조 연월 | 6. 사용자 | 9. 날짜 | 12. 다음번 검사 날짜 |

ภาษาไทย

ชื่นมูลทั่วไป

กลุ่มบริษัท C.A.M.P. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งต้องดึงทำงานบนที่สูง ด้วยการจ้างหันน้ำยผลิตภัณฑ์ น้ำดรักร์ในใหม่และมีน้ำหนักเบา ผลิตภัณฑ์ของบุรีชัพได้รับการออกแบบ ทดสอบ และผลิตภายใต้ระบบที่ได้รับ การรับรองคุณภาพเพื่อให้แน่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ เอกสารคำแนะนำการใช้งานฉบับนี้จะให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องโดยความของ awan ทำความเข้าใจ ปฏิบัติตาม และรักษาค่าแนะนำเหล่านี้อย่างเคร่งครัด หากเอกสารฉบับนี้สูญหายคุณสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.camp.it และบังสาน្តา รถก่อนโน้นได้ในประเทศรับรองผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนด EU โดยจะเริ่มใช้ต้นนี้ ห้ามผู้จัดจำหน่ายจะต้องมองคุณมี Gör การใช้งานในภาษาอังกฤษของประเทศไทยมีการขยายผลิตภัณฑ์นี้

การใช้งาน

ผู้ใช้อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ หรือใช้อุปกรณ์ภายใต้การดูแลโดยตรง จากผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์นี้ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช้อุปกรณ์มาตรฐานเท่านั้น โปรด

จ้าไว้ว่าการปีนป่ายและกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้ล้วนเป็นสิ่งอันตราย ผลกระทบจากการเลือกอุปกรณ์ผิดรวมถึงการใช้งานผิดวิธี หรือการขาดการบำรุงรักษาอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอันตราย การบาดเจ็บและเรงานหือเรืองเก็จวิตได้ ผู้ใช้งานต้องมีความสำนึกรในภารกิจความปลอดภัยของตนเองและสถานที่ ความปลอดภัยของผู้ใช้งาน สำหรับบุคคลที่ใช้ในระบบบันยังการกด (fall arrest system) นั้น จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ยึดหรืออันкорเพย์ด (anchor device or anchor point) โดยยกกำหนดจุดยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและจะต้องลุดความเสี่ยงในการตกและระบุที่อาจกดให้เหลืออยู่ที่สุด ก่อนเริ่มทำงานแต่ละครั้งควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ทั่วไปที่จะเป็นทางให้ผู้ใช้งานเพื่อสร้างความปลอดภัยในกรณีที่ผู้ใช้งานตกลงมาเพื่อไม่ให้กระแทกพื้นด้านลงหรือลึกลึกลงไป เนื่องจากในสถานที่ที่ต้องการใช้ อุปกรณ์นี้ ต้องคำนึงถึงความค่าและน้ำหนักของหัวหนามและหัวแม่เป็นไปตามมาตรฐานของยูโรบี (EN) โดยควรมีน้ำหนักของอุปกรณ์และชั้นด้วย ในกรณีที่ไม่ได้แสดงด้วยการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในบางกรณีได้ด้วยแล้วอย่างไรก็ตามภารกิจงานที่ต้องการใช้ อุปกรณ์นี้ให้เป็นอย่างดี ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ อุปกรณ์นี้ให้ถูกต้อง หากเป็นไปได้ควรจะจัดอุปกรณ์นี้ให้เป็นของใช้ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ควรให้มีผู้ใช้งานอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งคน ต้องจัดให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงและปฏิบัติตามค่าและน้ำหนัก

การนำร่องรักษา

การท้าความสะอดอาชีวส่วนที่เป็นสิ่งทอและพลาสติก: ลังด้วยน้ำสีขาวและสบู่ที่มีค่าเป็นกลาง (อุณหภูมิน้ำไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) และปล่อยให้แห้งอุ่น ในสัมผัสกับความอุ่นโดยตรง การท้าความสะอดอาชีวส่วนที่เป็นโลหะ: ลังด้วยน้ำสีขาวและทำให้แห้ง การท้าเชื้อโรค: ได้นำเสนอขั้นตอนไว้ในเว็บไซต์ www.camp.it อุณหภูมิ: เก็บผลิตภัณฑ์ไว้ภายในอุณหภูมิที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียลสูญเสอ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ การสัมผัสกับสารเคมี: ยกเลิกการใช้งานหากผลิตภัณฑ์สัมผัสกับสารที่ทำปฏิกิริยาเคมี ตัวทำละลาย หรือหัวน้ำแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของอุปกรณ์: สำหรับครุภัติที่มาระบุที่มาซึ่งในสารากอนจัดออกได้ ในสิ่วัวเป็นการปนเปื้อนของสารเคมีและจึงจำเป็นต้องกำราดผลิตภัณฑ์นั้น

การเก็บรักษา

การเก็บผลิตภัณฑ์ที่ไม่ออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วในที่เย็น แห้ง มีอากาศถ่ายเท เก็บให้ห่างจากแสงแดดและแหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้นสูง ของห้องหรือวัสดุไม่คง สารกัดครอง หรือตัดแหด ให้เกิดความที่ส่วนมากก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพได อย่างปลอดภัยในอุปกรณ์สัมผัสกับสภาพภูมิอากาศและลมที่ดี ให้เก็บในที่แห้งและเงียบสงบ

ความรับผิดชอบ

บริษัท C.A.M.P. SpA หรือตัวแทนจำหน่าย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากใช้งานผิดวิธี หรือจากการปรับแต่งใดๆ ในผลิตภัณฑ์ของ C.A.M.P. ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจและปฏิบัติตามวิธีการใช้งานที่ได้載ุบรวมจากบริษัท C.A.M.P. SpA อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ใช้จะต้องใช้งานอุปกรณ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับกับการออกแบบมาและผู้ใช้งานจะต้องปฎิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสมทุกขั้นตอน ก่อนใช้อุปกรณ์ คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อสร้างความคุ้มค่าในการใช้เทคนิคช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน คุณต้องยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบของการรับประทานและการตัดสินใจของน้อง หากคุณไม่สามารถหรือไม่อยู่ในสถานะที่จะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้ กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์นี้ รับประทานคุณภาพ 3 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประทานคุณภาพในเชิงบวกพร้อมของวัสดุหรือการผลิตจากโรงงานเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีนับจากวันที่ซื้อ การรับประทานในรูปแบบนี้: การสึกหรอจากการใช้งานปกติ การรับประทานเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง การกัดกร่อน ความเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุหรือความประมาท รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ในตรงตามวัตถุประสงค์ที่ออกแนบมา

ข้อมูลเฉพาะ

ค่าแนะนำการใช้งาน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดประสมที่พ่อใช้ในการป้องกัน และหลักเลี้เรื่งไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการตกจากที่สูงในงานอุตสาหกรรม การอุปกรณ์การกันตก ภัยคุกคาม และสำหรับใช้ในการทำงานหนักที่สูงโดยทั่วไป

สายรัดนิรภัย ELEKTRON ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่สูงโดยทั่วไป

สายรัดนิรภัย ELEKTRON ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่สูงโดยทั่วไป

EN 361: สายรัดนิรภัยทั่วไปกันการตกแบบเต็มตัว (FULL BODY HARNESSSES) - สายรัดนิรภัยทั่วไปกันการตกแบบเต็มตัวเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงร่างกายเพื่อป้องกันการตกจากที่สูง โดยมีการเชื่อมต่อกันสวยงาม ของระบบยับยังการตก จะต้องคำนึงถึงที่ที่ จำกัดในแกนใช้งาน

EN 358: เข็มขัดนิรภัยเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวและภารกิจทางอากาศ ฯ - เข็มขัดนิรภัยเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวและภารกิจทางอากาศ ฯ เป็นอุปกรณ์นิรภัย ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานในบริบททางการค้า ปัจจุบันนี้หัวน้ำดักและป้องกันการแตก โดยหลักเดิมของการแพล็คและป้องกันเคราต์ในบุคลิกที่จะเข้าถึงที่นั่นที่ ๆ มีความเสี่ยงต่อการแพล็คตกจากที่สูง น้ำหนักน้ำหนักสูงสุดในการใช้งาน (รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ) ส่วนใหญ่ขัดนิรภัยเพื่อวางแผนการท่องเที่ยวและภารกิจทางอากาศ EN 358 ศักดิ์ 150 กก. จุดเดียวจะต้องอยู่ในระดับเอวหรือสูงกว่านั้น ต้องใช้จุดยึดสำหรับวางตัวแห่งเดียวของสายรัดนิรภัย EN 358 ศักดิ์ 150 กก.

เพื่อหลีกเลี่ยงการกระแทกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้างหรือกับพื้นด้านล่างในกรณีที่เกิดการแพล็คตกจากที่สูง

EN 813: สายรัดสะโพก (SIT HARNESSSES) - ต้องใช้จุดยึดสำหรับวางตัวแห่งเดียวของสายรัดร่วมกับแมมอกราชใช้งาน

เพื่อให้ได้รับความพอดีเหมาะสมมากที่สุด ควรเลือกขนาดตามที่ระบุในตาราง A นอกเหนือนี้

หัวน้ำดักเปล่งความขาวของเข็มกดอย่างใด และหัวผูกปมไม้ขาวนี้ได้กิดคีบ (รูปภาพประกอบ 4) ผู้ใช้จะต้องใช้หัวการดักสองในสถานที่ ปลดล็อกเพื่อตรวจสอบว่าหัวน้ำดักที่ถูกต้อง ที่สูงกว่าปีกน้ำดักที่ถูกต้อง ที่สูงกว่าปีกน้ำดักที่ถูกต้อง ให้ความเสี่ยงต่ำที่สุดเพื่อการใช้งานด้วยความต้องการสูงสุด ในการหางาน ผู้ใช้จะเป็นต้องตรวจสอบว่าปีกน้ำดักและหัวการดักที่ถูกต้องของทุก ๆ องค์ประกอบของสายรัดนิรภัย หลังจากประเมินแล้วอย่างอันตรายจากที่นั่นที่ท่องเที่ยวและงานท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้อุปกรณ์บุรุษกับผู้หญิง (PPE) ชนิดใด เพื่อความปลอดภัยของสายรัดนิรภัย (Fall Factor) ค่าความไม่ได้โดยใช้สูตรดังต่อไปนี้: แรงดึงกระชาก = ความสูงของการตก/ความยาวของเข็มกด โดยสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับหัวน้ำดักแห่งเดียวที่ได้ในกรณีที่ Fall Factor อยู่ในระดับ 0 ซึ่งหมายความว่าปีกน้ำดักที่ถูกต้องได้จุดผูกยึด และเข็มกดติดตื้น,

สามารถใช้อุปกรณ์ที่น้ำดักติดต่อในกรณีที่ 0 ที่มีแรงดึงกระชาก (Fall Factor) เท่ากับหรือมากกว่า 1 ต้องใช้อุปกรณ์บุรุษกับหัวการดักจากที่สูง (รูปภาพประกอบ 1)

การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ ของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ต้องสอดคล้องตรงกับค่าแนะนำเหล่านี้ในการใช้งานเฉพาะด้านและสอดคล้องกับกฎของน้ำดักที่มีผลใช้อยู่ (รูปภาพประกอบ 2)

สำหรับการใช้งานที่ถูกต้องและสำหรับการเชื่อมต่อหัวจุดผูกยึดที่เข็มกดและลักษณะเชื่อมต่อ กับระบบย่อย (ตัวอย่างเช่น ตัวคุณภาพลังงาน เชือกสันติ ตัวเชื่อมต่อ และส่วนประกอบอื่นๆ) โปรดดู รูปภาพประกอบ 2-7

การเขื่อมต่อไปยังระบบยับยังการแตกหักหรือที่ด้านหนึ่งการทำงานเดียวทั้งหมดที่จะทำให้เศษผ้าหลุดล็อกกัน การแตกหักหรือที่ด้านหนึ่งการทำงานเดียวทั้งหมดที่จะทำให้เศษผ้าหลุดล็อกกัน 2-7; หัวนิ่มให้มีการเขื่อมต่อไปยังหัวคล้องอุปกรณ์หรือส่วนประกอบอื่นๆ ของสายรัดนิรภัยโดยเด็ดขาด อันตรายเชิงชีวิต! จุดผูกยึดควรอยู่ในตำแหน่งเนื้อพื้นที่ทำงาน และอุปกรณ์ทุก 1 ชิ้นต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเสมอ วัสดุหลัก: โพลีเอสเตอร์ และส่วนประกอบโลหะ

การใช้มาตรฐาน EN 361

โดยระบุสัญลักษณ์ด้วยตัวอักษร A (หรือ A/2+A/2); รูปภาพประกอบ 2

การใช้มาตรฐาน EN 358

จุดยึดสำหรับงานด้านหนึ่งและการยับยั้งตามมาตรฐาน EN 358 เป็นหัวโลหะด้านข้างสองหัวที่ต้องใช้ร่วมกัน เส้นอุ (รูปภาพประกอบ 2) สายรัดนิรภัย ELEKTRON ซึ่งให้หัวโลหะทั้งสองหัวสามารถเคลื่อนไหวได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนตัวไปด้านข้ามได้อย่างง่ายดาย เมื่อในการนี้ที่มีแรงดึง สามารถปรับระยะของการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ได้โดยการใช้เชือกที่เหมาะสม (รูปภาพประกอบ 6)

การใช้มาตรฐาน EN 813

การเขื่อมต่อแบบที่เหมาะสมกับหัวด้านข้างของสายรัดนิรภัย ELEKTRON ที่ต้องใช้ร่วมกันเสมอหนึ่น จะช่วยให้ได้โครงสร้างที่มีความถ้วนทั้งบุ๊บบุ๊บโครงสร้างที่ประกอบด้วยจุดยึดหนาทองเพียงจุดเดียว (รูปภาพประกอบ 2) ด้านหนึ่งของเชือกงานที่ใช้โครงสร้างนี้จะอยู่ในลักษณะกึ่งหอยด้า (รูปภาพประกอบ 7) เพื่อช่วยปรับท่าให้สิลิคสบายในขณะที่ปฏิบัติงานในภาวะรุนแรงด้านหนึ่ง

ถึงแม้ว่าอนุญาตให้ใช้สายรัดนิรภัยเช่นนี้สำหรับการห้อยตัวในเวลาล้าน ๆ กิโลเมตร แต่ไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในระบบแขวนพื้นที่ควบเชือก

น้ำหนักบรรทุกสูงสุดในเชือกงาน (รวมทั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ) สำหรับสายรัดนิรภัย C.A.M.P. ได้ถูกระบุไว้ในเครื่องหมายของผู้ผลิตด้วย กราฟของหัวตัวเป็นบุลวนบนเส้นสูตรอกให้เกิดความลุยสีบทต่อร่างกาย มนุษย์ และยังส่วนการห้อยตัวให้เสียชีวิตได้หากมีไข้ในงานหนักต่อความอุบัติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องกำหนดเวลาหยุดพักจากการห้อยตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายได้ ฯ ที่อาจเกิดขึ้นต่อร่างกายมนุษย์ จุดยึดสำหรับการห้อยตัวนั้นจะต้องเป็นจุดบนหน้าห้องโดยเฉพาะ

การใช้เพียงปืนขัดนิรภัยเพื่อวางแผนการห้อยตัวในเวลาล้าน EN 358 และสายรัดนิรภัย EN 813 นั้น ไม่เพียงพอเพื่อบังคับการจากจากที่สูง ได นอกจานนแล เชิญขัดนิรภัยเพื่อวางแผนการห้อยตัว EN 358 (ในการวางแผนด้านหนึ่งที่น้ำตกที่บันทันที่)

ไม่สามารถนำมาใช้งานได้เช่น ได เมื่ออาจมีอันตรายในการห้อยตัวอยู่กลางอากาศ หรือเมื่อมีแรงดึงที่มากเกินไป ดังนั้นอาจจำเป็นเดคงใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแตกหักที่สูงชนิดส่วนรวม (อย่างเช่น ตายากันตก) หรือส่วนบุคคล (ระบบยับยังการแตกหักมาตรฐาน EN 363)

ให้เตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือจุกเงินที่หนาสามมิลิเมตร และทึมงานจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามความเหมาะสม โดยจะสามารถดูช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยอย่างรวดเร็ว เพื่อลดผลกระทบในการหมวดสติจากการห้อยตัวให้น้อยที่สุด อุปกรณ์เสริม

เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องของหัวคล้องอุปกรณ์ ในกรณีที่จำเป็น ครุภากประกอบ 8 หัวนี้ใช้หัวคล้องอุปกรณ์ เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ไว้กับส่วนบุคคล: อันตรายเชิงชีวิต!

เพื่อติดตั้งเชือกเหลี่ยมที่ใช้งานเท่า HelpStep art.2062 ในกรณีที่ผู้ใช้งานห้อยตัวอยู่ เพื่อบังคับไม่ให้เกิดอาการหมัดศีรษะ ครุภากประกอบ 9 (เชือแยกต่างหาก)

สำหรับการใช้งาน Lanyard Parking ที่ถูกต้อง (หากมี) โปรดดู รุปภาพประกอบ 10 ให้ใช้อุปกรณ์ Lanyard Parking เพียงเพื่อกีฬาเข้ากันได้เชื่อมต่อที่ไม่ได้ใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่มีการตก ระบบจะปล่อยตัวชิ้นซึ่งมีความต้องการให้ในเกิดคุณภาพการรุปเปิดของเครื่องดูดซับพลังงาน หันไป Lanyard Parking และ/หรือ ที่มีดักส์ต์ ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์บ่วงกันกับส่วนบุคคล: มือันตรายถึงชีวิต!

การใช้มาตรฐาน EAC

รุ่นที่ได้รับการรับรองการใช้มาตรฐาน EAC (มาตรฐาน รัสเซีย-เบลารุส-คาซัคสถาน-ประเทศคอร์มีเนีย-ประเทศศรีลังกา) มีระบุไว้ใต้ตรา A และพิมพ์ไว้บนเลากผลิตภัณฑ์

การตรวจสอบเป็นครั้งๆคราว

ความปลอดภัยของผู้ใช้อุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งานและความหนาแน่นของการนิยมใช้การตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างรอบคอบ ระหว่าง และหลังการใช้งานทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับการตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญการอย่างรอบคอบหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ 12 เดือน พิจารณาให้เห็นความถี่ของการตรวจสอบในกรณีที่มีการใช้งานอุปกรณ์นี้รวมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต เช่น การใช้งานเครื่องแรกและการตรวจสอบทั้งหมดที่มีการดำเนินการลงบนเอกสารอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์: เก็บรักษาเอกสารสำหรับการตรวจสอบและเพื่อใช้งานอิงค์ดรอตอย่างการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ห้ามลบหรือตัดเปล่งเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ ในเลิกใช้ผลิตภัณฑ์หากในสามารถทราบประวัติที่สมบูรณ์ และ/หรือ เครื่องหมายถาวรในขั้นตอน

ในกรณีที่พบความผิดปกติต่อไปนี้แม้เพียงหนึ่งรายการ จะต้องเลิกใช้อุปกรณ์นี้โดยทันที:

อุปกรณ์ที่เป็นสิ่งก่อ

- รอยตัด และ/หรือ รอยในหมันสายรั้น้ำหนัก
- มีรอยตัด และ/หรือ รอยในหมันตะเข็บเย็บรับน้ำหนัก
- ความยกร้าวมากในการเลื่อนสายรัดผ่านหัวเข็มขัด
- สายรัดมีลักษณะแบบที่ห่อหรือหนาขึ้น

อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ

- ความผิดพลาดในการรีดล็อกหัวเข็มขัด
- มีรอยสีหรือ ซึ่งทำให้ประสีทิพิมาพของอุปกรณ์เล็ดลงอย่างมีนัยสำคัญ (ร่องหรือรอยหยัก) ซึ่งมีความลึกมากกว่า 1 มม.
- มีความโน่นประจวนเหมือนกับจานเกินไประหว่างองค์ประกอบทุกชิ้นส่วน
- มีรอยแตก
- มีการตัดกร่อนของสนิมที่ปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิวของโลหะอย่างรุนแรง (ไม่หายไปหลังจากการขัดถูเบาๆ ด้วยกระดาษทรายแล้ว)
- มีการสีรูปอย่างการ
- มีปุ่มหัวของภารท่าจากน้ำซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการทำความสะอาดและกาวหล่อสี

หากผลิตภัณฑ์ห้ามใช้กับส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะของภารท่าที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์นั้นก่อนเดินเส้นทางการใช้งาน แม้ว่าจะมีเพียงของเสียปกพร่อง

จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย

คำเตือน: การเปลี่ยนเส้นทางของบล็อกถังเก็บก๊าซอาจทำให้ความเสียหายเมื่อมีการตกเกิดขึ้นและต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งานอีกครั้งอย่างสมอ หากมิให้ใช้งานผลิตภัณฑ์จากเกิดการตกอย่างรุนแรงเนื่องจากอุปกรณ์อาจเสียหายเมื่อมองไม่เห็นลักษณะผิดปกติใดๆ ด้วยตาเปล่าก็ตาม

อายุการใช้งาน

มีอายุการใช้งาน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ใช้งานของผลิตภัณฑ์ครั้งแรก โดยคำนึงถึงการเก็บรักษา ไม่ว่าในกรุงเทพฯ ฯ คิดในความเกินสิบสองปีนับแต่วันผลิต (ตัวอย่างเช่น ปีที่ผลิต 2030 จะมีอายุใช้งานจนถึงสิ้นปี 2042)

อายุการใช้งานดังกล่าวเน้นจะต้องปราศจากสาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกใช้ และต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยทั่วไปยังน้อยที่มีครั้งที่ 12 เดือนเนื่องจากว่าที่ใช้งานเหลือภัยจากการครุ่นเรื้อรัง และมีการบันทึกผลลัพธ์ลงในเอกสาร อาจใช้งานของผลิตภัณฑ์ฯ อย่างไรก็ได้ ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ห่วยการใช้งานของผลิตภัณฑ์ลดลง: การใช้งานหนัก ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ การตัดแปลงที่ไม่ได้ด้วยอุปกรณ์ อุณหภูมิที่สูงจัด รอยกัดกร่อน รอยขาด แรงกระแทกครุ่นเริง รังสีสมุทร สารเคมี ความชื้น น้ำค้างแข็ง เหลือ โคลน ฝุ่น การใช้งานและการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องตามที่แนะนำไว้

หากมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีความปลอดภัยแล้ว กรุณาติดต่อบริษัท C.A.M.P. SpA หรือผู้จัดจำหน่าย การรับข้อสงสัย

จะต้องปะกับง่วงผลิตภัณฑ์จากความเสี่ยงต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้างต้น

X - เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ

- ซื้อออนไลน์
- ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน
- หมายเลขอ่างอิงของผลิตภัณฑ์
- ขนาด
- ขนาดของเข็มขัด
- เดือนและปีที่ผลิต
- หมายเลขอเครื่อง
- เครื่องหมายแสดงความถูกต้องตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (EU) 2016/425
- หมายเลขอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป
- หลักเกลนทารรากฐานของอัง และปีที่ตีพิมพ์
- อุปกรณ์การใช้งาน
- หนังสือสุดในการใช้งาน
- วัสดุประกอบหลัก
- รุ่นที่ได้รับรองการใช้ตามมาตรฐาน EAC (มาตรฐาน รัสเซีย-เบลาอุส-คาซัคสถาน-ประเทศอาร์มีเนีย-ประเทศศรีลังกา)

W1 - หน่วยงานที่ตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์

W2 - หน่วยงานซึ่งเป็นผู้สอบประเมินมาตรฐาน EU

J - แผ่นบันทึกการใช้งานผลิตภัณฑ์

- | | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. วัน | 5. วันที่ใช้ครั้งแรก | 12. เดือน |
| 2. หมายเลขอเครื่อง | 6. ชื่อผู้ใช้ | 9. วันที่ |
| 3. เดือนและปีที่ผลิต | 7. หมายเหตุ | 10. เรียนรู้อย่าง |
| 4. วันที่ซื้อ | 8. รายการตรวจสอบทุก | 11. ชื่อ/ลงนาม |

12. วันที่ครบกำหนด
ตรวจสอบครั้งต่อไป



LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DURÉE DE VIE

1. Model - Modello - Modèle

2. Serial number - Numero di serie - Numéro de série

3. Month/Year of manufacture - Mese/Anno di fabbricazione - Mois/Année de fabrication


4. Purchase date - Data di acquisto - Date de l'achat

5. Date of first use - Data del primo utilizzo - Date de la première utilisation

6. User - Utilizzatore - Utilisateur

7. Comments - Note - Commentaires

8. Inspection every 12 months - Ispezione ogni 12 mesi - Inspection tous les 12 mois



October 2023 - Rev. 0
© C.A.M.P. SpA



INSTRUCTION MANUAL MANUALE ISTRUZIONI MANUEL D'INSTRUCTIONS

CAMP

C.A.M.P. SpA

Costruzione Articoli Montagna Premana
Via Roma, 23 - 23834 Premana (LC) - Italy
Tel. +39 0341 890117 - Fax +39 0341 818010

www.camp.it - contact@camp.it